

# SILICONE ACÉTICO

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Selante/adesivo de cura acética e alto módulo, que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se converte em borracha flexível. É adequado para selagens e aplicações gerais de vedação.

## **PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

| Composição básica             | Silicone   |  |
|-------------------------------|------------|--|
| Densidade                     | 1,01 g/cm³ |  |
| Tempo de formação de película | ≥ 280 %    |  |
| Tempo de cura                 | ≥ 12 MPa   |  |
| Dureza Shore A                | 20 ± 5     |  |
| Alongamento na ruptura        | 300%       |  |
| Tensão na ruptura             | 1,70 N/mm² |  |
| Temperatura de trabalho       | 5 a 40 °C  |  |
|                               |            |  |

## **INSTRUÇÕES DE USO**

#### a) Campos de aplicação:

- Vedação de alumínio;
- Vedação de vidros;
- Vedação de materiais não porosos;
- Aplicações em box de banheiro e louças sanitárias;

## b) Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita crepe.

## c) Aplicação

O produto vem pronto para uso.

Remover a tampa do produto, cortar a ponta do bico e aplicar de maneira uniforme na superfície desejada. Após o uso, pressione a bisnaga de modo que uma pequena quantidade do produto fique exposta. Esse excesso curado deve ser removido na próxima aplicação.



## SILICONE ACÉTICO

#### **CONSUMO APROXIMADO**

100 g/m linear

#### **RENDIMENTO**

Bisnaga 50 g - até 50 cm Bsnaga 280 g – até 3 m

## **SEGURANÇA**

## EPI (Equipamento de Proteção Individual)

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

### **ARMAZENAMENTO**

Armazenar o produto na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, com temperatura entre 10 e 25 °C, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto

## **ATENÇÃO**

Provoca irritação cutânea. Lavar cuidadosamente após manuseio. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site www.vedacit.com.br

#### **MEIO AMBIENTE**

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

#### **PRIMEIROS SOCORROS**

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.

Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico.

#### **VALIDADE**

12 meses.

### **EMBALAGENS**



#### TRANSPARENTE BI 50 G

| GTIN          | Classificação Fiscal | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321127614 | 32141010             | 0,05 kg      | 0,058 kg   |



### **BRANCO BI 280 G**

| GTIN          | Classificação Fiscal | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125771 | 32141010             | 0,28 kg      | 0,32 kg    |



# SILICONE ACÉTICO



## CINZA BI 280 G

| GTIN          | Classificação Fiscal | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125788 | 32141010             | 0,28 kg      | 0,32 kg    |



## TRANSPARENTE BI 280 G

| GTIN          | Classificação Fiscal | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125795 | 32141010             | 0,28 kg      | 0,32 kg    |



## PRETO BI 280 G

| GTIN          | Classificação Fiscal | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125801 | 32141010             | 0,28 kg      | 0,32 kg    |