

# VEDACIT FIXA ESPELHO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT FIXA ESPELHO é um adesivo elástico à base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, para fixação permanente de espelhos. Possui ótimas propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1.52 g/cm <sup>3</sup>
Composição Básica	Poliuretano
Válidade	12 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Exclusivo para fixar espelhos.

### b) Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Limpar a parte do espelho onde vai ser fixado com um pano com álcool, secar com um pano limpo e seco.

### d) Aplicação

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Aplicar em forma de cordões verticais para impedir o acúmulo de umidade na retaguarda do espelho. O acúmulo de umidade pode gerar manchas no espelho. Caso necessário, utilizar calços para auxiliar a instalação do espelho.

## CONSUMO APROXIMADO

- Até 4 m lineares (para juntas de 1 cm x 1 cm)

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Armazenar o produto na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, com temperatura entre 10 e 25 °C, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

## ATENÇÃO

Provoca irritação cutânea. Lavar cuidadosamente após manuseio. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)

## MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a

# VEDACIT FIXA ESPELHO

empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

## EPI

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar um médico.
- Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.
- Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

## EMBALAGENS



### Bisnaga de 400 g (branco)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125726	35061090	0,40kg	0,44kg