

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO é uma membrana elastomérica auto adesiva, impermeável e flexível, produzida à base de asfaltos modificados com polímeros e elastômeros. O produto apresenta excelente aderência a diversos tipos de substrato e é um método seguro, de fácil aplicação, prático e eficaz para a colagem de mantas asfálticas a frio.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Composição básica	Asfalto
Espessura	1,00 mm
Tamanho	Rolo com 1 x 10 m
Aspecto	Preto

NORMAS

Produto analisado pelas normas:

- NBR 12171:21 – Aderência aplicável em camada impermeabilizante;
- NBR 9952:14 – Manta asfáltica para impermeabilização;
- NBR 13121 – Asfalto elastomérico para impermeabilização

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de Aplicação:

- Colagem de mantas asfálticas;

b) Preparo do Produto:

Produto pronto para o uso.

c) Preparo do Substrato:

A superfície a ser impermeabilizada deve estar regularizada, limpa, seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxas, agentes de cura, óleos, tintas, entre outros. Caso existam falhas ou fissuras no concreto, tratar e corrigi-las antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações.

A superfície não deve apresentar saliências, bordas ou fissuras. Aplicar uma demão de **VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS** ou **VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS BASE ÁGUA** e aguardar a secagem do produto.

d) Aplicação:

Posicionar o rolo de **VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO** na área previamente imprimada, de modo que seja possível retirar a película de proteção preta ao mesmo tempo que desenrola o produto sobre o local.

Retirar a película protetora preta que está em contato com a área imprimada e, com a mão ou com o auxílio de um rolete, pressionar o **VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO** sobre a superfície, do centro para as bordas e laterais, evitando assim a formação de bolhas. Após garantir que o produto está aderido ao substrato, alinhar a manta asfáltica com o início do **VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO**, de modo que seja possível desenrolar a manta sobre o produto, ao mesmo tempo que remove a película de proteção branca.

A aplicação da manta asfáltica deverá ser feita por etapas, de modo que o seu desenrolar coincida com a retirada da película de proteção branca. A aderência dos dois materiais deve ser feita com o auxílio das mãos do aplicador ou de um rolete, pressionando o sistema do centro para as bordas e laterais, evitando assim a formação de bolhas.

As sobreposições devem ser feitas utilizando o **VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO** e a selagem deve ser feita utilizando maçarico ou asfalto a quente, para garantir a completa selagem do sistema.

Os filmes de polietileno retirados do **VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO** podem ser utilizados como camada separadora entre o sistema de impermeabilização e a proteção mecânica, reduzindo o descarte em obra.

Em áreas onde a temperatura ambiente esteja abaixo de 10 °C, pode ser necessário aquecer a parte exposta do **VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO** para que ele mantenha a adesividade adequada. Após esse procedimento e a colagem do sistema, não haverá descolamento

em temperaturas baixas.

CONSUMO APROXIMADO

1 rolo de VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO por rolo de Manta Asfáltica.

ATENÇÃO

VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO não é indicado para a colagem de mantas asfálticas com acabamento em Areia.

Para áreas com temperatura ambiente abaixo de 10 °C, pode ser necessário aquecer a parte exposta do VEDACIT PRO ADESIVO ELASTOMÉRICO para que ele mantenha a adesividade adequada. Após esse procedimento e a colagem do sistema, não haverá descolamento em temperaturas baixas.

SEGURANÇA

EPI (Equipamentos de proteção individual)

Óculos de segurança
Luvas de raspa de couro
Avental de PVC

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco ventilado, protegido da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada (5 °C a 35 °C).

VALIDADE

24 meses.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico

EMBALAGEM



ROLO 1 M X 10 M

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321128352	68071000	14,6 kg	15,0 kg

PALLETIZAÇÃO