

# VEDACIT SELANTE ELASTICO PU

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO PU é um selante de baixo módulo à base de poliuretano, monocomponente, de média viscosidade, utilizado na construção civil para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas. Possui excelentes propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta elasticidade.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1.39 g/cm <sup>3</sup>
Composição Básica	Poliuretano
Válidade	12 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Juntas de fachadas;
- Juntas de movimentação;
- Juntas de conexão;
- Juntas de madeira e metálicas.

### b) Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita crepe.

### d) Aplicação

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, conforme a largura do vão para aplicar. O Vedacit Selante Elástico PU pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada, mas as tintas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade. Os melhores resultados são obtidos com pintura após a secagem total do selante, o que ocorre em 10 dias após a aplicação. Tintas não flexíveis podem apresentar fissuras na superfície, devido à elasticidade do selante. Pode ocorrer variação de cor na tinta aplicada sobre o selante.

## CONSUMO APROXIMADO

- Até 4 m lineares (Para juntas de 1 cm x 1 cm)

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Armazenar o produto na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, com temperatura entre 10 e 25 °C, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

# VEDACIT SELANTE ELASTICO PU

## ATENÇÃO

Provoca irritação cutânea. Lavar cuidadosamente após manuseio. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)

## MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

## EPI

- Óculos de segurança. Luvas de PVC. Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.
- Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.
- Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

## EMBALAGENS



### Bisnaga de 400 g (branco)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125849	35061090	0,40kg	0,44kg



### Bisnaga de 400 g (cinza)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125856	35061090	0,40kg	0,44kg

# VEDACIT SELANTE ELASTICO PU



Bisnaga de 400 g (preto)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125863	35061090	0,40kg	0,44kg