

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT FITA MULTIUSO para reparos é uma fita asfáltica impermeável, produzida à base de asfaltos modificados com polímeros e elastômeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos. A cobertura superficial de alumínio atua como barreira refletora dos raios solares e apresenta grande durabilidade. É de fácil aplicação, sendo um modo prático, rápido e eficaz de vedar imediatamente goteiras e infiltrações.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Composição básica	Asfalto
Espessura	1,00 mm
Densidade	1,33 g/cm ³

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação:

- Telhas metálicas, fibrocimento e concreto;
- Rufos, calhas, cumeeiras, parafusos de fixação de telhas;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Tubulações de PVC expostas;
- Reparos em carrocerias de caminhões baú e furgões;

b) Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, íntegra, seca, e isenta de qualquer outro material. Remover e substituir parafusos antigos ou com oxidação (ferrugem). Em superfícies porosas, executar antes da colagem da VEDACIT FITA MULTIUSO para reparos a aplicação de emulsão asfáltica para imprimação, como o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas, ou solução asfáltica para imprimação, como o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

d) Aplicação

Cortar a VEDACIT FITA MULTIUSO para reparos na medida desejada, retirar a película de proteção e aplicá-la sobre o local, pressionando-a, com firmeza, principalmente nas bordas ou extremidades.

RENDIMENTO

- Rolo 5 cm x 10 m: 0,5 m²
- Rolo 10 cm x 10 m: 1 m²
- Rolo 15 cm x 10 m: 1,5 m²
- Rolo 20 cm x 10 m: 2 m²
- Rolo 30 cm x 10 m: 3 m²
- Rolo 45 cm x 10 m: 4,5 m²
- Rolo 90 cm x 10 m: 9 m²

SEGURANÇA**EPI (Equipamento de Proteção Individual)**

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor

ATENÇÃO

Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar sobre superfícies pintadas, remover a tinta antes da aplicação

VALIDADE

24 meses

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico

EMBALAGENS**VEDACIT FITA MULTIUSO 5 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321121278	68071000	0,82 kg	0,95 kg

**VEDACIT FITA MULTIUSO 10 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321126006	68071000	1,38 kg	1,52 kg

**VEDACIT FITA MULTIUSO 15 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321123999	68071000	2,07 kg	2,26 kg

**VEDACIT FITA MULTIUSO 20 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321123968	68071000	2,76 kg	3,05 kg

**VEDACIT FITA MULTIUSO 30 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321123975	68071000	4,14 kg	4,57 kg

**VEDACIT FITA MULTIUSO 45 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321126013	68071000	6,21 kg	6,86 kg

**VEDACIT FITA MULTIUSO 90 CM X 10 M**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321125962	68071000	12,42 kg	13,72 kg