

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web

Evaluación Corta - Semana 1: Arquitectura Web, Protocolos y HTTP/HTTPS

Nombres y Apellidos del Estudiante: Dario Joel Rojas Dominguez-23170215

Fecha: 12/09/2026 **Nota:** _____

Instrucciones General

Lea atentamente cada una de las interrogantes antes de responder. Llene los espacios según corresponda o marque únicamente una respuesta en las preguntas de opción múltiple.

Parte I: Preguntas de Desarrollo y Concepto (4 puntos)

1. Explique brevemente la diferencia fundamental entre el Cliente (Front-end) y el Servidor (Back-end) dentro del modelo Cliente-Servidor.

El Front-end es la capa visible y funcional con la que el usuario interactúa dentro de su navegador (todo lo relacionado con diseño, botones y experiencia construida con HTML, CSS y JavaScript). En contraste, el Back-end es el motor oculto en el servidor que hace el trabajo pesado: administra las bases de datos, procesa las solicitudes, aplica la lógica del negocio y mantiene la información segura.

2. ¿Por qué se dice que el protocolo HTTP es un protocolo "sin estado" (stateless)?

Por otro lado, el protocolo web es "sin estado" porque no tiene memoria de interacciones pasadas. Cada solicitud que envía el navegador se evalúa como un evento completamente nuevo y aislado. El servidor es incapaz de recordar si un usuario acaba de hacer un clic o una consulta hace unos segundos, a menos que se implementen herramientas de seguimiento como *cookies*, sesiones o *tokens* para mantener el contexto.

Parte II: Cuestionario de Opción Múltiple (10 puntos)

3. ¿Cuál es el puerto por defecto utilizado para las conexiones seguras mediante el protocolo HTTPS?

- a) Puerto 80
- b) Puerto 21
- c) Puerto 443
- d) Puerto 8080

4. Método HTTP utilizado principalmente para enviar datos al servidor con la finalidad de crear un nuevo recurso en la base de datos:

- a) GET
- b) POST
- c) PUT
- d) DELETE

5. Cuando un navegador solicita una página web y el servidor responde con un código de estado "404 Not Found", ¿qué significa?

- a) El servidor sufrió un error interno grave en el código.
- b) La solicitud fue exitosa y se creó el recurso.
- c) El recurso solicitado no fue encontrado en el servidor.
- d) El cliente no tiene autorización para ingresar a la ruta.

6. ¿Cuál de los siguientes grupos de códigos de estado HTTP indica un error originado en el Servidor?

- a) 2xx
- b) 3xx
- c) 4xx
- d) 5xx

7. ¿Qué ventaja principal ofrece HTTPS respecto a HTTP estándar?

- a) Permite cargar las páginas web al doble de velocidad.

- b) Cifra la comunicación mediante TLS/SSL protegiendo la integridad y confidencialidad de la información.
- c) Elimina la necesidad de utilizar un servidor web.
- d) Reemplaza al lenguaje HTML5 en los navegadores.

8. En una petición HTTP, ¿en qué sección se envían metadatos como el tipo de navegador (User-Agent) o el formato aceptado (Accept)?

- a) En la Línea de Solicitud (Request Line)
- b) En las Cabeceras (Headers)
- c) En el Cuerpo (Body)
- d) En la cadena de consulta (Query String)

9. ¿Qué método HTTP se recomienda utilizar para actualizar parcialmente los datos de

un recurso existente?

- a) PATCH
- b) GET
- c) HEAD
- d) OPTIONS

10. Un código de respuesta HTTP con la serie 2xx (por ejemplo 200 OK) indica que:

- a) La petición tuvo un error de sintaxis por parte del usuario.
- b) La petición fue recibida, entendida y procesada con éxito.
- c) El recurso fue movido permanentemente a otra URL.
- d) Se requiere autenticación previa mediante contraseña.

Parte III: Caso Práctico - Taller DevTools (6 puntos)

Instrucciones: Abra la consola de herramientas para desarrolladores de su navegador (F12) en cualquier sitio web de libre acceso y responda las siguientes preguntas basadas en la primera petición realizada:

Elemento Inspeccionado	Valor Obtenido en Consola
------------------------	---------------------------

--	--

Método HTTP Utilizado:	GET
Código de Estado Devuelto:	200 OK
Protocolo Utilizado (HTTP / HTTPS):	HTTPS