
MANUAL DE USUARIO · USER'S MANUAL

SigmaPro

Estadística para la investigación agronómica y biológica

Statistics for agronomic and biological research

1 EL CAMPO



48 parcelas · factorial 3 × 4 en bloques al azar


2 LOS NÚMEROS

bloque	hibrido	dosis	rend
1	H-40	0	4.61
1	H-40	60	5.71
1	H-40	120	6.41
1	H-40	180	6.56
1	H-52	0	4.80
⋮	⋮	⋮	⋮


Fuente	gl	F	p
bloque	3	10.40	<0.001
híbrido	2	60.63	<0.001
dosis	3	292.15	<0.001
híb. × dosis	6	1.47	0.220
Error	33		

Análisis de varianza, CV = 3.6 %

3 LA CONCLUSIÓN



Rendimiento, t/ha (Tukey, α = 0.05)




kg N/ha · respuesta cuadrática

```
> aov(rend ~ bloque + hibrido * dosis, data = maiz)
```


✓ $|\Delta| \leq 1 \times 10^{-6}$ frente a R




CUADRO LATINO



MODELOS MIXTOS



SUPERVIVENCIA



MULTIVARIADO

Luis Ángel Barrera-Guzmán

PRIMERA EDICIÓN · 2026

SigmaPro

Manual de usuario · Estadística para la investigación agronómica y biológica

AUTOR	**Luis Ángel Barrera-Guzmán** ORCID 0000-0001-8057-2583
PROGRAMA	SigmaPro, versión 1.0.0 (octubre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Español. En este manual los nombres de botones, campos y menús se escriben como aparecen en pantalla, por ejemplo Agregar al reporte.

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *SigmaPro: estadística para la investigación agronómica y biológica* (versión 1.0.0) [Programa de cómputo]. LABG Suite.

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *SigmaPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con SigmaPro, versión 1.0.

El párrafo de métodos que arma el reporte (sección 5.4) cita el programa con la versión que tengas abierta, junto con R, y la lista de referencias del reporte exportado trae la de cada método que usaste.

> **PRIVACIDAD**
>
> SigmaPro funciona por completo dentro de tu navegador. Los datos que abres, los análisis y los reportes se calculan en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**, ni siquiera en los modelos que corren en el motor R, que también trabaja dentro del navegador. Puedes analizar los datos inéditos de una tesis o de un ensayo sin que salgan de tu equipo.

Las capturas de pantalla, las figuras y los números de este manual salen del propio programa, con los 22 ensayos de ejemplo que trae: cinco son datos publicados, citados donde se usan; los demás son **ficticios**, construidos para que cada análisis tenga un caso claro, y no deben citarse como datos.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P **Cómo leer este manual** iv

In **Introducción a SigmaPro** 1

I.1 ¿Qué es SigmaPro? 1
I.2 Preguntas que responde 2
I.3 Cinco ideas que sostienen el manual 3
I.4 Datos que acepta y qué entrega 3
I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo 4
I.6 Recorrido por la interfaz 4
I.7 El motor R dentro del navegador 7
I.8 Cómo se recorre un estudio 7
I.9 Los ejemplos 8
I.10 Lo que el programa no hace 8

1 **Inicio: qué promete SigmaPro y cómo va** 9

1.1 Lo que se ve al abrir la app 9
1.2 Los tres compromisos 11
1.3 El estado del desarrollo 12
1.4 Si quedó un trabajo guardado 12

2 **Datos: la tabla del ensayo** 14

2.1 Cuatro maneras de empezar 15
2.2 Cómo debe verse la tabla 15
2.3 Importar un archivo 16
2.4 Pegar una tabla y la hoja vacía 18
2.5 Los 22 ejemplos 18
2.6 La hoja de trabajo 19
2.7 Los cinco tipos de variable 21
2.8 Variables calculadas 23
2.9 Transformar una variable 25
2.10 Filtrar filas 27
2.11 Tabla ancha y tabla larga 28
2.12 Deshacer, rehacer y volver 30
2.13 Lo que SigmaPro ve en tu ensayo 30

3 **Explorar: mirar los datos antes de analizarlos** 32

3.1 Los cuatro resúmenes 32
3.2 Cómo se lee un resultado 34
3.3 Estadísticos descriptivos 35
3.4 Tablas de frecuencias 36
3.5 Proporciones e intervalos 37
3.6 Bondad de ajuste 38

4 **Análisis: del diseño a la conclusión** 40

4.1 Tres maneras de elegir un análisis 41
4.2 El asistente 41
4.3 El catálogo 44
4.4 El constructor de modelos 45
4.5 Cómo se lee un resultado 49
4.6 El motor R dentro del navegador 51
4.7 Los supuestos del modelo 51
4.8 Pruebas t 55
4.9 Pruebas no paramétricas 57
4.10 Diseños experimentales 59
4.11 Comparaciones de medias y contrastes 63
4.12 Análisis de covarianza y regresión 67
4.13 Correlación 74
4.14 Tablas de contingencia 75
4.15 Modelos lineales mixtos 77
4.16 Componentes de varianza, heredabilidad y repetibilidad 81
4.17 Modelos lineales generalizados 83
4.18 Modelos no lineales 86
4.19 Superficies de respuesta 88
4.20 Ensayos en varios ambientes 89
4.21 Análisis multivariado 91
4.22 Potencia, repeticiones y muestreo 92
4.23 Análisis de supervivencia 94
4.24 Series de tiempo 95

5 **Resultados: el Reporte LABG** 97

5.1 Agregar al reporte 97
5.2 La cabecera y el índice 98
5.3 Cada análisis del reporte 98
5.4 El párrafo para la tesis o el artículo 100
5.5 Detalles técnicos y código R 101
5.6 Un reporte vivo 101

6 **Figuras: listas para publicar** 102

6.1 Las figuras del reporte 102
6.2 Barras de error y ancho 103
6.3 Las descargas 104
6.4 El editor ✎ 104
6.5 El Estudio de figuras 105

7 **Exportar y guardar el trabajo** 107

7.1 El bloque Exportar 107
7.2 El reporte completo 108
7.3 Los cuadros 109
7.4 Las figuras 109
7.5 El proyecto .labg 110
7.6 El guardado automático 111

8 **Validación: cada número, contra R** 112

8.1 El criterio 112
8.2 El bloque Validación 113
8.3 Cinco clases de resultados 114
8.4 Más allá de los números 114
8.5 La regla de liberación 115
8.6 Cómo repetir la validación 115

Ap **Apéndices** 116

A Los archivos que la app lee y escribe 116
B Cuando algo no sale 117
C Glosario 118
D Referencias 119
E La licencia y cómo citar SigmaPro 123

Cómo leer este manual

El manual sigue el orden de la app: ocho bloques numerados que se recorren de arriba abajo en la barra lateral. Cada capítulo explica un bloque y lleva su mismo número: el capítulo 4 es el Bloque 4, y sus secciones, figuras y cuadros se numeran 4.1, 4.2… La introducción, antes de los bloques, se numera I.1, I.2…

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en el número de cada sección, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Inicio	La portada: para qué sirve la app, el camino de un análisis, cómo citarla y el aviso para recuperar un trabajo guardado
2	Datos	Importar, pegar o abrir un ejemplo; la hoja de trabajo, los tipos de variable, las variables calculadas, las transformaciones, los filtros, ancha ⇄ larga y lo que SigmaPro ve en el ensayo
3	Explorar	Descriptivos, frecuencias, proporciones y bondad de ajuste, con sus intervalos
4	Análisis	El asistente, el catálogo y el constructor de modelos; los diseños experimentales, las comparaciones de medias, la regresión, los modelos mixtos y generalizados y el resto de las familias
5	Resultados	El Reporte LABG: los análisis guardados, con sus cuadros, figuras, supuestos, el párrafo para la tesis y el código R
6	Figuras	Las figuras del reporte, sus descargas, el editor ✎ y el Estudio de figuras
7	Exportar	El reporte en .docx, PDF o HTML, los cuadros, las figuras, el proyecto .labg y el guardado automático
8	Validación	La comparación de cada resultado contra R, caso por caso

Tipos de recuadros

NOTA
Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

IMPORTANTE
Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE
La idea detrás de un cálculo, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO
Un texto o un resultado tal como sale de la app.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Agregar al reporte	Un botón, casilla, campo o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
`rend`, `hibrido * dosis + (1 | bloque)`	Un nombre de columna, una fórmula o un valor que se escribe tal cual.
«rend», «Germinó»	Los nombres de las variables y de sus niveles, entre comillas, como los escribe la app en sus conclusiones.
5.938 · F = 60.63 · p < 0.001	Los números con punto decimal, como en la app; las letras de los estadísticos, en cursiva.
Figura 4.20 · Cuadro 4.1	Las figuras y los cuadros del manual. Los cuadros que numera la app dentro de un resultado («Cuadro 1. Análisis de covarianza») se nombran por su título.

> **!** LAS CIFRAS DE ESTE MANUAL
>
> Todos los números del texto son los que da la app con sus ejemplos (bloque Datos → Ejemplos ▾) y los valores por omisión, salvo cuando se dice otra cosa. El ejemplo principal es **«Maíz: híbridos × nitrógeno»**, un factorial de 3 híbridos por 4 dosis en 4 bloques; cuando un capítulo usa otro ejemplo, lo nombra antes de dar sus resultados. Con el mismo ejemplo verás los mismos números.

In

INTRODUCCIÓN · ANTES DE LOS BLOQUES

Introducción a SigmaPro

Qué es el programa, qué preguntas de un ensayo responde, qué datos acepta y qué entrega, cómo se abre y se recorre, y lo que todavía no hace.

I.1 ¿Qué es SigmaPro?

I.2 Preguntas que responde

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

I.4 Datos que acepta y qué entrega

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

I.6 Recorrido por la interfaz

I.7 El motor R dentro del navegador

I.8 Cómo se recorre un estudio

I.9 Los ejemplos

I.10 Lo que el programa no hace

I.1 ¿Qué es SigmaPro?

SigmaPro es un programa de estadística para la investigación agronómica y biológica que funciona dentro del navegador, sin instalar nada y sin internet. Lleva los datos de un ensayo, del archivo de campo a la tabla y la figura publicadas, por un solo camino.

Ese camino es el de los bloques: cargar los datos, explorarlos, elegir el análisis que corresponde al diseño, leer la conclusión, revisar los supuestos y exportar el reporte. Está hecho para quien analiza sus propios experimentos —estudiantes de licenciatura y de posgrado, profesores, investigadores de campo e invernadero— y quiere resultados correctos sin escribir código. Por eso cada resultado empieza con una conclusión en palabras, trae sus supuestos revisados con un semáforo, cita sus métodos y da el código R que repite el cálculo. Sus 70 análisis, en 17 familias, van del análisis de varianza de un diseño experimental a los modelos mixtos, la heredabilidad, los ensayos multiambiente, la supervivencia y las series de tiempo.

Y cada número se compara contra R: su núcleo de cálculo es propio, pero R es el juez. La comparación, caso por caso, viene dentro de la app (capítulo 8).

I.2 Preguntas que responde

La pregunta	Dónde
¿Cómo son mis datos? ¿Hay valores raros, faltantes, grupos con pocas observaciones?	Explorar (capítulo 3) y lo que SigmaPro ve en el ensayo (sección 2.13)
¿Difieren mis tratamientos? ¿Cuáles de ellos?	Diseños experimentales y comparaciones de medias (secciones 4.10 y 4.11)
¿Se cumplen los supuestos del análisis? Si no, ¿qué hago?	El semáforo de cada resultado y los supuestos del modelo (sección 4.7)
¿Cuál es la dosis óptima? ¿Cómo responde el cultivo a un factor cuantitativo?	Polinomios, regresión, modelos no lineales y superficies de respuesta (secciones 4.11, 4.12, 4.18 y 4.19)
¿Qué tanto se relacionan dos variables? ¿Qué variables explican el rendimiento?	Correlación y regresión múltiple (secciones 4.12 y 4.13)
¿Los bloques, las localidades o los años son aleatorios? ¿Cómo analizo parcelas perdidas o medidas repetidas?	Modelos lineales mixtos (sección 4.15)
¿Cuánta de la variación es genética? ¿Qué genotipos selecciono?	Heredabilidad, BLUP y ensayos multiambiente (secciones 4.16 y 4.20)
¿Cómo analizo conteos, proporciones o tiempos hasta un evento?	Modelos generalizados y supervivencia (secciones 4.17 y 4.23)
¿Cuántas repeticiones o cuántas plantas necesito?	Potencia, repeticiones y muestreo (sección 4.22)
¿Cómo lo presento en la tesis o en el artículo?	El reporte, las figuras y las exportaciones (capítulos 5 a 7)

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

1. El diseño manda

El análisis de un experimento depende de cómo se hizo: si hubo bloques, si un factor se aplicó a parcelas grandes, si las medidas se repitieron en la misma planta. SigmaPro lee la estructura del ensayo en los datos (sección 2.13) y el asistente pregunta lo que no se puede leer, para proponer el análisis que corresponde al diseño, no el más conocido.

2. Primero la conclusión, en palabras

Cada resultado empieza diciendo lo que encontró («hibrido: hay diferencias ($F = 60.635$, $p < 0.001$)») y después da los cuadros. Los números están ahí para quien los quiera revisar; la conclusión está para que nadie los lea mal.

3. Los supuestos no se dan por buenos

Cada análisis revisa sus propios supuestos y los muestra con un semáforo; si algo falla, dice qué hacer: transformar, cambiar de prueba o usar un modelo que no lo suponga.

4. Cada número se valida contra R

Un método no aparece en la app hasta que todos sus casos de validación coinciden con R a seis cifras (capítulo 8).

5. Todo se puede repetir

Cada resultado trae su código R, el reporte cita los métodos con sus versiones y el proyecto .labg guarda los datos y los análisis con sus huellas, para que otra persona llegue a los mismos números.

I.4 Datos que acepta y qué entrega

SigmaPro lee tablas en texto delimitado (CSV, TSV), libros de hoja de cálculo (.xlsx, .ods) y tablas pegadas, con una fila por unidad experimental y una columna por variable (sección 2.2). Reconoce los factores, las variables numéricas, las fechas y los identificadores, y deja corregir cualquiera. Trabaja cómodamente con cerca de 100 000 filas.

Entrega el reporte completo en .docx, PDF o HTML; los cuadros en una hoja de cálculo o en LaTeX; las figuras en SVG, PDF vectorial, PNG o TIFF a 600 ppp; y el proyecto .labg con los datos, los análisis y el código R. El apéndice A detalla cada archivo.

In

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

- **Un navegador reciente**, de los últimos dos o tres años, en una computadora; también funciona en una tableta o un teléfono, con la pantalla reorganizada (sección I.6).
- **Nada que instalar.** SigmaPro se abre con doble clic en su archivo `index.html`, desde la carpeta del programa, o desde su página en internet. La primera vez que se abre la página en internet, el navegador guarda la app para usarla después sin conexión.
- **Internet solo para el motor R**, la primera vez que se usa un análisis que lo necesita (sección I.7). El resto no pide nada a internet.

I.6 Recorrido por la interfaz




Figura I.1. La pantalla de SigmaPro, aquí en el bloque Datos con el ejemplo del maíz. Las partes marcadas son comunes a todos los bloques.

1. El nombre del programa.
2. LABG Suite: las demás apps de la suite.
3. El tema claro u oscuro.
4. Reportar un problema o sugerir algo.
5. La ayuda y los atajos de teclado.
6. La barra de los ocho bloques, con el activo resaltado.
7. Plegar la barra para ganar espacio.
8. La ruta: dónde estás dentro del bloque.

9 Documento o Enfocado: todo el bloque o una sección a la vez.

10 La búsqueda (Ctrl K).

11 En este bloque: el índice de sus secciones.

12 Buscar, Modo enfocado y Ayuda.

13 El título y la explicación del bloque.

La **barra de bloques** lleva a cualquier bloque en cualquier momento; un bloque que necesita algo que todavía no existe (datos, un análisis en el reporte) lo dice y ofrece el botón para ir por ello. Alt + ← y → pasan al bloque anterior o al siguiente.



Figura I.2. La búsqueda (Ctrl K) encuentra bloques, secciones, botones y campos por su nombre y lleva hasta ellos.




Figura I.3. La tecla ? muestra dónde estás y los atajos de teclado, también los del constructor de modelos.

El botón del sol cambia al **tema oscuro**, más cómodo de noche o en un proyector; las figuras se exportan siempre con los colores del tema claro. En una pantalla angosta (un teléfono, una tableta de pie), la barra de bloques se vuelve un menú y los formularios quedan arriba de los resultados.



Figura I.4. El tema oscuro.




Figura I.5. SigmaPro en un teléfono.

I.7 El motor R dentro del navegador

Casi todo SigmaPro corre en su propio núcleo de cálculo, escrito para el programa. Algunos métodos —los modelos lineales mixtos, las medidas repetidas y los modelos mixtos generalizados— necesitan algoritmos que R hace mejor que nadie, y para ellos SigmaPro trae un **motor R**: R compilado para correr dentro del navegador (webR), con los paquetes `lme4`, `lmerTest`, `emmeans`, `nlme` y `car`.

- La primera vez que se usa uno de esos métodos, la app avisa y descarga el motor (unos 25 MB). Después queda guardado en el navegador y funciona sin internet.
- Los datos **no salen del equipo**: el motor corre en la propia computadora, como el resto de la app.
- Publicado con su carpeta `motor-r/` y abierto desde un servidor, el motor sale de esa misma carpeta y no hace falta internet ni la primera vez.

La sección 4.6 explica el aviso y qué métodos lo usan.

I.8 Cómo se recorre un estudio

El orden de los bloques es el orden en que se analiza un ensayo. No es obligatorio recorrerlo completo: lo que un bloque necesita de otro lo toma solo.

1. **Bloque 2.** Carga los datos y revisa el tipo de cada variable; lee lo que SigmaPro ve en el ensayo: el diseño, los faltantes, las celdas vacías.
2. **Bloque 3.** Explora: medias, dispersión y valores raros por tratamiento, antes de probar nada.
3. **Bloque 4.** Elige el análisis con el asistente (o en el catálogo, o arma el modelo en el constructor); lee la conclusión y el semáforo; compara las medias; agrega al reporte lo que vas a conservar.
4. **Bloque 5.** Revisa el reporte: el orden, los títulos, las notas y el párrafo para la tesis.
5. **Bloque 6.** Ajusta las figuras: las barras de error, el ancho y, si hace falta, el editor ✎ o el estudio.
6. **Bloque 7.** Exporta el reporte, los cuadros y las figuras, y guarda el proyecto .labg.

I.9 Los ejemplos

El bloque Datos trae **22 ensayos de ejemplo** (Cuadro 2.2), uno o más para cada familia de análisis, incrustados en el programa para que funcionen con doble clic. Cinco son datos publicados —la segregación de Mendel, los venenos de Box y Cox (1964), la avena en parcelas divididas de Yates (1935) y un alfa-látice y un ensayo de avena en 14 ambientes de Olivoto y Lúcio (2020)— y los demás son ficticios, construidos para que cada análisis tenga un caso claro. El principal del manual es «Maíz: híbridos × nitrógeno»: 3 híbridos con 4 dosis de nitrógeno en 4 bloques completos al azar, 48 parcelas.

I.10 Lo que el programa no hace

SigmaPro hace bien lo que hace, y dice lo que todavía no hace. Estos son sus límites conocidos.

- La interfaz está solo en español.
- El PDF del reporte sale del cuadro de impresión del navegador; en el .docx, las figuras van como imágenes a 300 ppp. El LaTeX se escribe, pero la app no lo compila.
- El asistente no reconoce solo una estructura de parcelas divididas: se le indica con sus preguntas o en el constructor.
- Con dos pestañas de SigmaPro abiertas a la vez, el guardado automático conserva lo de la última que cambió; el historial de deshacer de la hoja no se guarda.
- Con muchas filas, cada gráfica de dispersión dibuja a lo más 2 500 puntos (los cálculos usan todas).
- Regresión no lineal: los intervalos son de Wald; no trae los modelos de Michaelis-Menten ni de hormesis, ni la dosis económica óptima con precios.
- Ensayos multiambiente: cada genotipo debe estar en cada ambiente (sin imputación de celdas faltantes).
- Superficies de respuesta: no genera los diseños ni optimiza varias respuestas a la vez; las superficies se ven en curvas de nivel, no en tres dimensiones.
- Modelos generalizados: los intervalos de las razones son de Wald, y con separación completa en la binomial la app avisa pero no corrige; los mixtos generalizados usan la aproximación de Laplace.
- Heredabilidad: no admite testigos fijos dentro de un ensayo de genotipos aleatorios ni matrices de parentesco.

1

BLOQUE 1 · INICIO

Inicio: qué promete SigmaPro y cómo va

El primer bloque es la puerta de la app. Dice en una frase para qué sirve, ofrece tres caminos (tus datos, la validación y la maqueta del flujo), resume sus tres compromisos (exactitud comprobada contra R, código reproducible y privacidad total) y muestra en qué punto está su desarrollo, hito por hito. Si la última vez se cerró la pestaña con trabajo a medias, aquí aparece el aviso para recuperarlo.

1.1 Lo que se ve al abrir la app
1.2 Los tres compromisos
1.3 El estado del desarrollo
1.4 Si quedó un trabajo guardado

1.1 Lo que se ve al abrir la app

SigmaPro abre siempre en este bloque. El título resume la idea de toda la app: **del experimento a la conclusión, con cifras que se pueden comprobar**. Debajo, una frase dice lo que hace: diseños experimentales, comparaciones de medias, regresión y modelos mixtos, con un asistente que entiende el ensayo, reportes listos para publicar y el código R de cada análisis.

B1

La ilustración de la derecha es un resumen en miniatura de un resultado típico: medias de tratamientos unidas por una curva, cada una con la letra que indica qué medias difieren entre sí, y abajo la fórmula del análisis que las produjo (`rend ~ bloque + híbrido × N`). Es decorativa; los números reales aparecen cuando se cargan datos.




Figura 1.1. El bloque Inicio, tal como aparece al abrir SigmaPro. La barra de la izquierda lleva a los ocho bloques; el contenido del bloque ocupa el centro.

Botón o texto	Qué hace
Empezar con tus datos	Lleva al bloque 2 (Datos), donde se importa un archivo, se pega una tabla o se abre uno de los 22 ejemplos (capítulo 2).
Ver la validación	Lleva al bloque 8 (Validación): la lista de los casos en que cada método se comparó contra R, con la mayor diferencia encontrada (capítulo 8).
Ver la maqueta del flujo	Abre, en la misma pestaña, la maqueta con la que se diseñó el recorrido de la app: una página fija con el ejemplo del maíz, de los datos al reporte. Sirve para ver el flujo completo de un vistazo; para volver, se usa el botón «atrás» del navegador.
Tus datos nunca salen de este navegador.	Recuerda que todo se calcula en la computadora de quien usa la app (sección 1.2).

Al final de cada bloque hay dos botones, ← Anterior y Siguiente →, con el nombre del bloque al que llevan; en Inicio solo aparece el segundo. El recorrido natural es el de la barra: de los datos al análisis, al reporte, a las figuras y a la exportación. Pero cada bloque se puede abrir en cualquier momento.

1.2 Los tres compromisos




Figura 1.2. Las tres tarjetas de Inicio. Cada una es una promesa que la app cumple de forma comprobable.

Bajo el título, tres tarjetas resumen lo que distingue a SigmaPro. No son lemas: cada una se puede comprobar.

10^{-6}

EXACTITUD VERIFICADA

Cada método se compara contra R, con datos de la literatura y con casos construidos a propósito, antes de ofrecerse en el catálogo. La regla es que **ningún número difiera del de R en más de una millonésima** (relativa a su tamaño). Un método sin sus casos aprobados no aparece en la app. El bloque 8 muestra el resultado de esas comparaciones.

R REPRODUCIBLE

Cada resultado trae el **código R** que da lo mismo, con los datos, el modelo y las opciones que se usaron. Sirve para que un revisor, un asesor de tesis o uno mismo años después repita el análisis sin SigmaPro. El proyecto `.labg` guarda además un guion que repite todos los análisis del reporte (capítulo 7).

0 PRIVADO

Todo se calcula **en el navegador**: los datos no se envían a ningún servidor, ni siquiera para los modelos que corren en el motor R, que también funciona dentro del navegador (introducción I.7). Abierta con doble clic, la app no hace ninguna petición fuera de la computadora, salvo la primera descarga del motor R.

B1

Que la diferencia sea de una millonésima significa que, en la práctica, las cifras de SigmaPro y las de R son las mismas en todos los decimales que se publican. Una F de 60.635 en SigmaPro es una F de 60.635 en R; un valor *p* de 0.0034 es 0.0034. Cuando un método no puede alcanzar esa exactitud porque el propio R introduce un ruido numérico mayor (por ejemplo, ciertos ajustes iterativos), el caso lleva una tolerancia propia con su motivo escrito, y así aparece en la validación (capítulo 8).

1.3 El estado del desarrollo

Más abajo, la tarjeta **Estado del desarrollo** explica cómo se construye SigmaPro: por **hitos**, y cada hito se cierra solo cuando todas sus comparaciones contra R y todas sus pruebas automáticas pasan. La lista marca con ✓ los hitos terminados y con • el siguiente; el número de cada hito dice a qué fase pertenece. Hoy están terminados todos, del 1.0 al 3.9, y el siguiente es la publicación de la versión 1.0.0.

Fase	Hitos	Qué trajo
Fase 1	1.0 a 1.12	Los cimientos y lo que más se usa en el campo: la hoja de datos, los descriptivos, los supuestos con semáforo, las pruebas t y no paramétricas, el análisis de varianza de los diseños experimentales, las comparaciones de medias, la ANCOVA, la regresión, la correlación, las tablas de contingencia, el asistente, el constructor de modelos, el reporte, las figuras y las exportaciones.
Fase 2	2.0 a 2.10	Los modelos que piden más cálculo: los mixtos (en el motor R dentro del navegador), las medidas repetidas, los componentes de varianza y la heredabilidad, los modelos lineales generalizados y sus versiones mixtas, la regresión no lineal y la dosis-respuesta, las superficies de respuesta y los ensayos multiambiente con su estabilidad.
Fase 3	3.0 a 3.9	El tamaño de muestra y la potencia, el muestreo, la supervivencia, las series de tiempo, el multivariado (MANOVA y discriminante) y, como ampliación, los estratos en la supervivencia, la prueba M de Box, los modelos ARIMA, Cox y la MANOVA en el constructor y el guardado automático del trabajo.

El número que aparece al pie de cada página de la app (*SigmaPro v0.3.2*) es la versión. Este manual describe la versión 0.3.2; la 1.0.0 será la de la publicación, con el mismo contenido.

1.4 Si quedó un trabajo guardado

Mientras se trabaja, SigmaPro guarda solo, en el propio navegador, los datos, los análisis del reporte y los ajustes de las figuras (el **guardado automático**, sección 7.6). Si la pestaña se cerró sin guardar el proyecto, o la computadora se apagó, al volver a abrir la app aparece este aviso en la parte de arriba de Inicio y de Datos:




Figura 1.3. El aviso del guardado automático: cuándo se guardó, de qué datos, cuántas filas y columnas y cuántos análisis tenía el reporte.

1. **Recuperar el trabajo** vuelve a cargar los datos tal como estaban (con sus tipos, sus columnas calculadas y su filtro), los análisis del reporte y los ajustes de las figuras. Los resultados se recalculan con esos datos, así que son exactamente los de antes. La app se abre en Resultados, o en Datos si el reporte estaba vacío.
2. **Descartar** borra lo guardado y deja la app vacía.
3. Si no se elige nada y se empieza otro trabajo, el anterior no se pierde: el aviso sigue a la vista y se puede recuperar mientras la pestaña esté abierta. Recuperarlo con otros datos ya cargados pide confirmación, porque los reemplaza.

> **! EL GUARDADO AUTOMÁTICO NO REEMPLAZA AL PROYECTO**
>
> Lo guardado vive en **ese navegador de esa computadora**. No viaja a otra máquina, se pierde si se borran los datos del navegador y, en una ventana privada, se borra al cerrarla. Para conservar un trabajo, compartirlo o llevarlo a otro equipo, se guarda el **proyecto .labg** en el bloque Exportar (sección 7.5).

2

BLOQUE 2 · DATOS

Datos: la tabla del ensayo

Todo análisis empieza con una tabla bien hecha. En este bloque se importa un archivo, se pega una tabla o se abre un ejemplo; se revisa el tipo de cada variable, que decide cómo se analiza; se crean variables calculadas y transformadas; se filtran filas sin borrarlas; se cambia la forma de la tabla y se lee lo que SigmaPro reconoce del diseño del ensayo. Nada de esto toca el archivo original.

2.1 Cuatro maneras de empezar

2.2 Cómo debe verse la tabla

2.3 Importar un archivo

2.4 Pegar una tabla y la hoja vacía

2.5 Los 22 ejemplos

2.6 La hoja de trabajo

2.7 Los cinco tipos de variable

2.8 Variables calculadas

2.9 Transformar una variable

2.10 Filtrar filas

2.11 Tabla ancha y tabla larga

2.12 Deshacer, rehacer y volver

2.13 Lo que SigmaPro ve en tu ensayo

B2

2.1 Cuatro maneras de empezar

Mientras no hay datos, el bloque muestra su barra de herramientas y, debajo, un recuadro con las tres formas más comunes de empezar. Los botones de la barra hacen lo mismo y siguen a la vista cuando ya hay una tabla cargada.



Figura 2.1. El bloque Datos sin datos. Las herramientas de la segunda fila se activan al cargar una tabla.

Botón	Qué hace	Sección
Importar archivo...	Abre un archivo de texto (CSV, TSV, TXT) o un libro de hoja de cálculo (.xlsx, .xlsm, .ods). El archivo se lee en la computadora; no se sube a ningún lado.	2.3
Pegar tabla...	Recibe un rango copiado de una hoja de cálculo, con su fila de nombres.	2.4
Ejemplos ▾	Abre uno de los 22 ensayos de ejemplo, cada uno pensado para un tipo de análisis.	2.5
Hoja vacía...	Crea una tabla en blanco con los nombres de columna y el número de filas que se pidan, para capturar a mano.	2.4

Cargar datos nuevos reemplaza la tabla anterior. Si la anterior tenía cambios, el reporte y los análisis abiertos se recalculan con los datos nuevos; por eso conviene guardar el proyecto (capítulo 7) antes de cambiar de ensayo.

2.2 Cómo debe verse la tabla

SigmaPro lee la forma de tabla que piden casi todos los programas de estadística: **una fila por unidad experimental** (la parcela, la maceta, la planta, el animal) y **una columna por variable**. Las columnas son de dos clases: las que describen el diseño (bloque, tratamiento, variedad, dosis, fecha) y las que se midieron (rendimiento, altura, número de frutos).

Cuadro 2.1. Las primeras filas del ejemplo del maíz: una parcela por fila.

bloque	hibrido	dosis	rend
1	H-40	0	4.61
1	H-40	60	5.71
1	H-40	120	6.41
1	H-40	180	6.56
1	H-52	0	4.80

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TABLA

Una fila de nombres, arriba	Nombres cortos, sin repetir: `rend`, `altura_30dds`, `peso_seco`. Los espacios y acentos se admiten, pero los nombres simples se leen mejor en las fórmulas y en el código R.
Nada más en la hoja	Sin títulos encima de la tabla, sin totales abajo, sin celdas combinadas ni notas al costado.
Los faltantes, vacíos	Una celda vacía es un faltante. También se aceptan `NA`, `.` y `-`, o los códigos que se indiquen al importar. Nunca un cero en lugar de un dato perdido.
Un tipo por columna	Una columna de rendimiento con números solamente; si hay un texto suelto («s/d», «perdida»), se toma como faltante y la app lo avisa.
Los códigos de grupo, claros	Si el bloque o el tratamiento se escribieron con números (1, 2, 3), revisar que la app los haya tomado como factor (sección 2.7).
Forma larga	Si la misma variable se midió varias veces (fechas, años, cosechas), una fila por medición. Si la tabla viene ancha (una columna por fecha), el bloque la convierte (sección 2.11).

2.3 Importar un archivo

Importar archivo… abre el selector de archivos del sistema. SigmaPro acepta:

- **Texto separado** (.csv, .tsv, .txt): por comas, punto y coma, tabuladores o barras verticales. La app detecta sola el separador de columnas, el separador decimal y la codificación del texto (UTF-8, UTF-16 o la de Windows en español, Windows-1252), así que los acentos y la ñ llegan bien aunque el archivo venga de una hoja de cálculo antigua.
- **Libros de hoja de cálculo** (.xlsx, .xlsm y .ods): si el libro tiene varias hojas, se elige cuál importar. Los libros del formato viejo (.xls) no se pueden abrir; se guardan antes como .xlsx o .csv.

Antes de cargar nada, la ventana **Importar datos** muestra cómo quedará la tabla:




Figura 2.2. La ventana de importar con un archivo separado por punto y coma y con coma decimal. Cada columna trae el tipo que la app propone y la razón; la celda «s/d» de *plantas* se marca porque quedará como faltante.

Opción	Para qué
Separador de columnas	Coma, punto y coma, tabulador o barra vertical (solo en archivos de texto). Si la vista previa muestra todo en una sola columna, el separador no es el correcto.
Hoja	En un libro, la hoja que se importa.
Separador decimal	Punto (4.25) o coma (4,25). En México lo usual es el punto; los archivos de otros países o de hojas de cálculo configuradas en español de España traen coma.
Códigos de faltante	Los textos que significan «sin dato», separados por comas (por omisión `NA, ., -`). La celda vacía siempre es faltante.
La primera fila tiene los nombres	Si se desmarca, las columnas se llaman V1, V2… y la primera fila se toma como datos.
Tipo de cada columna	El selector arriba de cada columna. Lo que se elija aquí manda; la app solo propone (sección 2.7).

La vista previa muestra las primeras ocho filas **como quedarán**: los números con el decimal elegido, las fechas en la forma AAAA-MM-DD y, en otro color, cada celda que no se pueda convertir y se volverá faltante (*s/d → faltante*). Al pulsar Importar, la tabla se carga y el bloque pasa a la hoja de trabajo. Si alguna columna numérica tenía textos sueltos, un aviso lo dice, y la explicación de esa variable cuenta cuántos fueron.

> **EL ARCHIVO ORIGINAL NO CAMBIA**
> SigmaPro trabaja con una copia en memoria. Ningún cambio del bloque (tipos, columnas nuevas, filtros, celdas editadas) se escribe en el archivo que se importó. Para guardar la tabla con sus cambios se usa el proyecto .labg (sección 7.5), que trae además los datos en CSV.

2.4 Pegar una tabla y la hoja vacía

Pegar tabla… abre un cuadro de texto donde se pega, con Ctrl+V, un rango copiado de una hoja de cálculo (con su fila de nombres). Al pulsar Continuar aparece la misma ventana de importar de la sección anterior, con el tabulador como separador. Es la forma más rápida de pasar unos datos sin guardar antes un archivo. También se puede pegar directo sobre la rejilla vacía: la app lo reconoce como una tabla nueva y abre la misma ventana.

Hoja vacía… pide los **nombres de las columnas**, separados por comas (por omisión `bloque, tratamiento, rend`), y el **número de filas** (hasta 100 000). Las columnas cuyo nombre indica un factor del diseño (bloque, tratamiento, variedad, repetición, lote…) nacen como factores; las demás, como numéricas. Luego se escribe en la rejilla como en cualquier hoja de cálculo (sección 2.6).

2.5 Los 22 ejemplos

Ejemplos ▾ despliega la lista de los ensayos de ejemplo, con una línea que dice para qué sirve cada uno. Cinco son datos publicados (Mendel, Box y Cox, Yates y dos de un paquete de R para ensayos multiambiente); los demás son ficticios, construidos para que cada análisis tenga un caso claro. Todos los resultados de este manual salen de ellos, así que cualquier número se puede repetir con un clic.

Cuadro 2.2. Los ejemplos de SigmaPro y para qué sirve cada uno.

Ejemplo	Filas	Diseño y variables	Para
Maíz: híbridos × nitrógeno	48	Factorial 3 × 4 en 4 bloques; rendimiento (t/ha)	ANOVA, comparaciones, polinomios, figuras
Frijol: germinación (%)	20	5 tratamientos, 4 cajas de 50 semillas	Arcoseno, modelo binomial
Trigo: cuadro latino 5 × 5	25	5 variedades, hileras y columnas	Cuadro latino
Jitomate: altura en invernadero	18	3 sustratos; altura a 15, 30, 45 y 60 días, en forma ancha	Ancha → larga, fechas, faltantes

Cuadro 2.2. Los ejemplos de SigmaPro y para qué sirve cada uno. *(continuación)*

Ejemplo	Filas	Diseño y variables	Para
Aguacate: trips por brote	30	5 tratamientos en 6 bloques; conteos con ceros	√(x + 0.5), modelos de conteos
Venenos × tratamientos	48	Box y Cox (1964): 3 venenos × 4 tratamientos	Transformación de Box-Cox
Chícharo: segregación de Mendel	4	Mendel (1866): 556 semillas ya contadas	Bondad de ajuste 9:3:3:1
Avena en parcelas divididas	72	Yates (1935): 3 variedades × 4 dosis de N, 6 bloques	Parcelas divididas
Sorgo: variedades y plantas	24	6 variedades en 4 bloques; plantas cosechadas	ANCOVA
Café: rendimiento y sitio	40	40 fincas con 7 variables del sitio	Regresión múltiple, selección de variables
Frijol: semilla tratada en cuatro lotes	16	Germinación por lote y tratamiento, ya contada	Contingencia, Cochran-Mantel-Haenszel
Roya: dos evaluadores	80	Severidad 0 a 3 calificada por dos técnicos	Kappa, Bowker
Alfa-látice: 24 genotipos	72	Olivoto y Lúcio (2020): 3 repeticiones, bloques de 4	Látice mixto, heredabilidad
Avena en 14 ambientes	420	Olivoto y Lúcio (2020): 10 genotipos, 3 repeticiones	Multiambiente, estabilidad, AMMI, GGE
Maíz: altura en cinco fechas	80	4 dosis en 4 bloques; la misma planta en 5 fechas	Medidas repetidas
Guayabo: 20 árboles, cuatro cosechas	80	Kilogramos por árbol y cosecha, con 5 perdidos	Repetibilidad
Herbicidas: peso seco por dosis	56	7 dosis de 2 herbicidas, 4 repeticiones	Dosis-respuesta (DE50)
Tomate: nitrógeno × potasio	13	Central compuesto rotable con 5 centros	Superficie de respuesta
Aguacate: muestreo en tres huertas	38	Árboles al azar de 3 huertas; peso y trips (0/1)	Muestreo estratificado
Frijol: días a la germinación	120	3 tratamientos; días hasta germinar, con censura	Kaplan-Meier, log-rank, Cox
Estación: lluvia y temperatura	96	Valores mensuales de 2017 a 2024	Series de tiempo, ARIMA
Chile: medidas del fruto	60	4 variedades en 3 bloques, 5 frutos por parcela	MANOVA, discriminante

2.6 La hoja de trabajo

Con una tabla cargada, el bloque se divide en tres partes: la lista de variables a la izquierda, la rejilla con los datos al centro y, debajo de la lista, el detalle de la variable elegida. La figura 2.3 las señala.




Figura 2.3. La hoja de trabajo con el ejemplo del maíz.

1. **Cargar**: importar, pegar, ejemplos y hoja vacía (2.1).
2. **Preparar**: variable calculada, transformar, filtrar y ancha ⇄ larga (2.8–2.11).
3. **Deshacer y rehacer** (2.12).
4. **Variables**: cada columna con su tipo, sus niveles y sus faltantes. Un clic la elige.
5. **Detalle** de la variable elegida: por qué tiene ese tipo, el selector para cambiarlo y su resumen.
6. **La rejilla**: los datos, con el tipo bajo cada nombre y el menú ⋮ de cada columna.
7. **Estado**: filas, columnas, celdas faltantes y de dónde vienen los datos.

La lista de variables y el detalle

Cada variable de la lista lleva su tipo en color (*factor · 4* quiere decir factor con cuatro niveles), las celdas faltantes si las hay (*2 falt.*) y una marca si es calculada (*ƒ*) o transformada (↻). Al elegir una, el **detalle** muestra:

- la **razón** del tipo, en una frase («Son códigos enteros con 4 valores repetidos y el nombre "bloque" indica un factor»), y, si es calculada o transformada, de dónde salió (*ƒ = rend / 1000*);
- el selector Tipo, que cambia el tipo igual que el menú ⋮;
- en una numérica, n, faltantes, media, desviación estándar, mínimo y máximo, y el botón Transformar…; en un factor, sus niveles en orden con cuántas filas tiene cada uno y el botón Ordenar niveles…; en una fecha, el intervalo de fechas.

Si hay un filtro activo (sección 2.10), estos resúmenes se calculan solo con las filas que pasan el filtro.

La rejilla

La rejilla funciona como una hoja de cálculo y se maneja con el teclado. Dibuja solo las filas visibles, así que una tabla de 100 000 filas se recorre igual de rápido que una de 100.

Teclas	Qué hacen
Flechas, Inicio, Fin, RePág, AvPág	Moverse por la tabla; Ctrl+Inicio y Ctrl+Fin van a la primera y a la última celda. Con Mayús, se selecciona un rango.
Doble clic, Intro, F2 o empezar a escribir	Editar la celda. Intro guarda; Esc cancela.
Tab y Mayús+Tab	Celda siguiente y anterior.
Supr o Retroceso	Vaciar las celdas seleccionadas (quedan como faltantes).
Ctrl+C y Ctrl+V	Copiar y pegar rangos con una hoja de cálculo, separados por tabuladores.
Ctrl+Z y Ctrl+Y	Deshacer y rehacer.
Ctrl+A	Seleccionar toda la tabla.

Lo que se escribe en una celda se interpreta según el tipo de la columna: en una numérica, un texto que no es número no se acepta y la app explica por qué (para un dato perdido, la celda se deja vacía); en una fecha, se aceptan AAAA-MM-DD y DD/MM/AAAA. Al pegar un rango, las celdas que no son del tipo de su columna se dejan como estaban y un aviso dice cuántas fueron. Cuando la tabla tiene cambios sin guardar, el navegador pregunta antes de cerrar la pestaña.

2.7 Los cinco tipos de variable

El tipo de una columna decide cómo entra a los análisis. Es la decisión más importante del bloque: un bloque escrito con números (1, 2, 3, 4) tomado como numérico convierte un análisis de bloques en una regresión sin sentido.

Tipo	Qué es	Cómo entra a los análisis
numérica	Una medición: rendimiento, altura, peso, conteo, porcentaje. También una dosis que se quiera estudiar como curva.	Como respuesta o como covariable. Una dosis numérica con pocos valores repetidos puede usarse además como factor del diseño (el análisis lo ofrece).
factor	Un grupo: bloque, tratamiento, variedad, lote, sitio, año del ensayo.	Como factor del diseño; sus niveles tienen un orden que decide el de las medias en cuadros y figuras.
fecha	Una fecha (siembra, trasplante, cosecha), en AAAA-MM-DD o DD/MM/AAAA.	Para ordenar series de tiempo y para calcular días entre fechas; nunca como factor del diseño.
texto	Notas libres, sin valores repetidos.	No entra, salvo que se use explícitamente; entonces cuenta como factor.
identificador	La clave de cada unidad: número de parcela, folio, planta.	No entra a los análisis. Sirve para reconocer cada fila y, en la tabla larga, como sujeto de las medidas repetidas.

Cómo propone el tipo la app

Al importar, SigmaPro propone un tipo para cada columna y **explica siempre por qué**. Las reglas, en orden:

1. Si todos los valores son números, la columna es **numérica**, salvo dos casos: si son enteros, cada fila tiene uno distinto y el nombre indica una clave (parcela, id, folio, número, planta…), es **identificador**; si son enteros con hasta 30 valores que se repiten y el nombre indica un factor del diseño (bloque, rep, tratamiento, variedad, lote, sitio, año…), es **factor**.
2. Si al menos ocho de cada diez valores son números y el resto son textos sueltos («s/d», «perdida»), es **numérica** y esos textos quedan como faltantes, con aviso.
3. Si todos son fechas, es **fecha**.
4. Si son textos que se repiten, es **factor**. Si cada fila tiene uno distinto, es **identificador** cuando parecen códigos (P01, P02…), cuando el nombre indica una clave o cuando hay más de 30 filas; si no, es **texto**.

> **! REVISA SIEMPRE LOS CÓDIGOS NUMÉRICOS**
>
> Si una columna de enteros con pocos valores no tiene un nombre reconocible (por ejemplo `T` o `grupo2`), la app la deja como numérica y lo advierte: «Son números, pero solo hay 4 valores distintos repetidos: si son códigos de grupo, cámbiala a factor». Conviene leer la razón de cada variable una vez, al cargar los datos.

El menú ⋮ de cada columna




Figura 2.4. El menú ⋮ de una columna numérica.

El botón ⋮ junto al nombre de cada columna abre su menú:

- Renombrar... cambia el nombre (sin repetir uno existente).
- Transformar... (en numéricas) abre la ventana de la sección 2.9.
- Ordenar niveles... (en factores) cambia el orden de los niveles.
- Tipo de variable: los cinco tipos, con el actual marcado.
- Eliminar la columna. Ctrl+Z la regresa.

Al cambiar a numérica o a fecha, los valores que no se puedan convertir quedan como faltantes y un aviso dice cuántos; el cambio se puede deshacer.

El orden de los niveles

El orden de los niveles decide el de las medias en los cuadros y las figuras, y cuál es el **nivel de referencia**: el primero, contra el que se comparan los demás en una prueba de Dunnett, en las razones de riesgo de Cox o en los coeficientes de un modelo. Por eso conviene poner primero al testigo.

Los botones Numérico, Alfabético y Como aparecen ordenan de una vez; las flechas ↑ y ↓ mueven un nivel. Aplicar guarda el orden (y se puede deshacer).




Figura 2.5. El orden de los niveles de un factor. El primero es el nivel de referencia.

2.8 Variables calculadas

ƒ Variable calculada... crea una columna nueva a partir de las que ya existen, con una expresión escrita en la misma notación de R. Mientras se escribe, la ventana muestra si la expresión es válida, qué tipo de columna dará y sus primeros valores; un clic en el nombre de una columna o de una función la inserta donde está el cursor.



Figura 2.6. Una variable calculada con una condición: dosis de 120 kg/ha o más, «alta»; menos, «baja».

Se escribe	Significa
`+ - * / ^` y `%%`	Suma, resta, producto, cociente, potencia y resto de la división.
`== != < <= > >=`	Comparaciones (dan verdadero o falso).
`& | !`	Y, o, no.
`x %in% c("a", "b")`	Pertenencia a una lista.
`` `peso seco` ``	Un nombre con espacios, entre comillas invertidas.
`log(x)`, `log(x, 10)`, `log10`, `log2`, `log1p`, `exp`, `sqrt`, `abs`	Logaritmos (natural por omisión), exponencial, raíz y valor absoluto.
`round(x, 2)`, `floor`, `ceiling`, `trunc`, `sign`	Redondeos y signo.
`sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`	Funciones trigonométricas (en radianes).
`pmin(a, b)`, `pmax(a, b)`	El menor o el mayor, fila por fila.
`ifelse(cond, sí, no)`	Un valor si la condición se cumple y otro si no.
`is.na(x)`, `as.numeric(x)`	¿Falta el dato? · Convertir a número.
`paste(a, b, sep = "-")`, `paste0`	Unir textos (por ejemplo, para combinar dos factores).
`mean`, `sd`, `var`, `median`, `min`, `max`, `sum`, `length`	Resúmenes de toda la columna: dan un solo número, que se repite en cada fila.

Algunas funciones tienen también nombre en español: `raiz`, `si` (= ifelse), `media`, `de` (= sd), `mediana`, `minimo`, `maximo`, `suma`, `varianza`, `redondear`, `exponencial`, `absoluto` y `faltante` (= is.na).

EJEMPLOS

`rend * 1000 / 10.5`	Kilogramos por hectárea de una parcela de 10.5 m² (si *rend* estuviera en kg/parcela).
`(rend - mean(rend)) / sd(rend)`	El rendimiento estandarizado.
`germinadas / sembradas * 100`	Porcentaje de germinación.
`ifelse(trips == 0, "sin", "con")`	Presencia o ausencia (queda como factor).
`paste(hibrido, dosis, sep = "_")`	Un factor con las 12 combinaciones de híbrido y dosis.

El resultado se guarda según lo que dé la expresión: un número, como columna **numérica**; un texto, como **factor**; un verdadero o falso, como factor con los niveles VERDADERO y FALSO. Los faltantes siguen las reglas de R: cualquier operación con un faltante da faltante, y `NA & FALSE` es FALSE. Una diferencia con R: los resúmenes (`mean`, `sd`…) **ignoran** los faltantes salvo que se escriba `na.rm = FALSE`, porque casi siempre es lo que se quiere.

2.9 Transformar una variable

Cuando los residuales de un análisis no tienen varianza constante o no son normales (capítulo 4, los supuestos), una transformación de la respuesta suele resolverlo. ↻ Transformar… crea una **columna nueva** con la variable transformada; la original no cambia, así que se pueden comparar los dos análisis.

Transformación	Cuándo conviene
ln(x)	Datos positivos cuya desviación estándar crece en proporción a la media (pesos, biomasa, cargas de patógeno).
$\log_{10}$(x)	Lo mismo, en base 10 (más fácil de leer en órdenes de magnitud).
ln(x + c)	Cuando hay ceros. Se elige la constante *c* (por omisión 1).
√x	Conteos cuya varianza es proporcional a la media (distribución de Poisson).
√(x + 0.5)	Conteos con ceros o con valores pequeños (insectos, malezas, lesiones).
asin(√p)	Proporciones y porcentajes (germinación, incidencia, mortalidad). La ventana detecta si los datos vienen en porcentaje (0 a 100) y deja elegir el resultado en grados o en radianes.
1/x	Tiempos (días a floración, a germinación) cuya varianza crece mucho con la media.
Box-Cox	Cuando no se sabe cuál usar: estima la potencia que mejor estabiliza la varianza y normaliza los residuales.
(x − media)/DE	Pasar a unidades de desviación estándar (para comparar variables de escalas distintas).

B2

Box-Cox

La transformación de Box y Cox (1964) es una familia de potencias, x^{λ}, que incluye a las anteriores como casos particulares: λ = 1 deja los datos como están, λ = 0.5 es la raíz, λ = 0 el logaritmo y λ = −1 el recíproco. El valor de λ se estima por máxima verosimilitud con los **residuales del modelo del experimento**, no con los datos crudos: lo que debe estabilizarse es la variación dentro de los tratamientos, no la diferencia entre ellos.




Figura 2.7. Box-Cox para el tiempo de supervivencia del ejemplo de los venenos. El máximo está en $\hat{\lambda} = -0.82$; el intervalo de 95 % incluye a −1, así que la app propone el recíproco.

1. Se elige la variable y se marca **Box-Cox**.

2. Se marcan los factores (y el bloque) que se usarán en el análisis. La app arma el modelo: los bloques, filas y columnas se suman; los tratamientos se cruzan. En el ejemplo, `tiempo ~ veneno * tratamiento`.

3. Estimar λ calcula $\hat{\lambda}$, su intervalo de confianza de 95 % (los λ con $2[L(\hat{\lambda}) - L(\lambda)] \le \chi^2_{0.95;\,1} = 3.84$) y la curva de la verosimilitud, con el máximo y el intervalo marcados.

4. La app **sugiere una potencia sencilla** (ninguna, raíz, logaritmo, recíproco de la raíz, recíproco o cuadrado) si cae dentro del intervalo, porque es más fácil de interpretar que $\hat{\lambda}$ y casi igual de buena. El valor que se use queda en la casilla **λ**, que se puede cambiar a mano.

5. Crear la columna guarda $(x^{\lambda} - 1)/\lambda$ (o $\ln x$ si $\lambda = 0$) con el nombre que se elija; el detalle de la variable recuerda el λ usado.

> **LAS MEDIAS DE UNA VARIABLE TRANSFORMADA**
>
> Las medias y sus diferencias quedan en la escala transformada. Para presentarlas en las unidades originales se aplica la transformación inversa a las medias (por ejemplo, el cuadrado de las medias de √x), sabiendo que el resultado es una mediana, no una media. Una alternativa que evita el problema son los modelos lineales generalizados (sección 4.x), que modelan los conteos y las proporciones en su propia escala.

2.10 Filtrar filas

Filtrar filas… deja fuera de los análisis las filas que no cumplen una condición, **sin borrarlas**. Sirve para analizar un solo sitio de un ensayo en varios, quitar un bloque dañado o excluir las parcelas con un problema registrado. La condición se escribe con la notación de la sección 2.8, y la ventana dice al momento cuántas filas pasan.




Figura 2.8. Un filtro que quita el bloque 4 y el testigo sin nitrógeno: pasan 27 de las 48 filas.

B2

Con el filtro activo, un aviso arriba de la rejilla lo recuerda, con la condición y cuántas filas pasan, y el botón Quitar el filtro. Las filas que no pasan siguen en la rejilla, rayadas y con su número tachado; se pueden ver y corregir.

Todo lo que viene después usa solo las filas que pasan: los resúmenes del detalle, el diagnóstico de la sección 2.13, Explorar, Análisis y el reporte. El proyecto .labg guarda la condición del filtro.

Algunas condiciones útiles:

- `sitio == "Chapingo"`
- `bloque != "4"`
- `!is.na(rend)`
- `hibrido %in% c("H-52", "H-66")`
- `dosis > 0 & dosis < 180`

Una fila cuyo resultado sea faltante (por ejemplo, `rend > 5` con *rend* vacío) no pasa. Un filtro que no deja ninguna fila no se aplica.



Figura 2.9. El filtro activo: las filas que no pasan quedan rayadas.

2.11 Tabla ancha y tabla larga

Una variable medida varias veces en la misma unidad suele capturarse en **forma ancha**: una fila por planta y una columna por fecha (`altura_15dds`, `altura_30dds`…). Los análisis piden la **forma larga**: una fila por medición, con una columna que dice la fecha y otra con el valor. Ancha ⇄ larga… hace el cambio en los dos sentidos.

1. En **Ancha → larga**, se marcan las **columnas que identifican cada unidad** (las que se repetirán en cada fila nueva: aquí sustrato y planta) y las **columnas que se apilan** (las mediciones).
2. Se nombran la columna nueva con los nombres de las columnas apiladas (aquí `dds`, días después del trasplante) y la columna de valores (`altura`).
3. Si cada columna apilada trae un número en su nombre, la casilla **Quedarse con el número de cada nombre** guarda solo ese número (altura_15dds → 15), y la columna nueva sale **numérica**, lista para una curva en el tiempo; sin la casilla, guarda el nombre completo como factor.

4 **Cambiar la forma** carga la tabla nueva. Los identificadores conservan su tipo; uno que era identificador (una planta por fila) pasa a factor, porque en la tabla larga cada planta se repite: es el sujeto de las medidas repetidas.




Figura 2.10. Las alturas del jitomate, de ancha a larga: cada planta pasará a tener cuatro filas, una por fecha.




Figura 2.11. El resultado: 72 filas (18 plantas × 4 fechas). El botón **Volver a la tabla anterior** regresa la tabla ancha.

En **Larga → ancha** se eligen las columnas que identifican cada unidad, la columna cuyos valores darán nombre a las columnas nuevas y la columna con los valores. Si una combinación de identificadores se repite, la app se detiene y lo explica: la tabla ancha no sabría qué valor poner, y hace falta otra columna que distinga esas filas.

2.12 Deshacer, rehacer y volver

Cada cambio de la hoja (una celda, un pegado, un tipo, una columna nueva o eliminada, un orden de niveles) se puede deshacer con ↶ Deshacer o Ctrl+Z, y rehacer con ↷ Rehacer o Ctrl+Y. Al pasar el puntero sobre los botones se lee qué se va a deshacer («Deshacer: Cambiar "dosis" a factor»).

Cambiar la forma de la tabla crea una tabla nueva. Para regresar a la anterior está el botón Volver a la tabla anterior, que aparece en la barra mientras se pueda volver.

2.13 Lo que SigmaPro ve en tu ensayo

Al final del bloque, la tarjeta **Lo que SigmaPro ve en tu ensayo** resume la estructura que la app reconoce en la tabla. Es la misma lectura que usan el asistente y el constructor de modelos (capítulo 4) para proponer el análisis, y conviene revisarla antes de analizar: si algo no corresponde con el diseño real, es momento de corregir un tipo o una columna.




Figura 2.12. Lo que SigmaPro ve en el ensayo del maíz: un factorial 3 × 4 balanceado en cuatro bloques completos al azar.

Cada línea lleva un símbolo: ✓ lo que está bien, ! lo que merece atención e i una nota. Lo que se revisa:

Revisión	Qué puede decir
La respuesta	Qué columna se tomó como respuesta y si tiene faltantes (el análisis usará las observaciones completas).
Columnas que no son factores	Un identificador (un valor distinto en cada fila), unas submuestras (el número de fruto o de planta dentro de cada parcela, 1, 2, …, que no es un tratamiento) o una numérica con pocos valores repetidos tomada como factor del diseño (una dosis).
Combinaciones y balance	Si es un factorial y si cada combinación tiene el mismo número de observaciones. Si no, avisa que las sumas de cuadrados tipo I, II y III darán resultados distintos (sección 4.x); si hay combinaciones vacías, que la tipo III no está definida.
Bloques	Si cada bloque tiene todos los tratamientos (bloques completos al azar), cuántos están incompletos y si un tratamiento aparece más de una vez en un bloque.

Revisión	Qué puede decir
Cuadro latino	Con columnas de fila y columna, si cada tratamiento aparece una vez en cada fila y en cada columna.
Dosis	Si los niveles de un factor numérico están igualmente espaciados, que se puede estudiar la tendencia con polinomios ortogonales (sección 4.x).
El terreno	Sin columnas de fila y columna de campo no se puede revisar si quedó un gradiente en el terreno.




Figura 2.13. El ensayo de avena de Yates: la tarjeta lo lee como un factorial en bloques completos. Que las variedades estén en parcelas grandes no se ve en los datos; hay que indicarlo.

LO QUE LOS DATOS NO DICEN

La tarjeta lee la tabla, no el croquis del campo. Un ensayo en **parcelas divididas** tiene las mismas columnas que un factorial en bloques (figura 2.13): la diferencia está en cómo se aleatorizó, y eso no queda en los datos. Lo mismo pasa con las medidas repetidas sin una columna que diga cuál es la unidad medida. En esos casos el diseño se indica en el asistente, en el catálogo o en el constructor de modelos (capítulo 4); analizar unas parcelas divididas como un factorial en bloques daría pruebas F equivocadas para el factor de la parcela grande.

B3

3

BLOQUE 3 · EXPLORAR

Explorar: mirar los datos antes de analizarlos

Antes de probar hipótesis conviene conocer los datos: dónde está el centro, cuánto varían, si hay valores raros, cuántas observaciones tiene cada grupo. Explorar ofrece cuatro resúmenes (descriptivos, frecuencias, proporciones y bondad de ajuste), cada uno con su intervalo de confianza, su conclusión en palabras y el código R que da lo mismo. Todo lo que aquí se calcula también puede ir al reporte.

3.1 Los cuatro resúmenes

3.2 Cómo se lee un resultado

3.3 Estadísticos descriptivos

3.4 Tablas de frecuencias

3.5 Proporciones e intervalos

3.6 Bondad de ajuste

3.1 Los cuatro resúmenes

Arriba del bloque, cuatro botones eligen el resumen. A la izquierda quedan sus opciones y a la derecha el resultado, que se recalcula al cambiar cualquier opción.



Figura 3.1. Descriptivos del rendimiento del maíz por híbrido. Al cargar datos, el bloque propone la primera respuesta numérica agrupada por el primer factor de tratamiento.

Resumen	Para qué	Sección
Descriptivos	Centro, dispersión y forma de variables numéricas, en total o por grupos, con el intervalo de la media, de la mediana y de la varianza.	3.3
Frecuencias	Cuántas observaciones hay de cada nivel de un factor, o de cada combinación de dos (tabla cruzada), en conteos o porcentajes.	3.4
Proporciones	Una proporción (germinación, incidencia, mortalidad) con su intervalo de confianza, por grupo, con seis métodos de intervalo.	3.5
Bondad de ajuste	Si unas frecuencias observadas siguen una proporción esperada (por ejemplo, la segregación 9:3:3:1).	3.6

Si en el bloque Datos hay un filtro activo, una nota arriba de las opciones lo recuerda: «Con el filtro del bloque Datos: se usan 27 de 48 filas». Sin datos cargados, el bloque ofrece ir a Datos y, para quien está planeando un ensayo, el botón Calcular un tamaño de muestra o una potencia, que no necesita datos (sección 4.x).

> **EXPLORAR DESCRIBE; ANÁLISIS DECIDE**
>
> Los resúmenes de este bloque dicen cómo son los datos, no si las diferencias entre grupos son reales. Que el híbrido H-66 tenga la media más alta es una descripción; que sea significativamente mayor que H-52 lo dice un análisis de varianza con su comparación de medias, en el bloque Análisis (capítulo 4). Por eso las conclusiones de Explorar terminan, cuando hay grupos, con «Si las diferencias son reales se prueba en el bloque Análisis».

3.2 Cómo se lee un resultado

Todos los resultados de SigmaPro, aquí y en Análisis, tienen las mismas partes y en el mismo orden. Conviene conocerlas una vez:



Figura 3.2. Un resultado con sus dos secciones plegables abiertas: más estadísticos y el código R.

Parte	Qué es
Título	Qué se calculó y sobre qué variables. Junto a él, el tiempo de cálculo en milisegundos.
Agregar al reporte	Lleva el resultado al bloque Resultados (capítulo 5). El botón cambia a En el reporte ✓; el reporte guarda el análisis, no los números, y lo recalcula si los datos cambian.
Conclusión	El resultado en palabras, con las cifras que lo sostienen. Es lo primero que conviene leer.

Parte	Qué es
Cuadro	Numerado y con sus notas al pie, en el formato de una revista: líneas solo arriba, abajo y bajo los encabezados; cifras alineadas; decimales según la precisión de los datos. Si es más ancho que la pantalla, se desplaza a los lados.
Botones de vista	Cuando un resultado tiene varios cuadros, unos botones eligen cuál se ve (por ejemplo, frecuencias o porcentajes).
Copiar cuadro	Copia el cuadro con todas sus cifras, listo para pegarse en una hoja de cálculo o en un procesador de textos.
Más estadísticos en el cuadro	(En descriptivos.) Casillas que agregan columnas al cuadro.
Código R equivalente	El código que da los mismos números en R, con el botón Copiar el código. Empieza con un comentario sobre cómo leer los datos y los paquetes que pide.

3.3 Estadísticos descriptivos

Describen una o varias variables numéricas, en total o por grupos. Las opciones:

Opción	Qué decide
Variables	Las columnas numéricas que se describen; una fila del cuadro por variable y grupo.
Agrupar por (hasta 3)	Los factores que forman los grupos. Una columna numérica con pocos valores repetidos (una dosis) se agrupa por cada valor. Con dos o tres factores, los grupos son sus combinaciones presentes.
Confianza	El nivel de los intervalos (90, 95 o 99 %).
Media recortada	La fracción que se quita de cada extremo para la media recortada (5, 10, 20 o 25 %).
Definición de los cuartiles	Las nueve definiciones de Hyndman y Fan (1996). La 7 (interpolación lineal) es la de R y de las hojas de cálculo; la 6 es la de muchos libros de texto. Con muestras grandes coinciden; con pocas observaciones pueden diferir un poco.
Asimetría y curtosis	Tres definiciones (Joanes y Gill, 1998): G_1 y G_2, insesgadas bajo normalidad y las de uso común; g_1 y g_2, de momentos; b_1 y b_2, corregidas por $(n-1)/n$.
Percentiles adicionales	Otros percentiles que se agregan al cuadro, en por ciento y separados por comas (por ejemplo `5, 95`).

Lo que trae el cuadro

El cuadro principal tiene, para cada variable y grupo: **n**, **media**, **desviación estándar** (DE), **error estándar de la media** (EE), **coeficiente de variación** (CV, en %), el **intervalo de confianza de la media**, el **mínimo**, los **cuartiles** Q1 y Q3, la **mediana** y el **máximo**. En Más estadísticos en el cuadro se pueden agregar: faltantes, moda (y cuántas modas hay y su frecuencia), varianza, rango, rango intercuartílico (RIC), media recortada, media geométrica, media armónica, asimetría y curtosis con sus errores estándar, el intervalo de la mediana con su confianza real, y los intervalos de la varianza y de la DE.

Σ LAS FÓRMULAS

Con n observaciones de media $\bar{x}$ y desviación estándar s:

$$EE = s / \sqrt{n} \cdot CV = 100\ s / \bar{x} \cdot IC\ de\ la\ media: \bar{x} \pm t_{1-\alpha/2;\ n-1} \cdot EE$$

El intervalo de la **mediana** se forma con dos observaciones ordenadas, $x_{(k)}$ y $x_{(n-k+1)}$, con k tomado de la distribución binomial $(n, ½)$; por eso su confianza real («Confianza real (%)») es la primera que alcanza o supera la pedida, no exactamente ella. El de la **varianza** sale de la ji cuadrada, $(n-1)s^2 / \chi^2$; supone normalidad, y el de la DE es su raíz.

B3

Las conclusiones

Sin grupos, la conclusión resume la variable: «rend (n = 48): media 5.938 (IC 95 %: 5.644 a 6.232), desviación estándar 1.013 y coeficiente de variación 17.1 %». Con grupos, dice cuál tiene la media más alta y cuál la más baja. Además, avisa en dos casos: cuando en un grupo de ocho o más observaciones la **asimetría es mayor que el doble de su error estándar** (señal de valores atípicos o de que conviene una transformación, sección 2.9), y cuando algunas filas quedaron fuera por no tener nivel en un factor de agrupación.

I EL CV EN EXPERIMENTOS AGRÍCOLAS

El CV de un grupo describe la variación de los datos crudos; mezcla la variación entre bloques y la del error. El CV que se publica para un ensayo es otro: el del análisis de varianza, calculado con el cuadrado medio del error (en el maíz, 3.6 % contra el 16 % de los datos crudos por híbrido). Ese lo da el análisis del diseño en el bloque Análisis.

3.4 Tablas de frecuencias

Cuentan cuántas observaciones hay de cada nivel de un factor (Variable) o, con Cruzar con, de cada combinación de dos. La casilla Contar los faltantes como una categoría agrega una fila y una columna para las celdas vacías. Las columnas numéricas con pocos valores aparecen en las listas con la marca «(numérica)».

Una tabla cruzada tiene cuatro vistas, que eligen sus botones: Frecuencias, % por fila (cada fila suma 100), % por columna y % del total. La conclusión dice el tamaño de la tabla y cuántas celdas no tienen ninguna observación. Una tabla de un solo factor trae, además del conteo, el porcentaje y los acumulados.

La tabla de frecuencias describe; para **probar** si dos factores están asociados (por ejemplo, si la germinación depende del tratamiento), o si dos evaluadores concuerdan, están la tabla de contingencia, la prueba de McNemar y Bowker y el kappa de Cohen, en el bloque Análisis (sección 4.x).




Figura 3.3. Las calificaciones de roya de los dos evaluadores, cruzadas. Las celdas de la diagonal son las hojas en que coincidieron.

3.5 Proporciones e intervalos

Una proporción se puede pedir de dos maneras, que eligen los botones de arriba de las opciones:

- Categorías de un factor: la proporción de cada nivel de una variable categórica (por ejemplo, qué fracción de las hojas tiene cada grado de roya).
- Éxitos sobre ensayos: dos columnas numéricas, una con los éxitos (semillas germinadas, plantas muertas, frutos dañados) y otra con los ensayos (semillas sembradas, plantas observadas). Las filas se suman dentro de cada grupo.

Por grupo calcula una proporción por nivel de un factor, y Confianza fija el nivel de los intervalos. En Intervalos se marcan los métodos que se quieren ver, una columna cada uno.

Intervalo	Cómo es
Wilson	Invierte la prueba de puntaje (Wilson, 1927). Su cobertura real queda muy cerca de la pedida aun con pocos ensayos o proporciones extremas. **Recomendado.**
Wilson con corrección	El de Wilson con corrección de continuidad: más ancho y conservador.
Clopper-Pearson (exacto)	Por la distribución beta. Garantiza al menos la confianza pedida, a cambio de ser más ancho de lo necesario.
Agresti-Coull	El de Wald con dos éxitos y dos fracasos agregados (Agresti y Coull, 1998); fácil de calcular a mano.
Jeffreys	El intervalo bayesiano con la previa beta(½, ½). **Recomendado**, con propiedades parecidas a las del de Wilson.
Wald	La aproximación normal de los libros, $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Solo como referencia: con menos de 30 ensayos o proporciones cercanas a 0 o 1 falla, y la app lo advierte.

B3




Figura 3.4. La germinación de cinco tratamientos (200 semillas cada uno), con los intervalos de Wilson y de Clopper-Pearson.

La recomendación de Wilson y Jeffreys viene de la revisión de Brown, Cai y DasGupta (2001), que compararon la cobertura real de estos intervalos. La conclusión muestra las primeras cuatro proporciones en palabras, con el intervalo de Wilson, y avisa cuántas más hay en el cuadro.

3.6 Bondad de ajuste

La prueba ji cuadrada de bondad de ajuste dice si unas frecuencias observadas son compatibles con una proporción esperada. El caso clásico en agronomía es la segregación mendeliana: en la F_2 de un dihíbrido se esperan los fenotipos en proporción 9:3:3:1.

Opción	Qué decide
Categorías	La variable con las categorías (los fenotipos).
Conteos	Si cada fila ya trae cuántas observaciones tiene su categoría (como en el ejemplo de Mendel, con cuatro filas), la columna de los conteos. Si cada fila es una observación, se deja en «una fila por observación».
Proporción esperada	Una proporción por categoría, en el orden de los niveles que la ayuda muestra debajo, separadas por dos puntos: `9:3:3:1`, `3:1`, `1:2:1`. También se aceptan decimales (`0.5625:0.1875:0.1875:0.0625`). Vacía, se prueban proporciones iguales.
Nivel de significancia	El α con el que la conclusión decide (0.05, 0.01 o 0.10).

El cuadro tiene, por categoría, lo **observado**, la **proporción esperada**, lo **esperado** ($n \times$ proporción), el **residuo estandarizado** y la **contribución a χ^2**:

$$\chi^2 = \Sigma\,(O - E)^2 / E,\ gl = k - 1,\ residuo = (O - E) / \sqrt{(n\,p\,(1 - p))}$$



Figura 3.5. Las 556 semillas de Mendel (1866) contra la proporción 9:3:3:1: $\chi^2 = 0.470$ con 3 grados de libertad, $p = 0.925$.

Un residuo mayor que 2 en valor absoluto señala la categoría que más se aleja de lo esperado; cuando la prueba rechaza, la conclusión la nombra. Si alguna categoría espera menos de cinco observaciones, la aproximación ji cuadrada puede no ser buena, y la app lo advierte: conviene juntar categorías o usar una prueba exacta.

> **I** «COMPATIBLE» NO ES «DEMOSTRADO»
>
> Un valor *p* alto dice que los datos no contradicen la proporción esperada, no que la prueben. Con pocas observaciones, la prueba no tiene poder para rechazar casi nada. Las 556 semillas de Mendel bastan para distinguir 9:3:3:1 de proporciones muy distintas, no de proporciones parecidas.

B4

4

BLOQUE 4 · ANÁLISIS

Análisis: del diseño a la conclusión

El corazón de SigmaPro: 70 análisis en 17 familias, del análisis de varianza de un diseño experimental a los modelos mixtos, la supervivencia y las series de tiempo. Se eligen con el asistente, en el catálogo o en el constructor de modelos, y todos responden igual: conclusión en palabras, cuadros, gráficas, supuestos y el código R que da los mismos números.

4.1 Tres maneras de elegir un análisis

4.2 El asistente

4.3 El catálogo

4.4 El constructor de modelos

4.5 Cómo se lee un resultado

4.6 El motor R dentro del navegador

4.7–4.11 Supuestos, pruebas, diseños y medias

4.12–4.17 Regresión, contingencia, mixtos y generalizados

4.18–4.24 No lineal, multiambiente, multivariado, muestreo, supervivencia y series

4.1 Tres maneras de elegir un análisis

Arriba del bloque, tres botones eligen cómo se llega al análisis. Las tres llevan al mismo lugar (el mismo método con las mismas opciones) y se puede pasar de una a otra en cualquier momento.

Manera	Para quién	Sección
Asistente	Para quien sabe qué quiere saber de su ensayo pero no qué análisis usar. Unas cuantas preguntas en lenguaje del campo (¿qué mediste?, ¿agrupaste en bloques?, ¿algún factor se aplicó a parcelas grandes?) y una recomendación con sus razones. Es el modo con que abre el bloque.	4.2
Catálogo	Para quien ya sabe qué análisis quiere: la lista completa, agrupada por familias, con el formulario de cada método.	4.3
Constructor de modelo	Para quien piensa en términos de modelo: se arrastran las variables a sus papeles (respuesta, factores, bloques, aleatorios, covariables…) y la app escribe la fórmula y elige el análisis. La fórmula también se puede escribir a mano.	4.4

Sin datos cargados, el bloque ofrece ir a Datos; los cálculos que no necesitan datos (tamaño de muestra, potencia, repeticiones) se abren desde Explorar con Calcular un tamaño de muestra o una potencia (sección 4.22). Si en Datos hay un filtro activo, todo el bloque trabaja con las filas que lo pasan.

4.2 El asistente

El asistente hace las preguntas que haría un estadístico al ver un ensayo por primera vez, en orden, y solo las que hacen falta: cada respuesta decide la siguiente pregunta. A la derecha, la **recomendación** se actualiza con cada respuesta. Las respuestas vienen ya propuestas a partir de los datos (lo que la tarjeta de la sección 2.13 reconoce), así que muchas veces basta con revisarlas.

Las preguntas

La primera pregunta, **¿Qué quieres saber?**, abre uno de diez caminos:




Figura 4.1. El asistente con el ensayo del maíz. Con las respuestas propuestas recomienda un factorial en bloques completos al azar.

Objetivo	Qué pregunta después y qué suele recomendar
Comparar tratamientos o grupos	La respuesta y su clase (continua, conteo, porcentaje, escala ordenada), los factores (hasta 3), los bloques (ninguno, en una dirección, en dos, incompletos), si hubo parcelas grandes o franjas, si hay una covariable medida antes del tratamiento, si se midió la misma unidad en varias fechas, si los bloques son aleatorios y cómo comparar (todos contra todos, contra un testigo, contrastes, o la curva de una dosis). Recomienda el diseño que corresponde (secciones 4.10 y 4.11), una ANCOVA, unas medidas repetidas, un modelo mixto, un modelo generalizado o una prueba no paramétrica.
Comparar genotipos en varios ambientes	Respuesta, genotipo, ambiente, repeticiones y qué interesa: el análisis conjunto, la estabilidad, AMMI o GGE (sección 4.20).
Relación entre variables numéricas	Si hay una respuesta que explicar: con un predictor, la forma (recta, curva, crecimiento, dosis-respuesta, meseta); con varios, todos, paso a paso, todas las combinaciones o una superficie de respuesta. Sin respuesta: una correlación, parcial si se descuentan otras variables (secciones 4.12, 4.13, 4.18 y 4.19).

Objetivo	Qué pregunta después y qué suele recomendar
Asociación entre categorías	Si son casos distintos, el mismo caso clasificado dos veces, dos evaluadores o una asociación en varios lotes, y si los datos ya vienen contados (sección 4.14).
Tiempo hasta un evento	El tiempo, el evento (1 sí, 0 censura), si se comparan grupos y si hay covariables: Kaplan-Meier o Cox (sección 4.23).
Una variable medida en el tiempo	La serie, el tiempo y qué interesa: tendencia, ciclo o autocorrelación (sección 4.24).
Varias respuestas a la vez	MANOVA o discriminante (sección 4.21).
Estimar la media o el total de una población muestreada	La variable y si hubo estratos (sección 4.22).
Planear un ensayo	Qué variable se medirá, para tomar su variación de los datos cargados: número de repeticiones o potencia (sección 4.22).
Solo describir los datos	Lleva al bloque Explorar (capítulo 3).

La recomendación

La tarjeta de la derecha trae el análisis recomendado y todo lo necesario para decidir si se acepta:

- el **título** y, debajo, con qué nombre aparece en el catálogo;
- una frase con lo que se va a analizar (*2 factores cruzados (híbrido × dosis) sobre «rend»*);
- **Por qué**: las razones, en términos del ensayo (*la variación entre bloques sale del error*; *«dosis» es numérica: se descompone en lineal y cuadrática*);
- **Se revisará**: los supuestos que el análisis pone a prueba, y un recuadro con **qué hacer si fallan**;
- avisos, cuando algo de los datos merece atención;
- los botones Usar y calcular, que abre el análisis en el catálogo ya con sus variables, y, cuando aplica, Ajustar en el constructor, que lo lleva al constructor de modelos (sección 4.4);
- **Después**: los análisis que suelen seguir (la comparación de medias, la curva de la dosis, la revisión de los supuestos), cada uno como un botón que lo abre directamente.

> **I** LAS PREGUNTAS QUE MÁS CAMBIAN EL ANÁLISIS
>
> Dos preguntas merecen especial cuidado, porque los datos no las contestan (sección 2.13): si **algún factor se aplicó a parcelas grandes** (riego, labranza, fecha de siembra: entonces son parcelas divididas o franjas, y cada factor tiene su propio error) y si **la misma unidad se midió varias veces** (medidas repetidas). Responderlas mal no produce un error visible, sino pruebas F equivocadas.




Figura 4.2. Otro camino: tiempo hasta un evento. Con una covariable (el peso de la semilla), el asistente recomienda el modelo de Cox y deja las curvas de Kaplan-Meier para después.

4.3 El catálogo

El catálogo muestra todos los análisis del bloque, agrupados por familia. Un clic en un método lo abre: debajo de la lista aparecen, a la izquierda, su formulario (el **modelo del experimento**: qué columna es la respuesta, cuáles son los tratamientos, el bloque y las opciones) y, a la derecha, el resultado, que se recalcula al cambiar cualquier campo. El método abierto va resaltado en la lista.

Al abrir un método, la app propone las variables de su formulario a partir de los datos (la respuesta, los factores, el bloque que reconoce), igual que el asistente. Con otra tabla, las propuestas se rehacen; con cambios en la misma tabla, se respetan las elecciones hechas.

> **! SOLO SE OFRECE LO QUE ESTÁ VALIDADO**
>
> Un método aparece en el catálogo solo si todos sus casos de validación contra R pasaron (capítulo 8). Si por alguna razón uno no estuviera validado, en su lugar se lee «Este análisis todavía no tiene su validación contra R aprobada». Es la regla de exactitud de la sección 1.2 aplicada a la interfaz.




Figura 4.3. El catálogo completo. Los descriptivos, frecuencias, proporciones y la bondad de ajuste están en Explorar (capítulo 3).

Las secciones 4.7 a 4.24 recorren las familias en el orden del catálogo. Para cada método se explica para qué sirve, qué pide el formulario, qué entrega y cuál es su equivalente en R.

4.4 El constructor de modelos

El constructor parte de una idea sencilla: un análisis es un modelo, y un modelo dice qué papel tiene cada variable. A la izquierda están las **variables** de la tabla; a la derecha, ocho **zonas**, una por papel. Debajo, la **fórmula** que resulta y el **análisis** que la app eligió para ella.

Poner cada variable en su zona

Hay tres formas, para que funcione con ratón, con teclado y en el celular:




Figura 4.4. El constructor con el maíz. La app ya puso cada variable en su zona: la fórmula es `rend ~ bloque + hibrido * dosis` y el análisis, bloques completos al azar.

- **arrastrar** la variable de la lista a la zona;
- elegirla en el menú Agregar... de cada zona;
- con la variable enfocada (con Tab o un clic), pulsar la **tecla** de la zona: R, E, M, B, A, F, P o C. Supr la quita de su zona.

Una variable ya usada se ve atenuada en la lista; la × de cada ficha la regresa. Las zonas que solo admiten numéricas (respuesta, evento, más respuestas, covariables) solo ofrecen esas en su menú.

Zona	Tecla	Para qué
Respuesta	R	La variable que se midió (o el tiempo hasta un evento).
Evento (0/1)	E	Con tiempo hasta un evento: 1 si ocurrió (germinó, murió), 0 si no (censura). Arma el modelo de Cox.
Más respuestas	M	Otras variables medidas en las mismas unidades, para analizarlas juntas (MANOVA).
Bloques o repeticiones	B	Uno (bloques completos), o dos (filas y columnas: cuadro latino).
Efectos aleatorios	A	Bloques, localidades o años vistos como muestra de muchos posibles: modelo mixto, en el motor R.
Factores de tratamiento	F	Los factores que se aplicaron; varios se cruzan (×).

Zona	Tecla	Para qué
Parcela grande	P	El factor que se aplicó a parcelas grandes (parcelas divididas); debe estar también en los factores.
Covariables	C	Numéricas medidas antes del tratamiento (ANCOVA) o predictores (regresión).

El selector Distribución de la respuesta dice cómo es la respuesta: **Normal** (una medida continua), **Conteo** (Poisson) o **Positiva y asimétrica** (gamma). Las dos últimas llevan a los modelos lineales generalizados (sección 4.17).

Qué análisis elige

La app lee las zonas y elige el análisis del catálogo que corresponde, con la misma lógica que un estadístico:

Si las zonas tienen…	…el análisis es
Factores, sin bloques	Completamente al azar (factorial si son varios)
Factores y un bloque	Bloques completos al azar
Factores y dos bloques (fila y columna)	Cuadro latino (hasta dos factores)
Dos factores, uno en parcela grande, y un bloque	Parcelas divididas (con dos bloques, en cuadro latino)
Tres factores, uno en parcela grande, y un bloque	Parcelas subdivididas
Solo covariables	Regresión lineal (con bloques, el modelo lineal general)
Factores y covariables (hasta 2 y 2, con un bloque como máximo)	ANCOVA
Algún efecto aleatorio	Modelo lineal mixto (motor R); con parcela grande, también su error `(1 | bloque:parcela)`
Distribución de conteo o gamma	Modelo lineal generalizado; con aleatorios, el generalizado mixto de Poisson
Un evento	Modelo de Cox (el bloque como estrato); sin factores ni covariables, Kaplan-Meier
Más respuestas	MANOVA (con el bloque y los factores cruzados)
Cualquier otra combinación (más de tres factores, covariables con parcelas…)	El modelo lineal general, con un aviso

Debajo de la fórmula, el recuadro del análisis lo nombra, explica la decisión («Factorial en bloques completos al azar: hibrido × dosis cruzados») y trae Usar y calcular, que lo abre en el catálogo con todo ya puesto.

Escribir la fórmula a mano

Editar la fórmula cambia la fórmula por un campo de texto con la notación de R. Mientras se escribe, la app explica cada término: qué variable es, si es un factor o una covariable, si es una interacción o un efecto anidado.




Figura 4.5. La fórmula escrita a mano, con la lectura de cada término.

B4

Se escribe	Significa
`a + b`	Los efectos principales de *a* y *b*.
`a * b`	Cruza: *a*, *b* y su interacción *a* × *b*.
`a:b`	Solo la interacción.
`a / b`	Anida *b* dentro de *a*.
`(a + b + c)^2`	Los efectos principales y todas las interacciones dobles.
`- 1`	Quita la intercepción.
`(1 | bloque)`	Un efecto aleatorio: la fórmula se ajusta con el modelo mixto en el motor R.

Las casillas **Numéricas que son tratamientos (factor)** dicen qué columnas numéricas se tratan como factor (una dosis con cuatro niveles) y cuáles como covariable. Usar y calcular esta fórmula la analiza con el modelo lineal general (sin estratos de error: para unas parcelas divididas conviene el método propio) o, si tiene efectos aleatorios, con el modelo mixto; con distribución de conteo o gamma, con el modelo generalizado. Volver a la del constructor deshace lo escrito. Con un evento o con varias respuestas, la fórmula sale de las zonas y no se edita a mano.

Cuando el modelo no se puede armar

Si las zonas piden algo que ningún análisis de SigmaPro hace, el recuadro no ofrece un análisis sino el **problema y su arreglo**:




Figura 4.6. Varias respuestas con una covariable: la app explica que no hace MANCOVA y propone el arreglo.

4.5 Cómo se lee un resultado

Los resultados del bloque Análisis tienen las partes de los de Explorar (sección 3.2) y algunas más. La figura 4.7 muestra la parte de arriba del análisis del maíz en bloques completos al azar.




Figura 4.7. La parte de arriba de un resultado: título, conclusión, gráfica y el siguiente paso.

Parte	Qué es
Título	El análisis, con el tiempo de cálculo y Agregar al reporte.
Conclusión	Una frase por efecto o por resultado clave, con su estadístico y su valor *p*: «hibrido: hay diferencias (F = 60.635, p < 0.001)». Al final, los indicadores de ajuste (media general, CV, R^2).
Semáforo de los supuestos	En las pruebas que dependen de supuestos (pruebas t, correlación, regresión…), un renglón por supuesto en verde, ámbar o rojo, con la prueba que lo decide (sección 4.7). En los diseños, el análisis de varianza no trae semáforo: sus supuestos se revisan con Revisar los supuestos del modelo (sección 4.7), y en el reporte se revisan solos.

B4

Parte	Qué es
Gráficas	Las que corresponden al análisis: la interacción de dos factores, las medias con su error estándar, la recta de regresión con sus bandas, el diagnóstico de los residuos, las curvas de supervivencia… Cada una tiene su leyenda y el botón ✎ del editor de figuras (capítulo 6).
Siguiente paso	Botones que llevan al análisis que suele seguir: Comparar las medias de este diseño en los diseños, Analizar el modelo elegido tras una selección de variables, el CSV para otras apps en el multivariado.
Cuadros	Numerados, cada uno con Copiar cuadro: el análisis de varianza, el resumen del ensayo, las medias, las comparaciones…
Código R equivalente	Plegado al final, con Copiar el código.

Cuadro 1. Análisis de varianza: Bloques completos al azar

Fuente de variación	gl	SC	CM	F	p
bloque	3	1.4052	0.4684	10.40	< 0.001
hibrido	2	5.4594	2.7297	60.63	< 0.001
dosis	3	39.4562	13.1521	292.15	< 0.001
hibrido × dosis	6	0.3962	0.0660	1.47	0.220
Error	33	1.4856	0.0450	—	—
Total	47	48.2026	—	—	—

Datos balanceados: las sumas de cuadrados tipo I, II y III coinciden.

Copiar cuadro

Cuadro 2. Resumen del ensayo

Medida	Valor
Media general	5.938
Observaciones	48
Coeficiente de variación, %	3.6
R^2	0.969
Eficiencia relativa frente a completamente al azar, %	160.0

Figura 4.8. Los dos primeros cuadros del mismo análisis: el ANOVA y el resumen del ensayo. Siguen las medias marginales de cada factor y de sus combinaciones.

EL PÁRRAFO PARA LA TESIS ESTÁ EN EL REPORTE

En el bloque Análisis el resultado se explora: se cambian opciones, se prueban modelos. Al agregarlo al reporte (capítulo 5), SigmaPro le suma lo que pide un documento: el párrafo de métodos y resultados con la cita de cada prueba, los detalles técnicos y la numeración de cuadros y figuras de todo el reporte.

4.6 El motor R dentro del navegador

Casi todos los análisis de SigmaPro están programados en el propio núcleo de la app, en JavaScript, y validados contra R. Unos cuantos, los que piden la maquinaria de ajuste de los modelos mixtos, corren en un **R completo que funciona dentro del navegador** (webR, R compilado a WebAssembly): los modelos lineales mixtos y sus diseños (sección 4.15), las medidas repetidas y los modelos lineales generalizados mixtos (sección 4.17). Los datos tampoco salen del equipo: R corre en la misma pestaña.




Figura 4.9. La primera vez que se usa un análisis del motor R, la app pide permiso antes de descargarlo.

1. La primera vez, en lugar del resultado aparece el aviso de la figura 4.9. Cargar el motor R y calcular descarga R y sus paquetes (unos 25 MB) y calcula.
2. Mientras tanto, arriba del resultado se lee cada paso («Descargando el motor R (la primera vez tarda más)…», «Instalando lme4 en el motor R (solo la primera vez)…», «Calculando en el motor R…») y un botón Cancelar. La primera carga tarda de unos segundos a un par de minutos, según la conexión; un cálculo, unos segundos.
3. Después, el motor queda en la caché del navegador: ya no hace falta internet ni vuelve a preguntar.

Cuando SigmaPro se usa publicado en una página web (no con doble clic), trae su propio repositorio del motor R y funciona sin internet desde la primera visita (introducción I.7).

4.7 Los supuestos del modelo

El análisis de varianza, las comparaciones de medias y la regresión descansan en supuestos sobre los **residuos** (lo que el modelo no explica): que se distribuyan como una normal, que tengan la misma varianza en todos los tratamientos, que sean independientes entre sí y que ninguno sea extremo. Revisar los supuestos del modelo, el primer método del catálogo, los pone a prueba todos a la vez y dice qué hacer si alguno falla.

Opción	Qué decide
Variable de respuesta	La respuesta del modelo.
Tratamientos (hasta 3, cruzados)	Los factores; las varianzas se comparan entre sus combinaciones.
Bloques	El bloque, si lo hay. Con bloques se revisa además la aditividad bloque × tratamiento.
Orden para la independencia	En qué orden se buscan residuos vecinos parecidos: el de las filas o el de una columna (la posición en el campo, la fecha de medición).
Nivel de significancia	El α de las pruebas.

El semáforo

Arriba del resultado, un renglón por supuesto, cada uno con su color, su estado y una frase con la prueba que lo decide. El color global es el del peor renglón: **Los supuestos se cumplen**, **Hay supuestos que revisar** o **Hay supuestos que no se cumplen**.

Supuesto	Prueba que decide	También se calculan
Normalidad de los residuos	Shapiro-Wilk	Lilliefors, Anderson-Darling; la asimetría G_1 y la curtosis G_2
Varianzas iguales entre tratamientos	Brown-Forsythe (Levene con la mediana)	Levene, Bartlett (sensible a la falta de normalidad), Fligner-Killeen (por rangos); cuántas veces es la mayor varianza la menor
Aditividad bloque × tratamiento	No aditividad de Tukey (con bloques)	—
Independencia de los residuos	Durbin-Watson, con su *p* exacto	Rachas
Valores atípicos	El mayor residuo estudentizado, con *p* de Bonferroni	—

Los colores siguen el valor *p* de la prueba principal: **verde** si $p \geq 0.05$ (BIEN), **ámbar** entre 0.01 y 0.05 (REVISAR), **rojo** si $p < 0.01$ (PROBLEMA). Un renglón en gris dice NO APLICA (por ejemplo, la aditividad sin bloques) o que faltan datos.

Qué hacer

Debajo del semáforo, el recuadro **Qué hacer** traduce el resultado en acciones concretas. Con los venenos de Box y Cox, por ejemplo, la normalidad y las varianzas fallan y hay un residuo atípico (figura 4.11): la app estima la transformación de Box-Cox con ese mismo modelo ($\lambda = -0.816$, intervalo de −1.294 a −0.341), sugiere el recíproco y recuerda que la columna original no cambia; para la fila atípica, propone revisar primero que no sea un error de captura y, si el valor es real, analizar con y sin ella y reportarlo.

Revisión de los supuestos modelo rend ~ bloque + hibrido * dosis · n = 48 · calculado en 5 ms

Agregar al reporte

Los supuestos se cumplen

Normalidad de los residuos BIEN
Los residuos son compatibles con una distribución normal (Shapiro-Wilk, p = 0.366).

Varianzas iguales entre tratamientos BIEN
Las varianzas de los tratamientos son homogéneas (Brown-Forsythe, p = 0.538; la mayor es 8.3 veces la menor).


Aditividad bloque × tratamiento BIEN
Los efectos de bloque y tratamiento se suman (Tukey, p = 0.671).

Independencia de los residuos BIEN
Sin autocorrelación de los residuos en el orden de las filas (Durbin-Watson = 1.981, p = 0.331).


Valores atípicos BIEN
Ningún residuo es atípico (el mayor residuo estudentizado, -2.459 en la fila 26, tiene p de Bonferroni = 0.937).

Qué hacer


- Los supuestos se cumplen razonablemente: el análisis de varianza y las comparaciones de medias serán confiables.



Q-Q normal de los residuos estandarizados



Residuos contra valores ajustados



Residuos en el orden de las filas

Figura 4.10. Los supuestos del ensayo del maíz se cumplen: los cinco renglones del semáforo en verde.




Figura 4.11. El caso contrario: los tiempos de supervivencia de los venenos no cumplen los supuestos, y la app propone el recíproco.

Las gráficas y el cuadro

- **Q-Q normal de los residuos estandarizados**: si los residuos son normales, los puntos siguen la diagonal. La banda sombreada es la región de confianza; los puntos que salen de ella van marcados y los más alejados llevan su número de fila.
- **Residuos contra valores ajustados**: debe verse una nube sin forma. Un embudo (más dispersión con valores mayores) delata varianzas desiguales; las líneas en ±2 señalan los residuos grandes.
- **Residuos en el orden** de las filas o de la columna elegida: rachas largas de un mismo signo delatan dependencia (parcelas vecinas parecidas).

El cuadro 1 trae todas las pruebas, con su estadístico, sus grados de libertad, su *p* y qué revisa; la principal de cada supuesto va marcada. En Varianza de los residuos por tratamiento (plegado) está la varianza de cada combinación, para ver cuál es la que se aparta.

Cuadro 1. Pruebas de los supuestos sobre los residuos de tiempo ~ veneno * tratamiento

Prueba	Estadístico	Valor	gl	p	Revisa
Shapiro-Wilk	W	0.9123		0.002	normalidad (principal)
Lilliefors	D	0.1634		0.003	normalidad
Anderson-Darling	A	1.5923		< 0.001	normalidad
Brown-Forsythe	F	4.1323	11, 36	< 0.001	varianzas (principal)
Levene	F	4.8535	11, 36	< 0.001	varianzas
Bartlett	K^2	45.1369	11	< 0.001	varianzas; sensible a la falta de normalidad
Fligner-Killeen	X^2	31.0520	11	0.001	varianzas; por rangos
Durbin-Watson	DW	2.3501		0.331	independencia; p exacto
Rachas	R	29		0.136	independencia; aprox. normal
Residuo estudentizado (Bonferroni)	t	3.8801	35	0.021	atípico: fila 24

Figura 4.12. El cuadro de las pruebas, con la principal de cada supuesto marcada.

B4

Σ POR QUÉ BROWN-FORSYTHE Y NO BARTLETT

La prueba de Bartlett es muy sensible a la falta de normalidad: con residuos de colas pesadas rechaza la igualdad de varianzas aunque las varianzas sean iguales. La de Brown-Forsythe (la de Levene con la mediana en lugar de la media) es robusta a eso, y por eso decide el renglón; Bartlett queda en el cuadro como referencia. Por la misma razón, con datos muy grandes conviene mirar las gráficas además de los valores *p*: con miles de residuos, desviaciones mínimas de la normal ya resultan significativas.

4.8 Pruebas t

La Prueba t compara medias en tres situaciones, que elige Tipo de comparación:

Tipo	Qué pide	Ejemplo
Dos grupos independientes	La respuesta, la columna de los grupos y los dos niveles que se comparan (si el factor tiene más).	Tiempo de supervivencia con los tratamientos A y B.
Mediciones pareadas	Dos columnas medidas en las mismas unidades; se compara primera − segunda.	Altura de la misma planta a los 15 y a los 30 días.
Una muestra contra un valor	La variable y el valor de referencia (μ_0).	¿La germinación media difiere del 50 %?

Las demás opciones: la Diferencia bajo H_0 (normalmente 0), la Hipótesis alternativa (bilateral ≠, menor < o mayor >), el Nivel de confianza del intervalo y, con dos grupos, la casilla Suponer varianzas iguales (t de Student). Sin marcar, se usa la **t de Welch**, que no supone varianzas iguales y es la recomendada: con varianzas iguales da casi lo mismo que la de Student, y con varianzas distintas sigue siendo válida.

El resultado trae:




Figura 4.13. La t de Welch: el tratamiento B prolonga la supervivencia frente a A. La gráfica muestra cada valor, la caja de cuartiles y la media (rombo).

- la **conclusión** con las dos medias, la diferencia y su intervalo, y t, gl y *p*;
- el **tamaño del efecto** en palabras (pequeño, mediano, grande, según la guía de Cohen: 0.2, 0.5 y 0.8): la *d* de Cohen y la *g* de Hedges (la *d* corregida por el sesgo de las muestras chicas), con intervalos por la t no central (Steiger y Fouladi, 1997);
- el **semáforo**: la normalidad de cada grupo (o de las diferencias, en pareadas) por Shapiro-Wilk y, con dos grupos, la comparación de varianzas (prueba F), que avisa si conviene Welch;
- la **gráfica** de los valores por grupo (o de las diferencias pareadas);
- los **cuadros**: la prueba elegida (con la otra t como referencia), las medias y desviaciones, y el tamaño del efecto.

UNA PRUEBA T NO ES PARA MÁS DE DOS TRATAMIENTOS

Con tres tratamientos o más, comparar de dos en dos con pruebas t infla la probabilidad de encontrar diferencias que no existen. El camino es el análisis de varianza del diseño (sección 4.10) seguido de una comparación de medias que controle ese error (sección 4.11).

4.9 Pruebas no paramétricas

Cuando los datos no cumplen la normalidad y una transformación no la logra, o cuando la respuesta es una escala ordenada (daño de 1 a 5, una calificación), las pruebas de rangos comparan grupos sin suponer una distribución. Ordenan todos los valores y trabajan con su posición. SigmaPro calcula sus **distribuciones exactas** cuando el tamaño lo permite, como R.

Prueba	Equivale a	Cuándo
Wilcoxon y Mann-Whitney	La prueba t	Dos grupos independientes (suma de rangos, Mann-Whitney), dos mediciones pareadas o una muestra contra un valor (rangos con signo).
Kruskal-Wallis	El ANOVA completamente al azar	Tres o más tratamientos sin bloques.
Friedman	El ANOVA en bloques	Tres o más tratamientos con un dato de cada uno en cada bloque (parcela, juez, fecha).

Wilcoxon y Mann-Whitney

El formulario es el de la prueba t, con dos opciones más: Valor p (**Exacto si se puede**, el exacto, o la aproximación normal: el exacto se usa con menos de 50 datos por grupo y sin empates, como en R) y Corrección por continuidad para la aproximación normal. El resultado da el estadístico (W o V), el *p* y, como medida del efecto, el **estimador de Hodges-Lehmann** del desplazamiento entre los grupos (la mediana de todas las diferencias entre un valor de cada grupo) con su intervalo, más un cuadro de medianas y cuartiles.

Kruskal-Wallis

Se eligen la respuesta, los tratamientos, el método de Comparaciones por pares (Dunn, Conover-Iman o Nemenyi) y el Ajuste de los valores p por las comparaciones múltiples (Holm, Bonferroni, Benjamini-Hochberg o sin ajuste). El resultado da H con sus grados de libertad y su *p* (corregido por empates), el tamaño del efecto η^2 de H, y las comparaciones: un cuadro con cada par y otro con los tratamientos ordenados por su rango medio y sus **letras** (tratamientos con una letra en común no difieren), que también aparecen sobre la gráfica.

Friedman

Pide además la columna de los Bloques, con un dato por tratamiento en cada bloque. Las comparaciones por pares pueden ser de Conover, Nemenyi o Wilcoxon pareada, y el ajuste incluye Tukey (un paso). Además de χ^2 y su *p*, da la **W de Kendall**, la concordancia entre bloques (de 0, ninguna, a 1, todos los bloques ordenan igual a los tratamientos). Un bloque con algún dato faltante queda fuera, como en R, y la app lo dice.


Kruskal-Wallis calculado en 1 ms

Agregar al reporte

Al menos un tratamiento difiere de los demás en «tiempo» (H = 25.584, gl = 2, p < 0.001).

Tamaño del efecto: η^2 de H = 0.524.

Comparaciones de Dunn (Holm): 2 de 3 pares difieren con α = 0.05. Tratamientos con una letra en común no difieren.



Cuadro 1. Tratamientos ordenados por rango medio

Tratamiento	n	Mediana	Q1	Q3	Rango medio	Grupo
I	16	0.63	0.45	0.73	34.84	a
II	16	0.42	0.36	0.64	28.06	a
III	16	0.27	0.23	0.32	10.59	b

Figura 4.14. Kruskal-Wallis con los tres venenos: el veneno III acorta la supervivencia frente a I y II (letras distintas).

LO QUE SE PIERDE CON LOS RANGOS

Las pruebas de rangos dicen si un grupo tiende a tener valores más altos que otro, no cuánto difieren sus medias, y con datos normales tienen algo menos de potencia que el ANOVA. Antes de recurrir a ellas conviene intentar la transformación que sugiere la revisión de los supuestos, o un modelo lineal generalizado si la respuesta es un conteo o una proporción (sección 4.17).

4.10 Diseños experimentales

El análisis de varianza de un diseño experimental separa la variación de la respuesta en la que se debe a los tratamientos, la que se debe a la forma en que se acomodó el ensayo (bloques, filas, columnas, parcelas grandes) y la que queda sin explicar (el error). Cada diseño tiene su modelo y, en algunos, más de un error. SigmaPro trae los nueve más usados en la investigación agrícola.

Diseño	Modelo	Cuándo
Completamente al azar	`y ~ A * B * C`	Unidades homogéneas (macetas en cámara, cajas de germinación); hasta tres factores cruzados.
Bloques completos al azar	`y ~ bloque + A * B * C`	El más común en campo: cada bloque tiene todos los tratamientos y agrupa parcelas parecidas.
Cuadro latino	`y ~ fila + columna + A * B`	Variación en dos direcciones (pendiente y fertilidad); cada tratamiento una vez en cada fila y en cada columna.
Parcelas divididas	`Error(bloque/A)`	Un factor que solo se puede aplicar a parcelas grandes (riego, labranza, fecha de siembra) y otro dentro de ellas.
Parcelas subdivididas	`Error(bloque/A/B)`	Tres factores, cada uno en parcelas más chicas que el anterior.
Parcelas en franjas	`Error(bloque/(A + B))`	Dos factores aplicados en franjas que se cruzan (labranza en un sentido, riego en el otro).
Bloques incompletos balanceados	`y ~ bloque + trat`	Más tratamientos que parcelas por bloque, con cada par de tratamientos juntos el mismo número de veces.
Látice y alfa-látice	`y ~ rep + rep:bloque + trat`	Muchos genotipos (mejoramiento): bloques incompletos dentro de repeticiones completas.
Modelo lineal general	La fórmula que se escriba	Lo que no encaja en los anteriores: anidados, covariables con interacciones, factores extra.

El formulario

Todos piden la **Variable de respuesta** y los papeles del diseño: los **Factores de tratamiento** (hasta 3, cruzados), los **Bloques**, las **Filas** y **Columnas**, el **Factor de la parcela grande** y el **de la subparcela**, las **Repeticiones**, según el diseño. Una columna numérica con pocos valores (una dosis) aparece marcada «(numérica)» y se usa como factor. Los diseños de un solo error ofrecen además las **Sumas de cuadrados** (tipo I, II o III) y todos el **Nivel de significancia**. En las parcelas divididas se elige también en qué diseño están las parcelas grandes: en bloques completos, completamente al azar o en cuadro latino.

Σ LOS TRES TIPOS DE SUMA DE CUADRADOS

Con datos **balanceados** (el mismo número de observaciones en cada combinación), los tres tipos dan lo mismo y la nota del cuadro lo dice. Con datos desbalanceados (parcelas perdidas, tratamientos con distinto número de repeticiones), cada tipo prueba una hipótesis distinta:

- **Tipo I** (secuencial): cada término ajustado por los que van antes; el orden importa.
- **Tipo II** (marginalidad): cada término ajustado por los demás que no lo contienen; es la más potente si no hay interacción.
- **Tipo III** (medias marginales, la opción por omisión): cada término ajustado por todos los demás, con contrastes de suma cero; prueba las medias marginales con pesos iguales, que es lo que casi siempre se quiere en un experimento.

Lo que trae el resultado

- La **conclusión** por efecto («hibrido: hay diferencias…») y los indicadores del ensayo: media general, coeficiente de variación (uno por error en las parcelas divididas: CV(a), CV(b)) y R^2.
- La **gráfica**: con un factor, cajas con los puntos de cada tratamiento y su media; con dos o más, la gráfica de interacción, una línea por nivel del segundo factor (figura 4.7).
- El botón Comparar las medias de este diseño, que abre la comparación de medias (sección 4.11) con el mismo diseño y las mismas variables.
- Los **cuadros**: el análisis de varianza; el resumen del ensayo, con la **eficiencia relativa** de los bloques (cuánto ganó el ensayo por bloquear: un 160 % en el maíz quiere decir que un diseño completamente al azar habría necesitado 60 % más repeticiones para la misma precisión; Gomez y Gomez, 1984); las **medias marginales estimadas** de cada factor y de cada combinación, con su error estándar; y, con dos o más factores, los **efectos simples**: la prueba F de cada factor dentro de cada nivel del otro.

Algunas situaciones se reconocen solas y se explican en un aviso: más de una parcela por tratamiento en cada bloque (bloques generalizados: se estima la interacción bloque × tratamiento), combinaciones de bloque y tratamiento perdidas (las medias se ajustan), celdas vacías (la suma de cuadrados tipo III no existe y se usa la II) o un término confundido con otro.

Parcelas divididas, subdivididas y en franjas


En estos diseños cada factor se aplicó a unidades de distinto tamaño, así que cada uno tiene su propio error: el factor de la parcela grande se prueba contra el **error a** (bloque × parcela grande) y el de la subparcela y la interacción contra el **error b** (la variación dentro de las parcelas grandes). El cuadro lo explica en su nota, y los bloques no se prueban porque su estrato no tiene error propio. Analizar estos ensayos como un factorial común usaría un solo error y daría pruebas F falsas, casi siempre a favor del factor de la parcela grande.

variedad: no hay evidencia de diferencias (F = 1.485, p = 0.272).

nitrogeno: hay diferencias (F = 37.686, p < 0.001).

variedad × nitrogeno: no hay evidencia de diferencias (F = 0.303, p = 0.932).

Media general 103.972; CV(a) = 23.6 %, CV(b) = 12.8 %.



Interacción variedad × nitrogeno

Comparar las medias de este diseño

Cuadro 1. Análisis de varianza: Parcelas divididas

Fuente de variación	gl	SC	CM	F	p
bloque	5	15875.2778	3175.0556	—	—
variedad	2	1786.3611	893.1806	1.49	0.272
Error a	10	6013.3056	601.3306	—	—
nitrogeno	3	20020.5000	6673.5000	37.69	< 0.001
variedad × nitrogeno	6	321.7500	53.6250	0.30	0.932
Error b	45	7968.7500	177.0833	—	—
Total	71	51985.9444	—	—	—

Figura 4.15. La avena de Yates (1935) en parcelas divididas: el nitrógeno, en las subparcelas, tiene un efecto claro; las variedades, en las parcelas grandes, se prueban contra el error a, con solo 10 grados de libertad.

Las **subdivididas** agregan un tercer estrato (`Error(bloque/A/B)`, con errores a, b y c) y las **franjas** tienen tres errores: uno para cada factor y otro para su interacción. Con datos desbalanceados (parcelas perdidas), las pruebas F de los estratos dejan de ser exactas y la app lo advierte; en ese caso conviene el modelo mixto de la sección 4.15, que maneja el desbalance.

Bloques incompletos: BIB, látice y alfa-látice


Cuando hay más tratamientos que parcelas caben en un bloque homogéneo, cada bloque recibe solo algunos. El análisis **intrabloque** compara los tratamientos dentro de los bloques: su suma de cuadrados es secuencial (tipo I), con los tratamientos al final, **ajustados por los bloques**, y sus medias son medias ajustadas. La nota del cuadro lo recuerda. En los bloques incompletos balanceados, el resultado trae además sus parámetros (tratamientos *t*, bloques *b*, tamaño del bloque *k*, repeticiones *r*, veces que coincide cada par λ) y su eficiencia; si el diseño no es un BIB exacto, la app lo dice y el análisis intrabloque sigue siendo válido.

Látice y alfa-látice calculado en 7 ms

Agregar al reporte

genotipo: hay diferencias (F = 5.242, p < 0.001).

Media general 4.480; CV = 6.4 %; R^2 = 0.902.



Comparar las medias de este diseño

Cuadro 1. Análisis de varianza: Látice y alfa-látice

Fuente de variación	gl	SC	CM	F	p
repeticion	2	6.1355	3.0677	36.76	< 0.001
repeticion × bloque	15	7.6182	0.5079	6.09	< 0.001
genotipo	23	10.0619	0.4375	5.24	< 0.001
Error	31	2.5874	0.0835	—	—
Total	71	26.4030	—	—	—

Figura 4.16. El alfa-látice de 24 genotipos (Olivoto y Lúcio, 2020). El genotipo va al final del cuadro, ajustado por los bloques incompletos.

El análisis intrabloque desperdicia la información que hay entre los bloques. Para recuperarla, con los bloques como efecto aleatorio, está Látice y alfa-látice (recuperación entre bloques), en los modelos mixtos (sección 4.15); para la heredabilidad de los genotipos, la sección 4.16.

El modelo lineal general

Para los modelos que no son un diseño del catálogo, Modelo lineal general (fórmula) pide la respuesta y los Términos del modelo (lo que va después de «~», con la notación de la sección 4.4), las **numéricas que son tratamientos**, el tipo de suma de cuadrados y los niveles de confianza y significancia. Entrega el análisis de varianza, los **coeficientes** (con contrastes de tratamiento: cada nivel comparado con el primero), una gráfica de las medias marginales y las medias de cada término. Es también lo que usa el constructor cuando la fórmula se escribe a mano.

4.11 Comparaciones de medias y contrastes

Un análisis de varianza dice si los tratamientos difieren, no cuáles. Para eso están los cuatro métodos de esta familia, que trabajan sobre el modelo de cualquiera de los diseños de la sección anterior: el formulario empieza por el Diseño del experimento y sus papeles, y luego pide qué comparar.

Método	Para qué
Comparaciones de medias	Todos los tratamientos entre sí (o contra un testigo), con las letras de grupos.
Contrastes	Comparaciones planeadas de antemano (el testigo contra el resto, un grupo contra otro).
Polinomios ortogonales	La forma de la respuesta a un factor cuantitativo (una dosis): lineal, cuadrática, cúbica, y la dosis óptima.
Medias ajustadas	Las medias marginales estimadas con su intervalo de confianza, sin comparar.

Dos campos son comunes: Medias de (o Factor), el factor cuyas medias se comparan, y Dentro de cada nivel de. Si la interacción es significativa, comparar las medias de un factor promediando sobre el otro puede engañar; entonces se compara un factor **dentro de cada nivel** del otro (las dosis dentro de cada híbrido), y el resultado trae un cuadro y una gráfica por nivel.

Comparaciones de medias

La Prueba elige cómo se controla el error de hacer muchas comparaciones a la vez:

Diseño del experimento

Bloques completos al azar

Variable de respuesta

rend

Factores de tratamiento (hasta 3, cruzados)

☑ hibrido ☑ dosis (numérica)

Bloques

bloque

Medias de

☑ hibrido ☐ dosis

Dentro de cada nivel de

— todos juntos —

Con interacción, compara un factor dentro de cada nivel del otro.

Prueba

Tukey


Nivel de significancia

0.05

Comparación de medias: Tukey calculado en 9 ms

Agregar al reporte

3 grupos de medias según Tukey (α = 0.05): c: H-40; b: H-52; a: H-66.



Cuadro 1. Medias de hibrido con su grupo (Tukey)

hibrido	Media	EE	Grupo
H-66	6.359	0.053	a
H-52	5.922	0.053	b
H-40	5.533	0.053	c

Medias con una letra en común no difieren (α = 0.05).

Copiar cuadro

Cuadro 2. Comparaciones por pares: Tukey

Par	Diferencia	EE	gl	t	p ajustado	¿Difieren?
H-40 – H-52	−0.389	0.075	33	−5.18	< 0.001	sí
H-40 – H-66	−0.826	0.075	33	−11.01	< 0.001	sí
H-52 – H-66	−0.437	0.075	33	−5.82	< 0.001	sí

Figura 4.17. Tukey con los híbridos del maíz: los tres difieren entre sí. Las letras van sobre la gráfica y en el cuadro; medias con una letra en común no difieren.

Prueba	Cómo es
Tukey	Todos los pares, con el error de toda la familia de comparaciones controlado. La opción por omisión y la más recomendada para comparar todo contra todo.
DMS de Fisher y **DMS protegida**	La diferencia mínima significativa, sin ajuste por multiplicidad (encuentra más diferencias, también falsas). La protegida solo declara diferencias si la F del ANOVA para ese factor fue significativa; si no, todas las medias quedan con la misma letra.
Duncan y **Student-Newman-Keuls**	Pruebas por pasos, tradicionales en agronomía; controlan peor el error que Tukey.
Scheffé	Válida para cualquier contraste, no solo pares; muy conservadora.
Bonferroni, **Šidák** y **Holm**	Ajustes generales del valor *p*; Holm es el más potente de los tres.

Prueba	Cómo es
Dunnett	Cada tratamiento contra un **testigo**, que se elige en el formulario; más potente que Tukey para esa pregunta.
Games-Howell	Todos los pares sin suponer varianzas iguales.

El resultado trae la conclusión con los grupos («c: H-40; b: H-52; a: H-66»), la gráfica de las medias con su error estándar y sus letras, el cuadro de medias con su **grupo** y el de las **comparaciones por pares** (diferencia, EE, gl, t, *p* ajustado y si difieren). Las medias son las marginales estimadas del modelo del diseño y el error es el de ese diseño: en unas parcelas divididas, cada comparación usa el error y los grados de libertad que le corresponden.

Contrastes

Un contraste compara grupos de tratamientos con coeficientes que suman cero. Se escriben en el campo Contrastes, uno por renglón, con la forma `nombre: coeficientes` en el orden de los niveles que la ayuda muestra debajo:

```
I y II vs III: 1 1 -2
I vs II: 1 -1 0
```

Cuadro 1. Contrastes de «veneno»

Contraste	Coeficientes	Estimación	EE	gl	t	p	SC
I y II vs III	1 1 −2	0.609	0.091	36	6.67	< 0.001	0.9902
I vs II	1 −1 0	0.073	0.053	36	1.39	0.174	0.0428

Figura 4.18. Dos contrastes ortogonales entre los venenos: el III difiere del promedio de I y II; I y II no difieren.

Cada contraste trae su estimación, EE, gl, t, *p* y suma de cuadrados. Si los contrastes son **ortogonales** entre sí (sus coeficientes multiplicados término a término suman cero), sus sumas de cuadrados se reparten sin traslaparse la de los tratamientos, y la nota lo dice. Los contrastes se planean antes de ver los datos; elegidos después, tienen el problema de las comparaciones múltiples.

Polinomios ortogonales


Con un factor cuantitativo (dosis de nitrógeno, densidades, temperaturas), lo interesante no son las diferencias entre dosis sino la **forma de la respuesta**. Los polinomios ortogonales descomponen la variación entre dosis en un componente lineal, uno cuadrático y uno cúbico, cada uno con su prueba. Se elige el Factor cuantitativo y el Grado de la curva (recta, cuadrática con la dosis óptima, o cúbica).

Polinomios ortogonales de «dosis» calculado en 6 ms

Agregar al reporte

La respuesta a dosis tiene componentes lineal y cuadrático significativos.

La curva cuadrática tiene su máximo en dosis = 147.747 (respuesta estimada 6.769).



Cuadro 1. Polinomios ortogonales de «dosis»

Componente	Estimación	EE	gl	F	p	SC
Lineal	1.643	0.061	33	719.34	< 0.001	32.3841
Cuadrático	−0.763	0.061	33	155.32	< 0.001	6.9921
Cúbico	−0.082	0.061	33	1.78	0.192	0.0799

Figura 4.19. La respuesta del maíz al nitrógeno es cuadrática; el máximo está en 147.7 kg/ha, con 6.77 t/ha estimadas.

Los coeficientes ortogonales se calculan sobre los niveles reales de la dosis, también si no están igualmente espaciados. Con la curva cuadrática, la app ajusta la ecuación a las medias ($y = 4.454 + 0.03133 \cdot x - 1.060 \cdot 10^{-4} \cdot x^2$ en el maíz, con su R^2) y da la dosis del máximo o del mínimo; si cae fuera de las dosis probadas, lo advierte, porque no conviene extrapolar. Para una respuesta que se estabiliza en una meseta, conviene el modelo lineal-meseta (sección 4.18).

Medias ajustadas

Las **medias marginales estimadas** son los promedios que predice el modelo para cada nivel, con pesos iguales sobre los demás factores. Con datos balanceados son las medias de siempre; con parcelas perdidas o con covariables, son las que corresponde publicar. El método da, para el factor elegido (y dentro de cada nivel de otro, si se pide), la media, su EE, los grados de libertad y su intervalo de confianza, con una gráfica.

4.12 Análisis de covarianza y regresión

Cuando la respuesta depende de una variable numérica medida en cada parcela (el número de plantas, la altitud del sitio, la dosis), el análisis cambia de pregunta: ya no basta con saber si los tratamientos difieren, sino cuánto cambia la respuesta por cada unidad de esa variable. La familia trae cinco métodos.

Método	Para qué
Análisis de covarianza	Comparar tratamientos descontando una o dos covariables que no controlan los tratamientos (plantas cosechadas, peso inicial, rendimiento del año anterior).
Regresión lineal simple y múltiple	Explicar o predecir la respuesta con uno o varios predictores numéricos, con el diagnóstico completo.
Regresión polinomial	Una curva de grado 2 a 4 sobre una sola variable (la respuesta a la dosis), con su máximo o mínimo.
Selección paso a paso	Quedarse con los predictores que importan entre muchos candidatos, por AIC o por valor *p*.
Mejores subconjuntos	Revisar todas las combinaciones de predictores y comparar los mejores modelos de cada tamaño.

Análisis de covarianza

El formulario pide la Variable de respuesta, los Factores de tratamiento (hasta 2, cruzados), los Bloques (o «sin bloques», si el ensayo es completamente al azar) y las Covariables (hasta 2). Las opciones son las Sumas de cuadrados (tipo III por omisión; la tipo I prueba los tratamientos ajustados por la covariable), la Comparación de las medias ajustadas (Tukey, DMS de Fisher, Bonferroni, Šidák, Holm, Scheffé o ninguna) y los niveles de confianza y de significancia.

El ejemplo del sorgo compara seis variedades (cinco líneas y un testigo) en cuatro bloques; en cada parcela se contaron las plantas cosechadas, que no fueron las mismas en todas. Una parcela con más plantas rinde más, sin que eso tenga que ver con la variedad: la covariable separa las dos cosas.

Σ LOS DOS SUPUESTOS DE LA COVARIANZA

El semáforo del resultado revisa los dos supuestos propios de la ANCOVA, además de los de cualquier ANOVA:

- **Pendientes iguales.** La covariable debe pesar lo mismo en todos los tratamientos: se compara el modelo con una pendiente común contra uno con una pendiente por tratamiento (en el sorgo, $F = 0.649$ con 5 y 9 gl, $p = 0.670$). Si las pendientes difieren, el efecto de la variedad depende del número de plantas y una sola media ajustada no lo resume.
- **La covariable no depende de los tratamientos.** Se analiza la covariable con el mismo diseño ($F = 1.391$ con 5 y 15 gl, $p = 0.283$). Si los tratamientos la cambiaran (una variedad que emerge peor), ajustar por ella le quitaría a la variedad parte de su efecto real.




Figura 4.20. La covarianza del sorgo: cada planta más suma 0.027 al rendimiento; ajustadas por las plantas, las variedades difieren (F = 30.195, $p < 0.001$).

Las **medias ajustadas** son las que valdría cada tratamiento si todas sus parcelas tuvieran el mismo número de plantas (la media general de la covariable). Son las que se publican, y pueden cambiar el orden de las medias sin ajustar:

Cuadro 4.1. Medias del sorgo sin ajustar y ajustadas por el número de plantas, con las letras de Tukey (α = 0.05), como las da SigmaPro.

variedad	Media sin ajustar	Media de plantas	Media ajustada	EE	Grupo
Línea 1	4.125	122.3	4.127	0.06143	a
Línea 2	3.442	110.0	3.770	0.07099	bc
Línea 3	3.520	126.8	3.403	0.06274	de
Línea 4	3.833	122.5	3.828	0.06143	b
Línea 5	3.593	124.3	3.542	0.06168	cd
Testigo	3.280	128.3	3.123	0.06376	e

La Línea 2 tuvo menos plantas (110 en promedio): sin ajustar parecía de las peores (3.442) y ajustada queda en segundo grupo (3.770). La Línea 3, con más plantas que el promedio, baja de 3.520 a 3.403.

Antes de las medias, el resultado da la covariable: la pendiente común (0.02652, con $t = 9.193$) y su intervalo están en el cuadro *Pendiente común de cada covariable*. Luego el efecto de los tratamientos ya ajustado, y la **eficiencia relativa** de la covarianza: el cuadrado medio del error baja de 0.0991 sin la covariable a 0.0151 con ella, y la ANCOVA equivale a tener 6.01 veces las repeticiones del ANOVA sin covariable (Cochran y Cox, 1957). Las dos gráficas muestran una recta por variedad, todas con la misma pendiente, y las medias ajustadas con sus letras. El resumen del ensayo trae además la media general, el CV, la R^2 y los dos cuadrados medios del error que dan la eficiencia.

Regresión lineal simple y múltiple

Se elige la Variable de respuesta (y) y los Predictores (hasta 15); con uno es la regresión simple y con más, la múltiple. El campo Predecir en (opcional) recibe un renglón por punto, con los valores de los predictores en el orden en que se marcaron y separados por espacios. Con el ejemplo del café, el rendimiento de 40 fincas se explica por su altitud, la materia orgánica del suelo y el porcentaje de sombra.

La conclusión dice si el modelo es significativo en conjunto, qué predictores tienen efecto propio (ajustado por los demás) y cuánto explica (R^2 y R^2 ajustada). El **semáforo** de la regresión tiene seis renglones:

- **Normalidad de los residuos**: Shapiro-Wilk.
- **Varianza constante**: Breusch-Pagan estudentizada (Koenker).
- **Forma del modelo**: la prueba RESET (con $\hat{y}^2$ y $\hat{y}^3$), y la falta de ajuste cuando hay valores repetidos de los predictores. En el café, RESET da $F = 3.576$ y $p = 0.039$: quizá falta una curva o una interacción.
- **Independencia**: Durbin-Watson, con p exacto si hay menos de 100 datos. Mide la autocorrelación *en el orden de las filas*, así que solo importa si ese es el orden en que se midió o la posición en el campo.
- **Observaciones influyentes**: los criterios de R (palanca, DFFITS, DFBETAS, COVRATIO y distancia de Cook). En el café, dos fincas, la 17 y la 6, salen señaladas por el COVRATIO y ninguna por la distancia de Cook.
- **Colinealidad**: el VIF de cada predictor y el número de condición (VIF máximo 1.10 y número de condición 15.1 en el café: sin problema).




Figura 4.21. La regresión del café explica el 79.6 % de la variación del rendimiento; el semáforo pide revisar la forma del modelo y dos observaciones.

Los cuadros son siete: los **coeficientes**, con su intervalo, el coeficiente estandarizado (β) y el VIF; el **análisis de varianza** de la regresión; la **bondad de ajuste** (R^2, R^2 ajustada, error estándar de la estimación, CV, AIC, BIC); el **aporte de cada predictor**, con la suma de cuadrados secuencial (tipo I, en el orden en que se marcaron) y la parcial (tipo II); las **pruebas de los supuestos**; las **observaciones influyentes**, con el criterio que las señaló; y los **índices de condición** con las proporciones de varianza de Belsley, Kuh y Welsch (1980). Con valores en Predecir en se agrega el cuadro de **predicciones**, con el intervalo de confianza de la media y el intervalo de predicción de una observación nueva.

Cuadro 4.2. Los coeficientes de la regresión del café (cuadro 1 del resultado).

Término	Estimado	EE	t	p	IC 95 %	β	VIF
(Intercepto)	−7.324	2.164	−3.38	0.002	−11.71 – −2.934	—	—
altitud	0.01118	0.001467	7.62	< 0.001	0.008209 – 0.01416	0.59	1.07
materia_organica	1.841	0.2157	8.53	< 0.001	1.403 – 2.278	0.65	1.02
sombra	−0.04835	0.02369	−2.04	0.049	−0.09640 – −0.0003028	−0.16	1.10




Figura 4.22. Las cuatro gráficas de diagnóstico. Las fincas señaladas salen en dorado: la 17 tiene un residuo grande (2.55) y la 6, una palanca alta (0.16) con un residuo casi nulo; ninguna tiene una distancia de Cook grande.

Cada coeficiente es el cambio del rendimiento (en quintales de café oro por hectárea) por unidad del predictor, con los otros fijos: 1.841 por cada unidad de materia orgánica, 0.01118 por metro de altitud y −0.04835 por cada unidad de sombra. Los β permiten comparar predictores medidos en escalas distintas: la materia orgánica (0.65) y la altitud (0.59) pesan mucho más que la sombra (−0.16).

Regresión polinomial

Ajusta una curva de grado 2, 3 o 4 a una sola Variable x y prueba cada grado: el último que entra debe ser significativo para que la curva lo necesite. Con los datos de cada parcela del maíz, la curva cuadrática del rendimiento contra la dosis explica el 81.7 % de la variación (F = 100.377 con 2 y 45 gl) y tiene su máximo en 147.747 kg/ha, con 6.769 t/ha estimadas: el mismo máximo que dan los polinomios ortogonales sobre las medias (sección 4.11), porque los datos están balanceados.

Como la dosis se repite (cuatro dosis, doce parcelas cada una), la app separa el error en **falta de ajuste** y **error puro**: la falta de ajuste no es significativa (F = 0.402, p = 0.529), así que la parábola describe bien las medias de las cuatro dosis. La gráfica trae la curva con su banda de confianza y la de predicción, y el campo Predecir en recibe valores de x separados por espacios. El resto del resultado es el de la regresión lineal: semáforo, cuatro gráficas de diagnóstico y los mismos cuadros.

> **CUANDO DURBIN-WATSON SE ENCIENDE SIN MOTIVO**
>
> En el maíz, el semáforo de la regresión polinomial marca la independencia (Durbin-Watson = 0.982, $p < 0.001$). No es una falla del ensayo: las filas del ejemplo están ordenadas por bloque, híbrido y dosis, y los residuos de un mismo bloque e híbrido se parecen entre sí porque el modelo no incluye al híbrido. La prueba solo tiene sentido si el orden de las filas es el orden de medición o la posición en el campo; por eso la app lo advierte en el propio renglón.

B4

Selección paso a paso

Con muchos predictores candidatos (de 2 a 15), la selección paso a paso agrega o quita uno por paso hasta que ningún cambio mejora el modelo. El Criterio puede ser el **AIC**, como la función `step` de R (en cada paso se hace el cambio que más baja el AIC), o el **valor *p*** de la F parcial, con un Nivel para entrar y un Nivel para salir. La Dirección es hacia adelante (desde el modelo vacío), hacia atrás o en ambas direcciones desde el modelo completo.

En el café sale primero la temperatura: está casi determinada por la altitud (r = −0.967, sección 4.13) y, con la altitud en el modelo, no aporta nada. El cuadro de pasos dice qué cambió en cada uno, con los grados de libertad y la suma de cuadrados del error, el AIC, la R^2 ajustada y los predictores que quedan; el segundo cuadro da los coeficientes del modelo final. El botón Analizar el modelo elegido abre la regresión lineal con esos predictores, para revisar su diagnóstico.

> **LA SELECCIÓN AUTOMÁTICA ES EXPLORATORIA**
>
> Los valores p del modelo elegido son optimistas, porque el mismo dato sirvió para elegir y para probar. La conclusión lo dice: el modelo se confirma con el conocimiento del cultivo, y conviene revisar su diagnóstico antes de usarlo.

Mejores subconjuntos

En lugar de avanzar de uno en uno, revisa **todas** las combinaciones de predictores (como `leaps::regsubsets`) y da los mejores modelos de cada tamaño (uno, dos o tres por tamaño, según Modelos por tamaño), con tres criterios: la R^2 ajustada (mayor es mejor), la C_p de Mallows (cercana al número de coeficientes) y el BIC (menor es mejor).




Figura 4.23. Con los siete predictores del café, la selección por AIC quita la temperatura en un paso y se detiene.

Cuadro 4.3. El mejor modelo de cada tamaño con los siete predictores del café.

Predictores	Variables	R^2 aj.	C_p	BIC	Elegido por
1	materia_organica	0.45	102.94	−17.76	
2	temperatura, materia_organica	0.77	23.89	−49.10	
3	temperatura, materia_organica, edad	0.80	15.02	−53.73	
4	altitud, materia_organica, sombra, edad	0.83	9.08	−57.43	
5	altitud, materia_organica, ph, sombra, edad	0.85	6.95	−58.21	BIC
6	altitud, lluvia, materia_organica, ph, sombra, edad	0.85	6.44	−57.51	C_p, R^2 aj.
7	los siete	0.85	8.00	−54.36	

El BIC castiga más los predictores y se queda con cinco; la C_p y la R^2 ajustada, con seis (los mismos que eligió la selección paso a paso). Cuando no coinciden, el modelo del BIC es el más sencillo. Dos gráficas (el BIC de cada tamaño y la C_p contra el número de coeficientes) y dos botones, Analizar el modelo de BIC y Analizar el modelo de Cp, completan el resultado.

4.13 Correlación

La correlación mide qué tanto se mueven juntas dos variables, sin decir cuál depende de cuál. La familia trae la correlación de dos variables, la matriz de correlaciones de muchas y la correlación parcial, que descuenta el efecto de otras.

Correlación de dos variables

Se eligen la Variable x, la Variable y, el Coeficiente (Pearson para la relación lineal; Spearman o Kendall, por rangos, para una relación que solo sube o solo baja) y la Hipótesis alternativa (distinta de cero, positiva o negativa). En el café, la altitud y el rendimiento tienen una correlación de Pearson $r = 0.565$ (IC 95 %: 0.307 a 0.745; $t = 4.217$ con 38 gl, $p < 0.001$): comparten el 31.9 % de su variación ($r^2 = 0.319$).

El resultado trae la gráfica de dispersión y un segundo cuadro con **los tres coeficientes** a la vez (Pearson 0.565, Spearman 0.574 y Kendall 0.406 en el café). Si Pearson y Spearman difieren mucho, la relación no es lineal o hay valores que pesan demasiado. Sin empates, los valores p de Spearman (hasta 1290 datos) y de Kendall (menos de 50) salen de la distribución del estadístico, como en R.

Matriz de correlaciones

Con hasta 30 Variables, da todas las correlaciones por pares. Como son muchas pruebas a la vez, los valores p se ajustan (Ajuste de los valores p: Holm, Bonferroni, Benjamini-Hochberg o sin ajuste). Las Filas con faltantes se pueden quitar de todas las variables a la vez (solo las filas completas, la opción por omisión) o de cada par por separado.




Figura 4.24. El mapa de calor de las correlaciones del café: dorado, positivas; gris, negativas; las estrellas, del p ajustado por Holm.

La conclusión dice cuántos pares tienen correlación significativa (en el café, 4 de 10) y cuál es la más fuerte.

El primer cuadro es la matriz, con estrellas según el p ajustado (* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$); el segundo da cada par con su intervalo de confianza, su p, su p ajustado y el número de pares. En el café, la altitud y la temperatura están casi en una recta ($r = -0.967$): por eso la selección paso a paso no quiere las dos.

Correlación parcial y semiparcial

Se eligen `x`, `y` y las `Variables de control` (de 1 a 10). La **correlación parcial** es la de x con y después de quitarles a las dos lo que explican los controles; la **semiparcial** quita los controles de una sola, y su cuadrado es la parte de la variación de y que x explica por sí sola. Las pruebas usan $n - 2 - k$ grados de libertad (k controles), como el paquete `ppcor` de R.

Cuadro 4.4. Temperatura y rendimiento del café, controlando la altitud y la sombra.

Correlación	Valor	t	gl	p
Simple	−0.512	−3.68	38	< 0.001
Parcial (controles quitados de las dos)	0.279	1.74	36	0.090
Semiparcial: «rendimiento» con «temperatura» sin los controles	0.219	1.35	36	0.186
Semiparcial: «temperatura» con «rendimiento» sin los controles	0.068	0.41	36	0.686

La temperatura parecía bajar el rendimiento (−0.512), pero descontando la altitud y la sombra ya no se correlacionan (parcial 0.279, $p = 0.090$): las fincas frescas rinden más porque están más altas, no por la temperatura misma. La gráfica muestra los residuos de las dos variables sin los controles.

4.14 Tablas de contingencia

Cuando las dos variables son categorías (germinó o no, sana o enferma, tratada o testigo), los datos se resumen en una tabla de conteos. Los cuatro métodos de la familia aceptan dos formas de datos: **una fila por caso** (cada semilla, cada hoja) o la tabla **ya contada**, con una columna de conteos que se elige en `Frecuencias`.

Tabla de contingencia

Prueba si dos variables son independientes. Se eligen la `Variable de las filas`, la `Variable de las columnas`, las `Frecuencias` y, en tablas de 2 × 2, la `Corrección de Yates` (marcada por omisión, como en R). El ejemplo de la semilla tratada cuenta cuántas semillas germinaron con fungicida y sin él en cuatro lotes; aquí se juntan los lotes.

Los cinco cuadros son las frecuencias observadas; las esperadas con su residuo ajustado; las pruebas de independencia (ji cuadrada de Pearson, razón de verosimilitudes G^2 y la exacta de Fisher, con su razón de momios condicional); las medidas de asociación (φ, V de Cramér, coeficiente de contingencia, λ de Goodman y Kruskal y el coeficiente de incertidumbre); y las medidas para categorías ordenadas (γ, τ-b de Kendall, τ-c de Stuart y la d de Somers), que solo tienen sentido si las dos variables tienen orden.




Figura 4.25. El mosaico de la semilla tratada: el dorado marca las celdas con más casos de los esperados bajo independencia.

La semilla tratada germina más ($\chi^2 = 31.326$, $p < 0.001$). La conclusión dice si hay asociación, qué tan fuerte es (la **V de Cramér**: 0.201, débil) y cuál celda se aparta más de la independencia, por su **residuo ajustado** (más allá de ±1.96, la celda se aparta con $\alpha = 0.05$). En las tablas de 2 × 2 agrega la **razón de momios** (2.589: las semillas tratadas tienen 2.6 veces los momios de germinar) y el **riesgo relativo** (1.266).

B4

McNemar y Bowker: datos pareados

Cuando cada caso se clasifica dos veces (antes y después de un tratamiento, o con dos métodos), las dos clasificaciones no son independientes y la ji cuadrada no sirve. Se eligen la Primera clasificación (antes) y la Segunda (después), con las mismas categorías. Con dos categorías es la prueba de **McNemar**, con su versión binomial exacta; con más, la de **simetría de Bowker**, que pregunta si los cambios en un sentido son tan frecuentes como en el otro.

Cuadro 4.5. Severidad de la roya en 80 hojas, calificada por los técnicos A (filas) y B (columnas): 0 sana, 1 leve, 2 moderada, 3 severa.

A \ B	0	1	2	3	Total
0	25	6	0	0	31
1	0	21	3	0	24
2	0	2	10	1	13
3	0	0	2	10	12
Total	25	29	15	11	80

Con la roya, Bowker da $\chi^2 = 6.533$ con 3 gl y $p = 0.088$: no hay evidencia de que un técnico califique sistemáticamente más alto que el otro. Los pares de categorías sin ningún cambio (sana–moderada, sana–severa, leve–severa) no entran a la prueba; R daría NaN, y SigmaPro baja los grados de libertad a 3 y lo dice en la nota.

Cochran-Mantel-Haenszel: asociación por estratos

Cuando los datos vienen de varios lotes, sitios o años, juntarlos puede crear o esconder una asociación. Se eligen las filas, las columnas, los Estratos y las frecuencias; la prueba de **Cochran-Mantel-Haenszel** mide la asociación dentro de cada estrato y la combina, con la **razón de momios común**. La prueba de **Breslow-Day** (con la corrección de Tarone) dice si la razón de momios es parecida en todos los estratos.




Figura 4.26. La razón de momios de cada lote y la común (2.621), con sus intervalos, en escala logarítmica.

Controlando por el lote, el tratamiento y la germinación siguen asociados (CMH $\chi^2 = 31.600$, $p < 0.001$), con una razón de momios común de 2.621 (IC 95 %: 1.871 a 3.671). El lote 4 tiene la razón más alta (6.093), pero Breslow-Day no encuentra diferencias entre lotes ($p = 0.186$), así que la razón común los resume bien.

El cuadro de cada estrato da su tabla (a b / c d), su razón de momios y su intervalo; la línea discontinua de la gráfica marca el 1, donde no habría asociación.

B4

Concordancia entre evaluadores: kappa

Mide qué tanto coinciden dos evaluadores (o dos métodos) más allá de lo que coincidirían por azar. Se eligen el Evaluador 1 y el Evaluador 2 y, para la kappa ponderada, los Pesos (lineales o cuadráticos), que cuentan un desacuerdo entre categorías vecinas como menos grave que uno entre extremas; las categorías se ordenan como en la primera columna.

Con la roya (cuadro 4.5), los técnicos coinciden en el 82.5 % de las hojas, cuando por azar coincidirían en el 28.1 %. La kappa de Cohen es 0.757 (IC 95 %: 0.642 a 0.871), una concordancia *considerable* según Landis y Koch (1977); la ponderada con pesos lineales sube a 0.846, porque casi todos los desacuerdos son entre categorías vecinas. El cuadro de concordancia trae cada kappa con su error estándar (Fleiss, Cohen y Everitt, 1969), su intervalo y su prueba *z*.

4.15 Modelos lineales mixtos

Un modelo mixto separa los efectos **fijos**, los que se eligieron a propósito y sobre los que se quiere concluir (los híbridos, las dosis), de los **aleatorios**, que representan una muestra de muchos posibles (los bloques, las localidades, los años, las plantas medidas varias veces). Con ellos, cada fuente de variación lleva su propio error, las parcelas perdidas no desarman el análisis y la información que hay entre bloques no se pierde.

Los seis métodos de la familia corren en el **motor R** dentro del navegador (sección 4.6), con los paquetes `lme4`, `lmerTest` y `emmeans`; las medidas repetidas usan `nlme`. La primera vez se descarga el motor; después funciona sin internet.

Método	Para qué
Modelo lineal mixto (fórmula)	Cualquier combinación de efectos fijos y aleatorios, escrita como fórmula.
Bloques al azar con bloques aleatorios	Uno a tres factores en bloques completos; con parcelas perdidas recupera la información entre bloques.
Parcelas divididas (modelo mixto)	Parcelas grandes, subparcelas y, si se pide, sub-subparcelas, con sus errores como efectos aleatorios.
Látice y alfa-látice	Bloques incompletos aleatorios dentro de repeticiones: las medias recuperan la información entre bloques.
Ensayos en varias localidades	Genotipos fijos en localidades con repeticiones; la localidad y la interacción genotipo × localidad, aleatorias.
Medidas repetidas en el tiempo	La misma unidad medida en varias fechas: elige la estructura de covarianza entre fechas.

El modelo escrito como fórmula




Figura 4.27. La fórmula del modelo mixto y lo que la app entendió de ella, término por término.

En Términos del modelo se escribe lo que va después de «~». Los efectos fijos se escriben como en el modelo lineal (sección 4.10); cada efecto aleatorio va entre paréntesis con su agrupamiento:

- `(1 | bloque)`: un nivel propio para cada bloque (intercepto aleatorio).
- `(1 | bloque/parcela)`: parcelas dentro de bloques.
- `(dias | planta)`: una pendiente propia para cada planta.

Debajo del campo, la app explica cada término que leyó, para confirmar que el modelo es el que se quería. Las numéricas que son tratamientos (una dosis) se marcan como factor.

Las opciones son las medias a comparar (y Dentro de cada nivel de otro factor, cuando interactúan), el Ajuste de las comparaciones, las Sumas de cuadrados, los Grados de libertad de las pruebas (Satterthwaite, o Kenward-Roger, más exacto con pocos grupos y más lento) y la Estimación: REML, que da componentes de varianza sin sesgo, o máxima verosimilitud, para comparar modelos con distintos efectos fijos.

Con el maíz y los bloques aleatorios (`hibrido * dosis + (1 | bloque)`), las pruebas de los híbridos, las dosis y su interacción dan las mismas *F* que el ANOVA de bloques (60.63, 292.15 y 1.47), porque los datos están balanceados. Lo que cambia es el error estándar de las medias: incluye la varianza de los bloques (el 43.9 % de la variación aleatoria), así que las medias de los híbridos llevan EE de 0.1079 con 4.25 grados de libertad, mientras que sus diferencias, en las que los bloques se cancelan, conservan los 33 del error.

El resultado trae hasta diez cuadros: las pruebas de los efectos fijos, los **componentes de varianza** con su porcentaje, la **prueba de los efectos aleatorios** (razón de verosimilitudes, como `lmerTest::ranova`; su *p* es conservador, porque una varianza no puede ser negativa, y el verdadero suele ser la mitad), las medias marginales con sus letras y sus comparaciones por pares, los coeficientes, las predicciones de los efectos aleatorios (**BLUP**) y el ajuste del modelo. El semáforo revisa la normalidad de los residuos y la de los efectos aleatorios, la igualdad de varianzas y los avisos del optimizador.

Los diseños como modelo mixto

Los otros cuatro métodos arman la fórmula solos a partir de los papeles del diseño, y la muestran bajo el formulario («Modelo: …»). Las **parcelas divididas** llevan los bloques y las parcelas grandes como efectos aleatorios. Con la avena de Yates (1935), las pruebas son las del análisis por estratos de la sección 4.10, pero el modelo mixto sigue siendo exacto con parcelas perdidas, cuando el análisis por estratos ya no lo es.

Cuadro 4.6. Componentes de varianza (REML) de la avena en parcelas divididas.

Grupo	Varianza	DE	% del total
bloque:variedad (las parcelas grandes)	106.1	10.30	21.31
bloque	214.5	14.65	43.10
Residual	177.1	13.31	35.59

En el **látice y alfa-látice**, los bloques incompletos son aleatorios y las medias de los genotipos **recuperan la información entre bloques**, que el análisis intrabloque (sección 4.10) desperdicia; la casilla Repeticiones también aleatorias cambia el modelo cuando las repeticiones también son una muestra. Con el alfa-látice de 24 genotipos, los genotipos difieren ($F(23, 34.7) = 5.45$, $p < 0.001$) y los bloques dentro de las repeticiones se llevan el 42.1 % de la variación aleatoria.




Figura 4.28. La avena en parcelas divididas como modelo mixto: las variedades se prueban con 10 grados de libertad (los de las parcelas grandes) y el nitrógeno con 45.

Los **ensayos en varias localidades** ponen los genotipos como fijos y la localidad, la repetición dentro de cada localidad y la interacción genotipo × localidad como aleatorias; la casilla Localidades fijas es para cuando solo esas localidades interesan. En la avena de 14 ambientes, los genotipos difieren ($F(9, 117) = 5.41$) y el ambiente se lleva el 79.7 % de la variación, contra el 6.5 % de la interacción. Para estudiar la interacción misma (estabilidad, AMMI, GGE) está la familia de multiambiente (sección 4.20).

Medidas repetidas en el tiempo

Cuando la misma planta, parcela o animal se mide en varias fechas, las medidas de una unidad se parecen entre sí, y más cuanto más cercanas están las fechas. El método pide el Tiempo (numérico o factor), la Unidad medida en cada fecha (su número puede repetirse en cada tratamiento: la unidad es la combinación de unidad, tratamiento y bloque), los tratamientos (hasta 2, o ninguno) y los bloques. La Estructura de covarianza entre fechas puede fijarse o dejarse en «la mejor según el criterio», que ajusta las siete y elige por AIC o BIC.

Cuadro 4.7. Las siete estructuras de covarianza comparadas con la altura del maíz en cinco fechas (REML, los mismos efectos fijos).

Estructura	Parámetros	AIC	BIC
Independientes	24	486.6	535.6
Simetría compuesta	25	474.3	525.4

Cuadro 4.7. Las siete estructuras de covarianza comparadas con la altura del maíz en cinco fechas (REML, los mismos efectos fijos). *(continuación)*

Estructura	Parámetros	AIC	BIC	
Simetría compuesta heterogénea	29	431.4	490.6	
AR(1)	25	451.8	502.8	
AR(1) heterogénea	29	420.1	479.4	elegida
AR(1) continua	25	451.8	502.8	
No estructurada	38	427.6	505.3	

La conclusión dice cuál estructura ganó y prueba los tratamientos, el tiempo y su interacción. La AR(1) supone que la correlación baja con la distancia entre fechas (φ, φ^2, φ^3…); la heterogénea deja además una varianza propia para cada fecha, lo que hace falta cuando la planta crece y su variación también. La AR(1) continua usa la distancia real entre fechas desiguales. En el maíz gana la AR(1) heterogénea, con $\varphi = 0.778$ entre fechas vecinas.




Figura 4.29. La altura del maíz en cinco fechas: las dosis se separan con el tiempo.

El tratamiento solo no tiene efecto ($F(3, 57) = 1.39$, $p = 0.256$), pero la interacción con el tiempo sí ($F(12, 57) = 4.29$, $p < 0.001$): a los 15 días las cuatro dosis miden lo mismo y desde los 30 días el testigo sin nitrógeno se queda atrás. Por eso la app propone comparar los tratamientos Dentro de cada nivel de la fecha, y su cuadro de medias da las letras de cada fecha por separado. Otro cuadro da la matriz estimada de covarianzas y correlaciones entre fechas.

4.16 Componentes de varianza, heredabilidad y repetibilidad

Tres métodos para la genética cuantitativa y el mejoramiento, que corren en el navegador sin el motor R: estiman los componentes de varianza por REML (con el algoritmo de información promedio) y se validaron contra `lme4`.

Componentes de varianza

Dicen cuánta variación aporta cada factor aleatorio. Se eligen los **Factores aleatorios** (hasta 4), **Cómo se relacionan** (cruzados; anidados, cada uno dentro de los anteriores en el orden de la tabla; o cruzados con sus interacciones dobles) y, si hace falta, los **Factores fijos** (hasta 3). En el alfa-látice, con los genotipos fijos, la repetición aporta el 43.6 % de la varianza ($\sigma^2 = 0.1139$), los bloques dentro de la repetición el 23.7 % y el error el 32.6 %. Cada componente lleva su EE y su prueba de razón de verosimilitudes, con el p de la mezcla $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$, porque una varianza no puede ser negativa.

Heredabilidad y BLUP de genotipos

Con los genotipos como aleatorios, el método estima la varianza genética, la heredabilidad y el valor genotípico de cada uno. Se eligen los **Genotipos**, la **Repetición** (fija), el **Bloque incompleto** dentro de la repetición (aleatorio) y el **Ambiente** (fijo; con varios, la interacción genotipo × ambiente entra como aleatoria). Para la ganancia por selección se elige la **Proporción seleccionada** (de 5 % a 50 %) y si se seleccionan los valores mayores (rendimiento) o los menores (días a floración, daño).




Figura 4.30. Los BLUP de los 24 genotipos del alfa-látice, de mayor a menor (huecos, los dos seleccionados), y su relación con las medias ajustadas (BLUE).

La conclusión empieza por la varianza genética ($\sigma^2_g = 0.1429$, $\chi^2 = 23.62$, $p < 0.001$). La heredabilidad en medias es 0.840 ± 0.063: el 84 % de la variación entre las medias de los genotipos es genética. Como el ensayo tiene bloques incompletos, el cuadro de heredabilidad da también las de **Cullis** (0.809) y de **Piepho y Möhring** (0.803), las más fieles con datos desbalanceados o bloques incompletos (Schmidt y col., 2019), y la heredabilidad por parcela (0.636). Los parámetros genéticos incluyen los coeficientes de variación genético (8.44 %) y del error (6.38 %); su razón, 1.323, mayor que 1, indica condiciones favorables para la selección.

La **ganancia esperada** al seleccionar 2 de los 24 genotipos se calcula de tres maneras: con la media de los BLUP seleccionados (0.4881, el 10.90 % de la media), con la ecuación del criador $i \cdot H^2 \cdot \sigma_F$ (0.6374) y con el diferencial de selección de los BLUE por H^2 (0.4981). El último cuadro ordena los genotipos con su BLUP, su EE, su **confiabilidad** y su media ajustada (BLUE), y marca los seleccionados (G01 y G05). Los BLUP se encogen hacia la media general en proporción a lo poco que se sabe de cada genotipo; por eso, en la gráfica, la nube de los BLUP contra los BLUE es más plana que la diagonal.

Repetibilidad

Cuando el mismo individuo se mide varias veces (las cosechas de un árbol, las lactancias de un animal), la repetibilidad es la correlación entre dos medidas del mismo individuo. Se eligen el Individuo medido varias veces y, si hace falta, los factores fijos (la cosecha, el año, el evaluador). Con 20 guayabos en cuatro cosechas, $r = 0.532 \pm 0.116$: el 53 % de la variación entre medidas se debe a diferencias permanentes entre árboles. Con 3.69 medidas por árbol (la media armónica), la determinación del valor permanente es $R^2 = 0.807$.

B4

Cuadro 4.8. Medidas necesarias por guayabo para cada determinación deseada (Cruz, Regazzi y Carneiro, 2012).

R^2 deseada	Medidas (η)	Redondeado
0.80	3.53	4
0.85	4.99	5
0.90	7.93	8
0.95	16.74	17
0.99	87.25	88

El último cuadro da el **valor permanente** predicho de cada árbol (su BLUP), con su EE y su confiabilidad; la gráfica de la determinación según el número de medidas muestra cuánto se gana con cada cosecha más.

4.17 Modelos lineales generalizados

Los conteos (insectos por brote, lesiones por hoja), las proporciones (semillas germinadas de las sembradas) y los tiempos o concentraciones no tienen la varianza constante ni la distribución normal que pide el ANOVA. En lugar de transformarlos, un modelo lineal generalizado usa la distribución que les corresponde y un **enlace** que conecta la media con los tratamientos, y presenta los resultados en la escala original: tasas, probabilidades y medias.

Método	Para qué
Conteos	Poisson, cuasi-Poisson o binomial negativa, elegida por la sobredispersión; tratamientos en bloques y exposición.
Proporciones	Binomial o cuasibinomial: éxitos de *n* ensayos o respuestas 0/1; enlace logit, probit o log-log complementario.
Respuestas positivas asimétricas	Gamma, para tiempos, concentraciones o pesos cuya varianza crece con la media.
Modelo lineal generalizado (fórmula)	Cualquier familia desde una fórmula escrita.
Conteos o proporciones en bloques aleatorios	Modelo mixto generalizado con bloques aleatorios y, si hace falta, un efecto por observación.
Modelo mixto generalizado (fórmula)	Binomial, Poisson o binomial negativa con efectos aleatorios escritos como en `lme4`.

B4

Los cuatro primeros corren en el navegador (mínimos cuadrados iterativamente reponderados, validados contra `glm` y `glm.nb` de R); los dos mixtos, en el motor R.

Conteos

Se eligen el conteo, los tratamientos (hasta 3, cruzados), los bloques, las covariables (hasta 2) y la Exposición, cuando las unidades no se muestrearon igual (el área o el tiempo de cada una): con ella, las medias son tasas por unidad. La Familia por omisión es **automática**: se ajusta la Poisson y, si la prueba de Pearson encuentra **sobredispersión** (más variación de la que la Poisson admite), se pasa a la binomial negativa. Las otras opciones son el enlace y el tipo del Análisis de devianza (II, III o I).




Figura 4.31. Los trips por brote del aguacate con la binomial negativa: tasas, intervalos y letras de Tukey.

Con los trips del aguacate, la Poisson tenía sobredispersión ($\chi^2/gl = 2.23$, $p = 0.002$) y la app pasó a la binomial negativa ($\theta = 8.390$). El bloque no tiene efecto ($p = 0.468$) y el tratamiento sí ($\chi^2 = 21.34$, 4 gl, $p < 0.001$): el spinosad deja 1.483 trips por brote, contra 7.761 del testigo.

Las tasas se comparan en su escala, con intervalos asimétricos (calculados en la escala del enlace y regresados) y letras de Tukey. Los cuadros son el análisis de devianza, los coeficientes en la escala del enlace, la tasa de cada tratamiento, sus comparaciones por pares (como razones de tasas) y el ajuste del modelo. El semáforo revisa la sobredispersión, los residuos de Pearson mayores que 3 y la convergencia.

Proporciones y respuestas asimétricas

Para las **proporciones**, la respuesta son los éxitos (germinadas, enfermas) y se elige la columna de los Ensayos de cada fila (sembradas, evaluadas), o la respuesta es 0/1. Con el frijol, la binomial basta (Pearson $\chi^2/gl = 1.18$, $p = 0.281$): el tratamiento cambia la germinación ($\chi^2 = 241.95$, 4 gl), de 0.2800 en el testigo a 0.9450 con escarificación. La **gamma** sirve para tiempos y concentraciones: con los venenos de Box y Cox (1964), el veneno ($F = 48.92$) y el tratamiento ($F = 23.68$) tienen efecto y su interacción no ($p = 0.192$), sin transformar el tiempo de supervivencia como en la sección 2.9. Con las familias de dispersión libre (gamma, cuasi-Poisson, cuasibinomial), la dispersión se estima por Pearson y las pruebas son *F*.

Con fórmula y con efectos aleatorios

El **modelo lineal generalizado con fórmula** acepta los mismos términos que el modelo lineal y las seis familias (binomial, cuasibinomial, Poisson, cuasi-Poisson, binomial negativa y gamma). Los **modelos mixtos generalizados** corren en el motor R (`lme4`, `car` y `emmeans`, con la aproximación de Laplace) y ponen los bloques como aleatorios. Con sobredispersión, el Efecto por observación agrega un efecto aleatorio por fila que absorbe la variación de más (Harrison, 2014); por omisión se agrega solo si la prueba de Pearson lo pide. Las pruebas de los efectos fijos son χ^2 de Wald (tipo II o III).

Cuadro 4.9. Los trips del aguacate con tres modelos: la conclusión es la misma, con distinta fuerza.

Modelo	Bloques	Prueba del tratamiento	Testigo	Spinosad
Binomial negativa (automática)	fijos	$\chi^2 = 21.34$, 4 gl, $p < 0.001$	7.761	1.483
Cuasi-Poisson (fórmula, tipo I)	fijos	$F = 3.69$, $p = 0.023$	7.584	1.452
Poisson mixta con efecto por observación	aleatorios	χ^2 de Wald = 16.07, 4 gl, $p = 0.003$	7.283	1.385

En el modelo mixto, la varianza de los bloques queda en cero y la app lo dice en el semáforo («Ajuste singular: algún componente de varianza quedó en cero»): en este ensayo los bloques no aportaron nada, como ya decía su prueba en el modelo de efectos fijos ($p = 0.468$).

4.18 Modelos no lineales

El crecimiento que se frena al acercarse a su tamaño final, la respuesta a un herbicida que cae en forma de S o el rendimiento que deja de subir con más fertilizante no son rectas ni parábolas: tienen parámetros con significado biológico (la asíntota, la dosis de 50 % de efecto, la dosis óptima) que solo un modelo no lineal estima directamente.

Los tres métodos de la familia comparten el formulario: la Variable de respuesta, el Tiempo o la Dosis, los Grupos que comparar (opcional: variedades, productos), el Modelo, cuya ecuación aparece debajo, y los niveles de confianza y de significancia. Corren en el navegador, por mínimos cuadrados no lineales con gradiente analítico, validados contra `nls` de R. Con grupos se ajusta una curva por grupo y se prueba, con la *F* de la suma de cuadrados extra, si una curva común basta y si cada parámetro puede ser común.

B4

Curvas de crecimiento

Tres modelos: el **logístico** (simétrico alrededor de su punto de inflexión), el de **Gompertz** (que se frena más despacio) y el de **Weibull** (el más flexible). Con la altura del maíz en cinco fechas y una curva logística por dosis de nitrógeno, el modelo explica el 99.1 % de la variación y las curvas difieren ($F = 12.40$ con 9 y 68 gl).





Figura 4.32. Una curva logística por dosis: el nitrógeno cambia la altura final, no el momento del crecimiento.

La comparación por parámetro dice qué cambió: la **asíntota** (la altura final) difiere entre dosis ($F = 9.46$, $p < 0.001$), de 229.3 sin nitrógeno (N0) a 268.0 con N180; el **punto de inflexión** (cerca de los 39 días en las cuatro) y la **escala** no difieren ($p = 0.414$ y 0.895).

El cuadro de parámetros da cada estimado con su EE, su intervalo y su significado, y la gráfica de residuos completa el diagnóstico.

Dosis-respuesta

El modelo **log-logístico** de 4 parámetros (límites superior *d* e inferior *c*, pendiente *b* y la **DE50** *e*) es el estándar para herbicidas, fungicidas y tóxicos (Seefeldt y col., 1995); el de 3 parámetros fija el límite inferior en cero. Los valores derivados son las dosis de 10, 50 y 90 % de efecto, con su EE por el método delta.



Curva ajustada: modelo log-logístico de 4 parámetros

Figura 4.33. El peso seco de la maleza con dos herbicidas: el glifosato llega a la mitad del efecto con menos producto.

La DE50 del glifosato es 75.13 (IC 95 %: 63.32 a 86.94) y la del glufosinato 174.2 (121.6 a 226.7): hace falta 2.3 veces más glufosinato para el mismo efecto. Las curvas difieren ($F = 52.14$), pero solo por la DE50 ($F = 29.45$); la pendiente y los dos límites pueden ser comunes (p = 0.732, 0.508 y 0.178).

La DE90 del glufosinato (752.1) cae fuera de las dosis probadas, y su intervalo es muy ancho (237.9 a 1266): extrapolar la curva cuesta precisión.

B4

Respuesta a la dosis con meseta

Para la fertilización y el riego, tres modelos con un máximo: el **lineal-meseta** (sube en línea recta hasta la dosis x_0 y luego se queda plano), el **cuadrático-meseta** y el de **Mitscherlich** (que se acerca a su asíntota sin llegar). Con el maíz y una curva por híbrido, el lineal-meseta explica el 93.7 % de la variación y las curvas difieren ($F = 12.38$ con 6 y 39 gl).

Cuadro 4.10. La dosis óptima (inicio de la meseta) y el rendimiento en la meseta de cada híbrido, modelo lineal-meseta.

Híbrido	Dosis óptima x_0	IC 95 %	Meseta (t/ha)	IC 95 %
H-40	102.1	74.15 – 130.1	6.250	6.051 – 6.449
H-52	84.39	66.81 – 102.0	6.631	6.432 – 6.831
H-66	95.83	75.25 – 116.4	7.191	6.992 – 7.391

Con la parábola (sección 4.11), el óptimo salía en 147.7 kg/ha; con la meseta, entre 84 y 102. La diferencia es conocida: la parábola obliga a la curva a bajar después del máximo y lo empuja hacia dosis más altas. Cuando los datos se aplanan, como aquí entre 120 y 180 kg, el modelo con meseta suele recomendar menos fertilizante. Ajustar los dos modelos con los mismos grupos y comparar su AIC (los dos cuadros de ajuste lo traen) ayuda a decidir.

4.19 Superficies de respuesta

Cuando dos o más factores cuantitativos actúan juntos (nitrógeno y potasio, temperatura y tiempo), la metodología de superficie de respuesta busca la combinación que da la mejor respuesta. Los factores (numéricos, de 2 a 6) se **codifican** (centro en 0 y paso de 1) para que los coeficientes sean comparables, y la app regresa todo a las unidades originales.

Superficie de segundo orden

Para diseños central compuesto o Box-Behnken. Se eligen la respuesta, los Factores del diseño, los Bloques (opcional), el Modelo (segundo orden o primer orden con interacciones) y si se busca la máxima o la mínima respuesta. Con el tomate en un central compuesto de nitrógeno y potasio, el modelo explica el 97.5 % de la variación y no hay falta de ajuste (F = 0.04 con 3 y 4 gl, p = 0.989).




Figura 4.34. Los contornos del rendimiento del tomate: el máximo (rombo) y la cresta (línea discontinua) que sale del centro del diseño.

El **punto estacionario** es un máximo en N = 210.8 y K = 166.0, con 63.75 de rendimiento estimado (IC 95 %: 62.61 a 64.89). Está dentro de la región experimental: a 0.61 unidades codificadas del centro, cuando los datos llegan a 1.42.

El **análisis canónico** lo confirma: los dos valores propios son negativos (−2.360 y −4.086); con signos distintos sería un punto de silla, y uno cerca de cero indicaría una cresta, una línea de combinaciones casi igual de buenas.

Los cuadros son el ANOVA por grupos de términos (con la falta de ajuste y el error puro), los coeficientes codificados y en unidades originales, la codificación, el punto estacionario, el análisis canónico y la **cresta**: la mejor combinación a cada distancia del centro, útil si el óptimo cae fuera de la región o es un punto de silla.

Primer orden y ascenso más pronunciado

Lejos del óptimo, basta un factorial con puntos centrales y un modelo de primer orden: el **camino de ascenso más pronunciado** dice hacia dónde moverse. Con el tomate, el modelo plano tiene falta de ajuste (F = 11.32, p = 0.017): la respuesta se curva y la app aconseja pasar al segundo orden. El camino sube 51.53 kg de N y 25.62 de K por unidad codificada; su cuadro da las combinaciones y la respuesta predicha.

4.20 Ensayos en varios ambientes

Los mismos genotipos evaluados en varias localidades o años responden distinto a cada ambiente: es la interacción genotipo × ambiente (G × A). Los cuatro métodos de la familia la miden, la describen y ayudan a elegir genotipos estables o adaptados a cada región. Todos piden los Genotipos, los Ambientes y, si los hay, las Repeticiones (sin ellas, cada fila es la media de un genotipo en un ambiente), y si lo mejor es la mayor o la menor respuesta. Corren en el navegador y se validaron contra `lm` y `svd` de R.

Análisis conjunto

Con la avena de Olivoto y Lúcio (2020), 10 genotipos en 14 ambientes con tres repeticiones, el ANOVA conjunto encuentra la interacción ($F = 2.76$, $p < 0.001$): el orden de los genotipos cambia entre ambientes. Los genotipos se prueban de dos maneras: contra el error ($F = 14.93$) y contra la interacción, como corresponde si los ambientes son una muestra de muchos posibles ($F = 5.41$, la misma del modelo mixto de la sección 4.15). G8 tiene la mayor media general (3.004).

El método analiza además cada ambiente por separado (media, CME, CV y la F de los genotipos) y revisa la **homogeneidad de los errores**: en la avena, el mayor CME es 6.71 veces el menor (Bartlett $p < 0.001$), así que las pruebas del análisis conjunto son aproximadas, y el semáforo lo dice.

Estabilidad

Cuatro maneras de medirla. La **regresión sobre el índice ambiental** (Finlay y Wilkinson; Eberhart y Russell) da a cada genotipo una pendiente b (1: responde como el promedio; mayor: aprovecha los buenos ambientes; menor: se adapta a los malos) y una varianza de las desviaciones S^2_d (0: su respuesta es predecible). La **ecovalencia de Wricke** y la **varianza de Shukla** dicen cuánto aporta cada genotipo a la interacción, y la **superioridad de Lin y Binns** (Pi) cuánto se aleja del mejor de cada ambiente. La opción Error estándar de b elige si el EE de la pendiente sale de la regresión de cada genotipo o del error combinado.

G8 tiene la media más alta pero desviaciones significativas ($S^2_d > 0$): rinde mucho, aunque no siempre lo esperado. G3, casi igual de productivo, cumple $b = 1$ y $S^2_d = 0$, es el más estable por Wricke y el mejor por Lin y Binns: el genotipo ideal de Eberhart y Russell. G10, el de menor media, es también el que más aporta a la interacción.




Figura 4.35. Media contra pendiente: a la derecha y cerca de la línea de $b = 1$ están los genotipos buenos en todas partes.

Cuadro 4.11. Tres genotipos de avena según cada medida de estabilidad.

	G8	G3	G10
Media	3.004	2.955	2.471
b	1.034	1.031	1.122
p de $S^2_d = 0$	0.013	0.840	< 0.001
Wricke (% de G × A)	8.23	2.32	25.48
Lin y Binns Pi	0.04117	0.04099	0.3437
ASV (AMMI)	0.574	0.113	1.225

Biplot GGE

El biplot GGE junta el efecto del genotipo y su interacción (G + G × A), que es lo que importa para elegir. Se elige la Tabla (centrada por ambiente, o además dividida por la desviación de cada uno) y la Partición del valor singular: simétrica, por genotipo (para comparar genotipos) o por ambiente (para comparar ambientes).




Figura 4.36. Quién ganó dónde: el genotipo del vértice de cada sector es el mejor en los ambientes que caen en él.

En **quién ganó dónde**, el polígono une los genotipos más alejados del origen y los rayos dividen el plano en sectores. En la avena hay 4 **megaambientes**: G8 gana en nueve ambientes, G9 en E3 y E4, G7 en E7 y E14 y G4 en E9.

La segunda gráfica, **media contra estabilidad**, ordena los genotipos sobre el eje del ambiente promedio: G8 tiene el mejor desempeño y, entre los tres mejores, G3 es el más estable.

AMMI

El modelo de efectos principales aditivos e interacción multiplicativa descompone la interacción en **ejes** (componentes principales de la tabla de interacciones). La app prueba cada eje con la F de Gollob y, con la F_R de Cornelius, la interacción que queda después de n ejes, que es más confiable: en la avena, Cornelius retiene 3 ejes y Gollob 4; los dos primeros explican el 66.22 % de la interacción. Los cuadros dan los puntajes de genotipos y ambientes y el **ASV** de Purchase (menor, más estable: G3, con 0.11), y las gráficas son los biplots AMMI1 (media contra el eje 1) y AMMI2 (eje 1 contra eje 2).

4.21 Análisis multivariado

Cuando en cada unidad se miden varias variables a la vez (el largo, el ancho, el peso y la pared de un fruto), analizarlas una por una repite pruebas y desperdicia la relación entre ellas. La MANOVA prueba los tratamientos sobre el conjunto, y el análisis discriminante busca la combinación de variables que mejor separa los grupos. Los dos corren en el navegador, validados contra `manova` y `lda` de R.

MANOVA

Se eligen las Variables respuesta (de 2 a 10), los Factores de tratamiento (hasta 3, cruzados), los Bloques (opcional) y la Prueba principal: Pillai, la más robusta y la que se usa por omisión; Wilks; Hotelling-Lawley; o Roy, que da una cota superior de F y un p optimista. El cuadro principal trae las cuatro.

Con cuatro variedades de chile en tres bloques, cinco frutos por parcela, la variedad cambia el conjunto de las cuatro medidas (Pillai = 2.668, $F(12, 159) = 106.40$, $p < 0.001$). El bloque queda en el límite: Pillai da $p = 0.063$, y Roy, con su p optimista, 0.005; por eso conviene decidir con la prueba principal y no con la más favorable. El semáforo revisa que haya suficientes grados de libertad del error para el número de respuestas (54 para 4) y la igualdad de las matrices de covarianza con la **prueba M de Box** ($\chi^2(30) = 30.13$, $p = 0.459$). Los otros cuadros dan el ANOVA de cada respuesta por separado y las medias; la gráfica muestra el perfil de las medias estandarizadas. Dos botones bajan las variables con su grupo en CSV para abrirlas en PCAPro (componentes principales) o en ClusteringPro (conglomerados), las apps de la suite para esos análisis.

Análisis discriminante lineal

Se eligen los Grupos que se quieren separar y las Variables que los describen (de 2 a 15). El resultado da las funciones discriminantes con la proporción de la separación que explica cada una, sus coeficientes, los centroides de los grupos y la **clasificación con validación cruzada**: cada unidad se clasifica con la función ajustada sin ella, lo que da una tasa de acierto honesta (la que usa los mismos datos del ajuste es optimista).




Figura 4.37. Los 60 frutos en las dos primeras funciones discriminantes: cuatro nubes sin traslape.

Con los chiles hay tres funciones; la primera explica el 66.8 % de la separación y la segunda el 28.9 %. Con validación cruzada, los 60 frutos quedan en su variedad (100 %).

Los coeficientes no están estandarizados: solo se comparan entre variables de escalas parecidas. La app lo advierte al nombrar las variables de más peso en la primera función.

B4

4.22 Potencia, repeticiones y muestreo

Antes del ensayo: cuántas repeticiones, cuántas plantas o cuántas semillas hacen falta para detectar una diferencia que importa o para estimar con el error que se acepta. Seis de los ocho métodos de la familia no necesitan datos; con la hoja vacía se abren desde Explorar, con Calcular un tamaño de muestra o una potencia, y con datos cargados están en el catálogo como cualquier otro.

Los cálculos de potencia preguntan ¿Qué quieres calcular?: el tamaño de muestra, la potencia de un tamaño dado o la diferencia que se puede detectar. Usan las mismas fórmulas que R (`power.t.test`, `power.anova.test`, `power.prop.test` y `pwr`) y dibujan la potencia según el tamaño de muestra.




Figura 4.38. Para detectar una diferencia de 0.5 con una desviación estándar de 0.4, hacen falta 12 unidades por grupo.

Cuadro 4.12. Los seis cálculos sin datos, con un ejemplo de cada uno.

Método	Con	Resultado
Medias (prueba t)	Diferencia 0.5, DE 0.4, potencia 0.8	12 unidades por grupo (11.09)
ANOVA de varios tratamientos	Medias 4.2, 4.8, 5.1 y 5.6; DE del error 0.6	5 repeticiones por tratamiento (4.915)
Dos proporciones	65 % contra 80 %	138 unidades por grupo (137.9)
Correlación	40 pares, potencia 0.8	Se detecta una correlación de 0.4265
Repeticiones de un experimento	CV 12 %, diferencia de 15 % de la media, 6 tratamientos en bloques	11 repeticiones
Tamaño de muestra para estimar	Proporción 0.3 con error ± 0.05, población de 900	238 unidades (323 sin la población finita)

Las **repeticiones de un experimento** usan la fórmula de Cochran y Cox (1957), con el CV de ensayos anteriores y la diferencia en porcentaje de la media; los grados de libertad del error dependen de las repeticiones, así que la app las busca hasta que la fórmula se cumple y lo muestra en una gráfica. El **tamaño de muestra para estimar** una media o una proporción usa las fórmulas de Cochran (1977), con la corrección por población finita cuando se da su tamaño.

Estimar con una muestra

Los otros dos métodos analizan una muestra ya tomada. El **muestreo aleatorio simple** estima la media (o la proporción, si la columna es 0/1) y, con el tamaño de la población, el total, con la corrección por población finita. El **muestreo estratificado** pide además los estratos y el tamaño de la población de cada uno (N_h), y con un tamaño total propone cómo repartir una muestra nueva: proporcional y de Neyman.

Con el aguacate de tres huertas (1580 árboles), la estimación simple da una media de 51.89 kg por árbol (EE = 1.975) y la estratificada 54.32, con un error estándar bastante menor (1.142). La diferencia tiene explicación: la muestra tomó 16 árboles de la Planicie, que tiene el 57 % de los árboles y los más productivos, y 20 de las otras dos huertas, que tienen el 43 %; la estimación simple los pesa igual y se va hacia abajo, la estratificada pesa cada huerta por su tamaño. Para una muestra nueva de 60, Neyman toma 17 en la Ladera, 29 en la Planicie y 16 en la Vega: más en los estratos grandes y en los variables.

B4

4.23 Análisis de supervivencia

Cuando la respuesta es el tiempo hasta que algo ocurre (germinar, florecer, morir) y en algunas unidades no ocurrió antes de terminar el ensayo, esas unidades están **censuradas**: se sabe que su tiempo es mayor que el observado, pero no cuánto. Promediar los días sin ellas, o con ellas como si hubieran germinado el último día, sesga el resultado; el análisis de supervivencia las usa correctamente. Los dos métodos se validaron contra el paquete `survival` de R.

Ambos piden el Tiempo hasta el evento (o hasta la censura) y el Evento (1 si ocurrió, 0 si la unidad terminó sin él o se perdió). Los Estratos (opcional: lotes, sitios, fechas) dan a cada estrato su propio riesgo base, y los grupos se comparan dentro de ellos.

Curvas de Kaplan-Meier

Las opciones son el Intervalo de la curva (log, el de `survival`; log-log; o lineal) y la Prueba para comparar las curvas: log-rank, con el mismo peso a todos los tiempos, o Peto-Peto, que pesa más los tiempos tempranos. Los cuadros dan la mediana y los cuartiles de cada grupo con su intervalo, la tabla de la prueba (eventos observados contra esperados) y la tabla de supervivencia en cada tiempo con eventos.

Modelo de Cox

El modelo de riesgos proporcionales de Cox mide el efecto de los Factores y de las Covariables numéricas sobre el riesgo instantáneo del evento, como una **razón de riesgos** (HR): mayor que 1, el evento llega antes. Los Tiempos empatados se tratan con Efron (el de `survival`, mejor con días enteros) o con Breslow.




Figura 4.39. La proporción de semillas sin germinar en el tiempo: la escarificación acelera la germinación.

Con 120 semillas de frijol en tres tratamientos, revisadas cada día hasta el día 21, la mediana de los días a germinar es 17 en el testigo, 5.5 con remojo y 4 con escarificación, y las curvas difieren (log-rank $\chi^2(2) = 37.89$, $p < 0.001$). 17 semillas (14.2 %) no germinaron: están censuradas.

La línea discontinua marca el 0.5: donde la cruza cada curva está su mediana.

B4

Con el frijol, el tratamiento y el peso de la semilla, estratificado por lote: la escarificación multiplica el riesgo de germinar por 4.459 (IC 95 %: 2.628 a 7.568) y el remojo por 2.096, frente al testigo. El HR del peso es 0.02058 **por gramo**; como las semillas pesan alrededor de 0.4 g, conviene leerlo por décima de gramo: $0.02058^{0.1} = 0.678$, un tercio menos de riesgo por cada 0.1 g más. El semáforo revisa la **proporcionalidad de los riesgos** (como `cox.zph`: $p = 0.753$, sin evidencia de que los efectos cambien con el tiempo) y que haya al menos 10 eventos por coeficiente (aquí, 34). Los cuadros incluyen las tres pruebas globales y la concordancia C de Harrell (0.690).

4.24 Series de tiempo

Una serie de tiempo es una variable medida a intervalos iguales (cada mes, cada semana, cada año), donde los valores cercanos se parecen. Los cuatro métodos piden la `Variable medida en el tiempo` y la `Columna del tiempo` que ordena las filas, y se validaron contra R (`acf`, `decompose`, `arima` y el paquete `trend`). El ejemplo es una estación meteorológica con la lluvia y la temperatura de cada mes de 2017 a 2024.

- **Autocorrelación**: la ACF y la PACF con su banda, y las pruebas de Ljung-Box y Box-Pierce. La lluvia mensual está muy autocorrelacionada (Ljung-Box $Q(12) = 427.37$, $p < 0.001$), con el ciclo anual a la vista: positiva a 1 mes, negativa a 6.
- **Descomposición**: separa la tendencia (media móvil de un ciclo), el componente estacional y el residuo, aditiva o multiplicativa, con la `frecuencia` del ciclo (12 para meses). En la temperatura, la estacionalidad explica el 96.01 % de la variación sin tendencia.
- **Tendencia monótona**: la prueba de Mann-Kendall (no supone normalidad) y la pendiente de Sen, resistente a valores extremos. La temperatura no muestra tendencia en los ocho años ($\tau = 0.058$, $p = 0.403$).

ARIMA y pronóstico

El modelo ARIMA describe la serie con sus valores pasados (autorregresivos, p), sus errores pasados (medias móviles, q) y las diferencias que la vuelven estable (d), con su versión estacional (P, D, Q y el periodo). El **Orden del modelo** se escribe, o se pide **Buscar el de menor AIC** (p, q de 0 a 2 y P, Q de 0 a 1, con las diferencias que se pongan), y se eligen los **Pasos a pronosticar**.




Figura 4.40. La lluvia mensual y su pronóstico a doce meses con el ARIMA(1, 0, 0)(0, 1, 1)$_{12}$.

Con la lluvia, el ARIMA(1, 0, 0)(0, 1, 1)$_{12}$ deja residuos sin autocorrelación (Ljung-Box $Q(22) = 15.46$, $p = 0.842$): el semáforo en verde. El pronóstico repite el pico del verano, cerca de 157 mm.

Los límites inferiores de algunos meses secos son negativos (–10.33 mm en el primero): el modelo no sabe que la lluvia no baja de cero. Para respetarlo, conviene modelar una transformación de la variable (sección 2.9).

5

BLOQUE 5 · RESULTADOS

Resultados: el Reporte LABG

Cada análisis que vale la pena conservar va al reporte, donde se junta con los demás en orden, con los cuadros y las figuras numerados de corrido, sus supuestos, un párrafo para la tesis o el artículo, los detalles técnicos y el código R. El reporte no guarda resultados fijos: guarda los pedidos, y se recalcula con los datos que haya, así que corregir un dato corrige todo el reporte.

5.1 Agregar al reporte

5.2 La cabecera y el índice

5.3 Cada análisis del reporte

5.4 El párrafo para la tesis o el artículo

5.5 Detalles técnicos y código R

5.6 Un reporte vivo

5.1 Agregar al reporte

En Explorar y en Análisis, cada resultado trae arriba a la derecha el botón Agregar al reporte. Al pulsarlo, un aviso confirma cuántos análisis lleva el reporte y el botón cambia a En el reporte ✓; si se pulsa de nuevo, lleva al bloque Resultados en lugar de repetir el análisis.

Lo que se agrega es el **pedido**: el método, las variables con su papel y las opciones. Si después se cambia una opción en Análisis (otra prueba de comparación, otro nivel de confianza), es otro pedido y se puede agregar también; los dos quedan en el reporte.

Con el reporte vacío, el bloque ofrece ir a Análisis o a Explorar, o Abrir un proyecto .labg: un proyecto guardado trae los datos y el reporte completo (sección 7.5).

5.2 La cabecera y el índice



Figura 5.1. La cabecera de un reporte con tres análisis del maíz, su índice y el principio del primer análisis.

- Título del reporte y Autor o autores: van en la portada del documento exportado. El autor se recuerda en el navegador para el próximo reporte.
- El **resumen**: cuántos análisis, cuadros y figuras tiene el reporte y de qué datos salen (y cuántos análisis no se pudieron calcular, si hay alguno).
- Copiar todos los párrafos (sección 5.4), Ver las figuras (capítulo 6) y Exportar (capítulo 7).
- El **índice**: un enlace a cada análisis, con su número.

5.3 Cada análisis del reporte

Cada análisis ocupa una tarjeta con su número y su título (el método y la respuesta: «Bloques completos al azar · rend»). La barra de la derecha tiene cuatro acciones:

Acción	Qué hace
↑ y ↓	Suben o bajan el análisis en el reporte; los cuadros y las figuras se vuelven a numerar.
Abrir en Análisis	Lleva el pedido al bloque de donde vino (Análisis o Explorar), con sus variables y sus opciones, para revisarlo o cambiarlo.
Quitar	Lo saca del reporte. Ctrl+Z no lo regresa: se vuelve a agregar desde su bloque.




Figura 5.2. Un análisis del reporte con su título y su nota desplegados, la conclusión y el primer cuadro. Los cuadros del reporte se numeran de corrido, del primer análisis al último.

Debajo de la barra, Título y nota se despliega para cambiar el **título** con que el análisis aparece en el reporte (el propuesto queda de guía, en gris) y escribir una **nota**, que va en los detalles técnicos: de dónde salieron los datos, qué se quitó, qué se decidió y por qué.

Luego viene lo mismo que en el bloque de origen: la conclusión en palabras, los cuadros con su botón Copiar cuadro (lo copia separado por tabuladores, para pegarlo en una hoja de cálculo o en una tabla de un procesador de textos) y las figuras, también numeradas de corrido. En los diseños completamente al azar y de bloques, el reporte agrega por su cuenta los **supuestos** del mismo modelo, con su semáforo y, si algo falla, el recuadro Qué hacer.

5.4 El párrafo para la tesis o el artículo

Cada análisis trae, en la sección **Para tu tesis o artículo**, un párrafo de **Métodos** y uno de **Resultados** redactados con sus números y con la cita del método cuando la hay. Son un punto de partida: la app lo dice al lado del botón, y conviene revisar la redacción y agregar la interpretación agronómica.




Figura 5.3. El párrafo de Métodos y Resultados del análisis de varianza del maíz y, debajo, sus detalles técnicos.

Copiar el párrafo copia los dos párrafos de un análisis. **Copiar todos los párrafos**, en la cabecera, junta los de todo el reporte en un texto con dos apartados: **Métodos**, con el de cada análisis y al final una oración que cita SigmaPro y R con sus versiones y el número de casos de la validación; y **Resultados**, con el de cada análisis numerado. Con el maíz, los resultados de los dos primeros análisis quedan así:

RESULTADOS (TEXTO COPIADO DE SIGMAPRO)

1. El efecto de bloque fue significativo (F(3, 33) = 10.40; p < 0.001); el efecto de hibrido fue significativo (F(2, 33) = 60.63; p < 0.001); el efecto de dosis fue significativo (F(3, 33) = 292.15; p < 0.001); la interacción hibrido × dosis no fue significativa (F(6, 33) = 1.47; p = 0.220). La media general fue 5.938, con un coeficiente de variación de 3.6 % y R² = 0.969.

2. Las medias, de mayor a menor, fueron H-66 (6.359 a), H-52 (5.922 b) y H-40 (5.533 c); medias con una letra en común no difieren.

Los párrafos usan los nombres de las columnas tal como están en la tabla («rend», «hibrido»): conviene cambiarlos por los nombres completos al pegarlos, o ponerle a las columnas nombres claros desde el bloque Datos (sección 2.7). Las referencias que citan los párrafos van completas en el reporte exportado.

5.5 Detalles técnicos y código R

Al final de cada análisis, dos secciones plegadas guardan lo necesario para que otra persona pueda repetirlo.

Los **Detalles técnicos** (figura 5.3) dicen el método con su nombre interno; las entradas (qué columna hizo cada papel); todas las opciones, también las que se dejaron como venían; los datos (su origen, el número de filas y el filtro, si había uno); las filas que de verdad entraron al cálculo; el programa, con la versión de SigmaPro y cuántos casos de la validación contra R cubren ese método (y, si corrió en el motor R, las versiones de R y de sus paquetes); el tiempo de cálculo; y la nota, si se escribió una.

El **Código R equivalente** es el mismo de la sección 4.5: un guion que, con los datos exportados, da en R los mismos números. Copiar el código lo copia. El proyecto .labg (sección 7.5) junta el código de todo el reporte en un solo guion, con los datos.

5.6 Un reporte vivo

Como el reporte guarda pedidos y no resultados, cada análisis se calcula con los datos actuales cada vez que se muestra o se exporta.

- Si se corrige un valor de la hoja, se agrega una fila o se activa un **filtro** (sección 2.10), todos los análisis del reporte se recalculan, y los detalles técnicos dicen el filtro con que se calcularon.
- Si un análisis ya no se puede calcular (se borró o se renombró una columna que usaba), su tarjeta lo dice con el mensaje del problema y cómo arreglarlo, el resumen de la cabecera lo cuenta, y los demás siguen bien. Al regresar la columna, el análisis vuelve.
- Los análisis del motor R muestran «Calculando en el motor R…» mientras corren; la exportación los espera.

> **EL REPORTE NO SE PIERDE AL CERRAR**
> El reporte, con los datos, se guarda solo en el navegador mientras se trabaja (sección 7.6) y se puede guardar en un proyecto .labg para llevarlo a otra computadora o compartirlo (sección 7.5).

6

BLOQUE 6 · FIGURAS

Figuras: listas para publicar

B6

Las gráficas de los análisis del reporte se juntan en este bloque, numeradas y con su leyenda, en el orden del reporte. Desde aquí se eligen las barras de error y el ancho, se descargan en SVG, PDF vectorial, PNG o TIFF a 600 ppp, se retocan con el editor ✎ y, para el tamaño exacto que pide una revista, se abren en el Estudio de figuras.

6.1 Las figuras del reporte

6.2 Barras de error y ancho

6.3 Las descargas

6.4 El editor ✎

6.5 El Estudio de figuras

6.1 Las figuras del reporte

El bloque muestra todas las figuras de los análisis del reporte que tienen gráficas (diseños, comparaciones, regresión, correlación, contingencia y casi todos los demás), en una galería de tarjetas. Si el reporte no tiene ninguna, el bloque lo dice y ofrece ir a Resultados.




Figura 6.1. Las figuras del reporte del maíz. Cada tarjeta dice de qué análisis viene y trae su leyenda numerada y sus descargas.

Cada tarjeta dice de qué análisis viene («Del análisis 2: Comparación de medias: Tukey · rend») y trae la figura con su **leyenda**: el número (el mismo que tiene en el reporte y en el documento exportado), el título y una descripción de lo que muestra, que también es el texto alternativo de la figura para los lectores de pantalla. En las gráficas de medias, la leyenda declara las barras de error («con ± un error estándar»), como piden las revistas.

6.2 Barras de error y ancho

Arriba de la galería, dos ajustes valen para todas las figuras del reporte, en la pantalla, en el documento exportado y en las descargas. La app los recuerda en el navegador.

- **Barras de error**: ± 1 EE (el error estándar de cada media, la opción por omisión) o IC 95 % (el intervalo de confianza). Al cambiarlas, las gráficas de medias se redibujan y sus leyendas cambian.
- Ancho en el documento y en las descargas: 8.5 cm (una columna), 12 cm, 16 cm (ancho de página, la opción por omisión) o 17.5 cm (dos columnas). El alto sale de la proporción de cada figura.

6.3 Las descargas

Cada tarjeta descarga su figura al ancho elegido en cuatro formatos. Todas salen con los colores del tema claro, aunque la app esté en oscuro, y con lo que se haya cambiado con el editor ✎ o el estudio.

Formato	Qué es y para qué
SVG	Vectorial, con el tamaño en milímetros. Se abre y se edita en cualquier programa de dibujo vectorial y se amplía sin perder nitidez.
PDF	Vectorial, con trazos y texto (en Helvetica, una de las letras estándar de PDF): pesa poco, se amplía sin perder nitidez y el texto se puede buscar. Es el formato que prefieren muchas revistas.
PNG 600 ppp	Imagen a 600 puntos por pulgada, con la resolución escrita dentro del archivo: se inserta en un procesador de textos con su tamaño correcto.
TIFF 600 ppp	La misma imagen en TIFF, el formato que algunas revistas y editoriales exigen.

Para descargar todas las figuras a la vez, en un ZIP con los cuatro formatos, está el bloque Exportar (capítulo 7).

B6

6.4 El editor ✎

Cada figura de SigmaPro, aquí y en los bloques Explorar y Análisis, tiene en su esquina un botón ✎ que abre un panel flotante para retocar **esa** figura, como en un programa de gráficas.

Pestaña	Qué se cambia
General	Un título, un subtítulo y una nota al pie dentro de la figura; la familia tipográfica, el tamaño y el color de todos los textos; el grosor de las líneas y el tamaño de los puntos; el fondo y un marco.
Ejes y rejilla	Los títulos de los ejes, las etiquetas de las marcas, el color y el grosor de los ejes, la rejilla y el recuadro del área de la gráfica.
Series	Cada color que usa la figura, con el nombre de su entrada en la leyenda: color, grosor, trazo, opacidad u ocultarla.
Leyenda	Mostrarla u ocultarla, ocho posiciones, como está, en fila o en columna, su tamaño y su recuadro; también se arrastra sobre la figura.
Textos	Cada texto de la figura uno por uno: su redacción, tamaño, negritas, cursivas, color u ocultarlo.
Anotaciones	Notas, flechas, líneas de referencia en un valor de cualquiera de los ejes, bandas sombreadas y la letra del panel (A, B…); las notas y las flechas se arrastran.




Figura 6.2. El editor ✎ con la figura de las medias de los híbridos: la figura que se edita queda marcada con un borde discontinuo.

Los cambios se escriben en la propia figura, así que lo que se ve es lo que se exporta. El navegador los recuerda por figura y los vuelve a poner cada vez que la figura se redibuja (al cambiar los datos, las barras de error o el tema). Deshacer todo en esta figura la regresa a como la dibujó SigmaPro, y Copiar el estilo a todas las figuras lleva a las demás lo general: la tipografía, los tamaños, el color de los textos, el fondo, el marco y el estilo de los ejes y de la rejilla.

6.5 El Estudio de figuras

Para dejar una figura del tamaño exacto que pide una revista, Abrir en el estudio la lleva al Estudio de figuras LABG, el mismo de todas las apps de la suite: una pantalla dividida con la figura a la izquierda, a escala y con la silueta de su tamaño de salida, y el inspector a la derecha.




Figura 6.3. El Estudio de figuras: la figura a escala de salida a la izquierda y el inspector a la derecha, con los ajustes que la figura tiene en SigmaPro y el editor ✎ acoplado.

- **Tamaños de revista**: una, una y media o dos columnas, en milímetros o pulgadas, con la letra y el grosor de las líneas pensados para el tamaño de salida. Debajo de la figura, el tamaño final y los pixeles que tendrá.
- **Paletas científicas**, con una simulación de cómo vería la figura una persona con daltonismo.
- **La leyenda** dentro de la gráfica (ocho lugares), fuera a la derecha, debajo en fila u oculta, y se arrastra sobre la figura.
- **Lo de SigmaPro, dentro**: las barras de error y el ancho del bloque Figuras aparecen en el inspector (cada cambio se hace en la app), y el editor ✎ se acopla como «Edición fina de esta figura».
- **Trabajo cómodo**: deshacer y rehacer, comparar antes y ahora con una cortina (tecla B), zoom, doble clic en un texto para cambiarlo, un buscador de controles, preajustes de un clic (y propios, que se guardan en JSON) y la tecla ? para ver los atajos.
- **Exportar**: PNG, SVG, PDF y TIFF, a 300, 600 o 1200 ppp, con fondo transparente si se quiere. Para el PDF, el estudio le pide a SigmaPro la figura vectorial en lugar de una imagen.

El estudio recuerda sus ajustes en el navegador y no cambia nada de la app: al cerrarlo, la figura vuelve a su lugar con lo que se le haya hecho. Si por alguna razón no puede abrirse, la app sigue funcionando igual, con el editor ✎ y las descargas del bloque.

B6

7

BLOQUE 7 · EXPORTAR

Exportar y guardar el trabajo

El reporte sale de SigmaPro como documento para editar o imprimir, sus cuadros como hoja de cálculo o LaTeX y sus figuras en un solo archivo comprimido. El proyecto .labg guarda todo el trabajo para reabrirlo, compartirlo o repetirlo en R, y el guardado automático lo cuida mientras se trabaja. Todo se arma en el navegador: nada sale del equipo.

7.1 El bloque Exportar

7.2 El reporte completo

7.3 Los cuadros

7.4 Las figuras

7.5 El proyecto .labg

7.6 El guardado automático

7.1 El bloque Exportar

Un aviso dice cuántos análisis tiene el reporte; debajo hay cinco tarjetas. Cada botón arma su archivo en el navegador y lo descarga; si hay análisis del motor R calculando, los espera.




Figura 7.1. El bloque Exportar con el reporte del maíz.

B7


7.2 El reporte completo

El reporte sale en tres formatos con el mismo contenido: Documento .docx, para editarlo en un procesador de textos; PDF (imprimir), que abre el cuadro de impresión del navegador con el reporte paginado (ahí se elige «Guardar como PDF»); y Página HTML, un solo archivo que se abre en cualquier navegador, con las figuras vectoriales.

Se elige el Tamaño de hoja (carta o A4) y si van en anexos el Código R y los Detalles técnicos de cada análisis (las dos casillas vienen marcadas). El documento tiene:

1. Una **portada** con el título, el autor, la fecha, los datos y la versión de SigmaPro.
2. **Métodos**: el párrafo de métodos de cada análisis, con sus citas, y la oración que cita SigmaPro y R (sección 5.4).
3. **Resultados**: cada análisis con su número y su título, la conclusión, el párrafo de resultados, sus cuadros y sus figuras numerados de corrido y, si los tiene, sus supuestos con el semáforo.
4. **Referencias**: las obras citadas por los métodos, completas.

5. **Anexos**: el código R y los detalles técnicos de cada análisis.



Ensayo de maíz: híbridos y dosis de nitrógeno

Reporte LABG de SigmaPro

Nombre del autor

4 de octubre de 2026

Datos: Ejemplo: Maíz: híbridos × nitrógeno (48 filas)

Generado con SigmaPro 0.3.3; cada cálculo se valida contra R.

Métodos

Los datos de rend se analizaron con un análisis de varianza para un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial híbrido × dosis (3 × 4); bloque fue la variable de bloque (Gomez y Gomez, 1984). Se usaron sumas de cuadrados tipo III.

Las medias de híbrido se compararon con la prueba de Tukey (Tukey, 1949a; α = 0.05).

La respuesta de rend a dosis se descompuso en polinomios ortogonales (componentes de grado 1 a 3).

Los análisis se hicieron con SigmaPro 0.3.3 (Barrera-Guzmán, 2026), cuyos cálculos se validan contra R 4.4.2 (R Core Team, 2024) en 795 casos de prueba con una tolerancia de 1×10^{-6}.

Resultados

1. Bloques completos al azar · rend

> híbrido: hay diferencias (F = 60.635, p < 0.001). dosis: hay diferencias (F = 292.145, p < 0.001). híbrido × dosis: no hay evidencia de diferencias (F = 1.467, p = 0.220). Media general 5.938; CV = 3.6 %; R^2 = 0.969.

El efecto de bloque fue significativo (F(3, 33) = 10.40; p < 0.001); el efecto de híbrido fue significativo (F(2, 33) = 60.63; p < 0.001); el efecto de dosis fue significativo (F(3, 33) = 292.15; p < 0.001); la interacción híbrido × dosis no fue significativa (F(6, 33) = 1.47; p = 0.220). La media general fue 5.938, con un coeficiente de variación de 3.6 % y R^2 = 0.969.

Figura 7.2. El principio del reporte del maíz exportado como página HTML: la portada y los métodos.

Los cuadros del .docx son tablas del procesador de textos, con las reglas horizontales de las revistas, y se pueden editar; las figuras van como imágenes a 300 ppp del ancho elegido en Figuras. La batería de pruebas abre cada .docx con un lector independiente y comprueba que sus partes sean válidas y que el texto de cada cuadro sea exactamente el de la app (capítulo 8).

7.3 Los cuadros

- Hoja de cálculo .xlsx: cada cuadro del reporte en su propia hoja, con **todas sus cifras**, sin el redondeo de la pantalla, y una primera hoja con el índice. Sirve para hacer otros cálculos o rearmar un cuadro con otro formato sin volver a teclear un número.
- LaTeX .tex: los cuadros como tablas de LaTeX con las tres reglas de revista del paquete `booktabs`, uno por entorno `table`, con su título y sus notas, listos para pegar en una tesis o un artículo escrito en LaTeX.

7.4 Las figuras

Todas las figuras (.zip) descarga un archivo comprimido con cada figura del reporte en SVG, PDF vectorial y PNG a 600 ppp, del ancho elegido en el bloque Figuras y con los cambios del editor ✎, más un índice con el número y la leyenda de cada una. Con También en TIFF a 600 ppp, agrega el TIFF. Una figura sola se descarga desde su tarjeta en el bloque Figuras (sección 6.3).

7.5 El proyecto .labg

El proyecto guarda **todo el trabajo** en un solo archivo: los datos, el reporte y los ajustes de las figuras. Sirve para seguir otro día, llevarlo a otra computadora, mandarlo a un asesor o a un revisor, o repetir todos los análisis en R.

Guardar proyecto descarga un archivo con terminación .labg, que es un ZIP con estos archivos:

Archivo	Qué guarda
`manifiesto.json`	El formato, la versión de SigmaPro y la huella SHA-256 de cada archivo.
`datos/hoja.json`	La hoja completa: los tipos de las columnas, los niveles de los factores, las columnas calculadas y el filtro.
`datos/datos.csv`	Las filas que usan los análisis, en texto, para R o para cualquier programa.
`analisis.json`	El reporte: cada análisis con sus entradas, sus opciones, su título y su nota.
`estilos.json`	Los ajustes de las figuras.
`codigo/analisis.R`	El código R que repite todo: se descomprime el proyecto y se corre `source("codigo/analisis.R")` desde su carpeta.
`LEAME.txt`	Qué es el archivo y cómo se abre.

Los **resultados no se guardan**: se recalculan al abrir, así que salen exactamente los mismos (la batería de pruebas lo comprueba, cuadro por cuadro) y un proyecto nunca trae números viejos.

B7

Abrir un proyecto

Un proyecto se abre con Abrir un proyecto en Exportar, o con Abrir un proyecto .labg en Resultados cuando el reporte está vacío. La app comprueba la huella SHA-256 de cada archivo contra el manifiesto. Si coinciden y no hay otro trabajo en la app, lo abre directamente; si hay datos o análisis cargados, pregunta primero, porque abrirlo los reemplaza.




Figura 7.3. Al abrir un proyecto con otro trabajo en la app: las huellas coinciden y la app pide confirmar.

Si algún archivo cambió después de guardarse (alguien editó el CSV o el reporte a mano), su huella no coincide: el diálogo lo dice con el nombre de cada archivo cambiado y el botón cambia a Abrir de todos modos. Un archivo que no es un proyecto de SigmaPro, o que viene de otra app de la suite o de una versión más nueva de SigmaPro, no se abre, y un aviso dice por qué. Al abrirlo, la app pasa a Resultados con el reporte ya recalculado.

7.6 El guardado automático

Mientras se trabaja, los datos (con sus tipos, sus columnas calculadas y su filtro), los análisis del reporte y los ajustes de las figuras se guardan en el almacenamiento del propio navegador, dos segundos después del último cambio y al cambiar de pestaña o cerrarla. Nada sale del equipo. Cómo se recupera un trabajo al volver a abrir SigmaPro está en la sección 1.4.

La tarjeta Guardado automático del bloque Exportar dice cuándo se guardó por última vez y qué («Guardado a las 12:28 p.m.: …, 48 filas y 4 columnas, 3 análisis en el reporte»). Tiene dos controles:

- Guardar el trabajo en este navegador: viene marcada. Desmarcarla **borra** lo guardado y deja de guardar; volver a marcarla guarda de inmediato.
- Borrar lo guardado: lo borra ahora; se vuelve a guardar con el próximo cambio.

Si el navegador no deja guardar (una ventana privada, el almacenamiento bloqueado o lleno), la app sigue igual y la tarjeta lo dice: en ese caso conviene guardar el proyecto .labg. Si SigmaPro está abierto en dos pestañas, la tarjeta avisa cuando el almacenamiento está ocupado por la otra.

> **!** EN UNA COMPUTADORA COMPARTIDA
>
> Lo guardado se queda en ese navegador, y la siguiente persona que abra SigmaPro verá el aviso para recuperarlo. En una computadora de laboratorio o de un centro de cómputo, desmarca el guardado automático o usa Borrar lo guardado al terminar, y lleva tu trabajo en el proyecto .labg.

8

BLOQUE 8 · VALIDACIÓN

Validación: cada número, contra R

SigmaPro no pide que se le crea: cada resultado del programa se compara contra R, con datos publicados o clásicos, y el reporte de esa comparación viene dentro de la app. Este capítulo explica el criterio, cómo se lee el bloque, qué más se comprueba además de los números y cómo repetir toda la validación en otra computadora.

B8

8.1 El criterio

8.2 El bloque Validación

8.3 Cinco clases de resultados

8.4 Más allá de los números

8.5 La regla de liberación

8.6 Cómo repetir la validación

8.1 El criterio

Un **caso** de validación es un conjunto de datos (de un libro, un artículo o un paquete de R), un cálculo de SigmaPro y la respuesta de R al mismo cálculo. El caso aprueba si **cada número** que trae la respuesta de R coincide con el de SigmaPro:

$$|SigmaPro - R| \le 10^{-6} \cdot máx(1, |R|)$$

Es decir, seis cifras: absolutas para los números menores que 1 y relativas para los mayores. Algunas reglas lo afinan: un valor p diminuto (menor que 10^{-6}) debe coincidir además en sus cifras relativas, para que un p de 10^{-20} no apruebe solo por ser «casi cero»; los faltantes y los infinitos de R se esperan como faltantes e infinitos; y los textos se comparan exactos. Se comparan todas las claves que trae la respuesta de R, y todas deben existir en el resultado de SigmaPro.

Las respuestas de R las calculan guiones de R que están junto a la app (`tests/r/`), con R 4.4.2 y los paquetes de referencia de cada método (`car`, `emmeans`, `lme4`, `survival`, `agricolae` y otros). SigmaPro no usa R para calcular, salvo en los métodos del motor R (sección 4.6): su núcleo es propio, y R es el juez.

8.2 El bloque Validación

El bloque muestra el último reporte de validación, el mismo que se genera al correr las pruebas, con su fecha arriba a la derecha.




Figura 8.1. El bloque Validación: el resumen, los filtros y los primeros casos, con los detalles de uno abiertos.

- El **resumen**: cuántos casos aprobaron de cuántos hay, cuántos números se compararon, la mayor diferencia escalada y la versión de R de las referencias.

- Los **filtros** Todos, Aprobados y Con fallas, y un buscador por función, método o fuente de los datos.
- El **cuadro de los casos**, agrupados por la función o el método que prueban. Cada caso dice qué prueba, de dónde salen sus datos, su clase (sección 8.3), cuántos números compara, la diferencia más grande y si aprobó.
- Detalles abre lo que hay detrás de cada caso: la función de R y las versiones de sus paquetes, la regla de comparación (con su tolerancia; si el caso tiene tolerancias propias en algunas rutas, lo dice), el valor que más se alejó y el código R que calculó la referencia, para repetirlo.

Debajo del cuadro, una tarjeta resume las **otras comprobaciones** (sección 8.4), cada una con su fecha, su resultado y su detalle.

8.3 Cinco clases de resultados

No todos los números se pueden comparar de la misma manera. Cada caso lleva una clase que dice qué tipo de cálculo es y cómo se valida.

Clase	Qué es	Cómo se valida
A	Fórmula cerrada o algoritmo exacto: sumas de cuadrados, F, t, estimadores, sus valores *p*.	Contra R, con 10^{-6}.
B	R usa una aproximación publicada: el *p* de Shapiro-Wilk, los cuantiles del rango estudentizado.	Se programa el mismo algoritmo publicado. Si R mismo es menos preciso por diseño, la referencia se calcula en R con más precisión y el hallazgo se documenta.
C	R usa azar: Dunnett por omisión, la prueba de Fisher simulada.	Una referencia sin azar, por integración numérica de alta precisión; el valor por omisión de R, aparte, con la tolerancia de su propio error.
D	Optimización iterativa: Box-Cox, REML, modelos generalizados, no lineales, ARIMA.	Los dos programas con criterios de convergencia ajustados; 10^{-6} sobre el resultado convergido, o la tolerancia documentada de la ruta cuando el propio R no da más cifras.
E	Cuadros de libros y artículos, impresos con 2 a 4 decimales.	Media unidad del último dígito impreso. Se cita el libro o el artículo, no el programa con que se calculó.

Cuando la tolerancia de una ruta no es 10^{-6}, el motivo está escrito en el caso y aparece en el reporte de validación publicado; nunca se afloja una tolerancia sin decir por qué. Los hallazgos de la clase B (funciones de R que, por diseño o por redondeo, dan menos cifras que las que se piden) están descritos uno por uno en el documento de validación que acompaña a la app.

8.4 Más allá de los números

Además de los casos contra R, la batería de pruebas comprueba otras cinco cosas, cada una con su programa independiente.

Comprobación	Qué se revisa
El código R equivalente	El código que muestra la app (sección 4.5) se corre en R, escenario por escenario, y debe dar los mismos números que la app.
Las exportaciones	La hoja de cálculo se lee con R celda por celda; el .docx, con un lector de XML; los PDF, los PNG y los TIFF, con lectores de imágenes; el proyecto, con sus huellas, su código R corrido completo y reabierto con los mismos cuadros; y el guardado automático, recuperado en una página nueva.
Rendimiento	Con cerca de 100 000 filas, cada análisis común dentro de su meta de tiempo.
Privacidad y uso sin conexión	Con datos, análisis y exportaciones, ningún dato sale del navegador; sin red, la app abre, calcula y exporta.
Accesibilidad	Cada bloque y los análisis de todas las familias, a lo ancho de una pantalla y de un teléfono, en claro y en oscuro: contraste AA de los textos, nombres y etiquetas para lectores de pantalla, sin desborde lateral y con el teclado.

8.5 La regla de liberación

Un método **no aparece en la app** hasta que tiene casos de validación y todos aprueban. La app lo comprueba sola al abrir, con el reporte de validación que trae: si un caso de un método fallara, el método dejaría de aparecer en el catálogo y, si el asistente lo propusiera, la app diría que todavía no tiene su validación aprobada en lugar de calcularlo. Por eso todo lo que este manual describe está validado.

8.6 Cómo repetir la validación

La validación no depende de quien la hizo: con R y node instalados, cualquiera puede regenerar las referencias con su propio R y volver a comparar.

Hacen falta R (4.4 o posterior) con los paquetes que pide cada caso y node (20 o posterior; no hace falta instalar nada con npm). Desde la carpeta de SigmaPro:

```
Rscript tests/r/generar-todo.R      # regenera las referencias con tu R
node tests/correr.mjs               # compara y escribe los reportes
node tests/navegador.mjs            # lo mismo en el navegador, por file://
node tests/codigo-r.mjs             # el código R de la app da lo mismo en R
node tests/exportar.mjs             # las exportaciones, con lectores independientes
```

En Windows, `tests/pruebas.ps1` busca R, node y el navegador y corre las pruebas; con `-Completo`, también las exportaciones, la privacidad, el rendimiento y la accesibilidad. `correr.mjs` escribe el reporte que muestra el bloque Validación y una versión para publicar, en HTML y en CSV.

A

APÉNDICES

Apéndices

Lo que conviene tener a la mano y no cabía en ningún capítulo: qué archivos lee y escribe la app, qué hacer cuando algo no sale como se esperaba, un glosario de los términos que usa el manual, las referencias de los métodos y los datos, y la licencia del programa con la manera de citarlo.

A Los archivos que la app lee y escribe

B Cuando algo no sale

C Glosario

D Referencias

E La licencia y cómo citar SigmaPro

Ap

A Los archivos que la app lee y escribe

SigmaPro corre en el navegador y no envía nada a ningún servidor: los archivos entran desde la computadora y salen a la carpeta de descargas. El trabajo en curso se guarda solo en el almacenamiento del propio navegador (sección 7.6).

A.1 · Lo que la app lee

Formato	Extensión	Qué toma
Texto delimitado	`.csv`, `.tsv`, `.txt`	Separado por comas, punto y coma o tabuladores, con punto o coma decimal y los códigos de faltante que se indiquen (sección 2.3).
Libro de hoja de cálculo	`.xlsx`, `.xlsm`, `.ods`	Una hoja a la vez. Los libros del formato viejo (`.xls`) no se abren: se guardan antes como `.xlsx` o `.csv`.
Tabla pegada	—	Lo copiado de una hoja de cálculo o de un documento (sección 2.4).
Proyecto	`.labg`	Los datos, el reporte y los ajustes de las figuras, con la verificación de sus huellas (sección 7.5).

A.2 · Lo que la app escribe

Bloque	Archivo	Qué contiene
4	`.csv`	Desde la MANOVA y el discriminante, las variables con su grupo, para abrirlas en PCAPro o en ClusteringPro (sección 4.21).
6	`.svg` · `.pdf` · `.png` · `.tif`	Una figura, al ancho elegido; los PNG y TIFF a 600 ppp (sección 6.3).
7	`.docx` · `.html` · PDF	El reporte completo; el PDF se guarda desde el cuadro de impresión del navegador (sección 7.2).
7	`.xlsx` · `.tex`	Los cuadros del reporte con todas sus cifras, o en LaTeX con booktabs (sección 7.3).
7	`.zip`	Todas las figuras en SVG, PDF y PNG (y TIFF, si se pide), con un índice (sección 7.4).
7	`.labg`	El proyecto: datos, reporte, ajustes de las figuras y el código R que repite todo (sección 7.5).

B Cuando algo no sale

Los mensajes de la app dicen qué pasó y, casi siempre, cómo arreglarlo. Estos son los casos más comunes.

Lo que pasa	Qué hacer
Los números se leyeron como texto, o salieron muchos faltantes al importar	Revisa el Separador decimal (coma o punto) y el de columnas. Si la columna tiene textos sueltos («ND», «s/d»), ponlos en Códigos de faltante; la app dice cuántos valores no pudo convertir (sección 2.3).
Una columna de números de bloque o de dosis no se toma como factor	Cámbiale el tipo a *factor* en la lista de variables o en su menú ⋮ (sección 2.7). En los análisis, las numéricas con pocos valores aparecen como «(numérica)» y se pueden usar como factor.

Lo que pasa	Qué hacer
Las mediciones de varias fechas están en columnas separadas	Pasa la tabla a forma larga con Ancha ⇄ larga… (sección 2.11).
«No existe la columna…» al escribir una fórmula	Revisa cómo está escrito el nombre (mayúsculas, acentos); los nombres con espacios van entre comillas invertidas: `` `peso seco` ``.
«No se pudo cargar el motor R» o «No se pudo instalar el paquete…»	La primera vez, el motor R se descarga de internet (unos 25 MB): revisa la conexión y vuelve a intentarlo. Después queda guardado en el navegador (sección 4.6).
Un modelo mixto dice «Ajuste singular»	Algún componente de varianza quedó en cero: los datos no dan para estimarlo. Quita ese efecto aleatorio o simplifica el modelo (secciones 4.15 y 4.17).
«Este análisis todavía no tiene su validación contra R aprobada»	El método no pasó su validación y la app no lo calcula (sección 8.5). No debería verse en una versión publicada.
Un análisis del reporte dice que no se pudo calcular	Se borró o se renombró una columna que usaba, o el filtro dejó muy pocas filas. Regrésala o ajusta el filtro, y el análisis vuelve (sección 5.6).
Al abrir un proyecto, «Algunos archivos cambiaron después de guardarse»	Alguien editó el .labg por fuera. Ábrelo de todos modos solo si sabes qué se cambió (sección 7.5).
La tarjeta del guardado automático dice que el navegador no deja guardar	Es una ventana privada o el almacenamiento está bloqueado o lleno: guarda el proyecto .labg para no perder el trabajo (sección 7.6).
«El Estudio de figuras todavía está cargando»	Espera un momento y vuelve a pulsar Abrir en el estudio.

C Glosario

BLUE Mejor estimador lineal insesgado: la media ajustada de un genotipo tomado como efecto fijo.

BLUP Mejor predictor lineal insesgado: el valor predicho de un efecto aleatorio (un genotipo, un bloque), encogido hacia la media en proporción a lo poco que se sabe de él.

Censura En supervivencia, una unidad que terminó el ensayo sin el evento: se sabe que su tiempo es mayor que el observado.

Coeficiente de variación (CV) La desviación estándar del error como porcentaje de la media; mide la precisión de un ensayo.

Componente de varianza La parte de la variación total que aporta un factor aleatorio.

Covariable Una variable numérica que no es tratamiento pero explica parte de la respuesta (el número de plantas, la altitud).

Efecto fijo y aleatorio Fijo: los niveles se eligieron a propósito y se quiere concluir sobre ellos. Aleatorio: los niveles son una muestra de muchos posibles (bloques, localidades, años).

Error estándar (EE) La desviación estándar de un estimador: cuánto variaría si se repitiera el ensayo.

Estrato de error Cada tamaño de unidad de un diseño con parcelas de varios tamaños (parcelas grandes, subparcelas), con su propio error.

Factor y nivel	Una variable de clasificación (el híbrido, la dosis como tratamiento) y cada uno de sus valores.
Falta de ajuste	La parte de la variación de las medias de los puntos repetidos que el modelo no explica; si es significativa, el modelo no tiene la forma correcta.
Grados de libertad (gl)	El número de piezas de información independientes con que se estima algo; Satterthwaite y Kenward-Roger los aproximan en los modelos mixtos.
Heredabilidad	La proporción de la variación (entre las medias de los genotipos o entre parcelas) que es genética.
Intervalo de confianza (IC)	El rango de valores compatibles con los datos para un parámetro, al nivel elegido (por ejemplo, 95 %).
Media marginal	La media que predice el modelo para un nivel, con pesos iguales sobre los demás factores; con covariables o datos desbalanceados, es la que se publica (media ajustada).
Potencia	La probabilidad de detectar una diferencia que existe; se fija antes del ensayo (lo usual, 80 %).
Razón de momios y de riesgos	Cuántas veces más (o menos) favorable es un resultado en un grupo que en otro (momios), o cuántas veces más rápido ocurre un evento (riesgos, en el modelo de Cox).
REML	Máxima verosimilitud restringida: el método que estima los componentes de varianza sin sesgo.
Residuo	Lo que queda de cada observación después de restarle lo que predice el modelo.
Semáforo	El recuadro de cada resultado que dice si se cumplen los supuestos: verde, bien; ámbar, revisar; rojo, problema.
Sobredispersión	Más variación de la que admite la distribución supuesta (Poisson, binomial).
Suma de cuadrados tipo I, II y III	Tres maneras de probar cada término con datos desbalanceados: en orden, ajustado por los que no lo contienen o ajustado por todos (sección 4.10).
Valor *p*	La probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado si no hubiera efecto.

D Referencias

Las obras de los métodos que explica el manual, de los paquetes de R contra los que se validó y de los datos publicados de los ejemplos. El reporte exportado trae, en su propia lista, las que citan sus análisis.

Diseños experimentales y comparaciones de medias

Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society B, 57(1), 289–300.

Cochran, W. G. y Cox, G. M. (1957). Experimental designs (2.ª ed.). Wiley.

Duncan, D. B. (1955). Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11(1), 1–42.

Dunnett, C. W. (1955). A multiple comparison procedure for comparing several treatments with a control. Journal of the American Statistical Association, 50(272), 1096–1121.

Gomez, K. A. y Gomez, A. A. (1984). Statistical procedures for agricultural research (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65–70.

Kenward, M. G. y Roger, J. H. (1997). Small sample inference for fixed effects from restricted maximum likelihood. Biometrics, 53(3), 983–997.

Patterson, H. D. y Williams, E. R. (1976). A new class of resolvable incomplete block designs. Biometrika, 63(1), 83–92.

Satterthwaite, F. E. (1946). An approximate distribution of estimates of variance components. Biometrics Bulletin, 2(6), 110–114.

Scheffé, H. (1953). A method for judging all contrasts in the analysis of variance. Biometrika, 40(1/2), 87–110.

Searle, S. R., Speed, F. M. y Milliken, G. A. (1980). Population marginal means in the linear model: an alternative to least squares means. The American Statistician, 34(4), 216–221.

Tukey, J. W. (1949). Comparing individual means in the analysis of variance. Biometrics, 5(2), 99–114.

Yates, F. (1936). A new method of arranging variety trials involving a large number of varieties. Journal of Agricultural Science, 26(3), 424–455.

Supuestos, descriptivos y pruebas

Agresti, A. y Coull, B. A. (1998). Approximate is better than "exact" for interval estimation of binomial proportions. The American Statistician, 52(2), 119–126.

Brown, L. D., Cai, T. T. y DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science, 16(2), 101–133.

Brown, M. B. y Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 364–367.

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. Technometrics, 6(3), 241–252.

Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. Journal of the American Statistical Association, 32(200), 675–701.

Hyndman, R. J. y Fan, Y. (1996). Sample quantiles in statistical packages. The American Statistician, 50(4), 361–365.

Joanes, D. N. y Gill, C. A. (1998). Comparing measures of sample skewness and kurtosis. Journal of the Royal Statistical Society D, 47(1), 183–189.

Kruskal, W. H. y Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 47(260), 583–621.

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. En I. Olkin (Ed.), Contributions to probability and statistics (pp. 278–292). Stanford University Press.

Shapiro, S. S. y Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591–611.

Steiger, J. H. y Fouladi, R. T. (1997). Noncentrality interval estimation and the evaluation of statistical models. En L. L. Harlow, S. A. Mulaik y J. H. Steiger (eds.), What if there were no significance tests? (pp. 221–257). Lawrence Erlbaum.

Welch, B. L. (1947). The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika, 34(1/2), 28–35.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, 1(6), 80–83.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209–212.

Regresión, correlación y contingencia

Agresti, A. (2002). Categorical data analysis (2.ª ed.). Wiley.

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723.

Belsley, D. A., Kuh, E. y Welsch, R. E. (1980). Regression diagnostics: identifying influential data and sources of collinearity. Wiley.

Bowker, A. H. (1948). A test for symmetry in contingency tables. Journal of the American Statistical Association, 43(244), 572–574.

Breslow, N. E. y Day, N. E. (1980). Statistical methods in cancer research. Volume I: The analysis of case-control studies. International Agency for Research on Cancer.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46.

Cohen, J. (1968). Weighted kappa: nominal scale agreement with provision for scaled disagreement or partial credit. Psychological Bulletin, 70(4), 213–220.

Cook, R. D. (1977). Detection of influential observation in linear regression. Technometrics, 19(1), 15–18.

Durbin, J. y Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression. I. Biometrika, 37(3/4), 409–428.

Fleiss, J. L., Cohen, J. y Everitt, B. S. (1969). Large sample standard errors of kappa and weighted kappa. Psychological Bulletin, 72(5), 323–327.

Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. Biometrika, 30(1/2), 81–93.

Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112.

Landis, J. R. y Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174.

Mallows, C. L. (1973). Some comments on CP. Technometrics, 15(4), 661–675.

Mantel, N. y Haenszel, W. (1959). Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. Journal of the National Cancer Institute, 22(4), 719–748.

McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. Psychometrika, 12(2), 153–157.

Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society B, 31(2), 350–371.

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 461–464.

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72–101.

Tarone, R. E. (1985). On heterogeneity tests based on efficient scores. Biometrika, 72(1), 91–95.

Modelos mixtos, genética cuantitativa y modelos generalizados

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. y Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1), 1–48.

Cruz, C. D., Regazzi, A. J. y Carneiro, P. C. S. (2012). Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético (4.ª ed., vol. 1). Editora UFV.

Cullis, B. R., Smith, A. B. y Coombes, N. E. (2006). On the design of early generation variety trials with correlated data. Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics, 11(4), 381–393.

Falconer, D. S. y Mackay, T. F. C. (1996). Introduction to quantitative genetics (4.ª ed.). Longman.

Harrison, X. A. (2014). Using observation-level random effects to model overdispersion in count data in ecology and evolution. PeerJ, 2, e616.

Holland, J. B., Nyquist, W. E. y Cervantes-Martínez, C. T. (2003). Estimating and interpreting heritability for plant breeding: an update. Plant Breeding Reviews, 22, 9–112.

Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B. y Christensen, R. H. B. (2017). lmerTest package: tests in linear mixed effects models. Journal of Statistical Software, 82(13), 1–26.

Lenth, R. V. (2016). Least-squares means: the R package lsmeans. Journal of Statistical Software, 69(1), 1–33.

Nelder, J. A. y Wedderburn, R. W. M. (1972). Generalized linear models. Journal of the Royal Statistical Society A, 135(3), 370–384.

Piepho, H.-P. y Möhring, J. (2007). Computing heritability and selection response from unbalanced plant breeding trials. Genetics, 177(3), 1881–1888.

Pinheiro, J. C. y Bates, D. M. (2000). Mixed-effects models in S and S-PLUS. Springer.

Schmidt, P., Hartung, J., Rath, J. y Piepho, H.-P. (2019). Estimating broad-sense heritability with unbalanced data from agricultural cultivar trials. Crop Science, 59(2), 525–536.

Wolfinger, R. D. (1993). Covariance structure selection in general mixed models. Communications in Statistics – Simulation and Computation, 22(4), 1079–1106.

No lineal, superficies y ensayos multiambiente

Box, G. E. P. y Wilson, K. B. (1951). On the experimental attainment of optimum conditions. Journal of the Royal Statistical Society B, 13(1), 1–45.

Cerrato, M. E. y Blackmer, A. M. (1990). Comparison of models for describing corn yield response to nitrogen fertilizer. Agronomy Journal, 82(1), 138–143.

Cornelius, P. L., Seyedsadr, M. y Crossa, J. (1992). Using the shifted multiplicative model to search for «separability» in crop cultivar trials. Theoretical and Applied Genetics, 84(1–2), 161–172.

Eberhart, S. A. y Russell, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, 6(1), 36–40.

Finlay, K. W. y Wilkinson, G. N. (1963). The analysis of adaptation in a plant-breeding programme. Australian Journal of Agricultural Research, 14(6), 742–754.

Gollob, H. F. (1968). A statistical model which combines features of factor analytic and analysis of variance techniques. Psychometrika, 33(1), 73–115.

Lin, C. S. y Binns, M. R. (1988). A superiority measure of cultivar performance for cultivar × location data. Canadian Journal of Plant Science, 68(1), 193–198.

Myers, R. H., Montgomery, D. C. y Anderson-Cook, C. M. (2016). Response surface methodology: process and product optimization using designed experiments (4.ª ed.). Wiley.

Purchase, J. L., Hatting, H. y van Deventer, C. S. (2000). Genotype × environment interaction of winter wheat (Triticum aestivum L.) in South Africa: II. Stability analysis of yield performance. South African Journal of Plant and Soil, 17(3), 101–107.

Seefeldt, S. S., Jensen, J. E. y Fuerst, E. P. (1995). Log-logistic analysis of herbicide dose-response relationships. Weed Technology, 9(2), 218–227.

Shukla, G. K. (1972). Some statistical aspects of partitioning genotype-environmental components of variability. Heredity, 29(2), 237–245.

Wricke, G. (1962). Über eine Methode zur Erfassung der ökologischen Streubreite in Feldversuchen. Zeitschrift für Pflanzenzüchtung, 47, 92–96.

Yan, W. y Kang, M. S. (2003). GGE biplot analysis: a graphical tool for breeders, geneticists, and agronomists. CRC Press.

Yan, W., Hunt, L. A., Sheng, Q. y Szlavnics, Z. (2000). Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. Crop Science, 40(3), 597–605.

Multivariado, potencia, muestreo, supervivencia y series

Box, G. E. P. (1949). A general distribution theory for a class of likelihood criteria. Biometrika, 36(3–4), 317–346.

Box, G. E. P. y Jenkins, G. M. (1976). Time series analysis: forecasting and control (ed. revisada). Holden-Day.

Champely, S. (2020). pwr: basic functions for power analysis (versión 1.3-0) [paquete de R].

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3.ª ed.). Wiley.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum.

Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. Journal of the Royal Statistical Society B, 34(2), 187–220.

Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics, 7(2), 179–188.

Grambsch, P. M. y Therneau, T. M. (1994). Proportional hazards tests and diagnostics based on weighted residuals. Biometrika, 81(3), 515–526.

Harrell, F. E., Califf, R. M., Pryor, D. B., Lee, K. L. y Rosati, R. A. (1982). Evaluating the yield of medical tests. JAMA, 247(18), 2543–2546.

Kaplan, E. L. y Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53(282), 457–481.

Ljung, G. M. y Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303.

Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. Econometrica, 13(3), 245–259.

Pillai, K. C. S. (1955). Some new test criteria in multivariate analysis. The Annals of Mathematical Statistics, 26(1), 117–121.

Pohlert, T. (2023). trend: non-parametric trend tests and change-point detection (versión 1.1.8) [paquete de R].

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379–1389.

Therneau, T. M. (2024). A package for survival analysis in R (versión 3.7-0) [paquete de R].

Programas y datos de los ejemplos

Box, G. E. P. y Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society B, 26(2), 211–252.

Mendel, G. (1866). Versuche über Pflanzen-Hybriden. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 4, 3–47.

Olivoto, T. y Lúcio, A. D. (2020). metan: an R package for multi-environment trial analysis. Methods in Ecology and Evolution, 11(6), 783–789.

R Core Team (2024). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria. https://www.R-project.org/

Yates, F. (1935). Complex experiments. Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society, 2(2), 181–247.

E La licencia y cómo citar SigmaPro

E.1 · Qué lleva la app por dentro

SigmaPro está escrita en HTML, CSS y JavaScript. Su núcleo de cálculo es propio: la lectura de archivos, el álgebra de los modelos, las distribuciones, los métodos, las gráficas, las exportaciones (.docx, .xlsx, PDF, ZIP) y la validación. Para que sus números coincidan con los de R, algunos algoritmos se tradujeron de su código fuente público, que es software libre; cada uno está declarado, con su publicación y su licencia, en el archivo `LICENSES-TERCEROS.md` de la carpeta del programa. Los íconos de los módulos comunes de la suite son de Lucide (licencia ISC).

Los métodos del motor R usan webR (R compilado para el navegador) y paquetes de R, que se descargan la primera vez o se sirven desde la carpeta `motor-r/`, cada uno con su propia licencia libre; no viajan dentro del programa.

E.2 · Licencia

El programa se distribuye bajo la **Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior** (GPL-3.0-or-later): se puede usar, copiar, estudiar y modificar libremente, con la condición de que las versiones modificadas se distribuyan bajo la misma licencia y conserven la atribución. El texto completo está en el archivo `LICENSE`. Este manual es © 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán, todos los derechos reservados.

E.3 · Cómo citarlo

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *SigmaPro: estadística para la investigación agronómica y biológica* (versión 1.0.0) [Programa de cómputo]. LABG Suite.

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *SigmaPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con SigmaPro, versión 1.0.

El párrafo de métodos que arma el reporte (sección 5.4) ya cita el programa con la versión que tengas abierta, junto con R. Si usaste un método en particular, cita también su artículo original: el reporte exportado trae la referencia completa de cada método que usaron sus análisis.