UNIDAD 2. Lenguajes para la Visualización de la Información.

Ejemplo 1

Crea un documento HTML con el siguiente contenido

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
  <HEAD>
     <TITLE> EJEMPLO 1 </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
   Sabado
         Domingo
     Ir al cine
          Dar un paseo 
     Estudiar redes
          Estudiar marcas 
     </BODY>
</HTML>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 2

Modifica el documento HTML anterior añadiendo el mismo estilo cada celda.

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 3

Modifica el documento HTML anterior cambiando el estilo de la tabla:

```
style="border:1px solid black; width:50%; border-collapse:
collapse"
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 4

Modifica el documento HTML anterior para definir los estilos de tabla y celda en la cabecera del documento (<head>) en lugar de en la definición de la tabla.

Ejemplo 5

Prueba cómo se aplican las prioridades cuando se definen diferentes estilos para la tabla, fila y celda.

```
<html>
   <head>
       <title>EJEMPLO 5</title>
       <style>
           table {border:1px solid black; width:50%;
          height:300px; border-collapse:
          collapse; text-align:center;}
          td {border:1px solid black;}
       </style>
   </head>
   <body>
       color:red;">
              <td style="vertical-align:middle;
              Domingo
          Ir al cine
              Dar un paseo 
           Estudiar redes
              Estudiar marcas 
          </body>
</html>
```

Ejemplo 6

Crea un documento HTML con el siguiente contenido y observa cómo se muestra el encabezado de cada columna.

Lenguajes de Marcas

Ejemplo 7

Modifica el documento del ejemplo anterior para añadir un título a la tabla.