

TSRMI: Assignment #3

Luis Alberto Ballado Aradias

luis.ballado@cinvestav.mx

CINVESTAV UNIDAD TAMAULIPAS — 4 de julio de 2023

- Empleando artículos y publicaciones de reconocido prestigio científico, documentar y explicar dos ejemplos de robots móviles que empleen una arquitectura híbrida para su control.

1. **Agent-based distributed architecture for mobile robot control** En este artículo, los autores presentan una arquitectura de control híbrida para robots móviles que combina elementos de control reactivo y planificación deliberada. La arquitectura propuesta se basa en la idea de que un control reactivo en tiempo real puede ser complementado con una planificación deliberada para lograr un equilibrio entre la reactividad y la capacidad de tomar decisiones informadas.

La arquitectura consta de dos componentes principales: un módulo reactivo y un módulo deliberativo. El módulo reactivo se encarga de las tareas de bajo nivel, como el seguimiento de trayectorias y la evitación de obstáculos en tiempo real, utilizando sensores y retroalimentación directa. Por otro lado, el módulo deliberativo se encarga de la planificación de alto nivel, como la generación de trayectorias globales y la toma de decisiones basada en un modelo del entorno.

El enfoque híbrido permite que el robot reaccione rápidamente a eventos inesperados en el entorno a través del control reactivo, mientras que también puede realizar planificación y toma de decisiones más informadas utilizando el módulo deliberativo. Los autores presentan los detalles de implementación de la arquitectura en un robot móvil.

Los resultados experimentales muestran que la arquitectura híbrida permite un control robusto y flexible del robot móvil en entornos dinámicos y complejos. Se demuestra que la combinación de control reactivo y planificación deliberada proporciona una solución efectiva para abordar los desafíos de la navegación autónoma y la toma de decisiones en tiempo real.

2. **Design of Hybrid Control Architecture for Mobile Robots**

En este artículo, los autores presentan una arquitectura de control híbrida para robots móviles que combina control reactivo y planificación deliberada para lograr un control robusto y adaptativo en entornos dinámicos y desconocidos. La arquitectura propuesta se basa en la idea de que el control reactivo es esencial para reaccionar rápidamente a los cambios del entorno, mientras que la planificación deliberada permite tomar decisiones de largo plazo.

El artículo destaca la importancia de combinar el control reactivo y la planificación deliberada en una arquitectura híbrida para lograr un control robusto y adaptativo en la robótica móvil. Proporciona una base teórica sólida y presenta resultados experimentales que respaldan la eficacia y utilidad de la arquitectura híbrida en diferentes situaciones y aplicaciones.

- Identificar las funcionalidades de cada capa, así como el o los lenguajes de programación empleados en el desarrollo.

Para el primer artículo **Agent-based distributed architecture for mobile robot control**, no se especifica directamente qué lenguaje de programación se utilizó en el desarrollo de la arquitectura. Sin embargo, es común en la robótica móvil utilizar lenguajes de bajo nivel como C, C++ para la implementación de algoritmos y controladores.

En cuanto a las funcionalidades de cada capa en la arquitectura híbrida propuesta en el artículo, se mencionan los siguientes componentes:

1. Deliberativa: Se encarga de los patrones de comportamientos necesarios para que el robot pueda completar su objetivo.
2. Reactiva: Ejecuta esos patrones de comportamiento, respetando las restricciones de tiempo.
3. Communication framework: Es la base que activa las interacciones necesarias entre la capa deliberativa y reactiva, enviando información sensorial a ambos niveles y acciones a los actuadores.

En el segundo artículo **Design of Hybrid Control Architecture for Mobile Robots**, también se mencionan tres componentes principales en la arquitectura híbrida propuesta:

1. Nivel de Comportamiento: Este nivel se encarga de las tareas de bajo nivel, como el seguimiento de trayectorias y la evitación de obstáculos. Utiliza algoritmos de control reactivo para responder rápidamente a eventos inesperados y cambios en el entorno.
2. Nivel de Reflexión: En este nivel se toman decisiones de alto nivel, como la planificación de rutas y la selección de comportamientos. Se basa en la información del entorno y los objetivos del robot para tomar decisiones informadas y de largo plazo.
3. Nivel de Acción: Este nivel implementa las decisiones tomadas en el nivel de reflexión y genera comandos de control para el movimiento del robot.

En cuanto al lenguaje de programación utilizado en el desarrollo de esta arquitectura, tampoco se especifica directamente en el artículo.

- ¿Cuál sería la razón principal por la que los procesos necesarios a un robot móvil se organizan naturalmente en tres capas de control?

La razón principal por la que los procesos necesarios para un robot móvil se organizan naturalmente en tres capas de control es la separación de responsabilidades y la modularidad del sistema. Estas tres capas de control, que son comunes en muchas arquitecturas de control de robots móviles, permiten una distribución clara y eficiente de las tareas y funciones del robot.

1. Capa de percepción: Esta es la capa inferior y se encarga de adquirir información sobre el entorno utilizando sensores como cámaras, lidar, sonar, entre otros. Su objetivo principal es obtener datos relevantes sobre la posición, la orientación, los obstáculos y otros elementos del entorno que son necesarios para la toma de decisiones.
2. Capa de planificación: En esta capa intermedia, se lleva a cabo la planificación de alto nivel. Utilizando la información recopilada por la capa de percepción, se generan planes y se toman decisiones estratégicas. Esto implica la generación de trayectorias, la selección de acciones y la planificación de rutas para lograr los objetivos deseados, como navegar hacia una ubicación específica o evitar obstáculos.
3. Capa de control: Esta es la capa superior y se encarga de la ejecución y el control de bajo nivel. Aquí se implementan algoritmos de control y se generan comandos específicos para los actuadores del robot, como motores y servomotores, para llevar a cabo las acciones planificadas. La capa de control garantiza que el robot se mueva de manera precisa y se ajuste continuamente en función de los datos de retroalimentación de los sensores.

La principal ventaja de esta organización en tres capas es la modularidad y la flexibilidad. Cada capa tiene responsabilidades claras y puede ser desarrollada y actualizada de manera independiente. Esto facilita el desarrollo, la depuración y el mantenimiento del sistema en su conjunto. Además, esta estructura permite que diferentes algoritmos y enfoques sean aplicados en cada capa, lo que brinda la posibilidad de adaptar y mejorar el rendimiento del robot en diferentes situaciones y aplicaciones.