

Instalación de OpenClaw en Windows con Ollama (Backend Local)

OpenClaw es un asistente de IA personal de código abierto que puede ejecutarse localmente en Windows, Linux o macOS, capaz de automatizar tareas (email, calendario, archivos, etc.) a través de chats en WhatsApp, Telegram, Discord, etc. Utilizar **Ollama** como backend significa que los modelos de lenguaje grandes (LLM) se ejecutarán en su propia máquina (no en la nube), preservando la privacidad de sus datos ¹ ². A continuación se presenta una guía paso a paso para instalar OpenClaw en Windows *de forma local* (sin depender de APIs externas como OpenAI o Anthropic), usando Ollama para los modelos. También se incluyen instrucciones de configuración, solución de problemas frecuentes (compatibilidad, conexión OpenClaw↔Ollama, instalación de Node.js, conflictos con WSL2, ejecución del daemon) y recomendaciones de seguridad mínimas.

Requisitos Previos y Consideraciones Iniciales

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 actualizado ³. Es posible usar Windows de forma *nativa*; sin embargo, la comunidad advierte que OpenClaw en Windows tiene algunas limitaciones. Históricamente se ha recomendado instalarlo dentro de WSL2 (Subsistema de Windows para Linux) debido a problemas de compatibilidad en instalación nativa ⁴. Más adelante se discuten estos puntos.
- **Node.js:** Asegúrese de tener **Node.js v18+** (idealmente v22 o superior) instalado en Windows ³. OpenClaw es una herramienta escrita en Node.js, por lo que requiere una versión moderna. Si tiene una versión más antigua, descárguela de Node.js oficial e instálela. Puede verificar con `node --version`. *Nota:* El instalador rápido de OpenClaw puede instalar Node automáticamente si no lo tiene ⁵, pero es preferible confirmar la versión.
- **Permisos de administrador:** Será necesario ejecutar algunos pasos con privilegios de administrador (por ejemplo, instalación de software).
- **Conexión a Internet:** Para descargar dependencias y modelos inicialmente.
- **Hardware:** Mínimo 8 GB de RAM (16 GB recomendados) y suficiente espacio en disco (al menos ~50 GB libres para OpenClaw, Ollama y modelos) ⁶ ⁷. Un GPU es opcional pero mejora el rendimiento de los modelos locales (sin GPU, los LLM usarán CPU más lentamente).

Instalación de Ollama (Backend de Modelo Local)

1. **Descargar e instalar Ollama:** Ollama es la plataforma que gestionará los modelos locales. Descargue el instalador de Ollama para Windows desde el sitio oficial ⁸. Visite ollama.com/download/windows, haga clic en "Download for Windows" y ejecute el archivo `OllamaSetup.exe` siguiendo las instrucciones de instalación ⁸. Tras la instalación, reinicie si es necesario y abra PowerShell o CMD para verificar con `ollama --version` (debería mostrar un número de versión, por ejemplo `ollama version 0.1.22`) ⁹.

2. **Descargar un modelo local:** Una vez instalado Ollama, necesita obtener al menos un modelo de lenguaje para usar con OpenClaw. Ollama utiliza el comando `ollama pull <modelo>` para descargar modelos. Por ejemplo, puede iniciar con un modelo de tamaño mediano como **Llama 3 8B** ejecutando:

```
ollama pull llama3.2:8b
```

Este comando descargará un modelo (~4.7 GB en este caso) ¹⁰. Sea paciente la primera vez. Si busca modelos más ligeros o rápidos, podría intentar `ollama pull mistral` (modelo 7B rápido), `ollama pull phi:3.8b` (3.8B muy eficiente) u otros según sus necesidades ¹¹. *Nota:* OpenClaw funciona mejor con modelos de contexto extenso (se recomienda compatibilidad con *contextos de 64k tokens* para que el agente pueda manejar muchas instrucciones a la vez) ¹², por lo que conviene elegir modelos con ventanas de contexto amplias (por ejemplo, Qwen-3 coder, GPT-OSS 20B/120B, etc., según lo recomendado) ¹³ ¹⁴.

1. **Iniciar el servicio de Ollama:** Para que OpenClaw pueda usar el modelo local, Ollama debe estar ejecutándose en modo servidor. Inicie Ollama en background ejecutando en PowerShell/Terminal:

```
ollama serve
```

Esto iniciará el servicio en el puerto por defecto (127.0.0.1:11434). Debería ver un mensaje tipo *"Listening on 127.0.0.1:11434"* en la consola, indicando que Ollama está listo y a la espera de consultas ¹⁵ ¹⁶. **Mantenga esta ventana abierta** (o ejecute el comando en una ventana separada) mientras usa OpenClaw, para que el servidor de modelos siga activo. *Consejo:* Puede configurar Ollama para arrancar automáticamente con el sistema (por ejemplo, creando un servicio en Windows o usando tareas programadas), pero esto es opcional. En Mac/Linux, OpenClaw puede configurar un servicio systemd para Ollama durante la instalación, pero en Windows es suficiente con iniciarlo manualmente por ahora ¹⁷.

Instalación de OpenClaw en Windows

Con Ollama listo, procedemos a instalar OpenClaw. Existe un instalador rápido por script y también la vía manual (NPM o compilar desde código). Se recomienda el método sencillo de NPM:

1. **Instalar OpenClaw CLI:** Abra PowerShell (mejor como administrador) y ejecute el script de instalación automática de OpenClaw. Hay dos variantes:
2. **Método rápido:** Ejecutar el comando *one-liner* que descarga e instala todo automáticamente:

```
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
```

Este comando de PowerShell (`iwr` es *Invoke-WebRequest*) descargará y ejecutará el script oficial de instalación para Windows ¹⁸. El script detectará si Node.js falta y lo instalará, luego descargará OpenClaw y sus dependencias, preparando todo en un solo paso ⁵.

3. **Método manual con npm:** Si prefiere más control o ya tiene Node configurado, puede instalar via npm. En una terminal, ejecute:

```
npm install -g openclaw@latest
```

Esto instalará la herramienta OpenClaw globalmente. Tras completarse, verifique con `openclaw --version`. Luego, continúe con el asistente de configuración ejecutando:

```
openclaw onboard --install-daemon
```

(El uso de `--install-daemon` le indicará al asistente que configure el servicio en segundo plano al final) ¹⁹ ²⁰. Este comando inicia el **Asistente de Onboarding** interactivo. *Nota:* Ambos métodos (script o npm) terminan en el mismo asistente de configuración. Si usó el script `install.ps1`, es posible que automáticamente lance el wizard al finalizar ²¹.

4. **Confirmación de instalación:** Si la instalación fue exitosa, el comando `openclaw --version` debe mostrar un número de versión. En caso de error, revise la consola para mensajes (por ejemplo, errores de permisos o problemas con npm). Asegúrese de estar conectado a internet para que npm pueda bajar los paquetes.

Importante sobre WSL2: La documentación oficial señala que en Windows es preferible usar WSL2 (Ubuntu) para ejecutar OpenClaw debido a problemas de compatibilidad en modo nativo ⁴ ²². Si opta por *no* usar WSL2, asegúrese de que todo (Node, Ollama y OpenClaw) esté instalado en Windows directamente. *No mezcle entornos*. En otras palabras, **no** instale OpenClaw dentro de WSL mientras Ollama corre en Windows o viceversa, ya que OpenClaw no podrá comunicarse correctamente en ese caso (WSL tiene su propia red interna separada). Si decide usar WSL2 de todos modos, instale tanto Node.js como OpenClaw dentro de la distro Linux, y corra Ollama también allí para evitar conflictos. Recuerde que OpenClaw no funcionará si solo tiene Node en Windows pero intenta ejecutarlo dentro de WSL ²³. Para propósitos de esta guía, continuaremos suponiendo instalación *nativa* en Windows (ya que las versiones recientes de OpenClaw y Ollama la soportan), pero tenga presente esta consideración.

Configuración Inicial (Asistente de *Onboarding*) y Conexión a Ollama

Al ejecutar `openclaw onboard --install-daemon`, se lanzará un asistente interactivo por la línea de comandos. Este asistente realizará la configuración básica de OpenClaw paso a paso. A continuación se detallan las partes más relevantes, incluyendo la integración con Ollama:

- **Confirmación inicial:** OpenClaw advertirá que es una herramienta potente y pide confirmación para continuar (acepte para seguir).

- **Modo de instalación:** El asistente puede preguntar si quiere un modo *rápido* o *manual*. Para asegurarnos de configurar todo correctamente, puede elegir *Manual* si aparece la opción, así podrá verificar cada ajuste (en versiones recientes quizás simplemente proceda paso a paso).
- **Ubicación del Gateway:** Seleccione **Gateway Local (esta máquina)** cuando pregunte "*Where to run the Gateway?*" o similar ²⁴. Esto indica que la puerta de enlace (el servidor central de OpenClaw) correrá en su PC local (lo apropiado para uso personal).
- **Proveedor de modelo/LLM:** Esta es la parte crítica para usar Ollama. Cuando el asistente pregunte *qué proveedor de IA desea usar*, elija **Local (Ollama)** de la lista ²⁵. OpenClaw soporta varios proveedores (OpenAI, Anthropic Claude, Google, etc.), pero en nuestro caso elegimos la opción local con Ollama.
- **Configuración de conexión a Ollama:** El asistente le pedirá la *dirección del servidor Ollama*. Por defecto sugerirá `http://127.0.0.1:11434` ²⁶, que es exactamente donde Ollama *serve* está escuchando en local. Acepte el valor por defecto (presione Enter) a menos que esté usando una configuración distinta. OpenClaw intentará probar la conexión con Ollama en ese momento. Si Ollama no estuviera corriendo, este paso fallaría – asegúrese de haber ejecutado `ollama serve` como se indicó antes. Si todo está bien, OpenClaw reconocerá el endpoint de Ollama. *Nota:* No se requiere ninguna API key para Ollama (es local), pero **OpenClaw igualmente necesita un valor en la configuración de auth**. Habitualmente el wizard maneja esto internamente; si en algún caso se le pide un "API Key" para Ollama, puede ingresar una cadena ficticia (por ejemplo "ollama" o "x") solo para satisfacer el campo ²⁷ – Ollama no lo utilizará realmente, pero OpenClaw exige no dejarlo vacío para completar la config.
- **Selección de modelo por defecto:** A continuación el asistente listará los modelos disponibles en su instalación de Ollama y le pedirá elegir uno como modelo *predeterminado* para su agente ²⁸. Si solo descargó un modelo, probablemente se seleccione automáticamente. Si hay varios, elija el que prefiera para que OpenClaw lo use inicialmente en sus respuestas. (Siempre podrá cambiar o agregar modelos posteriormente, pero esto define con cuál arranca el agente).
- **Configuración de canal de chat:** OpenClaw le preguntará cómo desea interactuar con su asistente. Puede configurarlo en uno o varios servicios de mensajería: **Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, Signal, iMessage**, etc. ²⁹ ³⁰. Para principiantes suele sugerirse Telegram por su sencillez de configuración ³¹. Si elige Telegram, por ejemplo, deberá crear un bot con `@BotFather` en Telegram y obtener un *token* de bot, el cual el asistente le pedirá pegar ³². Cada plataforma tiene sus pasos (WhatsApp le mostrará un QR para vincular su cuenta, Discord requiere un bot token y agregarlo a un servidor, etc.). Puede configurar más de un canal, pero se recomienda empezar con uno para pruebas. *Consejo:* También puede optar por **ningún canal externo** inicialmente y simplemente usar la interfaz web local de OpenClaw para probar (ver más adelante "Dashboard web"). Si decide saltar la configuración de canales en el wizard, no se preocupe; luego podrá agregar un canal ejecutando comandos de configuración específicos (`openclaw configure --section channels...`).
- **Habilitar habilidades (skills) y herramientas:** OpenClaw posee *skills* o integraciones opcionales (búsqueda web, control del navegador, acceso al sistema de archivos, ejecución de comandos del sistema, integración con email/Calendario, etc.). El asistente preguntará qué **capacidades habilitar** ³³. Puede activar las que desee; para un uso local y pruebas personales, generalmente es seguro habilitar varias (p.ej., acceso a archivos, navegación web, etc.), pero *sea consciente de las implicaciones*: si habilita que OpenClaw ejecute comandos del sistema o acceda a todos sus archivos, el asistente tendrá mucho poder en su PC. Si prefiere ser precavido al inicio, puede **omitir o deshabilitar las funciones más sensibles** (como comandos de sistema) hasta conocer mejor el comportamiento de OpenClaw. Estas configuraciones se pueden modificar después, así que no dude en empezar con mínimos permisos y luego expandir.

- **Token de gateway y finalización:** Hacia el final, el asistente generará un **Gateway Token** (un código) que sirve para autenticarse al acceder al gateway de OpenClaw (por ejemplo, si abre la interfaz web le pedirá ese token). Guarde este token en lugar seguro. Si pasó el flag `--install-daemon`, el asistente ahora también instalará el daemon (servicio) y arrancará el gateway automáticamente como parte de la finalización ³⁴. Al terminar, debería ver mensajes de éxito, por ejemplo: *"✓ OpenClaw setup complete – Gateway running at http://127.0.0.1:18789/ – Connected to [su canal] – Ready to chat."* ³⁵.

En este punto, OpenClaw está **instalado y configurado** para usar su modelo local via Ollama. El gateway (servidor central) debería estar corriendo en segundo plano escuchando en el puerto configurado (por defecto 18789). Ya puede empezar a interactuar con su asistente.

Ejecución y Verificación del Daemon (Gateway de OpenClaw)

OpenClaw funciona mediante un proceso *daemon* (servicio) llamado **gateway**, que mantiene la conexión con los canales de chat y coordina las respuestas de la IA. Es crucial confirmar que esté ejecutándose correctamente:

- **Verificar estado:** Use el comando:

```
openclaw gateway status
```

para ver si el gateway está activo. Alternativamente, `openclaw status --all` mostrará información de estado de los servicios y conexiones ³⁶. Si el daemon se instaló correctamente, debería indicarle que el gateway está "running" (ejecutándose).

- **Acceder al dashboard web:** Abra un navegador web en la misma máquina e ingrese a `http://127.0.0.1:18789/`. Este es el panel web local de OpenClaw. Debería cargar una interfaz que le pedirá el **gateway token** generado en el onboarding. Ingrésele para autenticar. Luego verá una ventana de chat web. Escriba un mensaje de prueba (por ejemplo: "Hola, ¿estás activo?") y debería recibir una respuesta generada por el modelo local a través de Ollama. Si obtiene respuesta aquí, significa que la conexión OpenClaw↔Ollama y el modelo están funcionando correctamente *sin internet* (salvo la conexión inicial de su navegador a su propio equipo) ³⁷. En caso de que la página no cargue o no responda:

- Asegure que el gateway esté en ejecución (paso anterior).
- Verifique no tener firewall bloqueando conexiones *localhost*. Pruebe tanto `127.0.0.1:18789` como `localhost:18789` ³⁸.

- Si aún no funciona, intente reiniciar el gateway manualmente (ver más abajo).

- **Interacción vía canales externos:** Si configuró Telegram u otro chat, pruebe enviar mensajes desde allí. Por ejemplo, envíe el mismo saludo o una operación matemática sencilla al bot de Telegram vinculado ³⁹. OpenClaw debe responder en unos segundos (la latencia dependerá de la velocidad de su modelo y hardware, típicamente 5-15 segundos para un modelo 7B en CPU) ⁴⁰. Si el bot no

responde, verifique el token y configuración del bot (ejecute `openclaw configure --section channels.telegram` para reconfigurar, o revise los logs con `openclaw logs gateway`) ⁴¹.

- **Arranque manual del gateway:** Si el servicio no quedó instalado o no inicia solo, puede lanzarlo en primer plano con:

```
openclaw gateway --port 18789 --verbose
```

(o simplemente `openclaw serve`). Esto mostrará en consola la actividad del gateway. Úselo para depurar si necesario. Si quiere que OpenClaw se ejecute 24/7, asegúrese de instalar el daemon (vía wizard o ejecutando `openclaw gateway install`) y que se inicie con el sistema. Según la documentación, en WSL/Linux se usa systemd para esto ³⁴, pero en Windows nativo podría requerir configuraciones adicionales (ej. un Servicio de Windows mediante NSSM, o un acceso directo en inicio). Para uso personal básico, puede simplemente ejecutar manualmente el gateway cuando lo necesite.

- **Logs:** OpenClaw guarda registros en `~/.openclaw` dentro de su perfil (o en la ruta correspondiente de WSL si lo usa allí). Puede inspeccionarlos con `openclaw logs gateway` para ver detalles de errores si algo falla al conectar ⁴².

Solución de Problemas Comunes

A continuación, se abordan **problemas frecuentes** que pueden surgir durante la instalación o el uso, junto con sus soluciones:

- **Error de compatibilidad / El gateway no inicia:** Si `openclaw gateway status` indica que está **down** o el servicio no arranca:
- Verifique la versión de Node.js instalada: `node --version`. Debe ser 18+; idealmente 20 o 22. Versiones muy antiguas causarán fallos. Si es necesario, actualice Node (puede usar el instalador oficial o nvm) ⁴³.
- Si instaló en WSL2: Asegúrese de haber instalado Node dentro de la distro Linux, no solo en Windows ²³. Reinicie la instancia WSL (`wsl --shutdown` en PowerShell y luego vuelva a abrir) para refrescar servicios ⁴⁴.
- Revise los logs del gateway para mensajes de error específicos: `openclaw logs gateway` ⁴⁵.
- Puerto en uso: Si otro proceso ocupaba el puerto 18789, el gateway fallará al iniciar. Puede cambiar el puerto configurado (por ejemplo, `openclaw gateway --port 18800`) o liberar el puerto conflictivo.
- En casos donde la instalación nativa falle repetidamente por dependencias, considere la opción de usar WSL2 Ubuntu para una mayor compatibilidad ²² (como último recurso).
- **OpenClaw no se conecta al servidor de Ollama:** Si al hacer una pregunta el asistente no responde o en la consola ve errores tipo *"Connection refused"* hacia Ollama:

- Confirme que **Ollama** esté en ejecución (`ollama serve` activo) y escuchando en el puerto 11434. Deje ese terminal abierto.
- Compruebe que en la config de OpenClaw la URL de Ollama es correcta: debería ser `http://127.0.0.1:11434` si todo está en la misma máquina ⁴⁶. Si OpenClaw estuviera corriendo en WSL2 y Ollama en Windows, `127.0.0.1` apuntará a WSL, no al host. En ese caso, especifique la IP de la máquina Windows (ej. dirección de LAN) o instale Ollama también en WSL. **Lo ideal es ejecutar ambos lados en el mismo entorno para evitar problemas.**
- Verifique que ningún firewall local esté bloqueando el acceso de OpenClaw al puerto de Ollama (en general al ser localhost no debería, pero si personalizó IP, Windows Defender Firewall podría intervenir).
- Si aparece el error *"No API key found for provider 'ollama'"*: Aunque Ollama no requiere API key, OpenClaw podría quejarse si no hay un valor. Solución: añadir una *clave ficticia* en el perfil de autenticación de Ollama. Puede hacer esto editando el archivo de configuración (por ejemplo `~/.openclaw/agents/<id>/agent/auth-profiles.json`) o mediante comando. Simplemente coloque un texto cualquiera como apiKey para Ollama (ej. `"apiKey": "ollama-local"` o similar) ²⁷. Esto satisface a OpenClaw y ya no dará ese error.

• **Tiempo de respuesta muy lento:** Si las respuestas tardan varios minutos:

- Posiblemente el modelo es grande y está corriendo en CPU. Considere usar un modelo más pequeño o que quepa en GPU para acelerar. Un 13B en CPU puede demorar mucho; un 7B será más rápido ⁴⁷.
- Verifique que Ollama no esté descargando nada (solo ocurre la primera vez) o que su PC no esté con poca RAM haciendo *swapping*. Cierre otras aplicaciones para liberar recursos ⁴⁸.
- En Ollama, aumente la prioridad del proceso o revise si puede ajustar parámetros como *batch size* (en config avanzada) para mejorar throughput.
- Compruebe también la configuración de *contexto* en OpenClaw: un contexto demasiado grande podría ralentizar la generación. Reducirlo puede ayudar ⁴⁸.

• **Problemas con canales de mensajería:**

- *El bot de Telegram/WhatsApp no responde:* Confirme que el gateway esté en línea y que el agente figure como "conectado" a ese canal (`openclaw status --all` puede mostrar el estado) ³⁶. Si no está autenticado, vuelva a ejecutar el comando de configuración del canal (p. ej., `openclaw channels login` para WhatsApp con QR, o `openclaw configure --section channels.telegram` para introducir el token de Telegram) ⁴¹.
- Revise que las credenciales (token del bot, etc.) sean correctas y que el bot/integración esté habilitado (por ejemplo, en Discord, que el bot esté invitado al servidor).
- Mire los logs (`openclaw logs gateway`) para cualquier error relacionado con la conexión del canal.
- Si nada funciona, intente eliminar y volver a añadir el canal: puede editar `~/.openclaw/agents/<id>/agent/config.json` en la sección de channels, o utilizar comandos `openclaw channels remove` y luego `openclaw channels add` según la documentación.
- **Errores de permisos en WSL2:** Si tomó la ruta WSL, puede haber problemas de permisos de archivo o ejecución:

- Asegúrese de no estar corriendo OpenClaw como *root* en WSL. Use su usuario normal de Linux para instalar y ejecutar, así los archivos de configuración en `~/ .openclaw` tendrán los permisos correctos ⁴⁹.
- Verifique permisos de escritura en la carpeta `~/ .openclaw/` y subdirectorios. Ajuste con `chmod / chown` si es necesario.
- Recuerde que OpenClaw en WSL puede acceder al sistema de archivos de Windows vía `/mnt/c/...`, pero necesitará los permisos correspondientes para cualquier acción que realice ⁵⁰.
- **Otros:**
 - *Actualizar OpenClaw:* se puede hacer con `openclaw update` o reinstalando la versión nueva vía `npm ( npm install -g openclaw@latest )` ⁵¹.
 - *Desinstalar OpenClaw:* usar `openclaw uninstall` (y eventualmente eliminar la carpeta `~/ .openclaw`) ⁵².
 - *Ejecutar múltiples instancias:* Es posible correr varias instancias de OpenClaw con configuraciones diferentes en puertos distintos, pero es avanzado ⁵³. No intente correr dos gateways en el mismo puerto simultáneamente.
 - *Espacio en disco:* Si la instalación falla por espacio insuficiente, libere espacio o use modelos más pequeños. El core de OpenClaw ocupa ~0.5GB + datos/skills, pero los modelos pueden ocupar de 5GB a decenas de GB según tamaño ⁵⁴.

Configuración de Seguridad Mínima Recomendada

Dado que OpenClaw tiene amplios permisos (puede leer/escribir archivos, ejecutar comandos, acceder a cuentas de correo, etc.), es fundamental considerar la **seguridad** de su instalación desde el inicio ⁵⁵. Recomendaciones para una configuración segura mínima:

- **Autenticación fuerte en el Gateway:** OpenClaw genera un *gateway token* para acceder a la consola web y a las API. Use ese token y **no lo comparta**. Si va a exponer el gateway fuera de su PC (por ejemplo, acceder desde otra red), procure **habilitar HTTPS** o tunel VPN. *Importante:* OpenClaw utiliza WebSockets; si no está accediendo en localhost, los navegadores exigirán `wss://` (SSL). Por ello, si planea conectarse remotamente al puerto 18789, considere usar un proxy inverso con certificado SSL o una VPN/Tailscale en lugar de abrir el puerto directamente ⁵⁶. Mantenga el bind en `127.0.0.1` (loopback) a menos que tenga una buena razón para hacerlo público ⁵⁷.
- **Control de acceso a canales:** En plataformas como Telegram o Slack, asegúrese de que el bot de OpenClaw solo esté en chats/grupos de confianza. Por ejemplo, en Telegram no comparta su bot públicamente; en WhatsApp, no difunda el QR de vinculación. Algunas integraciones (como Telegram) le permiten restringir quién puede usar el bot (p. ej., limitándolo a su ID de usuario).
- **Principio de mínimo privilegio en skills:** Habilite únicamente las habilidades necesarias. Por ejemplo, si no necesita que el asistente maneje su correo o ejecute comandos de shell, no active esas funciones. Cada *skill* innecesario desactivado reduce la superficie de potenciales acciones indebidas ⁵⁸. Puede ejecutar `openclaw skills list` y `openclaw skills disable <nombre>` para administrar esto. En particular, funciones peligrosas como *Full System Access* conviene tenerlas desactivadas a menos que esté seguro ⁵⁹.
- **Monitoree la actividad:** Revise regularmente los **logs** de OpenClaw para ver qué acciones realiza la IA, especialmente al comienzo mientras calibra su comportamiento ⁶⁰. OpenClaw tiene un

mecanismo de *heartbeats* (tareas periódicas); observe que no esté haciendo más de lo esperado. Si nota algo extraño (como intentos de acceder a sitios no autorizados o archivos sensibles), tome acción (ajuste prompts, deshabilite skills, etc.).

- **Mantenga el software actualizado:** Tanto OpenClaw como Ollama lanzan actualizaciones frecuentes. Actualice OpenClaw para recibir parches de seguridad y mejoras (use `openclaw update` periódicamente) ⁶¹. Igual para Ollama (verifique en su página de releases). Los modelos locales también pueden actualizarse a versiones más seguras/mejor afinadas cuando estén disponibles.
- **Aislamiento del entorno:** Si es posible, ejecute OpenClaw bajo un **usuario no privilegiado** del sistema. Por ejemplo, cree una cuenta local de Windows con permisos limitados y ejecute allí el servicio, para que incluso si algo sale mal, el agente no tenga acceso de administrador a todo el sistema ⁶². En Linux/WSL, podría usar contenedores o máquinas virtuales aisladas. Esto es una medida avanzada, pero agrega seguridad.
- **Claves API y credenciales:** Si en algún momento configura OpenClaw para usar **APIs externas** (no es el foco aquí, pero pudiera usar OpenAI, Anthropic, etc.), **no exponga sus claves** en archivos públicos. OpenClaw guarda credenciales en archivos JSON en `~/.openclaw/.../auth-profiles.json`. Mantenga esa carpeta segura. Del mismo modo, si el asistente aprende contraseñas u otros datos sensibles, sea consciente de que aunque la data no sale de su máquina, queda guardada localmente.

Siguiendo estas pautas básicas, minimiza riesgos como accesos no autorizados o *prompt injections* maliciosas ⁶³. OpenClaw es potente pero conlleva cierta responsabilidad en su uso seguro.

Conclusión

Instalar OpenClaw en Windows con un backend local Ollama es factible y le permite obtener una experiencia de **IA personal 100% local** (sin costo por token ni envío de datos a la nube) ¹. En resumen, hemos cubierto: - La instalación de **Ollama** y descarga de modelos locales. - La instalación de **OpenClaw** (vía script o npm) y su configuración mediante el asistente, seleccionando Ollama como proveedor. - Tips para **resolver errores comunes** de compatibilidad (especialmente con Node.js y WSL), problemas de conexión entre OpenClaw y Ollama (ej. asegurar `ollama serve` activo, URL correcta, dummy API key), e inconvenientes con canales de chat. - Cómo asegurarse de que el **daemon (gateway)** esté corriendo correctamente y cómo utilizar el dashboard web y/o plataformas externas para interactuar con su "lobster bot". - Recomendaciones de **seguridad mínima** para operar su asistente con la tranquilidad de que sus datos y sistema están protegidos dentro de lo posible.

Como consejo final, la primera vez avance paso a paso: pruebe comandos sencillos, inspeccione qué hace el agente y familiarícese con la documentación oficial ⁶⁴. OpenClaw tiene una comunidad creciente y recursos en línea (Discord "Friends of the Crustacean", GitHub Issues, etc.) donde puede buscar ayuda si encuentra problemas complejos. ¡Disfrute experimentando con su nuevo asistente personal de IA totalmente local! ☐

Fuentes utilizadas: OpenClaw Docs ¹⁹ ²⁰; Ollama Blog ⁶⁵; Guías de comunidad y blogs técnicos ⁴ ²⁵ ²⁶ ⁴⁶ ⁵⁶, entre otras. (Vea las citas en el texto para referencias específicas).

1 2 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 21 25 26 28 30 31 32 33 35 37 38 39 40 46 47 48 58 59

60 61 62 **OpenClaw + Ollama Setup Guide: Run Local AI Agents 2026**

<https://codersera.com/blog/openclaw-ollama-setup-guide-run-local-ai-agents-2026>

3 4 22 23 24 29 34 36 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 63 64 **How to Use OpenClaw in Windows: Complete Setup Guide | Snaplama Blog**

<https://www.snaplama.com/blog/how-to-use-openclaw-in-windows-complete-setup-guide>

12 13 19 20 **OpenClaw - Ollama**

<https://docs.ollama.com/integrations/openclaw>

14 18 65 **OpenClaw · Ollama Blog**

<https://ollama.com/blog/openclaw>

27 56 57 **HOWTO: Point Openclaw at a local setup : r/LocalLLM**

https://www.reddit.com/r/LocalLLM/comments/1qt148w/howto_point_openclaw_at_a_local_setup/