

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El funcionamiento del proyecto se basa en un gestor de ventas, el cual cuenta con las siguientes entidades:

- Usuario
- Cliente
- Producto
- Venta
- Detalle venta

En primera instancia, se crea el usuario a utilizar al momento de utilizar el programa, en cliente se detallan los datos del mismo, en producto se especifica de mejor forma el producto vendido, en venta el momento y datos básicos de la venta y, en detalle venta, mayores detalles sobre la venta realizada, guardando cada entidad sus respectivas relaciones si son necesarias.

A continuación, se muestran pruebas de la funcionalidad del proyecto, siendo estas el poder ver los registros, agregar, editar y eliminar de cada entidad los registros deseados y trabajar con ellos como se guste:

GET:

Postman interface showing a GET request to `http://localhost:8080/api/usuarios`. The response is a 200 OK status with a JSON array of 6 user objects. The left sidebar shows a collection of API endpoints under 'Ventas' and 'Usuario'.

```
1 {
2   {
3     "codigo_usuario": 1,
4     "email": "admin@gmail.com",
5     "estado": 1,
6     "password": "admin123",
7     "rol": "administrador",
8     "username": "admin"
9   },
10  {
11    "codigo_usuario": 2,
12    "email": "jared@gmail.com",
13    "estado": 1,
14    "password": "jared123",
15    "rol": "vendedor",
16    "username": "jared"
17  },
18  {
19    "codigo_usuario": 3,
20    "email": "maria@gmail.com",
21    "estado": 1,
22    "password": "maria123",
23    "rol": "vendedor",
24    "username": "maria"
25  },
26  {
27    "codigo_usuario": 4,
28    "email": "carlos@gmail.com",
29    "estado": 1,
30    "password": "carlos123",
31    "rol": "vendedor",
32    "username": "carlos"
33  },
34  {
35    "codigo_usuario": 5,
36    "email": "sofia@gmail.com",
37    "estado": 1,
38    "password": "sofia123",
39    "rol": "vendedor",
40    "username": "sofia"
41  },
42  {
43    "codigo_usuario": 6,
```

POST:

Postman interface showing a POST request to `http://localhost:8080/api/detalleventas`. The request body is a JSON object with details for a sale. The left sidebar shows a collection of API endpoints under 'Ventas' and 'DetalleVenta'.

```
1 {
2   "cantidad": 1,
3   "precio_unitario": 100,
4   "subtotal": 100,
5   "productos_codigo_producto": 1,
6   "ventas_codigo_venta": 1
7 }
```

```
1 {
2   "cantidad": 1,
3   "codigo_detalle_venta": 12,
4   "precio_unitario": 100.0,
5   "productos_codigo_producto": 1,
6   "subtotal": 100.0,
7   "ventas_codigo_venta": 1
8 }
```

DELETE:

The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a collection of endpoints. The main panel displays a DELETE request to `http://localhost:8080/api/productos/2`. The response is a 200 OK status with the body `Producto Eliminado Correctamente`.

DELETE `http://localhost:8080/api/productos/2`

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK

Raw Preview Visualize

```
1 Producto Eliminado Correctamente
```

PUT:

The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a collection of endpoints. The main panel displays a PUT request to `http://localhost:8080/api/ventas/1`. The request body is a JSON object. The response is a 200 OK status with the same JSON body.

PUT `http://localhost:8080/api/ventas/1`

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "clientes_dpi_cliente": 7,
3   "codigo_venta": 7,
4   "estado": 1,
5   "fecha_venta": "2026-03-07",
6   "total": 600.0,
7   "usuarios_codigo_usuario": 7
8 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "clientes_dpi_cliente": 7,
3   "codigo_venta": 1,
4   "estado": 1,
5   "fecha_venta": "2026-03-07",
6   "total": 600.0,
7   "usuarios_codigo_usuario": 7
8 }
```