



INFORME DE ACTIVIDADES

Comunicación Serial y Pines Analógicos en ATmega2560

Preparado por:

Luisdavid Colina V24766381

Samantha Ramírez V31307714

1. Introducción

1.5. This is item 5.

2. Actividades

jsjsueuj jdjeidued jjdied

2.1.

jdjdkd dfjkdjej

2.2.

ejemplo subsection

2.3. Etiqueta

jdjdkd dfjkdjej

2.4.

ejemplo para agregar imágenes al informe y como referencialeas dentro del texto (ver imagen 1).



Figura 1: Caption

2.5.

ejemplo para agregar código y como referenciarlo (ver código 1).

Código 1: Ejemplo de uso instrucción map()

```
int ldrPin = A0; // Pin de la fotorresistencia
int ledPin = 9; // Pin del LED (PWM)
int valorLDR = 0;
int brillo = 0;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  valorLDR = analogRead(ldrPin); // Lee 0-1023
  // Mapea a 0-255 para el LED
  brillo = map(valorLDR, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(ledPin, brillo);
  Serial.println(brillo);
  delay(100);
}
```