

Ejercicios de Pseudocódigo

Luis Felipe Brenes Borbón

1.

1. Inicio
2. Definir precio_producto
3. Definir descuento
4. Definir precio_final
5. Mostrar "Escriba el precio de su producto: "
6. Pedir precio_producto
7. Si (precio_producto < 100) entonces:
 - i. descuento = precio_producto * 0.02
8. Sino:
9. Si(precio_producto >= 100) entonces:
 - i. descuento = precio_producto * 0.1
10. FinSi
11. precio_final = precio_producto - descuento
12. Mostrar "El precio final del producto es de: "
13. Mostrar precio_final
14. Fin

Pseudocódigo

1.

precio_producto	descuento	precio_Final
120	$120 \times 0.1 = 12$	$120 - 12 = 108$
40	$40 \times 0.02 = 0.8$	$40 - 0.8 = 39.2$

2.

1. Inicio
2. Definir tiempo_segundos
3. Definir tiempo_faltante
4. tiempo_faltante: 0
5. Mostrar "Digite un tiempo en segundos: "
6. Pedir tiempo_segundos
7. Si (tiempo_segundos < 600) entonces:
 - i. tiempo_faltante: 600 - tiempo_segundos
 - ii. Mostrar tiempo faltante
8. Sino:
 1. Si (tiempo_segundos > 600) entonces:
 - i. Mostrar "Mayor"
 2. Sino:
 - i. Mostrar "Igual"
9. FinSi
10. Fin

2. tiempo_Segundos	tiempo_faltante	Resultado
1040	-	"Mayor"
140	$600 - 140 = 460$	460

3.

1. Inicio
2. Definir numero
3. Definir contador
4. Definir suma_total
5. Mostrar "Ingrese un numero: "
6. Pedir numero
7. contador = 1
8. suma_total = 0
9. Mientras que (contador <= numero) hacer:
 - i. suma_total = suma_total + contador
 - ii. contador = contador + 1
10. FinMientras
11. Mostrar suma_total
12. Fin

3. numero	contador	suma_total
5	1	$0 + 1 = 1$
5	2	$1 + 2 = 3$
5	3	$3 + 3 = 6$
5	4	$6 + 4 = 10$
5	5	$10 + 5 = 15$
5	6	15