

Lista de Comandos DML - SQL

DML

COMANDO	AÇÃO	SINTAXE (COMANDO)	Exemplo prático
INSERT	Inserindo um novo registro na Tabela.	<code>INSERT INTO nome_da_tabela (atributo1, atributo2, atributo3) VALUES (valor1, valor2, valor3);</code>	<code>INSERT INTO aluno (nome_aluno, email, idade) VALUES ("Maria dos Santos", "maria_santos@senaisp.edu.br", 50);</code>
SELECT	Seleciona e consulta todos os dados para os 2 atributos declarados da tabela (entidade).	<code>SELECT entidade1, entidade2 FROM nome_da_tabela;</code>	<code>SELECT nome_aluno, idade FROM aluno;</code>
	Seleciona e consulta todos os registros para todos os atributos da tabela (entidade).	<code>SELECT * FROM nome_da_tabela;</code>	<code>SELECT * FROM aluno;</code>
	Seleciona e consulta todos os atributos da tabela (entidade) para o registro especificado na cláusula WHERE .	<code>SELECT * FROM nome_da_tabela WHERE condicao;</code>	<code>SELECT * FROM aluno WHERE id_aluno = 1;</code>
UPDATE	Atualiza (sobrescreve) os registros declarados na cláusula WHERE considerando os atributos declarados em relação aos seus valores. Obs: Executar o comando sem a cláusula WHERE impacta na execução da ação para todos os registros da tabela.	<code>UPDATE nome_da_tabela SET atributo1 = novo_valor1, atributo2 = novo_valor2 WHERE condicao;</code>	<code>UPDATE aluno SET nome_aluno = "Maria da Silva", idade = 52 WHERE id_aluno = 1;</code>
DELETE	Exclui o registro que atenda a condição explícita na cláusula WHERE . Obs: Executar o comando sem a cláusula WHERE impacta na execução da ação para todos os registros da tabela.	<code>DELETE FROM table_name WHERE condition;</code>	<code>DELETE FROM aluno WHERE id_aluno = 1;</code>