

Lista de Comandos DDL - SQL

DDL

COMANDO	AÇÃO	SINTAXE (COMANDO)	Exemplo prático
CREATE	Criar um Banco de Dados.	<code>CREATE DATABASE nome_do_banco_de_dados;</code>	<code>CREATE DATABASE db_senai;</code>
	Criar uma Tabela.	<code>CREATE TABLE nome_da_tabela (atributo1 INT PRIMARY KEY, atributo2 VARCHAR(20) NOT NULL, atributo3 TEXT NOT NULL);</code>	<code>CREATE TABLE aluno (id_aluno INT PRIMARY KEY, nome_aluno VARCHAR(20) NOT NULL, perfil TEXT NOT NULL);</code>
ALTER	Alterar o nome do Banco de Dados.	<code>ALTER DATABASE nome_do_banco_de_dados RENAME TO novo_nome_do_banco_de_dados;</code>	<code>ALTER DATABASE db_senai RENAME TO db_sesi;</code>
	Alterar o nome da Tabela (entidade).	<code>ALTER TABLE nome_do_tabela RENAME TO novo_nome_da_tabela;</code>	<code>ALTER TABLE aluno RENAME TO estudante;</code>
	Adicionar uma nova coluna na Tabela (entidade).	<code>ALTER TABLE nome_tabela ADD nova_coluna VARCHAR(100);</code>	<code>ALTER TABLE aluno ADD email VARCHAR(100);</code>
	Remover a coluna (atributo) da Tabela (Irreversível).	<code>ALTER TABLE nome_tabela DROP COLUMN coluna_antiga;</code>	<code>ALTER TABLE aluno DROP COLUMN perfil;</code>

	Altera a tipagem do atributo da Tabela.	<code>ALTER TABLE nome_tabela ALTER COLUMN coluna_existente INT;</code>	<code>ALTER TABLE aluno ALTER COLUMN email TEXT;</code>
DROP	Excluir o Banco de Dados (Irreversível).	<code>DROP DATABASE nome_da_banco_de_dados;</code>	<code>DROP DATABASE db_senai;</code>
	Excluir a Tabela (entidade) (Irreversível).	<code>DROP TABLE nome_da_tabela;</code>	<code>DROP TABLE aluno;</code>
TRUNCATE	Remover todos os registros (dados) de uma entidade (tabela).	<code>TRUNCATE TABLE nome_da_tabela;</code>	<code>TRUNCATE TABLE aluno;</code>