NOCTILUZ

Integración, automatización de procesos e IA agéntica aplicada al back-office
Memoria de la Tarea 2 · Soluciones Informáticas para la Empresa · Grado en Ingeniería Informática · UCAM · Curso 2026-2027

Integrantes: Luis Galindo Buendia · Roberto Ciller Miñana · Javier Zamora Lopez · Jun-Jie Jiang Yao

Tienda: www.noctiluz.onl
n8n: noctiluz-n8n.onrender.com
Back-office: noctiluz-backoffice.onrender.com

Repositorios: github.com/luisgabu0-gif/noctiluz-ucam · github.com/luisgabu0-gif/noctiluz-integracion

> Prototipo académico sin actividad comercial real. Los pagos usan el sandbox de PayPal y todos los datos de prueba son ficticios.

1. Proceso integrado

La tienda de la Tarea 1 vendía, pero la gestión posterior se hacía dentro de ella. Esta tarea separa las dos responsabilidades: la tienda sigue siendo el canal de venta y el trabajo interno pasa a un **back-office independiente**, con otra base de datos, otro servidor y su propio acceso. No hay tablas compartidas: los dos sistemas solo se comunican por mensajes a través de n8n.

El proceso integrado es el ciclo de vida de un pedido y de su atención postventa, en tres escenarios:

Escenario	Disparador	Qué ocurre
1. Pedido integrado	`order.created`	n8n valida el evento, lo traduce y crea en el back-office el pedido con su cliente, líneas, importe, estado y fecha.
2. Sincronización de estado	`order.status_changed` y panel del back-office	Un cambio en cualquiera de los dos sistemas se refleja en el otro. Si el otro no responde, queda pendiente: la tienda reintenta sola y el panel ofrece un botón de reintento.
3. Incidencia postventa	`support.requested`	Se crea un ticket ligado al cliente y al pedido. El agente de IA propone una acción, una persona decide en Telegram y, si la aprueba, el cliente recibe la respuesta.

El evento `payment.simulated` también viaja por el webhook, pero solo se registra: el cambio a «pagado» llega en su propio `order.status_changed`, para que el estado del pedido tenga una única vía de actualización. Los eventos de navegación (`product.viewed`, `cart.item_added`, `checkout.started`) no se envían uno a uno, porque serían mucho tráfico sin valor operativo; se agregan bajo demanda para el embudo del cuadro de mando.

2. Flujo de datos




Figura 1. Los dos sistemas nunca se llaman directamente para los eventos: n8n es el único punto que conoce a ambos.

La tienda no llama a n8n en mitad de la compra. Guarda el evento y una copia en la cola `integracion_salida` **dentro de la misma transacción** que el pedido, y lo envía al terminar la petición, con el cliente ya atendido. Es el patrón *outbox*: si la tienda se cae justo después de guardar, el aviso no se pierde, y si n8n está dormido, el cliente no lo nota.

3. Contrato de integración

El contrato completo está en `docs/contrato_integracion.md`, y los payloads de los tres escenarios en `docs/payloads/`. Todos los mensajes comparten un sobre con `version`, `id` (UUID), `tipo`, `ocurrido_en`, `origen`, `sesion_id` y `datos`, más una **foto** del pedido o de la incidencia. Con esa foto el receptor no tiene que volver a preguntar a la tienda.

```
{ "version": 1, "id": "6f1c2d3e-…", "tipo": "order.created", "ocurrido_en": "2026-11-04T18:30:12+01:00",
  "origen": "servidor", "datos": { "codigo": "NCZ-261104-K7M2QP", "total": 73.95, … },
  "pedido": { "estado": "creado", "cliente": {…}, "lineas": […], "totales": {…}, "envio": {…} } }
```

El back-office tiene su propio formato de entrada (`event_id`, `event`, `occurred_at`, `source`, `data`). Durante el desarrollo apareció esa diferencia entre el contrato y el back-office. En lugar de igualarlos, n8n traduce de uno a otro: es la transformación que pide el enunciado, y permite cambiar un sistema sin tocar el otro.

Respuesta a la tienda	Significado	Qué hace la tienda
201 / 200	Creado / ya estaba (duplicado)	Marca el envío como enviado
401 / 403 / 422	Token incorrecto o datos no válidos	No reintenta: repetirlo no lo arreglaría. Queda como fallido y se puede reenviar a mano
5xx, *timeout*	Receptor no disponible	Reintenta hasta 8 veces, esperando 1, 2, 4, 8, 16, 30, 60 y 60 minutos

4. Validaciones

Se valida en tres capas, porque cada una protege algo distinto:

- **Autenticación.** El webhook de n8n exige el token antes de ejecutar nada. Las API de la tienda y del back-office también tienen el suyo, comparado en tiempo constante.
- **Forma y reglas del mensaje (n8n).** Versión soportada, UUID, tipo admitido y fecha ISO. Código de pedido con su formato, estado y motivo conocidos, email válido, al menos una línea y cantidades de 1 a 9. También comprueba que `importe = cantidad × precio` y que `total = subtotal − descuento + envío = base + IVA`. Si algo falla responde 422 indicando el campo, y el flujo sale por la rama de error.
- **Reglas de negocio (destino).** Las del back-office son la idempotencia por `id` y el código de pedido único. La tienda aplica su máquina de estados a todo lo que llega de fuera, y «pagado» solo lo puede asignar la pasarela.

La normalización pasa el email a minúsculas y recorta espacios, y deja en el back-office solo los campos que necesita.

5. Gestión de errores

Fallo	Detección	Tratamiento
Datos incompletos	Validación de n8n	Rama de error: 422, fila en `ejecuciones` (tipo `validacion`) y aviso al equipo por Telegram
n8n dormido	*Timeout* de 10 s en la tienda	El evento sigue en la cola. El primer intento despierta el servicio y el reintento entra
Back-office caído	HTTP sin respuesta en n8n	Dos intentos y 503 a la tienda, que reintenta. La idempotencia evita duplicar
Cambio de estado antes que su pedido	El pedido no existe aún	Se trata como transitorio (503), no como error de datos
Tienda no disponible (sentido inverso)	n8n responde `ok: false`	El back-office guarda el cambio, lo marca sin sincronizar y ofrece reintento
Bucle entre sistemas	Actor `integracion:backoffice`	Lo que llega del back-office no se le devuelve, y un estado igual al actual se ignora
Gemini no disponible o salida inválida	Código HTTP o esquema rechazado	Se registra, se avisa y la incidencia pasa a gestión manual. La salida no se «arregla»
Fallo no previsto en un flujo	Error Trigger de n8n	El flujo «Errores» guarda paso, causa y avisa

La **trazabilidad** se apoya en el `id` del evento, que aparece en la tabla `eventos` y en la cola de la tienda, en el historial de n8n y en `eventos_recibidos` y `ejecuciones` del back-office. Con él se puede seguir un mismo hecho por los tres sistemas.

6. Agente de IA

El agente atiende el escenario 3. No se limita a redactar: decide qué datos necesita, los pide con sus herramientas y termina con una propuesta estructurada. Usa `gemini-3.5-flash` con *function calling* en modo obligatorio, de forma que cada turno es una llamada a herramienta y no texto libre.

El bucle está hecho con nodos normales de n8n: Gemini pide una herramienta, un nodo Code comprueba los límites, el nodo correspondiente la ejecuta y el resultado vuelve al modelo. No se usaron los nodos de IA de n8n porque agotan los 512 MB de Render gratuito (*heap out of memory*). Esta decisión tiene una ventaja: los límites quedan en código que se puede leer y probar, y no dependen de que el modelo los respete.

La salida se guarda en `propuestas_agente` y contiene los campos que exige el enunciado:

Campo exigido	Campo guardado
Tipo de caso detectado	`clasificacion` (envio, producto, devolucion, pago, consulta, otro) y `resumen`
Datos consultados	`datos_consultados`: lo escribe n8n con lo que se ejecutó de verdad, no el modelo
Acción propuesta	`accion_propuesta` y `respuesta_cliente`
Justificación	`justificacion`
Confianza o prioridad	`confianza` (0 a 1) y `prioridad`
Riesgos o advertencias	`riesgos`
Estado final	`estado`: pendiente, aprobada o rechazada, con quién decidió y cuándo

7. Herramientas del agente

Herramienta	Tipo	Qué hace	Límite
`consultar_pedido`	Consulta	Estado, líneas e historial del pedido en el back-office	Solo el pedido de esa incidencia
`consultar_historial_incidencias`	Consulta	Incidencias anteriores del cliente	Solo el email de esa incidencia
`proponer_accion`	Propuesta de acción	Registra la propuesta y la envía a revisión	Cuatro acciones cerradas; no ejecuta nada

8. Límites y supervisión humana

Se aplica la revisión humana previa, con registro explícito de la decisión. La propuesta llega al chat del equipo con dos botones. Solo después de pulsar «Aprobar» se actúa: se cambia el estado si procede, se guarda la respuesta en la tienda (el cliente la ve en «Mi cuenta») y, si vinculó Telegram, se le envía por ahí.

- **Puede:** leer el pedido y el historial de esa incidencia, y proponer responder, marcar el pedido con incidencia, escalar o cerrar.
- **No puede:** escribir al cliente, cambiar estados, consultar datos de otros clientes, prometer reembolsos ni usar otras herramientas.
- **Controles en código, fuera del modelo:** máximo de 5 iteraciones; rechazo de consultas a otro pedido o cliente; validación del esquema en el back-office, que además fuerza `requiere_aprobacion` aunque el modelo diga lo contrario; solo se aceptan decisiones desde el chat del equipo; y una decisión ya tomada no se repite.
- **Inyección de instrucciones:** el mensaje del cliente se entrega delimitado y marcado como dato. Aun así, un cliente podría intentar manipular la propuesta. Por eso los permisos no dependen del modelo y una persona revisa siempre.

Telegram se vincula sin pedir datos personales. El pedido muestra un enlace al bot que incluye el código y una firma HMAC, y así nadie puede vincular un pedido ajeno.

9. Métricas generadas

El cuadro de mando del back-office calcula nueve métricas en el momento de consultarlo, a partir de las tablas reales y de los eventos de la tienda. Ninguna cifra se introduce a mano. La justificación con sus referencias está en `docs/justificacion_metricas.md`, y se apoya en las dimensiones de rendimiento de procesos de Dumas et al. (2018), las señales de monitorización de Beyer et al. (2016), la gestión de servicio de ITIL 4 y el artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1689.

Métrica	Fuente	Decisión que permite
M1 Pedidos por día (gráfico de barras, 30 días)	Pedidos del back-office	Detectar caídas de demanda o de la integración
M2 Importe y ticket medio, solo pagados	Pedidos pagados	Valorar promociones
M3 Productos más solicitados	Líneas de pedido	Decidir la reposición
M4 Pedidos por estado y pendientes	Estado actual	Localizar cuellos de botella
M5 Incidencias abiertas y por cada 100 pedidos	Tickets	Dimensionar el soporte y medir calidad
M6 Primera respuesta, resolución y SLA de 48 h	Fechas del ticket y de la aprobación	Saber si el servicio llega a tiempo
M7 Embudo de conversión	Eventos de la tienda por sesión	Encontrar dónde se pierden clientes
M8 Integración correcta y fallida, errores por tipo	Ejecuciones y cola de la tienda	Distinguir fallos de datos, de configuración o de disponibilidad
M9 Propuestas del agente y aprobadas	Decisiones humanas	Decidir cuánta confianza dar al agente

10. Riesgos, limitaciones y mejoras

Riesgo o limitación	Efecto	Mejora posible
Render gratuito se duerme a los 15 minutos	Hasta un minuto de retraso en el primer evento	Plan de pago o un servicio siempre activo
Los reintentos de la tienda dependen de que entre tráfico o de que n8n esté despierto	Un evento puede esperar más de lo previsto	Tarea programada en el hosting
Disponibilidad de Gemini (se observaron saturaciones)	La incidencia pasa a gestión manual	Modelo de respaldo automático
Un `id` repetido no compara el contenido	Un conflicto real pasaría por duplicado	Guardar una huella del mensaje
Aprobar desde el panel web no avisa al cliente	Hay que aprobar por Telegram para que salga	Que el panel llame también a n8n
Tokens estáticos entre sistemas	Una filtración da acceso hasta que se cambie	Firma HMAC por mensaje y rotación
Datos de clientes en un proveedor de IA externo	Sería un problema de RGPD con datos reales	Seudonimizar y firmar un acuerdo de tratamiento
Stock no sincronizado con el back-office	El back-office no decide sobre disponibilidad	Añadir un evento de inventario

La matriz de decisión (`docs/matriz_decision.md`) justifica la arquitectura híbrida frente a las demás alternativas.

11. Declaración del punto de partida

La solución parte de la tienda de la Tarea 1, desarrollada por el grupo a partir de una versión inicial generada con IA, como se declaró en aquella memoria. El back-office, los flujos y la integración son desarrollo nuevo de esta tarea, sin repositorios ni plantillas de terceros. Se usan como herramientas n8n, Render, PayPal sandbox, Gemini, Telegram y Chart.js. El código se escribió con ayuda de IA generativa, como detalla el anexo A.

Anexo A. Uso de IA generativa e IA agéntica

A.1 Distinción exigida

Uso	Herramienta	Para qué
Apoyo al desarrollo, documentación y depuración	Claude Code (Anthropic), modelos Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5.5	Análisis del enunciado, diseño, programación, depuración del despliegue y borradores de documentación. El grupo revisó y probó el resultado.
IA como componente funcional	Gemini `gemini-3.5-flash` (Google)	Clasificar la incidencia y redactar la propuesta de respuesta
IA agéntica con herramientas, límites y supervisión	El mismo modelo dentro del flujo «3 Agente de incidencias»	Decidir qué consultar y proponer una acción, siempre con aprobación humana

A.2 Arquitectura agéntica

Hay un único agente, de soporte postventa. No hay varios agentes ni reparto de roles entre ellos.

A.3 Instrucciones del agente (resumen)

Debe consultar antes de proponer y terminar siempre con `proponer_accion`. Solo propone. No promete reembolsos ni plazos que no estén en los datos. Trata el mensaje del cliente como dato. Propone «escalar» si los datos no bastan o el caso es delicado. Responde en español, con tono cercano. El texto completo está en el nodo Gemini de `n8n/03_agente_incidencias.json`.

A.4 Herramientas, datos y acciones

- **Herramientas conectadas:** `consultar_pedido`, `consultar_historial_incidencias` y `proponer_accion`.
- **Datos a los que accede:** texto de la incidencia, nombre y email del cliente, y pedido e historial de esa incidencia. Solo datos ficticios.
- **Acciones que puede realizar:** proponer responder al cliente, marcar el pedido con incidencia, escalar o cerrar la incidencia.
- **Acciones prohibidas:** ejecutar cualquier acción sin aprobación, escribir al cliente, cambiar estados, ver datos de otros clientes.
- **Revisión humana:** botones Aprobar y Rechazar en el chat de Telegram del equipo, con registro de quién decidió y cuándo.

A.5 Errores detectados y cambios introducidos

Error detectado en las pruebas	Cambio del grupo
Los nodos de IA de n8n agotaban la memoria de Render	Llamar a Gemini por HTTP y construir el bucle de herramientas con nodos normales
`gemini-2.5-flash` no estaba disponible para cuentas nuevas y `gemini-3.8-flash` devolvía 503 por saturación	Consultar la lista de modelos y usar `gemini-3.5-flash`, con reintentos
El formato del contrato no coincidía con el del back-office	Traducir en n8n
La salida del agente no incluía datos consultados ni riesgos	Añadir ambos campos al esquema y a la validación; los datos consultados los escribe n8n
El `.gitignore` excluía `Config.php` por no distinguir mayúsculas en Windows, y el back-office no arrancaba en Render	Acotar la regla a `public_html/app/config.php` y ocultar los errores de PHP en producción