

**AjaxPhpPostgreSQL**

## 1.- La conexión (databas.php)

<?php

```
$servername='127.0.0.1';
```

```
$port=5432;
```

```
$username='postgres';
```

```
$password=";
```

```
$db='student';
```

```
$conn=pg_connect("host=$servername port=5432 dbname=$db user=$username password=$password");
```

```
if(!$conn)
```

```
{
```

```
    die('Problemas de Conectividad, por favor verifique ...');
```

```
}
```

?>

## Insert Data

### 2.- El index (index.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Insert data in MySQL database using Ajax</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<div style="margin: auto; width: 60%;">
    <div class="alert alert-success alert-dismissible" id="success" style="display:none;">
        <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">×</a>
    </div>
    <form id="fupForm" name="form1" method="post">
        <div class="form-group">
            <label for="email">Name:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Name" name="name">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="pwd">Email:</label>
            <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email" name="email">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="pwd">Phone:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="phone" placeholder="Phone" name="phone">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="pwd">City:</label>
            <select name="city" id="city" class="form-control">
                <option value="">Select</option>
                <option value="Delhi">Delhi</option>
                <option value="Mumbai">Mumbai</option>
                <option value="Pune">Pune</option>
            </select>
        </div>
        <input type="button" name="save" class="btn btn-primary" value="Save to database" id="butsave">
    </form>
</div>
```

### 3.- El script (index.js)

```
<script>
$(document).ready(function() {
$('#butsave').on('click', function() {
$('#butsave').attr("disabled", "disabled");
var name = $('#name').val();
var email = $('#email').val();
var phone = $('#phone').val();
var city = $('#city').val();
if(name!="" && email!="" && phone!="" && city!=""){
$.ajax({
url: "save.php",
type: "POST",
data: {
name: name,
email: email,
phone: phone,
city: city
},
cache: false,
success: function(dataResult){
var dataResult = JSON.parse(dataResult);
if(dataResult.statusCode==200){
$('#butsave').removeAttr("disabled");
$('#fupForm').find('input:text').val("");
$('#success').show();
$('#success').html('Data added successfully !');
}
else if(dataResult.statusCode==201){
alert("Error occured !");
}
}
});
}
else{
alert('Please fill all the field !');
}
});
});
</script>
```

#### 4.- El Controlador (save.php)

```
<?php
    include 'database.php';
    $name=$_POST['name'];
    $email=$_POST['email'];
    $phone=$_POST['phone'];
    $city=$_POST['city'];
    $sql = "INSERT INTO `crud`(`name`,`email`,`phone`,`city`)
    VALUES ('$name','$email','$phone','$city')";
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        echo json_encode(array("statusCode"=>200));
    }
    else {
        echo json_encode(array("statusCode"=>201));
    }
    mysqli_close($conn);
?>
```