



$carga_familiar$

id: int(11)
id_usuario: int(11)
estado: varchar(2)
municipio: varchar(2)
nac_carga: varchar(1)
ced_carga: varchar(10)
nom_carga: varchar(50)
ape_carga: varchar(50)
sexo: varchar(20)
fecha_nac: date
parentesco: varchar(30)
email_carga: varchar(70)
telf_carga: varchar(14)
sercp_carga: varchar(15)

codcp_carga: varchar(15)

carga_familiar_avances

id: int(11)
id_avance: int(11)
estado: varchar(2)
municipio: varchar(2)
nac_carga: varchar(1)
ced_carga: varchar(10)
nom_carga: varchar(50)
ape_carga: varchar(50)
sexo: varchar(20)
fecha_nac: date
parentesco: varchar(30)
email_carga: varchar(70)
telf_carga: varchar(14)
sercp_carga: varchar(14)
sercp_carga: varchar(15)
codcp_carga: varchar(15)

avance

id: int(11)
id_afiliado: varchar(50)
id_unidad: varchar(10)
estado: varchar(2)
municipio: varchar(2)
nac_avan: varchar(1)
ced_avan: varchar(10)
nom_avan: varchar(50)
ape_avan: varchar(70)
telf_avan: varchar(14)
sercp_avan: varchar(15)
codcp_avan: varchar(15)
activo: int(1)

rep sucre

id: int(11) nacionalidad: varchar(2) cedula: int(11) nombre: text segundo_nombre: text apellido: text segundo_apellido: text cod_centro: int(11)

almacenes nivel

id: int(11)
descripcion: text
estatus: int(11)

estados

id: int(11)

id_estado: int(11)
estado: varchar(50)

modelos_vehiculos

id: int(11) id_marca: int(11) modelo: varchar(60)

perfiles

id: bigint UNSIGNED nombre: varchar(255) activo: tinyint(1)

tipo_ruta

id_ruta: int(11)
tipo_ruta: varchar(50)

tipo_unidad

id: int(11) tipo_unidad: varchar(50)

ruta

id: int(11)
estado: int(11)
municipio: int(11)
ruta: text
tipo_ruta: int(1)
ruta_descripcion: text
kilometros: text
cant_paradas: text

acumuladores

id: int(11) acumulador: varchar(50)

solicitudes

id: int(11)

id_user: int(11) cod_linea: varchar(50) cod_afiliado: varchar(255)

fec_solicitud: date estado: int(11) municipio: int(11) estatus: int(11)

parroquias

 $id_parroquia: int(11) \\$ parroquia: varchar(50) id_municipio: int(11) $id_estado: int(11)$

municipios

id: int(11) $id_municipio: int(11)$

municipio: varchar(50) id_estado: int(11)

seriales

) id: int(11) asignacion: int(11)

id: int(11) neumatico: varchar(255)

lubricantes

id: int(11) lubricante: varchar(60)

marcas_vehiculos

id: int(11) marca: varchar(50)

parentesco

id: int(11) parentesco: varchar(255)

users

id: int(11)

usuario: varchar(255)

perfil: int(11) estado: int(11)

cedula: varchar(20)

apellido: varchar(255)

email: varchar(255)

direccion: varchar(255)

serial_cp: varchar(20)

activo: tinvint(1)

nac_lin: varchar(1)

nombre_linea: varchar(255)

ruta: varchar(255)

observaciones: varchar(255)

qr. varchar(255)

create_date: timestamp(0)

cod_linea: varchar(50)

password: varchar(255)

municipio: int(11) nacionalidad: varchar(1)

nombre: varchar(255)

telefono: varchar(255)

foto: varchar(255)

cod_cp: varchar(20)

password_activo: tinyint(1)

rif: varchar(20)

tipo_ruta: varchar(50)

gremio: varchar(255)

cant_socios: decimal(10, 0)

unidades

id: int(11)

cod_linea: varchar(50)

cod_afiliado: varchar(20)

estado: int(2)

municipio: int(2) ruta: varchar(255)

tipo_unidad: int(2) cap: int(5)

marca: varchar(50) modelo: varchar(50)

color: varchar(50) foto: varchar(255)

ano: int(4) placa: varchar(10)

qr: varchar(255) tipo_lub: varchar(30)

cant_lubri: int(2) num_neu: varchar(20)

cant_neu: int(2) acumulador: varchar(15)

obser: varchar(255) rechazo: varchar(255)

activo: int(1) verf: int(1)