

1.2. LOS VEHÍCULOS EN LA VÍA


1. PARTES DE LA VÍA

• **Plataforma:** es el espacio que forman la calzada y los arcenes.

• **Berma:** franja longitudinal no pavimentada comprendida entre el borde exterior del arcén y la cuneta o talud. Puede estar afirmada o no. Se utiliza, entre otras razones, para alojar sistemas de contención de vehículos y elementos de la señalización vertical.

• **Calzada:** parte de la vía destinada a la circulación de vehículos.

• **Cuneta:** elemento lineal cuya función es conducir el agua a modo de canal. Generalmente es longitudinal al trazado.



• **Carriles:** posible subdivisión de la calzada que **permite el paso de una fila de automóviles que no son motocicletas** (independientemente de que existan o no líneas longitudinales).

• **Arcenes:** parte contigua a la calzada, no destinada a la circulación de vehículos automóviles, salvo en casos especiales.

• **Mediana:** franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no destinada a la circulación.

• **Zona peatonal:** parte de la vía, elevada o delimitada, **reservada a la circulación de peatones** (incluida la **acera**, el **paseo** y el **andén**).

• **Acera:** zona longitudinal de la carretera, elevada o no, **destinada al tránsito de peatones**.

• **Isleta:** zona elevada o delimitada de la calzada, normalmente en las intersecciones, cuya finalidad es canalizar el tráfico.

• **Refugio:** zona peatonal situada en la calzada y protegida del tráfico rodado.

• **Curva:** es el tramo en el que la vía cambia de dirección. Se denominan **curvas de visibilidad reducida** cuando **no se ve toda la anchura de la calzada**, los vehículos que circulan en sentido contrario o no se es visto por los que circulan detrás.

• **Rasante:** inclinación de un tramo de la vía.

• **Cambio de rasante:** lugar en el que se encuentran **dos tramos de la vía con distinta inclinación**. Cuando impide la visibilidad de los vehículos que circulan por la otra rasante, se le denomina **cambio de rasante de visibilidad reducida**.

• **Apartadero:** ensanchamiento de la calzada destinado a la detención de vehículos sin interceptar la circulación.

• **Glorieta:** intersección en la que los tramos que confluyen en ella se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. No son glorietas propiamente dichas las denominadas **glorietas partidas** en la que dos tramos, generalmente opuestos, se conectan directamente a través de la isleta central, por lo que el tráfico pasa de uno a otro y no la rodea.

2. TIPOS DE VÍAS

2.1. POR SU UBICACIÓN

• Fuera de poblado - Vía interurbana

Todas las vías situadas fuera de poblado. Se denomina **carretera** a toda vía pública pavimentada situada fuera de poblado, **salvo** los tramos **en travesía**.

• Dentro de poblado

- **Vía urbana:** todas las vías de una población, **excepto las travesías**.
- **Travesía:** es el tramo de carretera que discurre por poblado, salvo aquellos que tengan una alternativa viaria o variante a la cual tiene acceso.



2.2. POR SUS CARACTERÍSTICAS



Autopista: carretera especialmente proyectada, construida y **señalizada** para la **exclusiva circulación de automóviles**.

- Con distintas **calzadas para cada sentido** de circulación **separadas**, salvo puntos singulares o con carácter temporal, por **medianas** u otros medios.
- **Sin cruces** a nivel por ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía.
- **Sin acceso a ella las propiedades** colindantes.
- Pueden ser libres o de peaje, debiendo en tal caso pagar la correspondiente tarifa.



Autovía: carretera especialmente proyectada, construida y **señalizada**.

- Con distintas **calzadas para cada sentido** de circulación **separadas**, salvo puntos singulares o con carácter temporal, por **medianas** u otros medios.
- **Sin cruces** a nivel por ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía.
- Con **limitación de acceso** a ella las propiedades colindantes.

Se permite circular por autopistas y autovías a:

- Todos los **automóviles** capaces de alcanzar en llano la velocidad de 60 km/h.
- **Los vehículos especiales:**
 - si superan las masas y dimensiones establecidas, **si lo indica su autorización especial**.
 - si no superan dichas masas o dimensiones, **si pueden superar** en llano los **60 km/h**.

Se prohíbe su utilización a los ***ciclos, ciclomotores y ciclos de motor**, vehículos para personas de **movilidad reducida**, **peatones**, **animales**, vehículos de tracción animal y vehículos de movilidad personal (**VMP**).

- * Los **ciclistas mayores de 14 años** podrán circular por los **arcenes** de las **autovías**, **salvo** que en la entrada se encuentren con esta señal.



Las autopistas y autovías también pueden discurrir por poblado.



Vía para automóviles: es toda vía **reservada** exclusivamente a la circulación de **automóviles**, **señalizada** como tal, con **una calzada** y sin **accesos** a las propiedades colindantes.



Carretera multicarril: sin ser autopista o autovía, tiene **al menos dos carriles** destinados a la circulación **para cada sentido**, con **separación o delimitación** de los mismos, **pudiendo tener accesos o cruces** a nivel.



Carretera convencional: es toda carretera que **no** reúna las características de autopista, autovía, vía para automóviles o carretera multicarril.

- **Vía o calzada de servicio:** camino sensiblemente paralelo a una carretera, conectado a ésta en algunos puntos, y que sirve a las propiedades o edificios contiguos.



- **Vía ciclista:** vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos.

- **Carril-bici:** vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido.

- **Carril-bici protegido:** carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la calzada y de la acera.



- **Acera-bici:** vía ciclista señalizada sobre la acera y reservada para conductores de ciclos.

- **Pista-bici:** vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras.

- **Senda ciclable:** vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.

3. NORMAS DE CIRCULACIÓN

Como **norma general**, se circulará por la **calzada** y **no** por el **arcén**, salvo por razones de emergencia. Además, y especialmente en curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, se **deberá circular**:

- Lo más cerca posible del **borde derecho** de la calzada.
- Manteniendo la **separación lateral suficiente** para realizar el cruce con seguridad.
- Dejando completamente **libre** la parte que corresponda al **sentido contrario**.



Además, el conductor de un **vehículo especial con MMA superior a 3.500 kg** o de cualquier **automóvil**, deberá cumplir las siguientes reglas:

3.1. DENTRO O FUERA DE POBLADO EN CALZADAS DE DOBLE SENTIDO

- Si existen **dos carriles**, **separados o no** por marcas viales, circulará por el carril **derecho**.
- Si existen **tres carriles** **separados** por marcas longitudinales discontinuas:
 - Circulará por el **carril derecho** (nunca por el **izquierdo**).
 - Podrá utilizar el carril **central**, solo para **adelantar** o cambiar de **dirección** a la **izquierda**.



3.2. FUERA DE POBLADO (INTERURBANAS) EN CALZADAS DE SENTIDO ÚNICO



- Con **dos carriles** en el mismo sentido, circularán normalmente por el carril situado más a su **derecha**, pudiendo utilizar el **inmediato** (el de al lado).
- Con **tres o más carriles** para el mismo sentido:
 - los camiones, furgones y vehículos especiales con MMA superior a 3.500 kg. y
 - los **conjuntos de vehículos** de **más de siete metros** de longitud,
 circularán por el carril situado más a su **derecha**, pudiendo utilizar excepcionalmente el carril **inmediato**, pero **nunca** los **restantes**. Los **demás vehículos**, podrán utilizar el **resto de carriles**.



En ambos casos, solo se podrá abandonar el carril de la derecha **cuando las circunstancias** del tráfico o de la vía **lo aconsejen**, con la **condición** de que no se **entorpezca** la marcha de **otro vehículo** que circule detrás más velozmente.

3.3. DENTRO DE POBLADO

Dentro de poblado (vías urbanas y travesías), en calzadas con **dos o más carriles** para el mismo sentido, el conductor de **un automóvil o de cualquier vehículo especial** circulará por:

- **El carril que más convenga a su destino**, si **están delimitados** por marcas longitudinales y siempre que no obstaculice la circulación de los demás vehículos. En tal caso, **no deberá abandonar el carril** por el que circula **salvo** para **prepararse** a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.
- **El carril de la derecha**, si los carriles **no están delimitados** por marcas longitudinales.

En las **autopistas o autovías** que discurran por **suelo urbano**, no se podrá circular por el **carril que más convenga a su destino** aunque los carriles estén delimitados, ya que se deben respetar las **normas comentadas** para las **vías situadas fuera de poblado**.



La **circulación** de toda clase de vehículos en **ningún caso** deberá efectuarse por las **aceras y demás zonas peatonales**. No obstante, se **determinarán reglamentariamente excepciones** para los vehículos de movilidad personal, bicicletas y ciclos.

4. OTRAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

¿A qué lado debe dejar los refugios, isletas o dispositivos de guía que encuentre en la calzada?

📍 Cuando existan refugios, isletas o dispositivos de guía que **separen dos sentidos** de circulación, **se debe circular por** la parte de la calzada que quede a la **derecha** de los mismos, **dejándolos a la izquierda**.

🌐 Cuando estos elementos estén **en una vía de sentido único** o **dentro de** la parte correspondiente a un **sentido**, se puede circular **tanto por la derecha como por la izquierda** (se pueden dejar a ambos lados).



¿A qué lado se debe dejar el centro de una intersección, glorieta o plaza?

En las plazas, glorietas y encuentros de vías (cruces), se circulará dejando a la **izquierda el centro** de las mismas.

En las glorietas, además de respetar las normas de circulación que correspondan, según estén dentro o fuera de poblado, se deberán adoptar las precauciones necesarias para evitar cortar la trayectoria de los demás vehículos al entrar o salir de ellas.



Para abandonar una glorieta nos situaremos en el carril de derecha.

Si la vía tiene más de una calzada, ¿cuál se debe utilizar?

En las vías divididas en **dos calzadas** por medianas, separadores u otros medios, los vehículos deben utilizar la calzada de la **derecha**.



En las vías divididas en **tres calzadas**, la central podrá estar destinada a la circulación en uno o dos sentidos, y las laterales para la circulación en uno solo, salvo que la autoridad responsable del tráfico lo indique de otra forma.



4.1. CÓMPUTO DE CARRILES

Para el cómputo de carriles a efectos de su utilización, no se tendrán en cuenta los carriles reservados a determinados vehículos o a ciertas maniobras, los cuales se ajustarán a lo que indiquen las señales correspondientes.



5. TIPOS DE CARRILES

5.1. RESERVADOS A DETERMINADOS VEHÍCULOS

Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada

En los tramos de vías interurbanas con pendientes ascendentes pronunciadas, puede existir un carril obligatorio para los vehículos que no alcancen una velocidad determinada.



Las señales indican que el carril sobre el que está situada la señal de **velocidad mínima**, solo pueden utilizarlo los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las **circunstancias lo permiten, deben circular por el carril de la derecha**. Esta limitación finaliza con la señal de "Fin de carril" o "Fin de velocidad mínima". Estos carriles sí se computan a efectos de utilización de la vía.

Carriles reservados para autobuses y taxis

La señal "carril bus", indica la **prohibición de circular por ellos** a los conductores de vehículos que **no sean de transporte colectivo**. Cuando la señal lleve la palabra **"taxi"**, también les autoriza a utilizar este carril.



Se delimitan con una línea longitudinal continua sensiblemente más ancha, salvo en pequeños tramos que es discontinua para permitir su **utilización al resto de vehículos**, con el fin de realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dando preferencia a los **autobuses y**, en su caso, a los **taxis**.

Carriles para vehículos de alta ocupación (VAO)

La habilitación o reserva de uno o varios carriles para la circulación de vehículos VAO podrá ser **permanente o temporal**, con **horario fijo o en función del estado de la circulación**. Se entenderá por vehículos **VAO**, aquellos **automóviles** destinados exclusivamente al **transporte de personas**, cuya MMA no exceda de 3.500 kg y estén **ocupados por el número de personas** que se fije para cada tramo.



La utilización del carril VAO **queda limitada a:**

- **Motocicletas.**
- **Turismos.**
- **Vehículos mixtos adaptables.**

Podrán ser utilizados, también, **aun cuando sólo lo ocupe su conductor**, por:

- Todos los vehículos citados anteriormente si ostentan la **señal V-15 (minusválido)**.
- **Autobuses** con MMA superior a 3.500 kg, autobuses articulados y taxis.
- **Motocicletas** de dos ruedas y triciclos de motor (<600 mm entre ruedas del mismo eje).
- **Turismos** con **señal V-25** de distintivo ambiental:
 - **"0 emisiones"** 
 - **"ECO", "C" o "B"**, solamente cuando se indique en los paneles de mensaje variable de acceso.



Los vehículos prioritarios en servicio urgente y equipos de mantenimiento de la vía podrán utilizar los carriles reservados.

Tienen **prohibido** utilizarlo el resto de vehículos y conjuntos de vehículos, incluidos los **turismos con remolque, camiones, furgones**, así como los **peatones, ciclos, etc.**

5.2. RESERVADOS A DETERMINADAS MANIOBRAS

Carriles de aceleración, deceleración y trenzado

Los carriles de aceleración tienen la misión de **facilitar la incorporación** de los vehículos.

Permiten al conductor **acelerar** para alcanzar la **velocidad adecuada al final del carril** y así **incorporarse con seguridad** a la calzada principal.

Los carriles de deceleración tienen la misión de **facilitar la salida** de los vehículos.

Permiten al conductor **frenar** para adaptar la velocidad a la nueva vía, **sin entorpecer** la marcha **y sin crear peligros** para los vehículos que circulan por la vía que abandona.

Se denominan **carriles de trenzado** a los carriles constituidos por la unión de un carril de aceleración y otro de deceleración consecutivo.



Carril de espera

Tienen la misión de permitir la **detención** del vehículo a los conductores que pretendan **cambiar de dirección a la izquierda** en vías de doble sentido, y así esperar el momento adecuado para **realizar la maniobra sin obstaculizar** a los demás vehículos.



5.3. CARRILES PARA MEJORAR LA FLUIDEZ

Carriles reversibles

Cuando en una vía de doble sentido de circulación existan **marcas dobles discontinuas delimitando un carril** por ambos lados, indican que éste es **reversible**, es decir, que en él la **circulación** puede estar regulada en **uno u otro sentido** con **semáforos de carril** (cuadrados) u **otros medios**.

Los conductores que circulen **por ellos** deberán llevar encendida, **al menos**, la **luz de corto alcance** o de **cruce** tanto **de día** como **de noche**. Además, **no podrán invadir** los **carriles** reservados al **sentido contrario**.

La velocidad máxima de estos carriles no está limitada, por lo que se podrá circular a la velocidad máxima de la vía. Tampoco existe limitación de uso por ello lo pueden utilizar todos los conductores.



Carriles adicionales circunstanciales de circulación

En las calzadas con doble sentido de circulación y arcenes, si la anchura de la plataforma lo permite, se podrá habilitar un carril adicional en uno de los sentidos mediante el uso de ambos arcenes y de las señales adecuadas. Con la habilitación de este carril se dispone de 2 carriles en un sentido y 1 en el otro.

TODOS los vehículos que utilicen **esta vía** circularán:

- Con las marcas longitudinales entre las ruedas.
- Llevando encendida, **al menos**, la **luz** de corto alcance o **cruce**, tanto de día como de noche.
- A una velocidad **máxima** de **80 km/h** y a una **mínima** de **60 km/h**, o **inferiores** si estuviera establecido o específicamente señalado.
- **Sin atravesar** ni **alterar** la línea que forman los elementos de **balizamiento** (conos, balizas, etc.).



Carril de utilización en sentido contrario al habitual

Cuando la calzada tenga más de un carril en el mismo sentido, se podrán habilitar **carriles** para su utilización **en sentido contrario** al habitual, debidamente señalizados **con señales de balizamiento** y, en algunos casos, también **con semáforos cuadrados** o de carril. Dichos carriles se habilitan:

- **Para dar fluidez a la circulación:** solo pueden utilizarlo las **motocicletas** y los **turismos sin remolque**, estando **prohibido** al resto de vehículos.
- **Por la realización de trabajos en la calzada:** podrán utilizarlo **todos los vehículos** autorizados a circular por la vía en obra, **salvo** que exista **prohibición expresa**.

Normas de utilización:

Los que circulen por un carril de utilización **en sentido contrario** al habitual, deben circular respetando las mismas normas que en el carril adicional circunstancial (**luz**, **velocidad**, etc.).

Los que circulen por carriles destinados al **sentido normal**, **contiguos** al carril de utilización en sentido **contrario** al habitual, circularán:

- **al menos** con la luz de **corto alcance** o **cruce** encendida, tanto de día como de noche, y
- a una velocidad máxima de **80 km/h** y mínima de **60 km/h**, **salvo** que exista **más de un carril** en su sentido, en cuyo caso se aplicarán los **límites de velocidad** de cada vía.



Resumen del uso de carriles para turismos y motocicletas

	UTILIZACIÓN	LUZ	VELOCIDAD
VAO	SÍ (con los ocupantes necesarios)	---	La establecida
Reversible	SÍ		La establecida
Adicional	SÍ		
Contrario	SÍ		

6. VEHÍCULOS QUE PUEDEN UTILIZAR EL ARCÉN

Cuando **no exista una vía o parte de ella** que les esté especialmente **destinada**, deberán circular **por el arcén de la derecha**, si es transitable y suficiente, y si no lo es, utilizando la parte imprescindible de la calzada, los conductores de:

- **Ciclos y ciclomotores.**
- Vehículos de **tracción animal.**
- **Vehículos especiales** con MMA hasta **3.500 kg.**
- Vehículos para personas de **movilidad reducida.**
- Vehículos en **seguimiento de ciclistas.**



No obstante, en los descensos prolongados con curvas, cuando las razones de seguridad lo permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten.

También deben circular por el **arcén** de la **derecha**, o utilizar la parte imprescindible de la calzada, los conductores de **vehículos** cuya **MMA no exceda de 3.500 kg** cuando circulen **por emergencia** a una **velocidad inferior a la mínima exigida (anormalmente reducida)**, **perturbando con ello gravemente la circulación.** **Si no lo hicieran**, circularán **por el carril de la derecha.**



Asimismo, se circulará por el arcén cuando se **ordene por razones de seguridad o fluidez** (carriles adicionales, ceder el paso a los vehículos prioritarios, etc.).

Sin embargo, cuando se circule **con tráfico denso**, **no se podrá utilizar el arcén** con la intención de tomar la siguiente salida, por ser peligroso y estar prohibido.



Normas de utilización

Los vehículos obligados a utilizar el arcén tienen **prohibido circular en posición paralela**, salvo los siguientes que podrán marchar en **columna de dos**:

- **Bicicletas:** arimándose al extremo derecho de la vía. No obstante, en tramos sin visibilidad o cuando formen aglomeraciones, deberán colocarse en hilera. En las **autovías** que puedan entrar, **solo** podrán circular por el **arcén**, sin invadir la calzada en ningún caso.
- Los **ciclomotores:** cuando el arcén sea transitible y suficiente, **sin invadir la calzada en ningún caso.**



Los conductores de vehículos obligados a circular por el arcén, excepto las bicicletas, tienen **prohibido adelantar** a otro si la duración de la **marcha en paralelo supera los 15 segundos o el recorrido de 200 m.**

7. DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE VEHÍCULOS

Además de la distancia de seguridad lateral **para adelantar**, el conductor debe tener presente la distancia que debe dejar **con los vehículos inmovilizados**, de forma que ante cualquier imprevisto (una puerta que se abre, niños que salen entre dos vehículos estacionados, etc.), se pueda evitar el accidente.

Todo conductor que circule con su vehículo detrás de otro, **deberá dejar** entre ambos un **espacio libre que le permita detenerse**, en caso de frenado brusco, **sin colisionar** con él, teniendo especialmente en cuenta la velocidad, las condiciones de adherencia y de frenado.

Además, la **separación que debe guardar** todo conductor que circule detrás de otro **sin señalar su propósito de adelantar**, deberá ser tal, que **permita al que le siga adelantar** con seguridad.

A estos efectos, guardarán una **separación mínima de 50 metros** los conductores de:

- **vehículos con más de 3.500 kg de MMA y,**
- **vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 m de longitud total.**



Se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, extremando la atención, a fin de evitar alcances entre ellos.



Será suficiente mantener una distancia para no colisionar:

En poblado

Donde esté **prohibido adelantar**

Donde hubiese **más de un carril** en el mismo sentido

Cuando la **circulación esté saturada**

Cuando se tenga la **intención de adelantar**



La **separación mínima** que se debe mantener puede indicarse con esta señal. Esta separación **no podrá ser inferior** a la indicada, **excepto para adelantar**. Si aparece **sin indicación de metros**, **recuerda** que debe guardar la distancia de seguridad.

Galones para distancia de seguridad.

Las marcas viales denominadas "**galón**", colocadas en determinados tramos de una carretera informan a los conductores de la **separación mínima** entre vehículos **para evitar** el riesgo de **accidente por alcance**.

La **distancia mínima** entre vehículos será de **dos galones** en cualquier tipo de vía. **Además** de la marca vial, en autopistas, autovías y carreteras convencionales **se colocarán carteles** informativos o señalización vertical.



7.1. DISTANCIA DE SEGURIDAD FRONTAL EN TÚNELES Y PASOS INFERIORES

Cuando no se pretenda adelantar, se mantendrá una distancia de seguridad con el vehículo precedente de al menos **100 m**, o un intervalo mínimo de **4 segundos**.

Para los vehículos con más de 3.500 kg de MMA la distancia de seguridad a guardar será de al menos 150 metros o un intervalo mínimo de 6 segundos y deberán mantener con el vehículo precedente la visión de tres galones.



En los túneles los carteles o señales verticales se mostrarán de la siguiente forma:

En autopistas y autovías	En carreteras convencionales

8. CIRCULACIÓN EN VÍAS SATURADAS

Cuando la circulación es tanta y tan densa que los vehículos ocupan todos los carriles, se dice que la circulación está saturada.

En estos casos **se debe**:

- Circular en paralelo, manteniendo la distancia de seguridad.
- Adecuar la velocidad a la de los vehículos precedentes, **pudiendo circular más rápidamente por los carriles de la derecha que por los de la izquierda sin ser considerado adelantamiento.**
- Permanecer atento, teniendo en cuenta que circulando con vehículos a los lados se pierde percepción de la propia velocidad.

En estos casos **se prohíbe**:

- Cambiar de carril, salvo para prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar determinada dirección.
- Adelantar por el arcén.



En relación con las **condiciones de fluidez de la circulación**, conviene conocer el **código de colores** a través del cual se informa sobre el nivel de circulación. El mismo código de colores se utiliza también cuando existen **incidencias meteorológicas**.

Circulación	Código	Incidencias meteorológicas
Fluida.	NORMAL	El estado de la carretera y el tráfico es normal.
A velocidad moderada.	CIRCULACIÓN CONDICIONADA	Circulación no afectada, aunque conviene extremar la prudencia y no sobrepasar la velocidad de 100 km/h en autopistas y autovías y 80 km/h en el resto de carreteras. Los camiones deben circular por el carril derecho y se les prohíbe realizar adelantamientos.
Lenta con paradas esporádicas.	CIRCULACIÓN IRREGULAR	La catzada comienza a cubrirse de nieve, prohibiéndose la circulación de camiones y vehículos articulados y circulando los turismos y autobuses a una velocidad máxima de 60 km/h .
Muy lenta con paradas frecuentes y prolongadas (congestión circulatoria)	CIRCULACIÓN DIFÍCIL	Catzada completamente cubierta de nieve , siendo solo posible circular haciendo uso de cadena o neumáticos especiales , a una velocidad máxima de 30 km/h . Esta situación es más frecuente en puertos de montaña. Se prohíbe la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses .
Carretera cortada.	CIRCULACIÓN INTERRUMPIDA	Catzada intransitable para cualquier tipo de vehículo y existe un claro riesgo de quedar inmovilizado en la carretera por periodos prolongados de tiempo.

9. ORDENACIÓN ESPECIAL DEL TRÁFICO

Cuando por razones de **seguridad o fluidez** de la circulación lo aconsejen, la **Autoridad competente podrá ordenar...**

- la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía,
- en general o para determinados vehículos o usuarios,
- el cierre de determinadas vías,
- el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos,
- y la utilización de arcones o de carriles en sentido opuesto al habitual.

Además, **se podrá establecer limitaciones** a la circulación por razón de **festividades**, vacaciones **estacionales**, **desplazamientos masivos** de vehículos y por razones de seguridad (vehículos que transporten **mercancías peligrosas**).

No obstante, en casos de **reconocida urgencia** **podrán concederse autorizaciones especiales** para la circulación de vehículos, **previa justificación de la necesidad** de realizar el desplazamiento en el período e itinerario objeto de restricción.



Se podrán establecer **limitaciones a la circulación** a los:

- Camiones** con **MMA superior a 3.500 kg**.
- Furgones**, conjuntos de vehículos y **vehículos especiales**.
- Vehículos** que **no alcancen** o no les esté permitido **alcanzar la velocidad mínima**.
- Vehículos** en los que su **peligrosidad** o la de su carga **aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos** o de zonas ambientalmente sensibles.

