

1. ¿QUÉ SON LAS MANIOBRAS?

Son los **movimientos que realizan** los conductores con sus vehículos **alterando el tráfico normal**, llegando en algunos casos a entorpecer o poner en peligro la circulación normal.

Maniobras que se hacen con el vehículo

Incorporación a la circulación



Desplazamiento lateral y cambios de carril



Adelantamientos



Cambios de dirección



Cambio de sentido



Paradas o estacionamientos y marcha atrás



2. ¿CÓMO SE HACEN LAS MANIOBRAS?

Como las maniobras pueden entorpecer o poner en peligro la circulación, se hace necesario seguir estos pasos para realizarlas con la máxima seguridad:

1	OBSERVAR
2	SEÑALIZAR
3	REALIZAR

2.1. OBSERVAR EL TRÁFICO

Antes de realizar cualquier maniobra se debe observar la circulación de los demás usuarios, para no entorpecerles la marcha y evitar riesgos innecesarios. Por ello, se analizará la posición, trayectoria y velocidad de los que se puedan ver implicados:

- **directamente** (a través de los cristales del vehículo),
- a través de los **espejos** retrovisores, o incluso,
- **bajándose** del vehículo o a través de **otra persona** (incorporación marcha atrás).

Observación directa

Para que esta observación sea eficaz, los **cristales** deben permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por la que circula, por lo que deben mantenerse limpios y **sin láminas o adhesivos**, salvo los previstos en la reglamentación vigente colocados de forma que no dificulten la visibilidad.

Únicamente se permite llevar **láminas adhesivas o cortinillas** contra el sol, **en las ventanillas posteriores** de los vehículos que **lleven dos espejos retrovisores exteriores**. Queda prohibido colocar vidrios tintados o coloreados **NO homologados**.



Observación a través de los espejos

La observación por los espejos nos ofrece la información de lo que ocurre por la parte trasera del vehículo y por los laterales. Esta información es **IMPRESCINDIBLE para circular** y poder realizar las diferentes maniobras **con la seguridad** necesaria. Por ello, deben observarse con frecuencia pero con brevedad, de tal manera que no se deje de ver lo que ocurre en la parte delantera del vehículo.



¿Cuántos espejos debe llevar un vehículo?

Los **espejos retrovisores obligatorios en los turismos (M1)** y en los camiones y furgones con una MMA de hasta 2 t son:

- **Un espejo exterior izquierdo** (clase III).
- **Un espejo interior** (clase I) que permita ver al menos, una parte de la carretera plana y horizontal desde el horizonte hasta 60 m por detrás del vehículo y en una anchura de 20 m.
- Si el espejo interior no permite la visión de la carretera indicada (al arrastrar un remolque, llevar cortinillas contra el sol, etc.), será obligatorio **un espejo exterior derecho** (en el resto de casos será opcional).



Las **motocicletas**, con o sin sidecar, llevarán espejos retrovisores (clase L):

- Al menos **uno en la izquierda**, si su velocidad máxima no es superior a 100 km/h.
- Uno en la izquierda y **otro en la derecha**, si **superan los 100 km/h**.

Los **ciclomotores de dos ruedas** llevarán al menos un espejo retrovisor en la izquierda.

Los **ciclomotores de tres ruedas, cuadriciclos ligeros, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos**, si están equipados con carrocería que cubra total o parcialmente al conductor, estarán obligados a llevar los mismos espejos que si se tratara de un turismo.

Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, **si NO están equipados de carrocería** que cubra total o parcialmente al conductor deberán llevar el espejo retrovisor izquierdo y el derecho.

Tipos de espejos

- Espejos **convexos**: nos ofrecen un mayor ángulo visual pero empuñefecen la imagen y la alejan (falsa sensación de lejanía).
- Espejos **planos**: nos ofrecen una imagen real.
- Espejos **panorámicos**: ofrecen una imagen más amplia pero NO sustituyen a los espejos retrovisores exteriores.



¿Cómo se regulan los espejos?

Antes de iniciar la marcha, el conductor debe verificar el reglaje de los espejos:

- Con el vehículo inmovilizado, a ser posible en terreno recto y llano.
- Con el asiento y el respaldo bien reglados.

Se considera que los espejos están **bien regulados**, cuando el **conductor** esté **sentado** en la posición normal de conducción y con un leve movimiento de ojos (sin mover la cabeza) **pueda ver**:

- **Por el retrovisor interior**:
 - Por lo menos tres de los cuatro lados de la luneta trasera.
- **Por los retrovisores exteriores**:
 - Lo mínimo imprescindible del lateral del vehículo.
 - En la mitad inferior del espejo, el asfalto de la vía, y en la mitad superior, lo situado sobre ella.



¿Qué es el ángulo muerto?

Es la zona que no se puede ver de los laterales del vehículo, aunque todos los espejos retrovisores estén bien regulados. Conviene girar la cabeza para controlar este ángulo.



2.2. ¿CÓMO SE SEÑALIZAN LAS MANIOBRAS?

Antes de realizar cualquier maniobra, el conductor debe indicar su intención de forma clara y con suficiente antelación, para facilitar al resto de usuarios su entendimiento y darles tiempo para adaptar su comportamiento. **Para cumplir con esta obligación el conductor utilizará:**

- **Los indicadores de dirección (intermitentes)** del vehículo: se mantendrán encendidos todo el tiempo que dure la maniobra y se quitarán en cuanto se termine.
- En su defecto, **el brazo:** para que las señales sean válidas deben hacerse correctamente y **ser visibles** para todos los usuarios (en los vehículos con carrocería cerrada generalmente se utilizará el brazo izquierdo).

Señales utilizadas para las distintas maniobras

Desplazamiento lateral y cambio de dirección, ambos hacia la izquierda



Se señalizan con el **intermitente izquierdo** o con el **brazo en posición horizontal con la palma de la mano hacia abajo**.



Desplazamiento lateral y cambio de dirección, ambos hacia la derecha



Se señala con el **intermitente derecho** o con el **brazo doblado con la palma de la mano extendida hacia delante**.



Marcha atrás



Se señala con la **luz de marcha atrás** o con el **brazo en posición horizontal con la palma de la mano hacia atrás**.



La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar la marcha considerablemente



Se señala utilizando la **luz de freno** de forma **reiterada** o moviendo el **brazo alternativamente de arriba abajo**, con movimientos **cortos y rápidos**.



En los casos en los que **se señalice utilizando las dos posibilidades** (dispositivos luminosos y el brazo), se deberá tener en cuenta que:

Si las indicaciones se contradicen...



se obedecerá a la realizada con el brazo.

Si las indicaciones NO se contradicen...



ambas serán válidas.

Nota: señalizar una maniobra no significa que tengamos prioridad para realizarla.

2.2.1. OTRAS SEÑALES

Señales acústicas

Excepcionalmente, se podrán realizar señales acústicas para **advertir** de la presencia del vehículo a los demás usuarios de la vía. Un tipo de señal acústica es el claxon.

El **sonido** del claxon será **uniforme y de suficiente intensidad (nunca estridente)**, para que sea percibido por los demás usuarios.



Queda **prohibido** que el claxon emita **notas musicales** variadas y cualquier **tono que puedan inducir a confusión** sobre la naturaleza del vehículo, quedando prohibido utilizar aparatos de señales acústicas especiales, cuyo uso está reservado exclusivamente para vehículos prioritarios debidamente autorizados.

Las advertencias acústicas solo se podrán utilizar (vehículos no prioritarios):

- **Tanto dentro como fuera de poblado:** para evitar un posible accidente o atropello, cuando se realice un servicio de urgencia y de modo especial, en **vías estrechas con muchas curvas**.
- **Únicamente fuera de poblado:** para advertir la intención de adelantar.

El uso del claxon está limitado porque **produce contaminación acústica**, pudiendo llegar a provocar alteraciones nerviosas a las personas que están expuestas a altos niveles de ruido durante cierto tiempo (atascos, obras, etc.). Por ello, debe **utilizarse** de forma **suave, con toques cortos y breves, quedando prohibido su uso inmotivado, exagerado o con fines distintos** a los relacionados con el tráfico (saludar, recriminar, etc.).



Destellos o ráfagas

Se puede utilizar de forma intermitente, la **luz de cruce, de carretera o ambas alternativamente**, a intervalos muy cortos y de modo que se **evite el deslumbramiento**, en los mismos casos en los que se pueden utilizar las advertencias acústicas y para sustituirlas, ya que los destellos no producen contaminación.



Está **prohibido hacer destellos** con fines diferentes a los comentados (**avisar** a otros conductores de **la presencia de los agentes** para eludir su control, **saludar**, etc.).

Resumen

Utilización excepcional	Claxon		En poblado		Fuera de poblado	
	Destellos					
• Para evitar accidentes o atropellos.						
• Realizando un servicio de urgencia.						
• En vías estrechas con muchas curvas.						
• Para advertir el adelantamiento.						

2.3. REALIZACIÓN DE LAS MANIOBRAS

Las particularidades de cada una de las maniobras se detallarán al analizar las mismas en los siguientes capítulos.



