

2.4. ADELANTAMIENTO

1. ¿QUÉ ES UN ADELANTAMIENTO?

El adelantamiento es la maniobra que se realiza para sobrepasar a otro vehículo que circula **delante** a una velocidad inferior.

2. ¿QUÉ NO SE CONSIDERA ADELANTAMIENTO?

No se considera adelantar, el hecho de circular **más rápido** que los vehículos que circulen por el carril de **al lado**, cuando:

- la **circulación** es tan **densa** que los vehículos ocupan toda la anchura de la calzada y,
- **solo** se pueda circular a la **velocidad** que circula el **vehículo** de **delante** (precedente).

En esta situación, ningún conductor deberá cambiar de carril para adelantar ni para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar determinada dirección.



Tampoco se considera adelantar el hecho de circular por los carriles o partes de la vía **destinados** al tráfico de **determinados vehículos** o a ciertas maniobras, **más rápido** que por los carriles normales de circulación **o viceversa**. Ejemplos:



No se considerarán adelantamientos los producidos entre ciclistas que circulan en grupo.

3. ¿CÓMO SE DEBE ADELANTAR?

Para que el adelantamiento no resulte una maniobra peligrosa, **se debe preparar y realizar** de la forma que se expone a continuación.

3.1. ¿CÓMO SE PREPARA UN ADELANTAMIENTO?

1. Mantener una separación con el vehículo que se quiere adelantar que permita:

- **Comprobar que existe espacio suficiente** para adelantar **sin peligro**. Para ello, debe tener en cuenta la velocidad de su vehículo, la del vehículo que va ser adelantado y si existe, la velocidad y distancia del vehículo que circula en sentido contrario.
- Tener **espacio suficiente para poder acelerar** hasta alcanzar una **velocidad adecuada** para adelantar.



Esta separación no debe ser:

- **Ni muy cercana**: ya que se **reduce el campo de visión**, sobre todo si el vehículo de delante es voluminoso, **e impide alcanzar una velocidad adecuada**, por lo que será necesario circular más tiempo por el carril del sentido contrario, sobre todo si el vehículo adelantado es largo.
- **Ni muy lejana**: pues aunque la visibilidad sea buena, el exceso de distancia impedirá adelantar en poco tiempo y espacio.



2. Asegurarse que hay **espacio suficiente para volver** a la derecha cuando termine el adelantamiento. **Ningún conductor deberá adelantar a varios vehículos si no** está seguro de que al presentarse otro en sentido contrario, **puede desviarse hacia el lado derecho** sin poner en peligro a los vehículos adelantados.



3. Comprobar que:

- El conductor del vehículo **al que pretende adelantar, no ha indicado** su propósito de desplazarse hacia el mismo lado, ya que si lo ha hecho tendrá preferencia. No obstante, si después de un tiempo prudencial este conductor no iniciara el desplazamiento, se le podrá adelantar advirtiéndoselo previamente con señales acústicas u ópticas.
- Los conductores de **los vehículos que le sigan** por el mismo carril, **no han iniciado** la maniobra de adelantar a su vehículo.



3.2. SEÑALIZACIÓN

Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar deberá **señalizarlo con suficiente antelación** utilizando la señalización óptica o en su defecto el brazo. Lo que se señala es el desplazamiento lateral, por lo que se debe quitar la señalización una vez que el vehículo se encuentre en su posición adecuada.



Excepcionalmente, para advertir el propósito de adelantar al conductor del vehículo que va delante se utilizará las señales luminosas en forma de **destellos (tanto dentro como fuera de poblado)** o las señales acústicas (solo fuera de poblado).

3.3. ¿CÓMO SE REALIZA UN ADELANTAMIENTO?

Como **norma general** se adelanta **por la izquierda**. **Excepcionalmente**, se adelantará por la **derecha**, si existe espacio suficiente y con la máxima precaución:

A los vehículos que estén indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado.



Dentro de poblado, en vías que tengan por lo menos dos carriles para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales.



Cuando se circule por una vía de doble sentido y existan tranvías que circulen por el centro de la calzada.



En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, **solo se podrá adelantar por el carril central** y siempre que no esté ocupado por los conductores que circulen en sentido contrario.

En las calzadas que tengan **por lo menos dos carriles reservados en el sentido de su marcha**, el conductor que vaya a realizar un nuevo adelantamiento, **podrá permanecer en el carril** que haya **utilizado** para el anterior, a condición de asegurarse de que puede hacerlo **sin molestar indebidamente a los conductores que circulen detrás** de su vehículo más velozmente.

Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor deberá llevar su vehículo a una **velocidad notoriamente superior** a la del vehículo que pretende adelantar.

Si **después de iniciar** el adelantamiento se produce alguna situación de peligro, se deberá **reducir rápidamente la velocidad y regresar** al carril de la derecha, utilizando para ello la señalización que en cada caso corresponda.



3.4. ¿QUÉ DISTANCIA LATERAL SE DEBE DEJAR?

Cuando adelante **fuera de poblado** a los **usuarios más frágiles** (peatones, animales, vehículos de dos ruedas o de tracción animal), a **vehículos inmovilizados en la vía** o a los **vehículos de auxilio cuando estén realizando operaciones de auxilio y rescate**, se deberá realizar la maniobra ocupando **parte o la totalidad del carril contiguo** de la calzada, siempre y cuando se den las condiciones necesarias para realizarla; en todo caso, la **separación lateral** no será inferior a **1,50 metros**.

RDL 6/2015. (Adelantamiento a ciclos o ciclomotores)

El conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento (dentro o fuera de poblado) a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulan en sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan por el arcén.

Los conductores de **vehículos de dos ruedas** que adelanten **fuera de poblado** a otro cualquiera, lo harán de forma que entre aquél y la parte más saliente del vehículo que adelantan, quede una **separación lateral** que no sea inferior a **1,50 m**.

Cuando se adelante a **cualquier otro vehículo** o la maniobra se realice dentro de **poblado**, se dejará un **margen lateral** de seguridad **proporcional** a la velocidad a la que se circule, anchura y características de la calzada.

3.5. ¿CÓMO SE TERMINA?

Una vez terminado el adelantamiento, se debe **volver al carril de la derecha** tan pronto como sea posible y de forma gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad (cuando vea por los espejos al vehículo adelantado).

Para volver al carril de la derecha, se deben seguir los pasos indicados en el tema anterior (desplazamientos laterales). Recuerde: debe dejar de señalizar cuando termine el cambio de carril.



4. ¿QUÉ DEBE HACER EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ADELANTADO?

El conductor del vehículo que está siendo adelantado, debe **mantener una posición y velocidad adecuada** para que la maniobra se pueda realizar sin riesgo de accidente.

4.1. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE MANTENER?

- El conductor que advierta que otro tiene la intención de adelantarlo, **está obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada**.
- **No obstante, deberá ceñirse a la izquierda** todo lo posible, sin interferir la marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario, cuando quiera cambiar de dirección **a la izquierda** o parar en ese mismo lado.



Manteniendo esta posición aumenta la visibilidad del conductor que quiera adelantar.

4.2. ¿SE DEBE MODIFICAR LA VELOCIDAD?

Como **norma general**, el conductor del vehículo adelantado **no debe modificar la velocidad**. No obstante, estará **obligado a disminuirla**, cuando una vez iniciado el adelantamiento se produzca alguna **situación** que pueda poner en **peligro** a cualquier usuario, **salvo que el conductor del vehículo que adelanta reduzca la suya** y con ello aumente el riesgo de accidente, aunque sí estará obligado a facilitarle la vuelta a su mano (a su carril).



Queda **prohibido aumentar la velocidad** o realizar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento.

4.3. MEDIDAS ESPECIALES PARA DETERMINADOS VEHÍCULOS

Cuando el conductor de un **vehículo pesado**, de **grandes dimensiones u obligado a respetar un límite específico de velocidad**, **no pueda ceñirse por completo al borde derecho** de la calzada, y sin embargo se le pueda adelantar con seguridad, deberá **indicarlo** extendiendo el **brazo** y moviéndolo repetidas veces de atrás hacia delante, con el dorso de la mano hacia atrás, o poniendo el **intermitente derecho**.

Además, deberá **aminorar la marcha o apartarse** cuanto antes al arcén si es practicable, cuando la **densidad** de la circulación en sentido contrario, la **anchura** insuficiente de la calzada, su perfil o **estado** no permita adelantarlos con facilidad y sin peligro.



5. ¿DÓNDE ESTÁ PROHIBIDO ADELANTAR?

Donde esté señalizado

- Señales verticales que prohíben adelantar.



- Cualquier marca vial colocada en el centro de la calzada que esté prohibido atravesar, salvo que para adelantar no sea necesario hacerlo.

Incorrecto



Correcto



Además, aunque no exista señal queda prohibido adelantar

- A los vehículos que **ya estén adelantando** a otro, si se tiene que invadir la parte de la calzada reservada a la circulación en **sentido contrario**.

Incorrecto



Correcto



- Cuando no exista **visibilidad suficiente** para realizar la maniobra con seguridad o desistir de ella una vez iniciada, como:

En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que **disminuyan la visibilidad**.

Detrás de otro vehículo si éste impide la **visibilidad** de la parte delantera de la vía.



En estos casos, **se podrá adelantar si los dos sentidos están claramente delimitados y NO se necesita invadir el sentido contrario**.

- En los **pasos a nivel** y en sus proximidades.

No obstante, se podrá adelantar a los vehículos de **dos ruedas** que por sus reducidas dimensiones **no impidan la visibilidad lateral**, después de advertírselo con señales acústicas u ópticas.



- En los **pasos para peatones** y en sus **proximidades**.

No obstante, se podrá adelantar a **cualquier vehículo** cuando se realice a una **velocidad tan reducida** que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello.



- En las intersecciones con vías para ciclistas y en sus **proximidades**.



- En **túneles**, pasos inferiores y tramos con la señal túnel, **si solo tienen un carril para su sentido** de circulación.



- En las **intersecciones** y en sus **proximidades**, **salvo** que se adelante:

Por la **derecha**, según lo comentado en el punto 3.3.



En intersecciones en las que tenga **prioridad** y exista señal que lo indique.



A vehículos de **dos ruedas**.



En **glorietas** y en **plazas de circulación giratoria**.



6. CASOS ESPECIALES

Aunque esté prohibido adelantar, se **podrá ocupar** la parte reservada a la circulación en **sentido contrario aunque la línea sea continua**, para:

- **Adelantar a los usuarios más lentos y frágiles** (ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal), cuando su velocidad permita realizar la maniobra **sin riesgo** para ellos ni para la circulación en general.



- **Rebasar a vehículos inmovilizados** que ocupen su carril (averiados, accidentados, etc.), después de asegurarse que no existe **peligro** (si el motivo de la **inmovilización** viene impuesto **por las necesidades del tráfico**, no podrá rebasarlo, debiendo quedarse detrás de él).

- **Rebasar los obstáculos** que encuentre en su camino, siempre que se haya asegurado de que puede hacerlo sin peligro (debe tomar la misma precaución cuando el obstáculo o vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo en el que esté permitido el adelantamiento).