

3.1. LAS SEÑALES

(NORMAS GENERALES)

1. ¿QUÉ SON Y CUÁNTOS TIPOS HAY?

Las señales son un sistema de comunicación en el que el lenguaje hablado se sustituye por el lenguaje de las formas, colores, siluetas, símbolos o signos. Existen cinco grupos de señales. Por **orden de preferencia** estos grupos son:

1º		Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
2º		Señalización y balizamiento circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, dispositivos de limitadores y señales de balizamiento.
3º		Semáforos.
4º		Señales verticales de circulación.
5º		Marcas viales.

Su misión es advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios con la necesaria anticipación.

1.1. CONTRADICCIÓN ENTRE SEÑALES

Si existe contradicción **entre señales de diferentes grupos**, se obedecerá a la señal **preferente según el orden indicado**.



Si existe contradicción y las **señales son del mismo grupo**, se obedecerá a la **señal más restrictiva**.



Si existe contradicción **con las NORMAS de circulación** se obedecerá la **señal**, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen.



2. ¿QUÉ SEÑAL DEBO OBEDECER?

Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los **semáforos** y de las **señales verticales** situadas a la **derecha**, **enfrente** de la calzada o encima de su carril.



Si no existen en estos lugares y se quiere seguir de frente o girar a la izquierda, las situadas a **su izquierda**.



Si existen **semáforos o señales** verticales con **indicaciones distintas** a la derecha y a la izquierda, se deberán obedecer:

- Las colocadas a la izquierda, solo los conductores que pretendan seguir de **frente o girar a la izquierda**.
- Las colocadas a su derecha, solo los conductores que pretendan **girar a la derecha**.

3. APLICACIÓN DE LAS SEÑALES

Las señales dirigidas hacia el conductor, se aplicarán a **toda la anchura de la calzada que puedan utilizar, salvo:**

- Que esté **dentro de algún carril**.
- Que tenga algún **panel que limite su mensaje**.

Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una inscripción en un panel complementario rectangular colocado debajo de las mismas, o en el interior de un panel rectangular que contenga la señal.

Cuando una **señal imponga la obligación de detenerse**, no se podrá reanudar la marcha hasta haber cumplido la prescripción que establece la señal.



3.1. SISTEMAS DE COLOCACIÓN

Los dispositivos específicos de sustentación se clasifican en postes, banderolas y pórticos; puntualmente se pueden utilizar otros, como obras de paso o muros, cuya función específica sea diferente.

Pórtico	Banderola	Poste
Es una estructura formada por un dintel y apoyada a ambos lados de la plataforma, que sirve para soportar las señales	Es una estructura en forma de ménsula apoyada a un solo lado de la plataforma, que sirve para soportar las señales.	Elemento tubular o rectangular apoyado a un solo lado de la plataforma, que sirve para soportar las señales.

3.2. SEÑALES DENTRO DE CARTELES ACOMPAÑADAS DE TEXTO

Las señales y pictogramas incluidas en los capítulos 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 de este tema, podrán insertarse dentro de un cartel en el que se incluyan con texto ciertas aclaraciones, concreciones, limitaciones, periodos de aplicación o alcance a determinados tipos de vehículos o personas usuarias.



3.3. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS LED EN SEÑALES VERTICALES

Con el fin de reforzar el mensaje transmitido y aumentar su notoriedad, las señales verticales podrán incorporar dispositivos LED, tanto en sus bordes como en su interior. Estos serán de color blanco, amarillo o ámbar, y serán conformes a la normativa, tanto de ámbito nacional como internacional, de aplicación.



4. SEÑALIZACIÓN DE TRAMOS CON OBRAS O TAREAS DE CONSERVACIÓN

Las obras que dificulten la circulación, deben estar señalizadas tanto de día como de noche y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan.

En los tramos donde se estén realizando obras, serán de color **amarillo** las **marcas viales** y el fondo de **algunas** señales de advertencia de **peligro**, de **reglamentación** y **todas las señales de carriles** y de **orientación** (su significado será el mismo que las que se utilizan cuando no hay obras). A continuación te mostramos algunos ejemplos:



Reducción de un carril	Desvío de carril por calzada opuesta	Carteles croquis

En las obras de reparación, los vehículos, caballerías y el ganado, marcharán por el lugar señalado. Además, los vehículos que encuentren a otro esperando en su sentido, deberán colocarse detrás de él, arrimados al borde derecho y esperar a que avance.

La realización en la vía de obras sin autorización correspondiente, así como los supuestos de **retirada**, **ocultación**, **alteración** o **deterioro** de la señalización permanente u ocasional tendrán la consideración de **infracciones muy graves**.