

3.3. SEÑALES CIRCUNSTANCIALES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN

SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL	ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO	SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• Vialidades y otros mensajes (Paneles de mensaje variable).	• Dispositivos delimitadores. • Dispositivos de guía. • Otros elementos de balizamiento. • Señales de balizamiento.	• Barreras de seguridad. • Preilles. • Sistemas de protección para motoristas. • Atenuadores de impacto.

1. SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL

Tienen por objeto **regular** la circulación adaptándola a las circunstancias. Se utilizan para informar a los conductores, advertirles de posibles peligros y dar recomendaciones o instrucciones de obligado cumplimiento.

Las modificaciones introducidas respecto de la habitual señalización vertical y horizontal **terminan cuando lo establezca la propia señalización, o las causas** que motivaron su imposición, momento a partir del cual aquellas vuelven a regir.

En el caso de ser **necesaria** señalización circunstancial que **modifique** el régimen normal de utilización de la vía debido a **causas diferentes a la existencia de obras o tareas de conservación**, las marcas viales y el fondo de algunas señales de advertencia de peligro, de reglamentación y todas las señales de carriles y de orientación **serán de color naranja**.



Ejemplos de **Validades**: "Abierto", "Circulación lenta", "Pavimento deslizante", "Restricción temporal de velocidad", etc.

Ejemplos de **Otros mensajes**: "Tiempos de recorrido", "Campañas de seguridad vial", "Zona de Bajas Emisiones", etc.

2. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Entre los elementos de balizamiento se distinguen:

2.1. DISPOSITIVOS DE DELIMITADORES

Dispositivo delimitador móvil

Prohíbe temporalmente el paso, mientras esté en movimiento o transversal a la calzada. Se colocan en pasos a nivel, puestos de peaje o de aduana, accesos a establecimientos u otros.



Los usuarios que al llegar a un **paso a nivel** o a un **punto móvil** lo encuentren **cerrado** o con la **barrera o semibarrera** en movimiento, **deberán detenerse** uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que tengan paso libre.

Dispositivo delimitador fijo

Prohíbe el paso a la vía o parte de ésta que delimita.



Luz roja fija

Indica que la **calzada** está totalmente **cerrada** al tránsito.



Panel direccional provisional

Prohíbe el paso e informa sobre el **sentido** de circulación.

Conos o dispositivos análogos

Luces amarillas fijas o intermitentes

Prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria que los une.

Balizas de borde provisionales



2.2. DISPOSITIVOS DE GUÍA

Tienen la finalidad de **indicar** el borde de la calzada, la presencia de una curva, su sentido de circulación, los límites de obras de fábrica u otros obstáculos, **delimitar** carriles y **advertir** de riesgos.

Hito de vértice

Tiene forma semicilíndrica en su cara frontal, con 2 triángulos simétricamente opuestos de material retrorreflectante, que indican el punto donde **se separan dos corrientes** de tráfico.



Hito de arista

Su finalidad primordial es **balizar los bordes** de las carreteras principalmente durante las **horas nocturnas o de baja visibilidad**.



Panel direccional permanente

Marca el **trazado de una curva** en relación con la **reducción de velocidad** a realizar para circular por ella con mayor seguridad, además de indicar el sentido de circulación, facilitando al conductor su percepción.



Baliza o captafaro horizontal retrorreflectante

Dispositivo que se fija en el **pavimento** dotado de elementos retrorreflectantes.



La finalidad primordial de estas balizas o captafaros es facilitar el guiado óptico del trazado de la carretera, fundamentalmente en condiciones nocturnas o de escasa luminosidad.

Baliza o captafaro vertical

Elemento que se fija en los **sistemas de contención** de vehículos de la carretera o en paramento, dotado de elementos retrorreflectantes o luminosos.

**Paneles verticales**

Indican la presencia de un **estrechamiento** en la plataforma de la carretera o cualquier **obstáculo próximo** a la misma, facilitando al conductor su percepción. *(obras de fábrica, pretiles, impostas, entradas a túnel)*

**Balizas cilíndricas**

Elementos cuya finalidad es servir de **guía o referencia** en zonas singulares de la carretera, especialmente en delimitación de carriles, convergencias, divergencias e intersecciones.

**Balizamiento circunstancial luminoso**

Instalado en **tramos de niebla intensa** para adecuación de la distancia mínima de seguridad. Consta de dos conjuntos luminosos de forma rectangular o cuadrada:



Color **ámbar fijo**: para la señalización de **sentido y delimitación** de vía.

Color **rojo fijo**: para la señalización de **paso de vehículo**.

Jalones de nieve

Delimitan la **plataforma** de la carretera cuando esta no es visible por encontrarse **cubierta de nieve** favoreciendo así el **guiado óptico**.

**Guías sonoras longitudinales**

Pequeñas hendiduras en el firme o resaltes en la marca vial que **al ser pisadas** por el neumático del vehículo producen una **vibración** y/o sonido que pretende alertar al conductor de desvíos involuntarios de la trayectoria del vehículo.



2.3. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Tienen por finalidad advertir de riesgos.

Manga de viento

Complementa la advertencia de peligro indicada por la señal P-29, informando al conductor sobre la **existencia, sentido e intensidad** de un viento continuo o racheado.



Pórtico de control de gálibo

Estructura que sirve para **advertir o impedir el paso** de vehículos que sobrepasan la **altura** de una estructura, ya sea puente, paso superior o túnel, que viene a continuación del sentido de circulación del vehículo.




2.4. SEÑALES DE BALIZAMIENTO

Orientar la circulación, **delimitar** las zonas de incorporación a carriles, **restringir** los cambios de carril y **advertir** riesgos.

Baliza o captafaro horizontal luminoso

Colocada sobre la calzada podrá **delimitar** carriles, **orientar** la circulación en desvíos obligatorios, delimitar las zonas de incorporación a carriles o **restringir** los cambios de carril. Emitirá luz de color verde, naranja o rojo, siendo el único franqueable el verde.



3. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

Son elementos de las carreteras cuya función es **mitigar** las consecuencias de un accidente de circulación por salida de la vía, haciéndolas más predecibles y menos graves, pero **no evitan** que el mismo se produzca, **ni están exentas de algún tipo de riesgo** para los ocupantes del vehículo.

Barreras de seguridad

Protegen frente a salidas de la vía en los **márgenes y medianas** de la carretera.



Pretils

Protegen frente a salidas de la vía en las zonas de tableros de **puentes** y obras de paso, coronaciones de muros de sostenimiento y obras similares.



Sistemas de protección para motoristas

Barreras **específicamente** diseñadas para la protección de los **vehículos de dos ruedas**.

**Atenuadores de impacto**

Dispositivos diseñados para su empleo en el inicio de una divergencia o **bifurcación** que tienen la capacidad, al menos, de **contener** los vehículos que impactan contra ellos.

