

3.7. SEÑALES DE INDICACIÓN

Estas señales tienen la finalidad de facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones que pueden serle de utilidad. La mayoría de estas señales son de forma rectangular o cuadrada.

INDICACIONES GENERALES	CARRILES	SERVICIO	ORIENTACIÓN	PANELES COMPLEMENTARIOS	OTRAS SEÑALES
 					

1. SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES



S-1. Autopista. Indica el principio de una autopista y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. Puede indicar también el ramal de un nudo que conduce a una autopista.



S-1 a. Autovía. Indica el principio de una autovía y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. Puede indicar también el ramal de un nudo que conduce a una autovía.



S-1 b. Carretera multicarril. Indica el principio de una carretera multicarril y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. Esta señal puede indicar el ramal de un nudo que conduce a una carretera multicarril.



S-1 c. Carretera 2+1. Indica el principio de una carretera 2+1, es decir, aquella que consta de tres carriles de circulación y permite la circulación en ambos sentidos. El carril central se destina a facilitar la maniobra de adelantamiento, estando reservado de manera alterna a uno y otro sentido de circulación. Esta señal puede indicar también el ramal de un nudo que conduce a una carretera 2+1.



S-2. Fin de autopista. Indica el final de una autopista.



S-2 a. Fin de autovía. Indica el final de una autovía.



S-2 b. Fin de carretera multicarril. Indica el final de una carretera multicarril.



S-2 c. Fin de carretera 2+1. Indica el final de una carretera 2+1.



S-3. Vía reservada para automóviles. Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles.



S-4. Fin de vía reservada para automóviles. Indica el final de una vía reservada para automóviles.



S-5. Túnel. Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equipado a túnel. Podrá llevar en su parte inferior la indicación de la longitud del túnel en metros.



S-7. Velocidad máxima aconsejada. Recomienda una velocidad de circulación, en km/h, que se aconseja no sobrepasar aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada bajo una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista.



S-8. Fin de velocidad máxima aconsejada. Indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la velocidad, en km/h, indicada en la señal.

70-90

S-9. Intervalo aconsejado de velocidades. Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados, siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada debajo de una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista.

70-90

S-10. Fin de intervalo aconsejado de velocidades. Indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de intervalo aconsejado de velocidades.

S-11, S-11 a y S-11 b. Calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de la/s flecha/s, los vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario.

**S-11 a**

(dos carriles)

S-11 b

(tres carriles)

S-12 a**S-12 b**

Tramo de calzada de sentido único. Indica que en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario.



S-13. Situación de un paso para peatones. Indica la situación de un paso para peatones.



S-14 a. Paso superior para peatones. Indica la situación de un paso superior para peatones.



S-14 b. Paso inferior para peatones. Indica la situación de un paso inferior para peatones.



S-14 c. Paso superior para peatones con rampa. Indica la situación de un paso superior para peatones acondicionado con rampa.



S-14 d. Paso inferior para peatones con rampa. Indica la situación de un paso inferior para peatones acondicionado con rampa.



S-14 e. Paso superior para peatones con rail o rampa para ciclos. Indica la situación de un paso superior para peatones acondicionado con rail o rampa para ciclos.



S-14 f. Paso inferior para peatones con rail o rampa para ciclos. Indica la situación de un paso inferior para peatones acondicionado con rail o rampa para ciclos.

S-15 a, b, c y d. Preseñalización de calzada sin salida. Indica que la calzada que figura en la señal con un recuadro en rojo no tiene salida. Se podrá utilizar la figura simétrica para adaptarse al trazado real.



S-15 e. Calzada sin salida excepto para peatones o ciclos. Indica que la calzada que figura en la señal con un recuadro en rojo no tiene salida excepto para peatones o ciclos. Figurarán el o los pictogramas de los usuarios a los que afecte la excepción.



S-16. Zona de frenado de emergencia. Indica la situación de una zona de escape de la calzada, acondicionada para que un vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenado.



S-17. Estacionamiento. Indica el lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo representando ciertas clases de vehículos indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento al señalado.



S-17 a. Estacionamiento de necesidad. Indica el lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos únicamente para un fin concreto (acceso a una farmacia, hospital, etc.) cuyo pictograma se incluirá en la señal, y durante un tiempo determinado. La duración de dicho tiempo será indicada en un panel complementario.



S-18. Lugar reservado para taxis. Indica el lugar reservado a la parada y al estacionamiento de taxis libres y en servicio. La inscripción de un número indica el número total de espacios reservados a este fin.



S-19. Parada de autobuses. Indica el lugar reservado para parada de autobuses.



S-20. Parada de tranvías. Indica el lugar reservado para parada de tranvías.

S-21. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña. Indica la situación de transitabilidad del puerto o tramo definido en la parte superior de la señal.



S-22. Cambio de sentido al mismo nivel. Indica la proximidad de un lugar en el que se puede efectuar un cambio de sentido al mismo nivel.



S-23. Hospital. Indica la situación de un hospital, así como la conveniencia de tomar las precauciones que requiere la proximidad de centros médicos, especialmente la de evitar la producción de ruido.



S-24. Fin de obligación de alumbrado de corto alcance (cruce). Indica el final de un tramo en que es obligatorio el alumbrado de cruce o corto alcance y recuerda la posibilidad de prescindir de éste, siempre que no venga impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía.



S-25. Cambio de sentido a distinto nivel. Indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede realizar un cambio de sentido a distinto nivel.

S-26 a, b y c. Paneles de aproximación a salida. Indica en autopista, autovía o vía para automóviles que la próxima salida está situada, aproximadamente a 300 m, 200 m y 100 m, respectivamente. Si la salida fuera por la izquierda, la diagonal o diagonales serían descendentes de izquierda a derecha y las señales se situarían a la izquierda de la calzada.



S-27. Auxilio en carretera. Indica la situación del poste o puesto de socorro más próximo desde el que se puede pedir auxilio en caso de accidente o avería. La señal puede indicar la distancia a la que éste se halla.



S-28. Zona de estancia y juego. Indica las zonas de circulación que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 10 km/h y los conductores deben conceder prioridad a los peatones; los vehículos pueden estacionarse únicamente en los lugares designados por señales o por marcas; los ciclos y, en su caso, los VMP, pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente establezca lo contrario; los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y por tanto no se señalizan los pasos peatonales; los juegos y los deportes están autorizados en ella. Irá siempre acompañada de la señal R-301 que limitará la velocidad a 10 km/h.



S-29. Fin de zona de estancia y juego. Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.



S-30 a. Zona peatonal. Indica una zona reservada para el uso peatonal.



S-31 a. Fin de zona peatonal. Indica el fin de una zona reservada para el uso peatonal.



S-32. Telepeaje. Indica que el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados, además de por otros medios, puede efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje, siempre que esté provisto del medio técnico que posibilite su uso.



S-33. Senda ciclopeatonal. Indica la existencia de una vía para peatones, ciclos y, en su caso, VMP, segregada del tráfico motorizado, y que discurre habitualmente por espacios abiertos, parques, jardines o bosques, si bien fuera de poblado puede discorrir también paralela a la carretera. En presencia de personas caminando, los ciclos y, en su caso, los VMP deberán reducir su velocidad para garantizar la seguridad y la convivencia. Asimismo, las personas viandantes facilitarán el paso de los ciclos y, en su caso, los VMP.



S-34. Apartadero. Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en caso de emergencia, a fin de dejar libre el paso.



S-34 a. Apartadero en túneles con teléfono de emergencia. Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel en caso de emergencia a fin de dejar libre el paso y que dispone de teléfono de emergencia.



S-35. Vía reservada para ciclos. Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



S-36. Fin de vía reservada para ciclos. Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos.



S-37. Vía reservada para vehículos de movilidad personal. Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



S-38. Vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal. Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



S-39. Fin de vía reservada para vehículos de movilidad personal. Indica el final de una vía destinada a la circulación de vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



S-40. Fin de vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal. Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



S-41. Vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos. Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos.



S-42. Fin de vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos. Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos.



S-43. Vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros. Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones con espacio diferenciado entre los dos primeros y los terceros.



S-44. Fin de vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros. Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones con espacio diferenciado entre los dos primeros y los terceros.

El diseño de las señales S-41, S-42, S-43 y S-44 podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía.



S-45. Situación de un paso para ciclistas. Indica la situación de un paso para ciclistas.



S-46. Situación de un paso para peatones y ciclistas. Indica la situación de un paso para peatones adosado o compartido con un paso para ciclistas.



S-47. Zona de coexistencia. Indica una zona de circulación que está destinada en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos será de 20 km/h; la circulación está compartida entre vehículos, ciclistas y peatones; los peatones tienen prioridad, pueden usar toda la zona de circulación y por tanto no se señalizan pasos peatonales; los ciclos y, en su caso, los VMP pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente establezca lo contrario; los vehículos pueden estacionarse únicamente en los lugares designados por señales o por marcas; los juegos y los deportes no están autorizados.



S-48. Fin de zona de coexistencia. Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.



S-49. Avanza moto o bici. Indica la existencia de una zona de reserva previa a la línea de detención de una intersección regulada por semáforos reservada a los vehículos indicados en la señal (motocicletas, vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas y ciclomotores, representados los tres tipos por el pictograma de motocicleta, o ciclos).

2. SEÑALES DE CARRILES

Indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la calzada.



S-50 a, b y c. Carriles reservados en función de la velocidad señalizada. Indica, en una calzada de sentido único o doble sentido de circulación, la ampliación de un carril por la derecha o por la izquierda. El o los carriles sobre el que está situada la señal de velocidad mínima solo podrán ser utilizado/s por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal R-506 o el tipo de señal S-52 correspondiente.



S-50 d y e. Carriles reservados en función de la velocidad señalizada. Indica, en una calzada de doble sentido o de un único sentido de circulación, que el carril o los carriles sobre los que están situadas las señales de velocidad mínima solo pueden ser utilizados por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal R-506 o el tipo de señal S-52 correspondiente.



S-51 a. Carril reservado para tipos específicos de vehículos. Indica un carril destinado exclusivamente a la circulación de cierto o ciertos tipos de vehículos determinados (autobuses, motocicletas, vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas, taxis, ciclos, etc.). Se incluirá en la señal el pictograma representativo del tipo o tipos de vehículos autorizados. En la zona en que la marca vial longitudinal delimitadora del carril esté constituida por una línea discontinua, se permite su utilización al resto de vehículos únicamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los vehículos autorizados a circular por este carril.



S-51 b. Carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO). Indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figurará el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Si el carril o carriles está reservado no solo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S-51a.



S-52 a y b. Final de carril destinado a la circulación. Indica en una calzada de doble sentido de circulación, la desaparición del carril derecho o izquierdo en el sentido de la marcha y el cambio de carril preciso.



S-52 y S-52 n, d, e, f y g. Final de carril destinado a la circulación. Indica en una calzada con un único sentido de circulación, la desaparición del carril derecho o izquierdo y el cambio de carril preciso.



S-52 e, f y g. Final de carril destinado a la circulación. Indica en una calzada con un único sentido de circulación, la desaparición del carril derecho o izquierdo y el cambio de carril preciso.



S-53. Paso de uno a dos carriles de circulación.



S-53 a. Paso de uno a dos carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos.



S-53 b. Paso de dos a tres carriles de circulación.



S-53 c. Paso de dos a tres carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos.



Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos, tres o cuatro carriles de circulación en el mismo sentido. Indica que se producirá una bifurcación con cambio de dirección en el carril izquierdo.



S-60 a

S-61 a

S-62 a

Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos, tres o cuatro carriles de circulación en el mismo sentido. Indica que se producirá una bifurcación con cambio de dirección en el carril derecho.



S-60 b



S-61 b



S-62 b



S-61 c. Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles en el sentido propio de circulación y un carril en sentido opuesto. Indica, en una calzada de doble sentido de circulación con dos carriles de circulación en el sentido de la marcha, que se producirá una bifurcación con cambio de dirección en el carril derecho.



S-63 a. Bifurcación en calzada de cuatro carriles. Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá una bifurcación con cambio de dirección de dos carriles hacia la izquierda y dos carriles hacia la derecha.



S-63 b. Bifurcación en calzada de tres carriles. Indica, en una calzada con tres carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá una bifurcación en el carril central con cambio de dirección de los cuatro carriles resultantes, dos hacia la izquierda y dos hacia la derecha.

S-63 c y d. Bifurcación de dos carriles hacia la izquierda o derecha en calzada de cuatro carriles de circulación en el mismo sentido. Indica que se producirá una bifurcación con cambio de dirección en dos carriles izquierdos o derechos.



S-64 a y b. Vía reservada y obligatoria para ciclos adosada a calzada. Indica la obligación para los conductores de ciclos de circular por el carril sobre el que está situada la señal y la prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada y el sentido de circulación.



S-65 a y b. Vía reservada para ciclos adosada a calzada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal está reservado a la circulación de ciclos, quedando prohibida su utilización a los demás usuarios de la vía. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada y el sentido de circulación.



S-66. Carril bici en sentido opuesto. Indica la existencia de un carril obligatorio para ciclos cuyo sentido de circulación es el opuesto al del carril contiguo.



S-68. Tramo de calzada con un carril para el sentido propio de circulación y dos carriles para el sentido opuesto. Indica, en una calzada de doble sentido de circulación, que se dispone de un solo carril, mientras que el sentido opuesto dispone de dos. Se especificará la longitud en la que se mantiene esta configuración mediante un panel complementario S-810.

Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de uno, dos, tres o cuatro carriles. Indica que se producirá la confluencia de un carril por el lado izquierdo.



S-70 a



S-71 a



S-72 a

Confluencia de un carril por la derecha en calzada de uno, dos, tres o cuatro carriles. Indica que se producirá la confluencia de un carril por el lado derecho.



S-70 b



S-71 b



S-72 b



S-73 a. Confluencia de dos carriles por la izquierda en calzada de dos carriles. Indica, en una calzada con dos carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá la confluencia de dos carriles por el lado izquierdo.



S-73 b. Confluencia de dos carriles por la derecha en calzada de dos carriles. Indica, en una calzada con dos carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá la confluencia de dos carriles por el lado derecho.

3. SEÑALES DE SERVICIO

Informan de un servicio de posible utilidad para los usuarios de la vía.

	S-100. Puesto de socorro.		S-107. Campamento.		S-118. Información turística.
	S-101. Base de ambulancia.		S-108. Agua.		S-119. Coto de pesca.
	S-102. Servicio de Inspección técnica de vehículos.		S-109. Lugar pintoresco.		S-120. Parque o espacio natural.
	S-103. Taller de reparación.		S-110. Hotel o motel.		S-121. Monumento.
	S-104. Teléfono.		S-111. Restauración.		S-122. Otros servicios.
	S-105. Surtidor de carburante.		S-112. Cafetería.		S-123. Área de descanso.
	S-105 b. Surtidor de carburante y GLP.		S-113. Terreno para remolques-vivienda.		S-124. Estacionamiento para usuarios del ferrocarril.
	S-105 c. Surtidor de GLP.		S-114. Merendero.		S-125. Estacionamiento para usuarios del metro.
	S-105 d. Surtidor de carburante y estación de recarga eléctrica.		S-115. Punto de partida para excursiones a pie.		S-126. Estacionamiento para usuarios de autobús.
	S-105 e. Estación de recarga eléctrica.		S-116. Campamento y terreno para remolques-vivienda.		S-128. Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas.
	S-105 f. Surtidor de carburante, GLP y estación de recarga eléctrica.		S-117. Albergue juvenil.		S-129. Estacionamiento de emergencia por nevadas.
	S-106. Taller de reparación y surtidor de carburante.				

4. SEÑALES DE ORIENTACIÓN

Las señales de orientación se subdividen en:

IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS	LOCALIZACIÓN	CONFIRMACIÓN	DIRECCIÓN

Señales de orientación relacionadas con las salidas de la carretera.

Color	Fondo señal	Pictogramas
Autopista y autovía	Azul	Blanco
Carreteras convencionales	Blanco	Negro

Colocación

Existen tres posibilidades

Carteles laterales.	Banderolas.	Pórticos.
Se denominan así porque están colocados en el margen de la plataforma. Las flechas se sitúan en horizontal a 45° hacia arriba o en vertical hacia arriba.	Están situados sobre el carril derecho o izquierdo de la calzada, según el lado en que se encuentre la salida. Las flechas se colocan a 45° hacia abajo.	Están situados sobre los carriles de la calzada. Las flechas se colocan en vertical hacia abajo (eje carril), o 45° hacia abajo.

Tipos

De confirmación de itinerario



Indican la dirección a seguir con el cajetín de identificación de la carretera y el nombre del punto más próximo. En su parte inferior, normalmente existen tantas flechas en vertical hacia abajo, como número de carriles conducen a la dirección indicada.

De salida, que a su vez pueden ser



De preseñalización: Anuncian una salida próxima. La flecha es más grande que las de confirmación de itinerario.



De salida inmediata: Indican dónde comienza el carril de salida. Llevan el cajetín de identificación de la carretera de salida y el nombre del punto más próximo.

En autopistas y autovías se colocan a 1.000 m y a 500 m de la salida. En la parte superior figura la distancia, el pictograma y el número de punto de salida que normalmente coincide con el punto kilométrico de la carretera.

La flecha está en la parte inferior central del cartel, inclinada hacia abajo 45°. Si la flecha está en el mismo lugar, pero en vertical hacia abajo, indica que la salida es con pérdida de dicho carril.

Señalización de las salidas

Cuando se circula por una **carretera convencional**



Los carteles de **confirmación de itinerario** SIEMPRE tienen el color de la vía por la que se circula.

Tanto el cartel de **preseñalización** como el cartel de **salida inmediata**, tendrán el color de la clase de carretera hacia la que se dirija la salida.

Como los carteles están colocados en una carretera convencional, no llevan pictograma.

Se circula por carretera convencional y la salida es hacia autopista o autovía.

Se circula por carretera convencional y la salida es hacia carretera convencional.



Cuando se circula por una **autopista o autovía**



Los carteles de confirmación de itinerario SIEMPRE tienen el color de la vía por la que se circula.

El cartel de **preseñalización**, en todos los casos mantiene el color de la vía por la que se circula. Por ello, sirve para indicar una salida hacia cualquier carretera.

El cartel de **salida inmediata**, tendrán el color de la clase de carretera hacia la que se dirija la salida. Los carteles colocados en autopista o autovía, si llevan pictograma.

Se circula por autopista o autovía y la salida es hacia autopista o autovía.

Se circula por autopista o autovía y la salida es hacia carretera convencional.



¿Cómo se señalizan dos salidas muy próximas entre sí?

Cuando existen dos salidas consecutivas dentro del mismo enlace, se indica añadiendo al número de la salida las letras A y B, asignando la A, a la primera salida que se encuentre al circular en el sentido del kilometraje creciente y la B, a la segunda.



4.1. SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN

Además de las señales ya comentadas, son señales de preseñalización las que se exponen a continuación:



S-200. Preseñalización de glorieta. Indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o una autovía.



S-201. Preseñalización de glorieta partida desde la calzada principal. Indica las direcciones de las distintas salidas de una intersección cuya planta es similar a una glorieta pero la calzada principal, por la que en este caso el vehículo circula, no pierde continuidad. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o una autovía.



S-202. Preseñalización de glorieta partida desde las calzadas secundarias. Indica las direcciones de las distintas salidas de una intersección cuya planta es similar a una glorieta pero la calzada principal, por la que en este caso el vehículo no circula, no pierde continuidad. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o una autovía.



S-203. Preseñalización de glorieta con selección de carriles en función del movimiento a efectuar. Indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta y el carril por el que acceder a cada una de ellas.



S-220. Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril. Indica, los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una carretera convencional o una carretera multicarril, así como la distancia a la que se encuentran dichas salidas.



S-220 a. Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una carretera convencional o una carretera multicarril, así como la distancia a la que se encuentran dichas salidas.



S-222. Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía. Indica, los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una autopista o una autovía, así como la distancia a la que se encuentran dichas salidas.



S-222 a. Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una autopista o una autovía, así como la distancia a la que se encuentran dichas salidas.



S-225. Preseñalización, con cartel lateral, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera. Indica, los destinos de la salida del próximo enlace. También indica la distancia a dicha salida, su número y, en su caso, la letra.



S-230. Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril. Indica, los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una carretera convencional o una carretera multicarril, así como la distancia a la que se encuentra dicha salida.



S-230 a. Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una carretera convencional o una carretera multicarril, así como la distancia a la que se encuentra dicha salida.



S-232. Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía. Indica, los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía, así como la distancia a la que se encuentra dicha salida.



S-232 a. Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía, así como la distancia a la que se encuentra dicha salida.



S-235. Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera. Indica, los destinos de la salida del próximo enlace. También indica la distancia a dicha salida, su número y, en su caso, la letra.



S-235 a. Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera y dirección propia. Indica la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo enlace. También indica la distancia a dicha salida, su número y, en su caso, la letra.



S-242. Preseñalización, con cartel sobre la calzada en autopista o autovía, de dos salidas muy próximas hacia cualquier tipo de carretera. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas. También indica la distancia a dichas salidas, los números o el número y letras de cada una de ellas.



S-242 a. Preseñalización, con cartel sobre la calzada en autopista o autovía, de dos salidas muy próximas hacia cualquier tipo de carretera y dirección propia. Indica la dirección propia de la carretera por la que se circula y las direcciones de los ramales de dos salidas consecutivas. También indica la distancia a dichas salidas, los números o el número y letras de cada una de ellas.



S-245. Señalización complementaria de poblaciones en carretera convencional o carretera multicarril. Indica poblaciones cercanas de más de 5.000 habitantes a las que se puede acceder por el siguiente nudo y la distancia a la que este se encuentra.



S-246. Señalización complementaria de poblaciones en autopista o autovía. Indica poblaciones cercanas de más de 5.000 habitantes a las que se puede acceder desde la salida que figura en el subcartel superior, así como la distancia hasta esta.



S-247. Señalización de salidas en variante de población. Indica el número de las distintas salidas de la variante de una población acompañado por el nombre de la vía de penetración o el punto cardinal.



S-250. Señalización de itinerario. Indica el itinerario que es preciso seguir para tomar la dirección que señala la flecha.



S-260. Señalización de carriles. Indica las únicas direcciones permitidas en el próximo nudo a los usuarios que circulan por los carriles señalizados. Sobre las flechas que indican los carriles de permanencia en la carretera por la que se circula se dispondrá el cajetín indicativo de la misma. Se limitará su uso a situaciones excepcionales donde la línea continua de separación de carriles no implique la divergencia respecto de los carriles situados a la izquierda, o a enlaces o bifurcaciones entre dos autovías o autopistas con alta intensidad de tráfico en ambas.



S-261. Señalización de servicios en carreteras convencionales con elevada intensidad de tráfico y en todas las carreteras multicarril. Indica en carreteras convencionales con tráfico elevado y en todas las carreteras multicarril, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados. Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción "vía de servicio". En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio y/o una estación de recarga, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio y/o estación de recarga en el sentido de la marcha. En el cajetín superior figurará la distancia a la salida.



S-263. Señalización de servicios en autopista o autovía. Indica, en una autopista o una autovía, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados. Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción "vía de servicio". En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio y/o una estación de recarga, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio y/o estación de recarga en el sentido de la marcha. En los subcarteles superiores figurará el número de salida y la distancia hasta esta.



S-267. Señalización de servicios varios en carretera convencional o carretera multicarril. Indica, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados tales como urbanización, puerto deportivo, zona deportiva, zona comercial, polígono industrial, parque empresarial y zona de ocio. En el cajetín superior figurará la distancia a la salida.



S-268. **Preseñalización de servicios varios en autopista o autovía.** Indica, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados tales como urbanización, puerto deportivo, zona deportiva, zona comercial, polígono industrial, parque empresarial y zona de ocio. En los subcarteles superiores figurará el número de salida y la distancia hasta esta.



S-271. **Preseñalización de área de servicio.** Indica, en una autopista o una autovía, la proximidad de una salida hacia un área de servicio, figurando su nombre y horario de apertura además de los pictogramas de los servicios que ofrece. En el cajetín superior figurará la distancia a la salida. En el subcartel inferior figurará la distancia y el horario de apertura de la siguiente área de servicio en el sentido de la marcha.

4.2. SEÑALES DE DIRECCIÓN

Son las señales destinadas a ayudar al usuario en el seguimiento de itinerarios proporcionando indicaciones sobre destinos y carreteras.



S-300. **Poblaciones de uno o varios itinerarios por carretera convencional o carretera multicarril.** Indica los nombres de poblaciones situadas en uno o varios itinerarios constituidos por una carretera convencional o una carretera multicarril y el sentido por el que aquéllas se alcanzan. Dentro de la señal puede figurar uno o varios cajetines acompañando a los destinos, que definen la categoría y número de la carretera. Las cifras alineadas con los destinos indican la distancia existente a los mismos expresada en kilómetros.



S-301. **Poblaciones de un itinerario por autopista o autovía.** Indica los nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una autopista o una autovía y el sentido en el que aquéllas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras alineadas con los destinos indican la distancia existente a los mismos expresada en kilómetros.



S-320. **Lugares de interés por carretera convencional o carretera multicarril.** Indica lugares de interés que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una carretera convencional o una carretera multicarril. Las cifras alineadas con los destinos indican la distancia existente a los mismos expresada en kilómetros.



S-321. **Lugares de interés por autopista o autovía.** Indica lugares de interés que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una autopista o una autovía. Las cifras alineadas con los destinos indican la distancia existente a los mismos expresada en kilómetros.



S-322. **Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclopeatonal.** Indica la existencia en la dirección apuntada por la flecha de una vía ciclista o una senda ciclopeatonal. Las cifras alineadas con los destinos indican la distancia existente a los mismos expresada en kilómetros.



S-341. **Señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional o carretera multicarril.** Indica el lugar de salida de una autopista o una autovía hacia una carretera convencional o una carretera multicarril. La cifra indica el número del enlace, que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera.



S-342. **Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía.** Indica el lugar de salida de una autopista o una autovía hacia una autopista o una autovía. La cifra indica el número del enlace, que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera.



S-344. **Señales de destino de salida inmediata, exclusiva o compartida con carretera convencional o carretera multicarril, hacia los servicios indicados.** Indica el lugar de salida hacia los servicios señalizados, pudiendo esta ser coincidente con una salida hacia una carretera convencional o una carretera multicarril.



S-347. **Señales de destino de salida inmediata hacia los servicios indicados, con salida compartida hacia autopista o autovía.** Indica el lugar de salida hacia una zona, área o vía de servicios, siendo esta coincidente con una salida hacia una autopista o una autovía.



S-348. **Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril.** Indica, los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una carretera convencional o una carretera multicarril.



S-348 a. **Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia.** Indica, en una carretera convencional o una carretera multicarril, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una carretera convencional o una carretera multicarril.



S-349. Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía. Indica, los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una autopista o una autovía.



S-349 a. Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de las salidas del próximo nudo cuando estas dirigen hacia una autopista o una autovía.



S-350. Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril. Indica, en una carretera convencional o una carretera multicarril, los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una carretera convencional o una carretera multicarril.



S-350 a. Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una carretera convencional o una carretera multicarril.



S-351. Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía. Indica, los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía.



S-351 a. Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo nudo cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía.



S-352. Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia carretera convencional o carretera multicarril. Indica, los destinos de la salida del próximo enlace cuando esta dirige hacia una carretera convencional o hacia una carretera multicarril. También indica el número de salida y en su caso la letra.



S-352 a. Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo enlace cuando esta dirige hacia una carretera convencional o una carretera multicarril. También indica el número de salida y en su caso la letra.



S-353. Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia autopista o autovía. Indica, los destinos de la salida del próximo enlace cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía. También indica el número de salida y en su caso la letra.



S-353 a. Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula y los destinos de la salida del próximo enlace cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía. También indica el número de salida y en su caso la letra.



S-373. Señalización de la primera salida inmediata de dos muy próximas, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia carretera convencional o carretera multicarril, destinos de la segunda salida y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula, los destinos de la segunda salida y los destinos de la primera salida cuando esta dirige hacia una carretera convencional o una carretera multicarril. También indica el número de salida y en su caso la letra.



S-375. Señalización de la primera salida inmediata de dos muy próximas, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia autopista o autovía, destinos de la segunda salida y dirección propia. Indica, la dirección propia de la carretera por la que se circula, los destinos de la segunda salida y los destinos de la primera salida cuando esta dirige hacia una autopista o una autovía. También indica el número de salida y en su caso la letra.



S-376. Señalización de salida inmediata a servicios en carreteras convencionales con elevada intensidad de tráfico y en todas las carreteras multicarril. Indica en carreteras convencionales con tráfico elevado y en todas las carreteras multicarril, la salida hacia los servicios señalizados.

Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción "vía de servicio". En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio y/o una estación de recarga, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio y/o estación de recarga en el sentido de la marcha.



S-377. Señalización de salida inmediata a servicios en el resto de carreteras convencionales. Indica, en el resto de carreteras convencionales, la salida hacia los servicios señalizados.

En caso de que entre ellos exista una estación de servicio y/o una estación de recarga se indicará su horario de apertura.



S-378. Señalización de salida inmediata a servicios en autopista o autovía. Indica, en una autopista o una autovía, la salida hacia los servicios señalizados.

Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción "vía de servicio". En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio y/o una estación de recarga, se indicará la distancia hasta la misma, así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio y/o estación de recarga en el sentido de la marcha. En el subcartel superior figurará el número de salida.



S-379. Señalización de salida inmediata hacia un área de servicios. Indica, en una autopista o una autovía, la salida hacia un área de servicio, figurando su nombre y horario de apertura además de los pictogramas de los servicios que ofrece. En el subcartel inferior figurará la distancia y el horario de apertura de la siguiente área de servicio en el sentido de la marcha.



S-380. Señal de destino de salida inmediata hacia un área de servicios. Indica el lugar de salida de una autopista o una autovía hacia un área de servicios.

4.3. SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS

Las señales destinadas a identificar las vías estarán constituidas por una letra y un número encuadrados en un rectángulo. Tienen la nomenclatura y significado siguientes:



S-400. Itinerario de la red internacional «E». Identifica un itinerario de la red internacional «E».



S-410. Autopista y autovía. Identifica una autopista o una autovía. Cuando esta pertenezca a una administración autonómica, además de la letra A y a continuación del número correspondiente o bien encima de la señal con un panel complementario, pueden incluirse las siglas de identificación de la comunidad autónoma. Ninguna carretera que no tenga características de autopista o autovía podrá ser identificada con la letra A. Cuando la autopista o autovía sea una ronda o circunvalación, la letra A podrá sustituirse por las letras indicativas de la ciudad, de acuerdo con el código establecido al efecto por el Ministerio de Fomento.

La letra A y a continuación del número correspondiente o bien encima de la señal con un panel complementario, pueden incluirse las siglas de identificación de la comunidad autónoma. Ninguna carretera que no tenga características de autopista o autovía podrá ser identificada con la letra A. Cuando la autopista o autovía sea una ronda o circunvalación, la letra A podrá sustituirse por las letras indicativas de la ciudad, de acuerdo con el código establecido al efecto por el Ministerio de Fomento.



S-410 a. Autopista de peaje.



S-420. Carretera convencional o carretera multicarril de la red del Estado.



S-430. Carretera de primer nivel perteneciente a una red diferente de la del Estado.



S-440. Carretera de segundo nivel perteneciente a una red diferente de la del Estado.



S-450. Carretera de tercer nivel perteneciente a una red diferente de la del Estado.

4.4. SEÑALES DE LOCALIZACIÓN

Las señales de localización podrán utilizarse para indicar la frontera entre dos Estados, el límite entre dos divisiones administrativas del mismo Estado o el nombre de un poblado, un río, puerto, lugar u otra circunstancia de naturaleza análoga.



S-500. Entrada a poblado. Indica el nombre de la población a la que se accede, así como el lugar a partir del cual rigen las normas de circulación en poblado. El subcartel superior refuerza el mensaje de que debe adaptarse la conducción ante la presencia de peatones, ciclistas u otras personas usuarias vulnerables. Además, podrá incluirse la velocidad máxima permitida en esa vía a partir de ese punto, con independencia de que en otras vías del poblado puedan existir límites diferentes.



S-510. Fin de poblado. Indica el nombre de la población de la que se sale, así como el lugar desde donde dejan de ser aplicables las normas de circulación en poblado.



S-520. Localización de puntos geográficos característicos atravesados por la vía.



S-530. Localización de un túnel en carretera convencional o carretera multicarril con información sobre sus instalaciones de seguridad y longitud.



S-531. Localización de un túnel en autopista o autovía con información sobre sus instalaciones de seguridad y longitud.



S-532. Localización de túnel en carretera convencional o carretera multicarril con información sobre las obligaciones específicas de circulación dentro del mismo.



S-533. Localización de túnel en autopista o autovía con información sobre las obligaciones específicas de circulación dentro del mismo.



S-540. Situación de límite de provincia.



S-550. Situación de límite de comunidad autónoma.



S-551. Situación de límite de demarcación hidrográfica.



S-560. Situación de límite de comunidad autónoma y provincia.



S-561. Cartel institucional en carretera convencional o carretera multicarril. Si la carretera no tiene denominación, el cartel contendrá el texto "Carretera" seguido del cajetín identificativo.



S-562. Cartel institucional en autopista o autovía. Si la autopista o la autovía no tienen denominación, el cartel contendrá el texto "Autopista" o "Autovía" seguido del cajetín identificativo.



S-570. Hito kilométrico en autopista o autovía. Indica el punto kilométrico de la autopista o autovía cuya identificación aparece en la parte superior.



S-570 a. Hito kilométrico en autopista de peaje.



S-571. Hito kilométrico en autopista o autovía perteneciente a un itinerario internacional.



S-572. Hito kilométrico en carretera convencional o multicarril. Su color se corresponderá con el de la red de la que forma parte dicha carretera.



S-573. Hito kilométrico en carretera convencional o carretera multicarril perteneciente a un itinerario internacional.



S-574. Hito miriamétrico en carretera convencional o carretera multicarril. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional o una carretera multicarril cuando aquel es múltiplo de diez.



S-574 a. Hito miriamétrico en autopista o autovía.



S-574 b. Hito miriamétrico en autopista de peaje.



S-574 c, d, e. Hito miriamétrico perteneciente a un itinerario internacional.



c, en carretera convencional o carretera multicarril.



d, en autopista o autovía. e, en autopista de peaje.



S-575. Hito miriamétrico en carreteras que no sean autopistas o autovías. Su color se corresponderá con el de la red de la que forma parte dicha carretera.

4.5. SEÑALES DE CONFIRMACIÓN

Tienen por objeto recordar los destinos de referencia de la vía, figurando además la distancia a cada uno de ellos.



S-600. Confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional o carretera multicarril.



S-602. Confirmación de poblaciones en un itinerario por autopista o autovía.



S-603. Confirmación complementaria con preseñalización de salida. Indica en una autopista o una autovía los nombres de capitales de provincia no adyacentes a la autopista o a la autovía por la que se circula y las correspondientes distancias en kilómetros. Asimismo, figurarán los cajetines identificativos de las autovías o las autopistas por las que se accede a dichas poblaciones. En los subcategorías superiores figurará además el número de salida correspondiente y la distancia existente a dicha salida.

4.6. SEÑALES USO ESPECÍFICO EN POBLADO

Están constituidas por módulos utilizados conjunta o separadamente, cuya finalidad común es comunicar que los lugares a que se refieren se alcanzan siguiendo el sentido marcado por la flecha. Su nomenclatura y significado son los siguientes:



S-700. Lugares de la red viaria urbana. Indica los nombres de calles, avenidas, plazas, glorietas o de cualquier otro punto de la red viaria.



S-710. Lugares de interés para viajeros. Indica los lugares de interés para los viajeros, tales como estaciones, aeropuertos, zonas de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y automóvil club.




S-720. Lugares de interés deportivo o recreativo.



S-730. Lugares de carácter geográfico o ecológico y de interés monumental, histórico o artístico.




S-740. Lugares de interés cultural.



S-750. Zonas de uso industrial. Indica las zonas de importante atracción de camiones, mercancías y en general, tráfico industrial pesado.



S-760. Autopistas y autovías. Indica las autopistas y autovías y los lugares a los que por ellas puede accederse.



S-770. Otros lugares y vías. Indica las carreteras que no sean autopistas o autovías y los poblados a los que por ellas pueda accederse, así como otros lugares de interés público no comprendidos en las señales S-700 a S-760.

5. PANELES COMPLEMENTARIOS

Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación podrán expresar la distancia entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de esta distancia podrá figurar también, en su caso, en la parte inferior de la propia señal.



S-800. Distancia al comienzo del peligro o prescripción. Indica la distancia desde el lugar donde está la señal a aquél en que comienza el peligro o comienza a regir la prescripción de aquélla. En el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro por estrechamiento de calzada, puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento.



S-810. Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción. Indica la longitud en que existe el peligro o en que se aplica la prescripción.



S-820 y S-821. Extensión de la prohibición, a un lado. Bajo una señal de prohibición, indica la distancia en que se aplica ésta en el sentido de la flecha.



S-830. Extensión de la prohibición, a ambos lados.



S-840. Preseñalización de detención obligatoria. Colocada bajo la señal de ceda el paso, indica la distancia a que se encuentra la señal de detención obligatoria o stop de la próxima intersección.

S-850 S-851 S-852 S-853. **Itinerario con prioridad.** Panel adicional de la señal R-3 para indicar el itinerario con prioridad.



S-850



S-851



S-852



S-853



S-860. **Genérico.** Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado.



S-870 a



S-870 b

S-870 a y b. **Aplicación de la señalización.** Indica, bajo la señal vertical correspondiente, que esta se aplica solamente en el ramal de salida cuya dirección coincide aproximadamente con la de la flecha.

Las señales S-880, S-890 y S-891 indican, bajo la señal vertical correspondiente, que esta se refiere exclusivamente al vehículo o circunstancia reflejado en el panel.

Cuando el panel S-880 incluya sobre el pictograma del vehículo la palabra "EXCEPTO", significa que la señal bajo la que se sitúa afecta a todos los tipos de vehículos excepto al reflejado en el panel.



S-880 a. **Aplicación de señalización exclusivamente a camiones.**



S-880 b. **Aplicación de señalización exclusivamente a vehículos con remolque exceptuando los de un solo eje.**



S-880 c. **Aplicación de señalización exclusivamente a autobuses.**



S-880 d. **Aplicación de señalización exclusivamente a bicicletas.**



S-890 e. **Aplicación de señalización exclusivamente a vehículos de movilidad personal.**



S-880 f. **Aplicación de señalización exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal.**



S-890 a. **Aplicación de la señalización a circunstancias de nieve.**



S-890 b. **Aplicación de la señalización a circunstancias de lluvia.**



S-890 c. **Aplicación de la señalización a circunstancias de niebla.**



S-891. **Distancia lateral en adelantamiento a ciclo o ciclomotor.** Recuerda, bajo la señal vertical correspondiente, la anchura de seguridad mínima que debe guardarse en caso de adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o, en ambos casos, conjunto de ellos. Cuando se trate de un conjunto de ciclos o ciclomotores, la anchura se refiere al que circula más escorado a la izquierda.



S-892. **Vigilancia por medios automáticos.** Indica la vigilancia mediante medios de captación y denuncia automáticos, del cumplimiento de lo establecido por la señal vertical a la que acompaña.



Vehículo eléctrico. Junto a otra señal indica que el alcance de esta se refiere a vehículos eléctricos.

6. OTRAS SEÑALES

Otras señales de indicación son las siguientes:



S-900. **Peligro de incendio.** Advierte del peligro que representa encender un fuego.



S-910. **Extintor.** Indica la situación de un extintor de incendios.



S-920. **Entrada a España.** Indica que se ha entrado en territorio español por una carretera procedente de otro país.



S-930. **Confirmación del país.** Indica el nombre del país hacia el que se dirige la carretera. La cifra en la parte inferior indica la distancia a la que se encuentra la frontera.



S-940. **Limitaciones de velocidad en España.** Indica los límites genéricos de velocidad en las distintas clases de carreteras y en zona urbana en España.



S-950. **Radiofrecuencia de emisoras específicas de información sobre carreteras.** Indica la frecuencia a que hay que conectar el receptor de radiofrecuencia para recibir información.



S-960. **Teléfono de emergencia.** Indica la situación de un teléfono de emergencia.



S-970. **Teléfono de emergencia y extintor de incendios.** Indica la situación de un extintor de incendios y teléfono de emergencia.



S-980. Salida de emergencia. Indica la situación de una salida de emergencia.



S-980 a S-980 b

S-980 a y b. Salida de emergencia contigua. Indica la posición en que se encuentra la salida de emergencia más cercana.



S-990 a



S-990 b

S-990 a y b. Señal de emergencia próxima. Indica la distancia en que se encuentra la salida de emergencia más cercana y la distancia que resta hasta alcanzarla.



S-991 a. Control de velocidad en carretera convencional o carretera multicarril. Indica la existencia de un dispositivo de control de velocidad en un punto o tramo de una carretera convencional o una carretera multicarril. Podrá incluir una señal R-301 con el valor de la velocidad correspondiente, así como añadirse subcarteles superiores o inferiores con información adicional.



S-991 b. Control de velocidad en autopista o autovía. Indica la existencia de un dispositivo de control de velocidad en un punto o tramo de una autopista o una autovía. Podrá incluir una señal R-301 con el valor de la velocidad correspondiente, así como añadirse subcarteles superiores o inferiores con información adicional.



S-991 c. Control de semáforo en rojo. Indica la existencia de un dispositivo de control de paso con semáforo en rojo. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional.



S-991 d. Control de STOP. Indica la existencia de un dispositivo de control de paso con STOP. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional.



S-991 e. Control de separación mínima en carretera convencional o carretera multicarril. Indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una carretera convencional o una carretera multicarril. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional.



S-991 f. Control de separación mínima en autopista o autovía. Indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional.



S-991 g. Control de velocidad mediante medios aéreos. Indica la posible existencia en el tramo de controles de velocidad mediante medios aéreos, como helicóptero o dron. En caso de que dichos controles tengan como objeto un tipo de vehículo en concreto, la señal podrá incluir únicamente el pictograma correspondiente a dicho vehículo.



S-992 a. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos en carretera convencional o carretera multicarril. Indica, en un tramo de carretera convencional o una carretera multicarril donde se dan frecuentemente colisiones por alcance, el número de marcas viales de galón que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede.



S-992 b. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos dentro de un túnel en carretera convencional o carretera multicarril. Indica el número de marcas viales de galón que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede dentro de un túnel en una carretera convencional o una carretera multicarril.



S-992 c. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos en autopista o autovía. Indica, en un tramo de una autopista o una autovía donde se dan frecuentemente colisiones por alcance, el número de marcas viales de galón que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede.



S-992 d. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos dentro de un túnel en autopista o autovía. Indica el número de marcas viales de galón que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede dentro de un túnel en una autopista o una autovía.



S-992 e. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos indicada mediante balizas luminosas. Indica, en un tramo donde es frecuente la pérdida de visibilidad debido a la niebla, el número de balizas luminosas que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede.



S-993. Advertencia de riesgo de alcances en tramo de autopista o autovía en pendiente ascendente. Advierte del riesgo por alcances en un tramo de autopista o autovía debido a que la pendiente ascendente provoca que los camiones circulen a una velocidad sensiblemente menor que los turismos.

