

## 3.8. MARCAS VIALES

Las marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a las personas usuarias de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones (delimitan carriles, sentidos, zonas excluidas al tráfico, reservadas a determinados vehículos o al estacionamiento).

**Salvo en los casos concretos en que se especifique lo contrario, las marcas viales serán de color blanco.**

Para fomentar la movilidad activa y sostenible y el calmado del tráfico **en vías urbanas, podrán disponerse sobre la calzada líneas, formas geométricas y figuras de distintos colores**. Estas no serán consideradas como marcas viales, y en ningún caso interferirán en su correcta interpretación.

En caso de utilizar nuevas marcas viales **en tramos en los que se estén ejecutando obras**, estas **serán de color amarillo**. Si las marcas viales previamente existentes siguiesen siendo de aplicación, estas podrán mantenerse de color blanco.


### 1. SIGNIFICADO DE LAS MARCAS VIALES

#### 1.1. MARCAS Y LÍNEAS LONGITUDINALES

Delimitan los carriles por los que circulan los usuarios de la vía y ordenan sus movimientos tanto en sentido longitudinal como transversal



• **Marca longitudinal discontinua.** Está destinada a delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación, y significa que ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella salvo cuando, debido a la anchura de los carriles, sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita. Estas marcas podrán ser atravesadas para realizar ciertas maniobras permitidas, como giros o cambios de carril, respetando en cualquier caso la prioridad del vehículo que circula por el carril que se pretende ocupar. Determinadas marcas longitudinales discontinuas pueden también tener las siguientes funciones:



• **Separación de carriles o cuñas de cambio de velocidad, carriles de trenzado, carriles especializados y carriles adicionales.** Estas marcas pueden separar un carril o cuña de cambio de velocidad o un carril de trenzado de los carriles básicos contiguos; separar un carril destinado a la circulación de determinados vehículos (autobuses, taxis, etc.), pudiendo utilizar los demás vehículos el carril reservado para realizar determinadas maniobras permitidas; o separar un carril adicional de uso obligatorio para vehículos lentos.



• **Marca longitudinal discontinua.** Está destinada a delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación, y significa que ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella salvo cuando, debido a la anchura de los carriles, sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita. Estas marcas podrán ser atravesadas para realizar ciertas maniobras permitidas, como giros o cambios de carril, respetando en cualquier caso la prioridad del vehículo que circula por el carril que se pretende ocupar. Determinadas marcas longitudinales discontinuas pueden también tener las siguientes funciones:

• **Separación de carriles o cuñas de cambio de velocidad, carriles de trenzado, carriles especializados y carriles adicionales.** Estas marcas pueden separar un carril o cuña de cambio de velocidad o un carril de trenzado de los carriles básicos contiguos; separar un carril destinado a la circulación de determinados vehículos (autobuses, taxis, etc.), pudiendo utilizar los demás vehículos el carril reservado para realizar determinadas maniobras permitidas; o separar un carril adicional de uso obligatorio para vehículos lentos.



total de carriles antes o después de ellas.

• **Preaviso de bifurcaciones o confluencias.** Anuncian la proximidad de una bifurcación o confluencia de la calzada por la que se transita, con posible variación del número



que presenta un riesgo especial. Son más recomendables las flechas de retorno (punto 1.3).

• **Preaviso de marca continua u otra incidencia.** Anuncian la proximidad de una marca longitudinal continua y la prohibición que ello implica, o la proximidad de un tramo de vía



en los que el sentido de circulación está reglamentado en uno u otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios.

• **Marcas longitudinales discontinuas dobles.** Se trata de un caso especial de marcas longitudinales discontinuas. Delimitan por ambos lados los carriles reversibles, en los que el sentido de circulación está reglamentado en uno u otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios.



de la misma cuando la marca separe los dos sentidos de circulación. Se excluyen las líneas continuas de borde de calzada, ya que al estar situadas en el arcén pueden ser ocasionalmente atravesadas cuando resulte necesario invadir este por razones de emergencia. Dos líneas continuas y paralelas tiene el mismo significado que la formada por una sola línea continua.

• **Marcas longitudinales continuas.** Significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella, o circular por la izquierda

Determinadas marcas longitudinales continuas pueden también tener las siguientes funciones:



• **Separación de carriles o cuñas de cambio de velocidad, carriles de trenzado o carriles especializados.** Estas marcas pueden separar un carril o cuña de cambio de velocidad, un carril de trenzado o un carril destinado a la circulación de determinados vehículos (autobuses, taxis, etc.) de los carriles básicos contiguos en tramos en que, por razones de seguridad o funcionales no proceda permitir la maniobra de cambio de carril.



• **Separación de calzadas en bifurcaciones y confluencias.** Estas marcas separan las calzadas en bifurcaciones o confluencias.



• **Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas.** Las personas conductoras deberán tener en cuenta únicamente la línea situada en el lado por el que circulan.



• Cuando la marca separe sentidos de circulación opuestos, un vehículo que haya iniciado una maniobra de adelantamiento en un tramo con este tipo de marca desde el carril

contiguo a la línea discontinua, podrá atravesar la línea continua y volver a su carril tras realizar el adelantamiento o desistir de él.



• **Marcas longitudinales discontinuas de interrupción de marca continua y de guía.** Pueden utilizarse bien para interrumpir una línea longitudinal continua, tanto de eje

como de borde, permitiéndose traspasarla para realizar un giro hacia o desde un acceso; bien para indicar, dentro de una intersección, la prolongación ideal de las marcas viales de separación de carriles o para borde de calzada en los casos en que la trayectoria a seguir por los vehículos no resulte obvia.



• **Líneas de separación de sentidos sin regular el adelantamiento.** En carreteras con doble sentido de circulación y visibilidad de adelantamiento reducida debido al tra-

zado en planta (puertos de montaña), se podrá disponer esta línea, la cual tiene el único fin de guiado del tráfico, estableciendo el eje de separa-

ción de sentidos. No proporciona a las personas usuarias indicaciones sobre la regulación del adelantamiento en función de la visibilidad de adelantamiento disponible.



• **Líneas de borde de calzada.** Delimitan el borde de la calzada. El hecho de que sean continuas o discontinuas no conlleva ninguna diferencia con respecto al uso del arcén reglamentariamente establecido.

## 1.2. MARCAS VIALES TRANSVERSALES

Se trata bien de líneas o conjunto de ellas dispuestas a lo ancho de uno o varios carriles que tienen como objeto indicar a los usuarios de la vía ciertas obligaciones, limitaciones o prohibiciones previas a franquearlas.



• **Marca transversal continua.** Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles es una línea de detención.

Dicha línea de detención indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla en cumplimiento de la obligación impuesta por cualquiera de las siguientes señales o elementos:



Una señal de detención obligatoria.



Una señal de prohibido pasar sin detenerse.



Un semáforo.



La señal de detención realizada por un agente.



Un paso para peatones.



La existencia de un paso a nivel o puente móvil.

Si desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, la persona conductora deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ninguna persona usuaria de la vía.



• **Marca transversal discontinua.** Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias anómalas que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por cualquiera de las siguientes señales o elementos:



Señal vortical o marca vial de CEDA EL PASO.



Flecha verde o ámbar intermitente de giro de un semáforo.



Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen esta.



• **Marca de paso para peatones.** Una serie de líneas dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada, formando un conjunto transversal a esta, indica un paso para peatones en el cual los conductores de vehículos o animales deben dejarles paso.



Podrá suprimirse la parte central de una línea por cada carril de circulación.



En pasos para peatones regulados por semáforo, podrá utilizarse la marca constituida por dos líneas transversales discontinuas y paralelas.

No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas. Se considera fundamental que las personas conductoras que se aproximan al paso para peatones dispongan de una visibilidad suficiente que les permita anticipar si algún peatón se dispone a cruzar la calzada y deberán por tanto detener la marcha.



Para ello, no se permitirá el aparcamiento de automóviles en al menos los **6 m anteriores al paso de peatones** si la **acera está alineada con el límite exterior de la banda de estacionamiento (es decir, con el límite más alejado de los carriles de circulación)**, o en los **3 m anteriores** si la **acera está alineada con el límite interior de la banda de estacionamiento (es decir, con el límite del carril de circulación)**. En cualquier caso, deberá quedar garantizada la visibilidad de los peatones por parte de los conductores, especialmente de las personas más vulnerables, teniendo en cuenta que estas son precisamente las de menor estatura (niñas y niños, personas mayores y personas con movilidad reducida).



Cuando el paso para peatones se ejecute sobreelevado, se añadirá otra marca que conste de un triángulo como prolongación de cada una de las franjas.



• **Marca de paso para ciclistas.** Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada indica un paso para ciclistas en el cual los vehículos que circulan por esta deben dejarles paso.



• **Marca de reductor de velocidad tipo «lomo de asno».** La presencia de un reductor de velocidad tipo «lomo de asno» se advertirá mediante tres triángulos dispuestos sobre la parte ascendente de este. Se ejecutará el lado menor de cada triángulo en la parte más elevada.



### 1.3. SEÑALES HORIZONTALES DE CIRCULACIÓN Y FLECHAS

Las señales horizontales son señales pintadas sobre la calzada con el mismo significado que sus homólogas verticales. La **obligación de las señales horizontales situadas en un carril delimitado por líneas longitudinales se aplica exclusivamente a los vehículos que circulen por dicho carril.**



• **Detención obligatoria o STOP.** Indica la obligación de detener el vehículo ante una línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y, una vez detenido el vehículo, ceder el paso a los vehículos que circulen por ella.



• **Ceda el paso.** Indica a las personas conductoras la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, deteniéndose si es preciso ante la línea transversal discontinua.



• **Limitación de velocidad.** Indica la velocidad, expresada en km/h, que ningún vehículo debe sobrepasar. La limitación establecida se aplica hasta la siguiente señal de «Fin de limitación», «Fin de limitación de velocidad» u otra señal de velocidad máxima de valor diferente.



- **Zona reservada o con prioridad para determinadas personas usuarias o vehículos.** Indican carriles o zonas reservadas o con prioridad para determinadas personas usuarias o vehículos, como personas con movilidad reducida, peatones, ciclos, vehículos de movilidad personal, bicicletas de carga, motocicletas y ciclomotores eléctricos, vehículos eléctricos, etc. También pueden incluirse pictogramas para indicar en una plaza de estacionamiento la función para la que está reservada (farmacia, centro de salud u hospital, etc.).


personas usuarias o vehículos, como personas con movilidad reducida, peatones, ciclos, vehículos de movilidad personal, bicicletas de carga, motocicletas y ciclomotores eléctricos, vehículos eléctricos, etc. También pueden incluirse pictogramas para indicar en una plaza de estacionamiento la función para la que está reservada (farmacia, centro de salud u hospital, etc.).



Las flechas indican el movimiento o los **movimientos permitidos u obligados** a los conductores que circulan por el carril en el que están dispuestas, o si la señalización lo permite, cambiarse a otro carril. También pueden estar colocadas aproximadamente en el eje de una calzada de doble sentido de circulación.



- **Flecha de sentido o de selección de carriles.** Indica el o los movimientos permitidos u obligados a los vehículos que circulan por el carril en el que está situada la flecha. Las flechas que incluyan la dirección de frente no impiden el cambio de carril, siempre que se mantenga la dirección de circulación y que las marcas longitudinales lo permitan.



- **Flecha de fin de carril.** Indica que el carril en que está situada termina próximamente, siendo por tanto necesario abandonarlo hacia la dirección indicada, respetando en todo caso la prioridad de los vehículos que circulan por el carril que se pretende ocupar.




- **Flecha de retorno.** Anuncia la proximidad de una línea continua que implica la prohibición de circular por su izquierda, por lo que se debe desistir de iniciar la maniobra de adelantamiento o finalizarla lo antes posible en caso de que esta ya se haya iniciado.



- **Flecha en accesos a glorietas con selección de carriles.** Anuncia las direcciones que se podrán tomar al salir de la glorieta accediendo a ella por el carril en el que está situada la flecha.

Este tipo de flechas no se podrá utilizar en glorietas convencionales en las que no se da la selección de carril en función de la salida que se tomará



- **Flechas en miniglorietas.** Indican la existencia de una glorieta de radio reducido (diámetro de la isleta central igual o menor de 4 m) así como el sentido de circulación en ella. Las

dimensiones de las flechas podrán ser adaptadas, siempre de manera proporcional, a las necesidades de cada caso concreto, incluidos los de las vías ciclistas.

## 1.4. INSCRIPCIONES Y OTRAS MARCAS VIALES

Tienen como objeto proporcionar una información complementaria al conductor, imponer una determinada prescripción o advertir que se encuentran en un tramo con características especiales.



- **De orientación.** Indican la carretera, población, zona de estacionamiento, aeropuerto, peaje u otro lugar que se pueda alcanzar si se sigue por el carril en que están situadas las inscripciones y se efectúan los cambios de dirección indicados por las flechas que, en su caso, puedan situarse en el mismo carril e inmediatas a la inscripción.



- **De punto kilométrico.** Indica el punto kilométrico de la carretera. Está dirigida a equipos de salvamento aéreo.




- **Líneas paralelas oblicuas (Cebreado).** Una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas en una línea continua significa que ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal en ella, excepto aquellos obligados a circular por el arcén.



- **Marca de paso a nivel.** Indica la proximidad de un paso a nivel por una vía de ferrocarril o tranvía, en el que los vehículos que circulen por la calzada deben ceder el paso cuando se aproxime un tren o tranvía.

- **Líneas y marcas de estacionamiento.** Delimitan los lugares o zonas de estacionamiento, así como la posición en la que los vehículos deben ocuparlos.

#### Estacionamiento en línea



#### Estacionamiento en batería



Recta

Oblicua

#### Estacionamiento en doble batería




Recta

Oblicua



- **Marca de comienzo de carril reservado.** Indica el comienzo de un carril reservado a determinados vehículos, tales como autobuses, taxis, ciclos, etc.



- **Marca de separación de seguridad entre vehículos.** Facilita, sirviendo como referencia, el mantenimiento de la separación mínima entre un vehículo y el que le precede en túneles, secciones especiales y tramos de mayor riesgo de accidentes por alcance.

hículo y el que le precede en túneles, secciones especiales y tramos de mayor riesgo de accidentes por alcance.


- **Marcas particulares para aumentar la seguridad vial o calmar el tráfico.** Indican a las personas conductoras que se encuentran en un tramo de la carretera o vía urbana con características especiales y que, debido al trazado, el entorno, la presencia de personas usuarias más vulnerables u otros factores, deberán adaptar su conducción a dichas características, extremando la precaución. También se incluyen en esta categoría las marcas utilizadas para delimitar las zonas de bajas emisiones a las que determinados vehículos no podrán acceder u otras zonas con restricción o regulación de accesos. No serán en ningún caso obligatorias. Se podrán disponer en la carretera o vía urbana otras marcas viales distintas, siempre que exista un informe del técnico responsable en el que queden patentes las mejoras esperadas con respecto a la seguridad vial y el bienestar del conjunto de personas usuarias de la carretera o del espacio urbano. Los tramos en los que se dispongan serán considerados tramos de ensayo, lo cual se advertirá mediante señalización vertical.



#### Dientes de dragón.


Advierten de la aproximación a una traviesa o vía urbana en la cual debe reducirse la velocidad de circulación

sensiblemente con respecto al tramo precedente, además de extremar la precaución, adaptando la conducción a las nuevas circunstancias del entorno de la vía (por la presencia de personas usuarias vulnerables especialmente).



#### Líneas de borde quebradas.

Advierten de la aproximación a un paso para peatones o para ciclistas, con la necesidad de disminuir la velocidad de circulación y aumentar la atención que ello conlleva.



#### Damero para la reducción de la velocidad.

Advierte de la necesidad de reducir la velocidad de circulación y extremar la atención en la aproximación a un tramo en el que existe un

riesgo vial superior al percibido subjetivamente (aproximación a una glorieta, playa de peaje, tramo en el que la velocidad máxima permitida es

sensiblemente menor por la presencia de personas usuarias vulnerables, etc.). A menudo se ejecutan con resaltes, huellas u otros medios que producen al paso de los vehículos efectos acústicos y vibratorios, reforzando así su percepción por parte de las personas conductoras.



**Marcas de guiado para motoristas.** Indica a motoristas y ciclistas la aproximación a curvas de especial riesgo, así como la zona del carril que se recomienda evitar pisar.



**Avanza-bici o avanza-motos.** Indican, en la sección inmediatamente anterior a una intersección o paso de peatones regulados por semáforo, un espacio en el que cuando el semáforo

esté rojo solo podrá ser ocupado por determinados vehículos como ciclos, vehículos de movilidad personal, motocicletas o ciclomotores. El espacio reservado estará delimitado por dos marcas transversales continuas paralelas y separadas una distancia de 4 m. En el interior del espacio reservado se dispondrán las figuras representativas de los vehículos que pueden acceder a él. Cuando se dispongan avanza-bicis, se recomienda habilitar un pasillo reservado para ciclos de acceso a dicha zona reservada, bien estrechando los carriles existentes, bien a través de la zona libre de vehículos estacionados en los metros anteriores al paso de peatones.

## 2. MARCAS DE OTROS COLORES

### 2.1. MARCAS AMARILLAS

• **Líneas de prohibición de parada o estacionamiento.** Las siguientes marcas se pintarán en color amarillo, pudiendo ser de los siguientes tipos:



**Marca longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento.** Indica la prohibición del estacionamiento a lo largo de toda su longitud en el lado de la calzada donde esté situada. Podrá indicar una prohibición temporal, en cuyo caso esta se especificará mediante señal vertical al principio del tramo. Podrá disponerse bien en el bordillo, bien en la calzada junto a este.



**Marca longitudinal continua de prohibición de parada.** Indica la prohibición de la parada y del estacionamiento a lo largo de toda su longitud en el lado de la calzada donde esté situada. Podrá indicar una prohibición temporal, en cuyo caso esta se especificará mediante señal vertical al principio del tramo. Podrá disponerse bien en el bordillo, bien en la calzada junto a este.


**Marca en zigzag.** Indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos en general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia de ningún vehículo. Generalmente se utilizará en zonas de parada (no estacionamiento) de autobuses o destinadas a la carga o descarga de vehículos. También podrá disponerse adosada a otras



marcas de estacionamiento, en los casos en que la línea en zigzag solo aplique en determinados periodos (los cuales deberán especificarse mediante señal vertical).

• **Cuadrícula.** Recuerda la prohibición de penetrar en una intersección, aun cuando el semáforo lo permita o gocen de prioridad, si la situación de la circulación es tal que previsiblemente puedan quedar detenidos de forma que impidan u obstruyan la circulación transversal.

### 2.2. MARCAS AZULES O VERDES



• Cuando las marcas que delimitan los lugares en los que está permitido estacionar son de otro color (generalmente azul o verde) en lugar de color blanco, indica ciertas limitaciones temporales, o que, en ciertos periodos del día, la duración del estacionamiento autorizado está limitada.

### 2.3. DAMERO BLANCO Y ROJO



• **Marca de acceso a un lecho de frenado.** Un damero formado por cuadrados de colores blanco y rojo indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia, prohibiendo la parada, el estacionamiento o la utilización de esta superficie con otros fines.

