

HOTFIX RÁPIDO — Aplique sem trocar a página inteira

Problema: “SMTP não configurado. Preencha host, usuário e senha antes de testar.”

Causa 1: Campo de senha com **readonly** impede envio no POST

No arquivo `admin/configuracoes.php`, localize estas 2 linhas:

```
<!-- LINHA 1: Senha SMTP -->
<input type="password" id="smtp_pass_input" name="config[smtp_pass]" value="..."
    readonly onfocus="this.removeAttribute('readonly')">

<!-- LINHA 2: Senha IMAP -->
<input type="password" id="imap_pass_input" name="config[imap_pass]" value="..."
    readonly onfocus="this.removeAttribute('readonly')">
```

SUBSTITUA AMBAS por (REMOVA o **readonly** e o **onfocus**):

```
<!-- Senha SMTP -->
<input type="password" id="smtp_pass_input" name="config[smtp_pass]"
    value="<?php echo sanitize(get_config('smtp_pass','')); ?>"
    placeholder="....." style="padding-right:40px;width:100%;"
    autocomplete="new-password" data-lpignore="true" data-lp-ignore data-bwignore>

<!-- Senha IMAP -->
<input type="password" id="imap_pass_input" name="config[imap_pass]"
    value="<?php echo sanitize(get_config('imap_pass','')); ?>"
    placeholder="....." style="padding-right:40px;width:100%;"
    autocomplete="new-password" data-lpignore="true" data-lp-ignore data-bwignore>
```

Causa 2: JavaScript no submit tenta remover **readonly**, mas é tarde demais

No `configuracoes.php`, localize e REMOVA este bloco:

```
// REMOVA ESTE BLOCO INTEIRO:
document.querySelector('form[enctype="multipart/form-data"]').addEventListener('submit', function() {
    ['smtp_pass_input', 'imap_pass_input'].forEach(id => {
        const el = document.getElementById(id);
        if (el) el.removeAttribute('readonly');
    });
});
```

Causa 3: Verificar se `email_teste_smtp.php` lê do banco

Abra `admin/email_teste_smtp.php` e verifique se o início é assim:

```
<?php
require_once __DIR__ . '/includes/functions.php'; // <-- DEVE ter isso
require_auth(); // <-- proteção

// PEGA AS CONFIGS DO BANCO (não de constantes!)
$smtp_host = get_config('smtp_host');
```

```

$smtp_port = get_config('smtp_port', 587);
$smtp_user = get_config('smtp_user');
$smtp_pass = get_config('smtp_pass');
$smtp_encryption = get_config('smtp_encryption', 'tls');

// Verifica se está configurado
if (empty($smtp_host) || empty($smtp_user) || empty($smtp_pass)) {
    echo json_encode(['ok' => false, 'erro' => 'SMTP não configurado. Preencha host, usuário e senha
    ↪ antes de testar.']);
    exit;
}

// ... resto do código que envia o email de teste

```

Se o arquivo estiver usando constantes tipo SMTP_HOST em vez de get_config(), MUDE para get_config('smtp_host').

Causa 4: Verificar no banco se campos IMAP estão no grupo errado

Execute no MySQL/phpMyAdmin:

```

-- Veja como estão os grupos
SELECT chave, grupo, valor FROM sc_configuracoes
WHERE chave LIKE 'imap_%' OR chave LIKE 'smtp_%' OR chave LIKE 'email_%';

-- Se o grupo for diferente de 'email', corrija:
UPDATE sc_configuracoes SET grupo = 'email'
WHERE chave LIKE 'imap_%' OR chave LIKE 'smtp_%' OR chave LIKE 'email_%';

```

Isso faz com que os campos IMAP/SMTP sejam filtrados pela query:

```
AND grupo NOT IN ('email','seo')
```

Causa 5: PHPMailer não instalado

Verifique se existe a pasta:

```
vendor/phpmailer/phpmailer/
```

Se não existir, instale via Composer:

```
composer require phpmailer/phpmailer
```

Ou baixe manualmente de <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>

Depois de aplicar o hotfix:

1. Vá em Configurações → aba Email
2. Preencha novamente a senha SMTP
3. Clique em “Salvar Configurações”
4. Clique em “Enviar teste” no SMTP

5. Deve funcionar!

Se ainda der erro, envie o arquivo `admin/email_teste_smtp.php` para eu analisar.