

Language App API — Ejemplos reales por endpoint

Base de la API: <https://lazo-idiommas.uaefftt-ute.site/api/> · Admin: <https://lazo-idiommas.uaefftt-ute.site/admin/>
Autenticación: JWT — header **Authorization: Bearer <access_token>**

✓ **Respuestas reales:** todas las peticiones de este documento se ejecutaron en vivo contra el servidor desplegado el 2026-06-04. Las respuestas mostradas son las devueltas por la API (datos de prueba creados y luego eliminados para no alterar el catálogo).

En los ejemplos **\$BASE** = **https://lazo-idiommas.uaefftt-ute.site/api** y **\$TOKEN** = el *access token* obtenido en el login.

1. Sistema y autenticación

GET **/api/health/** público
Verifica que la API está activa.

PETICIÓN

```
curl $BASE/health/
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{ "status": "ok", "version": "1.0" }
```

POST **/api/auth/register/** público
Registra un nuevo usuario normal.

PETICIÓN

```
curl -X POST $BASE/auth/register/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username": "maria", "email": "maria@mail.com", "password": "secreta123"}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 4, "username": "maria", "email": "maria@mail.com" }
```

POST **/api/auth/login/** público
Devuelve los tokens **access** (30 min) y **refresh** (7 días).

PETICIÓN

```
curl -X POST $BASE/auth/login/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username": "maria", "password": "secreta123"}'
```

RESPUESTA REAL · 200 (TOKENS TRUNCADOS)

```
{
  "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmVzaCI6ImV4cCI6MTc4...",
  "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoiyWNjZXRhIjoxNzg..."
}
```

POST **/api/auth/refresh/** público
Genera un nuevo **access** token a partir del **refresh**.

PETICIÓN

```
curl -X POST $BASE/auth/refresh/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."}'
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{ "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoiyWNjZXRhIjoxNzg..." }
```

2. Languages (idiomas)

Lectura pública · Crear/editar/eliminar solo admin.

GET /api/languages/ — **Listar**

```
curl $BASE/languages/
```

RESPUESTA REAL · 200 (PAGINADA)

```
{
  "count": 4,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    { "id": 2, "nombre": "Francés", "codigo": "fr", "bandera_emoji": "🇫🇷", "activo": true },
    { "id": 1, "nombre": "Inglés", "codigo": "en", "bandera_emoji": "🇺🇸", "activo": true },
    { "id": 4, "nombre": "Italiano", "codigo": "it", "bandera_emoji": "🇮🇹", "activo": true },
    { "id": 3, "nombre": "Portugués", "codigo": "pt", "bandera_emoji": "🇵🇹", "activo": true }
  ]
}
```

POST /api/languages/ — **Crear** admin

```
curl -X POST $BASE/languages/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nombre": "Alemán", "codigo": "de", "bandera_emoji": "🇩🇪", "activo": true}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 7, "nombre": "Alemán", "codigo": "de", "bandera_emoji": "🇩🇪", "activo": true }
```

PATCH /api/languages/8/ — **Actualizar** admin

```
curl -X PATCH $BASE/languages/8/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"activo": false}'
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{ "id": 8, "nombre": "Japonés", "codigo": "ja", "bandera_emoji": "🇯🇵", "activo": false }
```

DELETE /api/languages/8/ — **Eliminar** admin

```
curl -X DELETE $BASE/languages/8/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

RESPUESTA REAL · 204

(sin contenido)

3. Levels (niveles)

Lectura pública · Crear/editar/eliminar solo admin. Filtros: language, codigo_cefr.

GET /api/levels/ — **Listar**

```
curl "$BASE/levels/?language=2&ordering=orden"
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{
  "count": 4,
  "results": [
    { "id": 2, "language": 2, "language_nombre": "Francés", "nombre": "Principiante",
      "codigo_cefr": "A1", "orden": 1 },
    { "id": 3, "language": 2, "language_nombre": "Francés", "nombre": "Básico",
      "codigo_cefr": "A2", "orden": 2 },
    { "id": 4, "language": 2, "language_nombre": "Francés", "nombre": "Intermedio actualizado",
      "codigo_cefr": "B1", "orden": 3 }
  ]
}
```

```
curl -X POST $BASE/levels/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"language": 1, "nombre": "Avanzado", "codigo_cefr": "C1", "orden": 9}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 5, "language": 1, "language_nombre": "Inglés", "nombre": "Avanzado",
  "codigo_cefr": "C1", "orden": 9 }
```

Actualizar / eliminar funcionan igual que en *languages*: PATCH /api/levels/{id}/ → 200 · DELETE /api/levels/{id}/ → 204.

4. Lessons (lecciones)

Lectura pública · Crear/editar/eliminar solo admin. Búsqueda en título/descripción. Filtro: level.

```
curl "$BASE/lessons/?level=2"
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{
  "count": 4,
  "results": [
    { "id": 2, "level": 2, "level_nombre": "Principiante", "titulo": "Saludos y despedidas",
      "descripcion": "Aprende a saludar en francés", "orden": 1, "icono": "" },
    { "id": 3, "level": 2, "level_nombre": "Principiante", "titulo": "Números",
      "descripcion": "Cuenta del 1 al 10", "orden": 2, "icono": "" },
    { "id": 4, "level": 2, "level_nombre": "Principiante", "titulo": "Colores",
      "descripcion": "Los colores básicos", "orden": 3, "icono": "" }
  ]
}
```

```
curl -X POST $BASE/lessons/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"level": 1, "titulo": "Phrasal verbs", "descripcion": "Verbos compuestos", "orden": 1, "icono": ""}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 5, "level": 1, "level_nombre": "Principiante", "titulo": "Phrasal verbs",
  "descripcion": "Verbos compuestos", "orden": 1, "icono": "" }
```

PATCH /api/lessons/{id}/ → 200 · DELETE /api/lessons/{id}/ → 204 (verificados en vivo).

5. Exercises (ejercicios)

Lectura: usuario autenticado. El campo respuesta_correcta se oculta a usuarios normales y solo lo ve el admin. Crear/editar/eliminar: solo admin. Filtros: lesson, tipo.

```
curl $BASE/exercises/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

RESPUESTA REAL · 200 — SIN RESPUESTA_CORRECTA

```
{
  "count": 4,
  "results": [
    { "id": 2, "lesson": 2, "tipo": "multiple_choice", "tipo_display": "Opcion multiple",
      "pregunta": "¿Cómo se dice 'Hola' en francés?",
      "opciones": ["Bonjour", "Gracias", "Adiós", "Por favor"], "puntos": 10, "orden": 1 },
    { "id": 1, "lesson": 1, "tipo": "multiple_choice", "tipo_display": "Opcion multiple",
      "pregunta": "¿Cómo se dice 'Hola' en inglés?",
      "opciones": ["Hello", "Goodbye", "Thank you", "Please"], "puntos": 10, "orden": 1 }
  ]
}
```

GET /api/exercises/1/ — **Detalle** admin

```
curl $BASE/exercises/1/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN"
```

RESPUESTA REAL · 200 — EL ADMIN SÍ VE RESPUESTA_CORRECTA

```
{ "id": 1, "lesson": 1, "lesson_titulo": "Saludos básicos",
  "tipo": "multiple_choice", "tipo_display": "Opcion multiple",
  "pregunta": "¿Cómo se dice 'Hola' en inglés?",
  "opciones": ["Hello", "Goodbye", "Thank you", "Please"],
  "respuesta_correcta": "Hello", "puntos": 10, "orden": 1 }
```

POST /api/exercises/ — **Crear** admin

```
curl -X POST $BASE/exercises/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"lesson": 5, "tipo": "translate", "pregunta": "Traduce: Buenos días",
  "opciones": [], "respuesta_correcta": "Good morning", "puntos": 15, "orden": 1}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 5, "lesson": 5, "lesson_titulo": "Phrasal verbs",
  "tipo": "translate", "tipo_display": "Traducir",
  "pregunta": "Traduce: 'Buenos días'", "opciones": [],
  "respuesta_correcta": "Good morning", "puntos": 15, "orden": 1 }
```

Tipos válidos: multiple_choice, fill_blank, translate, listen, speak. PATCH → 200 · DELETE → 204 (verificados).

6. Profiles (perfiles)

Cada usuario ve/gestiona solo su perfil; el admin ve todos. xp_total y racha_días son de solo lectura.

GET /api/profiles/me/ — **Mi perfil (sin perfil aún)** autenticado

```
curl $BASE/profiles/me/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

RESPUESTA REAL · 404

```
{ "detail": "Perfil no encontrado." }
```

POST /api/profiles/ — **Crear mi perfil** autenticado

```
curl -X POST $BASE/profiles/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"language": 1, "level": 1}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 2, "user": 5, "username": "demo_user", "email": "demo_user@mail.com",
  "language": 1, "language_nombre": "Inglés", "level": 1, "level_nombre": "Principiante",
  "racha_dias": 0, "xp_total": 0, "fecha_inicio": "2026-06-04" }
```

El campo user se asigna automáticamente al usuario autenticado.

GET /api/profiles/me/ — **Mi perfil (ya creado)**

```
curl $BASE/profiles/me/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{ "id": 2, "user": 5, "username": "demo_user", "email": "demo_user@mail.com",
  "language": 1, "language_nombre": "Inglés", "level": 1, "level_nombre": "Principiante",
  "racha_dias": 0, "xp_total": 0, "fecha_inicio": "2026-06-04" }
```

GET /api/profiles/?ordering=-xp_total lista perfiles · PATCH / DELETE /api/profiles/{id}/ solo dueño o admin.

7. Enrollments (inscripciones)

Cada usuario gestiona sus inscripciones; el admin ve todas. Filtros: level, completado.

POST /api/enrollments/ — Inscribirse a un nivel autenticado

```
curl -X POST $BASE/enrollments/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"level": 1}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 2, "user": 5, "username": "demo_user",
  "level": 1, "level_nombre": "Principiante", "language_nombre": "Inglés",
  "inscrito_en": "2026-06-04T22:38:06.289820-05:00", "completado": false }
```

GET /api/enrollments/ — Listar (las mías) autenticado

```
curl "$BASE/enrollments/?completado=false" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{
  "count": 1,
  "results": [
    { "id": 2, "user": 5, "username": "demo_user", "level": 1,
      "level_nombre": "Principiante", "language_nombre": "Inglés",
      "inscrito_en": "2026-06-04T22:38:06.289820-05:00", "completado": false }
  ]
}
```

Un usuario solo puede inscribirse **una vez por nivel**. PATCH (ej. {"completado": true}) y DELETE disponibles para el dueño/admin.

8. Progress (progreso)

Registro de intentos. Solo permite **GET** y **POST** (sin PUT/PATCH/DELETE). Filtros: exercise, correcto.

POST /api/progress/ — Registrar intento autenticado

```
curl -X POST $BASE/progress/ \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"exercise": 1, "correcto": true}'
```

RESPUESTA REAL · 201

```
{ "id": 3, "user": 5, "username": "demo_user",
  "exercise": 1, "exercise_pregunta": "¿Cómo se dice 'Hola' en inglés?",
  "correcto": true, "puntos_obtenidos": 10,
  "completado_en": "2026-06-04T22:38:07.169421-05:00" }
```

Si correcto = true, los puntos del ejercicio se suman automáticamente al xp_total del perfil.

GET /api/progress/ — Mi historial autenticado

```
curl "$BASE/progress/?correcto=true&ordering=-completado_en" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

RESPUESTA REAL · 200

```
{
  "count": 1,
  "results": [
    { "id": 3, "user": 5, "username": "demo_user", "exercise": 1,
      "exercise_pregunta": "¿Cómo se dice 'Hola' en inglés?",
      "correcto": true, "puntos_obtenidos": 10,
      "completado_en": "2026-06-04T22:38:07.169421-05:00" }
  ]
}
```

Apéndice — Manejo de errores (respuestas reales)

POST sin token → 401

```
curl -X POST $BASE/languages/ -H "Content-Type: application/json" -d '{"nombre":"x","codigo":"zz"}'
```

```
{ "detail": "Las credenciales de autenticación no se proveyeron." }
```

POST usuario normal crea idioma → 403

```
curl -X POST $BASE/languages/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -d '{"nombre":"x","codigo":"zz"}'
```

```
{ "detail": "Usted no tiene permiso para realizar esta acción." }
```

POST datos inválidos → 400

```
curl -X POST $BASE/auth/register/ -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"","password":"123"}'
```

```
{
  "username": ["Este campo no puede estar en blanco."],
  "password": ["Asegúrese de que este campo tenga al menos 6 caracteres."]
}
```

GET recurso inexistente → 404

```
curl $BASE/languages/99999/ -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

```
{ "detail": "No Language matches the given query." }
```

Código	Significado
200 / 201 / 204	OK / Creado / Eliminado sin contenido
400	Datos inválidos (validación)
401	Sin token o token inválido
403	Autenticado pero sin permisos (rol)
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

Language App API · Documento de ejemplos generado con respuestas reales del servidor desplegado (<https://lazo-idiomias.uaefftt-ute.site>) el 2026-06-04. El usuario de prueba (demo_user) y los registros de prueba fueron creados y eliminados durante la captura; el catálogo quedó intacto.