

DICCIONARIO DE DATOS

1.1.1 Tabla de Transacciones

Nombre: tpTransactionLog

Descripción: Registro de transacciones

Campo	Descripción	Tipo	Long	Req	Valores
cTxMerchantId	Código del Comercio	Caracter	15	SI	
cTxTerminalNum	Número del Terminal, dentro del comercio.	Caracter	4	SI	
cTxTxnNumber	Código o número de Transacción.	Caracter	6	SI	
fTxTxnDate	Fecha en que se realizó la Transacción	Caracter	8	SI	AAAAMMDD
hTxTxnHour	Hora en que se realizo la Transacción	Caracter	6	SI	HHMMSS
cTxCompany	<i>Sin uso</i>	Caracter	15	NO	
cTxStatus	Es el estado en que se encuentra la transacción	Caracter	1	SI	0 – Vigente 1 – Anulado 2 - Reversado 5-Declinado
cTxSettleStatus		Caracter	1	NO	
cTxBatchId	Número de lote.	Caracter	8	NO	
cTxType	Tipo de Operación que representa la Transacción	Caracter	2	SI	
cTxForm			1	NO	
cTxResultId	El código del resultado de la transacción. Sólo las transacciones aprobadas forman el lote y se incluyen en el proceso de cierre.	Caracter	3	SI	000 – Aprobado 001 – 999 No aprobado Es uno de los códigos de la Tabla RESULTADO
cTxResultExt	El código Externo del resultado de la transacción. Sólo las transacciones aprobadas forman el lote y se incluyen en el proceso de cierre	Caracter	2	SI	00 – Aprobado 01 – 99 No aprobado
nTxRRN	Número de referencia que retorna el HOST	Decimal	12	NO	
nTxAuthorization	Número que se envía al terminal cuando la transacción ha sido aprobada, para ser impresa en la Boleta. Sirve para hacer comprobaciones.	Caracter	16	NO	NULO si la Transacción no ha sido aprobada
cTxCurrency	Código de la moneda	Caracter	3	NO	604 – Soles 840 - Dólares

nTxAmount	Monto de la transacción	Numeric	12,2	NO	
cTxPaymentType		Caracter	1	NO	
cTxDiffPayType		Caracter	2	NO	
nTxDiffPayMonth	Información sobre los pagos diferidos	Decimal	2	NO	
nTxDiffPayMFree	Información sobre los pagos diferidos	Decimal	2	NO	
nTxCardNumber	Número de tarjeta del cliente.	Caracter	255	NO	Número de Tarjeta del cliente
dTxSitCpyCompany		Caracter	15	NO	
cTxOrigTxnNumber	En una operación de Anulación es el código que identifica a la transacción que se debe anular	Caracter	6	NO	
fTxOrigTxnDate		Caracter	8	NO	
fTxSettlementDate		Caracter	8	NO	
cTxGroupId	Grupo al que pertenece la transacción	Caracter	32	NO	
cTxAcquirerId	Adquiriente que procesa la transacción	Caracter	32	NO	
cTxHost	Host que procesó la transacción	Caracter	12	SI	
cTxHostServ	Host	Caracter	12	NO	
cTxTerminalType	Tipo de Terminal	Caracter	1	SI	0 – POS 2 – ThinPOS
dTxAddData		Caracter	118	NO	
cTxAccountType	Tipo de Cuenta	Caracter	2	NO	00 – Default 10 – Ahorro 20 – Corriente 30 - Crédito
cTxReadType	Tipo de Lectura	Caracter	2	NO	
nTxIVA	Valor IVA	Decimal	12,2	NO	10 enteros decimales 2
nTxServicios	Valor Servicios	Decimal	12,2	NO	10 enteros decimales 2
nTxPropina	Valor Propina	Decimal	12,2	NO	10 enteros decimales 2
nTxIntereses	Valor Intereses	Decimal	12,2	NO	10 enteros decimales 2
nTxMontoFijo	Valor Monto Fijo	Decimal	12,2	NO	10 enteros decimales 2
nTxCargoAdic	Valor Cargo Adicional	Decimal	12,2	NO	10 enteros decimales 2
cTxCodProd1	Código de producto 1	Caracter	2	NO	
nTxMontoProd1	Monto de producto 1	Decimal	12,2	NO	
cTxCodProd2	Código de producto 2	Caracter	2	NO	

nTxMontoProd2	Monto de producto 2	Decimal	12,2	NO	
cTxCodProd3	Código de producto 3	Caracter	2	NO	
nTxMontoProd3	Monto de producto 3	Decimal	12,2	NO	
cTxCodProd4	Código de producto 4	Caracter	2	NO	
nTxMontoProd4	Monto de producto 4	Decimal	12,2	NO	
cTxCodProd5	Código de producto 5	Caracter	2	NO	
nTxMontoProd5	Monto de producto 5	Decimal	12,2	NO	
nTxCashBack	Valor del cachback	Decimal	12,2	NO	
cTxBusiness	Empresa de Servicio	Caracter	2	NO	
cTxService	Código de Servicio	Caracter	4	NO	
cTxCodOperador	Código del Operador	Caracter	21	NO	
cTxCreateUser	Usuario que crea el registro	Caracter	30	SI	
fTxCreateDate	Fecha de creación del registro	Caracter	8	SI	
fTxCreateTime	Hora de creación del registro	Caracter	6	NO	
cTxModifyUser	Usuario que modifica el registro	Caracter	30	NO	
fTxModifyDate	Fecha de modificación del registro	Caracter	8	NO	
fTxModifyTime	Hora de modificación del registro	Caracter	6	NO	
nTxGenCounter	Número correlativo de registro en la tabla, usado para el monitoreo.	Numeri c	16	SI	Es del tipo autoincremento.
cTxIdPropina	Indicador si hay propina	Caracter	1	NO	
cTxPropina	Tipo de ingreso de propina	Caracter	1	NO	
cTxMozo	Código del mozo	Caracter	10	NO	
nTxAmountQuota	Importe de la cuota	Numeric	12,2	NO	
fTxExpDateQuota	Fecha expiración de cuota	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
cTxCurrencyQuota	Número de cuotas	Caracter	2	NO	
fTxExpDateCard	Fecha expiración tarjeta	Caracter	36	NO	Se guarda encriptado
cTxPrintData	Datos de ticket impreso	Caracter	2100	NO	
cTxRUC	Número de RUC	Caracter	20	NO	
cTxLiteral		Caracter	1500	NO	Aqui se almacena, en el formato "Campo1:valor1® Campo2:valor2® Campo3:valor3®...."
nTxChangeType	Tipo de cambio aplicado	Numeric	8,4	NO	
cTxMessageHost	Mensaje de Host	Caracter	25	NO	
cTxTerminalSerial	Número de serie del terminal	Caracter	8	NO	

cTxTxnNumber AS	Trace number obtenido del AS/400	Caracter	6	NO	
cTxAplicacion	Identificador de la aplicación	Caracter	20	NO	
cTxCardSign	Indica requerimiento de firma de voucher	Caracter	1	NO	
cTxPin	Indica si solicitó PIN del cliente	Caracter	1	NO	0: solicitó PIN 1: NO solicitó PIN
cTxNumOfCopies	Cantidad de copias impresas	Caracter	1	NO	
cTxExtornokey	Código de extorno generado	Caracter	5	NO	
nTxCardNumber 2	Número de tarjeta adicional	Caracter	27	NO	
cTxAccountType2	Tipo de cuenta 2	Caracter	2	NO	
cTxTxnGroup	Tipo de transacción	Caracter	1	NO	0:financiera 1:administrativa
cTxTerminalMode	Modo de trabajo del terminal	Caracter	1	NO	0:exclusivo 1:compartido
cTxMerchantChain	Identificador de la cadena de comercio	Bigint	8	NO	
nTxCardNumber 3	Número de tarjeta adicional	Caracter	40	NO	
cTxCompanyLocal	Código de comercio asignado por el host	Caracter	30	NO	
nTxProcessingTime	Tiempo de procesamiento de la transacción	Numeric	3	NO	
nTxConnectionTime	Tiempo que demoró la conexión del terminal para enviar la transacción	Decimal	3	NO	
nTxSavedAmount	Monto del descuento aplicado	Numeric	12,2	NO	
nTxDiscountPercentage	Porcentaje de descuento	Numeric	12,2	NO	
fTxTxnDateHour	Fecha y hora concatenados	Caracter	14	NO	
cTxflag_copiap	Indica si soporta impresión de copia	Caracter	1	NO	0: no soporta 1: si soporta
cTxClientName	Nombre del cliente, solo esta presente si el terminal envía el track2.	Caracter	50	NO	
cTxTagsEmv		Caracter	512	NO	

cTxFlagOnlineEmv		Caracter	1	NO	
cTxApplLabelEmv		Caracter	30	NO	
cTxCriptoDeclinaEmv		Caracter	30	NO	
cTxTag4F		Caracter	20	NO	
cTxAidEmv		Caracter	50	NO	
cTxCodProdPuntos		Caracter	10	NO	
hTxOrigTxnHour		Caracter	6	NO	
nTxOrigAmount		Numeric	12,2	NO	
nTxCardNumberEnc		Caracter	255	NO	
nTxPinVerificado		Caracter	1	NO	
ctxServerName		carácter	50	NO	
hTxGuardarTrx		carácter	20	NO	
hTxConvInfo		carácter	20	NO	
hTxPMenInfo		carácter	20	NO	
hTxPReqInfo		carácter	20	NO	
hTxPReqTrxInfo		carácter	20	NO	
hTxIniValTermInfo		carácter	20	NO	
hTxRespValTermInfo		carácter	20	NO	
hTxEnviaReqInfo		carácter	20	NO	
hTxPMenApplInfo		carácter	20	NO	
hTxPMenProc		carácter	20	NO	
hTxObtieneRtraceProc		carácter	20	NO	
hTxRespRtraceProc		carácter	20	NO	
hTxEjecutaIniProc		carácter	20	NO	

hTxRespEjecutalNi Proc		carácter	20	NO	
hTxEnviaReqIntH		carácter	20	NO	
hTxRespIntH		carácter	20	NO	
cTxTraceUnique		carácter	16	NO	
cTxCurrencyDCC		carácter	3	NO	
nTxAmountDCC		numeric	12, 2	NO	
cTxChangeTypeD CC		carácter	12	NO	
cTxCodeDCC		carácter	36	NO	
cTxflagDCC		carácter	1	NO	
cTxGlosaCurrency DCC		carácter	6	NO	
ctxExpoDCC		carácter	2	NO	
ctxGMAmountDC C		carácter	25	NO	
ctxAmountTipOFF		numeric	12, 2	NO	
cTxIdWallet		carácter	10	NO	
cTxflagImpresion		char	1	NO	
ctxFlagTrxOffline		carácter	1	NO	
nTxOfflineAutoriz ation		carácter	16	NO	
cTxOfflineTraceU nique		carácter	16	NO	
cTxResponseCode Host		carácter	16	NO	
cTxIdTurnoCaja		carácter	20	NO	
ctxMarginRateDC C		carácter	8	NO	
cTxMpp		carácter	1	NO	
nTxOriginalAmou nt		numeric	12, 2	NO	
ntxSurcharge		numeric	12, 2	NO	

cTxAdditFields		carácter	200	NO	
dTxTerminalCompleteHCenter		carácter	20	NO	
nTxPartialAuth		carácter	1	NO	
nTxAmountWithIva	Campo Nuevo para IZI-Ecuador: Monto de la Transacción afecto a Iva	Numeric	12,2	NO	
nTxAmountWithoutIVA	Campo Nuevo para IZI-Ecuador: Monto de la Transacción no afecto a Iva	Numeric	12,2	NO	
nTxAmountService	Campo Nuevo para IZI-Ecuador: Monto del Servicio de la transacción	Numeric	12,2	NO	
nTxAmountFixed	Campo Nuevo para IZI-Ecuador: Monto de Valor Fijo de la transacción	Numeric	12,2	NO	
cTxAdditionalData	Campo Nuevo para IZI-Ecuador: Guarda en forma serializada los nuevos campos enviados para la transacción de compra de Ecuador: ec_monto_base1 ec_monto_base2 ec_monto_base3 ec_subtotal ec_IVA1 ec_IVA2 ec_IVA3 ec_monto_IVA1 ec_monto_IVA2 ec_monto_IVA3 ec_monto_cargo_fijo ec_monto_servicio ec_servicio	Caracter	500	NO	

1.1.2 Tabla de Lotes

Nombre: txBatch

Descripción: Contiene los Lotes generados por los Terminales

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req	Valores
cBtMerchantId	Código del Comercio	Carácter	15	SI	
cBtTerminalNum	Número del Terminal, dentro del comercio.	Carácter	4	SI	
cBtBatchId	Código o número de Lote generado por el terminal.	Carácter	8	SI	Número correlativo para el terminal
cBtStatus	Estado actual del Lote	Carácter	1	SI	0 – En proceso (generándose) 2 – Cerrado 4 – Procesado
cBtSettleId	Código de Cierre en la que el Lote fue procesado	Carácter	8	SI	Nulo Hasta que el Lote sea procesado en el cierre diario.
fBtCreationDate	Fecha en que el Lote fue creado. El Lote se crea cuando se realiza el cierre de operaciones del Terminal.	Carácter	8	SI	AAAAMMDD
hBtCreationHour	Hora en que el Lote fue creado. El Lote se crea cuando se realiza el cierre de operaciones del Terminal.	Carácter	6	SI	HHMMSS
nBtTxnNumber	Número Total de transacciones incluidas en el Lote(incluida la transacción utilizada para cerrar el Lote)	Decimal	7	SI	
nBtTotalAmount	Es el total acumulado	Decimal	24,2	SI	Este valor se calcula al momento de generar el Lote
nBtVoidTxnNum	Número de Transacciones Anuladas.	Decimal	7	SI	
nBtVoidTotAmount	Es el total acumulado de transacciones anuladas	Decimal	12,2	SI	Este valor se calcula al momento de generar el Lote
cBtAplicacion	Aplicación	Carácter	20	SI	
CbtModifyUser	Código de usuario de última modificación del registro	Carácter	7	NO	

cBtModifyDate	Fecha de última modificación del registro	Carácter	8	NO	
cBtModifyTime	Hora de última modificación del registro	Carácter	6	NO	
cBtType	Tipo de cierre del terminal	Carácter	1	NO	0 = Manual 1 = Automático 2 = Web
cBtReason	Motivo de cierre, cuando se cierra a través de la web.	Carácter	2	NO	

1.1.3 Tabla de Límite de Piso

Nombre: taFloorLimit

Descripción: Contiene los límites de piso por perfil de comercio y transacción.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cFLProfileId	Código del Perfil de Comercio	Carácter	15	SI	
cFLTransactionId	Código de la Transacción	Carácter	2	SI	
nFLFloorLimit	Límite de piso en Soles	Decimal	12,2	NO	10 enteros y 2 decimales (sin punto decimal)
cFLStatus	Estado en que se encuentra las opciones de Límite de Piso	Carácter	1	NO	0 – Habilitado 1 – Inhabilitado
nFLFloorLimitDollar	Límite de piso en Dólares	Decimal	12,2	NO	10 enteros y 2 decimales (sin punto decimal)
cFLAplicacion		Carácter	20	SI	
cFLModifyUser		Carácter	7	NO	
fFLModifyDate		Carácter	8	NO	
hFLModifyTime		Carácter	6	NO	

1.1.4 Tabla de Perfiles de Comercio

Nombre: taMerchantProfileApplication

Descripción: Donde se registran los de perfiles de comercio donde se generan las relaciones entre el comercio y las aplicaciones en el sistema.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cMAMerchantProfileId	Código del perfil de comercio	Carácter	15	SI	

cMAApplicationID	Código de la aplicación	Caracter	20	SI	
cMAAccessType		Caracter	1	NO	
cMACloseType		Caracter	1	NO	
cMAAccessTrx		Caracter	1	NO	
cMACardWriter		Caracter	1	NO	
cMATip		Caracter	1	NO	
cMAMultCurrency	Indicador de multimonedas	Caracter	1	NO	
cMAReqLastNumber	Indicador de solicitud de ingreso de los 4 últimos dígitos de la tarjeta	Caracter	1	NO	
cMAReqDocId	Indicador de solicitud de ingreso de DNI	Caracter	1	NO	
cMAReqCashBack	Indicador de manejo de vuelto (CashBack)	Caracter	1	NO	
cMATransTip		Caracter	1	NO	
nMAFloorLimit		Decimal	12,2	NO	
nMAREcAmount		Decimal	12,2	NO	
cMAMultiproduct	Indicador de multiproducto	Caracter	1	NO	
cMATrxDefault	Nombre de la transacción por defecto	Caracter	20	NO	
cMAModifyUser	Código de usuario responsable de la modificación	Caracter	7	NO	AAAAMMDD
fMAModifyDate	Fecha de la modificación	Caracter	8	NO	HHMMSS
hMAModifyTime	Hora de modificación	Caracter	6	NO	
cMAConfirmCardEntryMode	Tipo de confirmación puede ser por: 4 últimos dígitos Pase Tarjeta	Caracter	1	NO	
cMAPinBypass		Caracter	1	NO	
cMAReqTar		Caracter	1	NO	
cMATarDef		Caracter	8	NO	

1.1.5 Tabla de Usuarios / Rol

Nombre: taUsuarioRol – BD de Seguridad

Descripción: Tabla de relación entre Usuarios y Roles.

Campo	Descripción	Tipo	Long	Req.	Valores
cURUsuario	Código del Usuario	Caracter	7	SI	
cURRol	Código de Rol	Caracter	5	SI	
cURModifyUser	Código de usuario responsable de la modificación	Caracter	7	NO	AAAAMMDD
fURModifyDate	Fecha de la modificación	Caracter	8	NO	HHMMSS
hURModifyTime	Hora de modificación	Caracter	6	NO	

1.1.6 Tabla Usuario de Comercio

Nombre: taUsuMerchant

Descripción:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
cMrMerchantId	Id de comercio	Caracter	15	SI	
cUsuario	Código de usuario	Caracter	7	SI	
cUMModifyUser	Usuario que modifica el registro	Caracter	7	NO	
fUMModifyDate	Fecha en formato YYYYMMDD cuando se modifica el registro	Caracter	8	NO	
hUMModifyTime	Hora en formato HHMMDD cuando se modifica el registro	Caracter	6	NO	

1.1.7 Tabla de Aplicaciones

Nombre: tmApplication

Descripción: Registro de las aplicaciones que soporta el sistema.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cApApplicationID	Identificador de la aplicación	Caracter	20	SI	
dApApplicationName	Nombre de la aplicación	Caracter	50	NO	
dApApplicationFlow	Flujo operativo de la aplicación	Caracter	50	NO	Nombre de la carpeta que contiene los archivos
nApApplicationFlowSize	Tamaño en bytes de la carpeta LZMA de archivos de la aplicación	BingInt	64	NO	
cApModifyUser	Código de usuario de última modificación del registro	Caracter	7	NO	
fApModifyDate	Fecha de última modificación del registro	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hApModifyTime	Hors de última modificación del registro	Caracter	6	NO	HHMMSS

1.1.8 Tabla de Perfiles de Download

Nombre: tmDownloadProfile

Descripción: Contiene los perfiles de download usados para las actualizaciones remotas

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cDPProfileID	Identificador del perfil de download	BigInt	8	SI	
dDPProfileName	Nombre del perfil de download	Caracter	30	SI	
dDPDescription	Descripción del perfil de download	Caracter	225	SI	
cDPVersioID ¹	Identificador de la versión de archivos asociada al perfil.	BigInt	8	NO	

¹ En deshuso a partir de la versión 2.1.0.0 de Hipercenter.

1.1.1 Tabla de Comercios

Nombre: tmMerchant

Descripción: Registro de Establecimientos Comerciales.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cMrMerchantId	Código del Comercio.	Caracter	15	SI	Valor único para la red de POS
cMrStatus	Estado en que se encuentra el Comercio	Caracter	1	SI	0 – Habilitado (recibe las transacciones en forma normal) 1 – Histórico (Ejem. Fin de Contrato) 2 – Deshabilitado Manual
dMrContactName	Nombre del contacto en el Comercio	Caracter	32	NO	
dMrMerchantName	Nombre o descripción del comercio	Caracter	64	NO	
dMrAddress	Dirección del Comercio	Caracter	32	NO	
dMrPhone	Teléfono del Comercio	Caracter	15	NO	
cMrDepartCode	Código de Identificación geográfica del Departamento en el que se encuentra ubicado el Comercio	Caracter	8	NO	Número que identifica al Departamento, según información del INEI

cMrProvinceCode	Código de Identificación geográfica de la Provincia en el que se encuentra ubicado el Comercio	Caracter	8	NO	Número que identifica a la Provincia, según información del INEI
cMrDistrictCode	Código de Identificación geográfica del Distrito en el que se encuentra ubicado el Comercio	Caracter	8	NO	Número que identifica al Distrito, según información del INEI
fMrContrSignDate	Fecha en que el comercio firmo el contrato con el Banco. Proporciona una idea del tiempo que el comercio ha estado trabajando con el Banco.	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
cMrTransSale	Flag que indica si el comercio soporta compras.	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransCash	Flag que indica si el comercio soporta disposición de efectivo.	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransGas	Flag que indica si el comercio soporta venta de gasolina.	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransService	Flag que indica si el comercio soporta pago de servicios	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
nMrFreqSettle	Frecuencia (en días) con la que el comercio, debería realizar Cierres. Campo solo informativo, no tomado en cuenta	Numeric	2	NO	
cMrMCC	MCC Giro o Rubro	Caracter	8	NO	
cMrReqCashBack	Flag que indica si el comercio soporta cashback	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransPreAutorization	Flag que indica si el comercio soporta preautorización	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransConfirmacion	Flag que indica si el comercio soporta confirmación de preautorización	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransSalePoints	Flag que indica si el comercio soporta canje de puntos	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransPoints	Flag que indica si el comercio soporta consulta de puntos	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransPropina	Flag que indica si el comercio soporta ingreso de propina	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta

cMrTransPagoServic e	Flag que indica si el comercio soporta pago de servicios	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransAnular	Flag que indica si el comercio soporta anulación	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransAnularPS	Flag que indica si el comercio soporta anulación de pago de servicios	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransAnularSP	Flag que indica si el comercio soporta anulación de puntos	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrTransCierre	Flag que indica si el comercio soporta cierre	Caracter	1	NO	0: Sí soporta 1: No soporta
cMrRucCode	RUC	Caracter	13	NO	
cMrAdministratorKey	Clave o password del administrador	Caracter	64	NO	
cMrAccessType	Tipo de acceso	Caracter	1	NO	0: Libre 1: Requiere Login
cMrCloseType	Tipo de cierre (No empleado)	Caracter	1	NO	0: Automático 1: Manual 2: Ambos
cMrCloseTime	Hora de cierre automático (No empleado)	Caracter	6	NO	
cMrAccessTrx	Tipo de acceso a la transacción	Caracter	1	NO	0: Libre 1: Requiere Password 2: Requiere Login 3: Bloqueado
cMrCardWriter	Indicador de digitación de la tarjeta	Caracter	1	NO	0: Permitido 1: Restringido 2: Requiere Password
cMrPropina	Indica como está configurada la propina	Caracter	1	NO	0: Ingreso en línea o posterior 1: Porcentaje en propinas
cMrMoneyMult	Indicador de múltiples monedas	Caracter	1	NO	0: Soles 1: Soles y dólares
cMrLastNumber	Indicador para solicitar los 4 últimos dígitos	Caracter	1	NO	0: No pide 1: Si pide
cMrReqDNI	Indicador para solicitar DNI	Caracter	1	NO	0: No pide 1: Si pide
cMrProfileId	Perfil de comercio asociado	Caracter	15	SI	
cMrLimitAmount	Límite operativo en soles del comercio	Numeric	24,2	NO	
cMrSaldoAmount	Saldo en soles del comercio	Numeric	24,2	NO	

cMrVoidKey	Clave para autorizar anular transacciones	Caracter	16	NO	
cMrSettleKey	Clave para autorizar cierre de turno	Caracter	16	NO	
cMrPaymentKey	Clave para autorizar anular pagos	Caracter	16	NO	
cMrDigitKey	Clave para autorizar digitar número de tarjeta	Caracter	16	NO	
cMrNetBin		Caracter	6	NO	
cMrOperatorReq		Caracter	1	NO	
cMrValOperator		Caracter	1	NO	
cMrLimitAmountDollar	Límite operativo en dólares del comercio	Numeric	24,2	NO	
cMrSaldoAmountDollar	Saldo en dólares del comercio	Numeric	24,2	NO	
cMrModifyUser	Código de usuario de última modificación del registro	Caracter	7	NO	
fMrModifyDate	Fecha de última modificación del registro	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hMrModifyTime	Hora de última modificación del registro	Caracter	6	NO	HHMMSS
cMrMerchantChain	Código de la cadena comercial a la que pertenece el establecimiento	BigInt	8	SI	
cMrDownloadProfile	Perfil de download para actualizaciones remotas	BigInt	8	SI	
cMrForceUpdate	Flag indicador de inicio de download forzado en la siguiente transacción	Caracter	1	NO	0: forzar actualización Otro valor: no fuerza actualización
cMrLogicalStatus	Estado lógico de registro	Caracter	1	NO	0: registro activo 1: registro eliminado
cMrConfigKey		Caracter	16	NO	
hMrBatchCloseHour		Caracter	4	NO	
cMrFlagBatchClose		Caracter	1	NO	
cMrEmailAddress	Correo electrónico del comercio.	Caracter	50	NO	
cMrMerchantPerfillVA	Id de Perfil IVA asociado al comercio (usado en Ecuador)	BigInt	8	NO	
cMrMerchantIdAd	Código de comercio adicional(usado en Ecuador)	Caracter	15	NO	

1.1.2 Tabla de Cadenas Comerciales

Nombre: tmMerchantChain

Descripción: Registro de las cadenas comerciales del sistema

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cMCChainID	Identificador de la cadena comercial	BigInt	8	SI	
cMCApplicationID	Aplicación de la cadena de comercio	Caracter	20	NO	
dMCChainName	Nombre de la cadena comercial	Caracter	30	SI	
dMCDescription	Descripción de la cadena comercial	Caracter	255	NO	
dMCRUC	Registro único de contribuyente	Caracter	20	NO	
cMCModifyUser	Código de usuario de última modificación del registro	Caracter	7	NO	
fMCModifyDate	Fecha de última modificación del registro	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hMCModifyTime	Hora de última modificación del registro	Caracter	6	NO	HHMMSS
cMCLogicalStatus	Estado lógico de registro	Caracter	1	NO	0: registro activo 1: registro eliminado
cMCLimitAmount		Decimal	14,2	NO	
cMCLimitAmountDoll ar		Decimal	14,2	NO	
hMCBatchCloseHour		Caracter	4	NO	
cMCFlagBatchClose		Caracter	1	NO	

1.1.3 Tabla Perfiles de Comercio

Nombre: tmMerchantProfile

Descripción: Perfiles de Comercio.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cMPPProfileId	Código del perfil de comercio	Caracter	15	SI	
cMpModifyUser		Caracter	7	NO	
fMpModifyDate		Caracter	8	NO	
hMpModifyTime		Caracter	6	NO	

1.1.4 Tabla Tipo de Transacciones

Nombre: tmTransactionType

Descripción: Tipos de transacciones.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cTTTransactionId	Código de transacción	Caracter	2	SI	
cTTAplicacion	Identificador de la aplicación	Caracter	20	SI	
dTTTransactionName	Nombre de la transacción	Caracter	20	NO	
cTTTransGroup	Tipo de Transacción	Caracter	1	NO	1 – Administrativa 0 – Financiera XX – Otros
cTTMerchantVal	Indicador para validar comercio	Caracter	1	NO	0 – Si valida 1 – No valida
cTTTerminalVal	Indicador para validar Terminal	Caracter	1	NO	0 – Si valida 1 – No valida
cTTFloorLimitVal	Indicador para validar límite de piso	Caracter	1	NO	0 – Si valida 1 – No valida
cTTActivityLimitVal	Indicador para validar límite de actividad	Caracter	1	NO	0 – Si valida 1 – No valida
cTTMerchantBalanceVal	Indicador para validar saldo del comercio	Caracter	1	NO	0 – Si valida 1 – No valida
cTTSaveLog	Indicador para grabar en Log	Caracter	1	NO	0 – Si graba 1 – No graba
cTTTransType	Tipo de afectación de la transacción	Caracter	1	NO	0 – Cargo 1 – Abono

cTTTransRoute	Tipo de ruteo de la transacción	Caracter	1	NO	0 – Por adquiriente 1 – Por proveedor de servicio
cTTRequiredFieldsReq	Campos requeridos en requerimiento	Caracter	50	NO	
cTTRequiredFieldsResp	Campos requeridos en respuesta	Caracter	50	NO	
cTTConverterType	Tipo de conversor a usar	Caracter	20	NO	
cTTModifyUser	Código de usuario de última modificación del registro	Caracter	7	NO	
fTTModifyDate	Fecha de última modificación del registro	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hTTModifyTime	Hora de última modificación del registro	Caracter	6	NO	HHMMSS
cTTWithoutCost	Indicador para validar transacción sin costo	Caracter	1	NO	0 – Si valida 1 – No valida
cTTArchivo	Nombre del Archivo del flujo de la transacción	Caracter	50	NO	
dTTDescription	Descripción de la Transacción	Caracter	50	NO	

1.1.9 Tabla de Terminales

Nombre: tmTerminal

Descripción: Contiene los Terminales (POS) registrados en cada comercio.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cTrMerchantId	Código del Centro Comercial	Caracter	15	SI	
cTrTerminalNum	Número del Terminal, dentro del comercio.	Caracter	4	SI	
cTrStatus	Estado en que se encuentra del Terminal	Caracter	1	SI	0 – Habilitado 1 – Inhabilitado
cTrType	Tipo de Terminal	Caracter	1	SI	0 – POS 1 – ATM 2 – ThinPOS
dTrTerminalSN	Número de Serie del Terminal.	Caracter	15	NO	Número registrado por el fabricante, que garantiza que es único.
nTrSWVersion	Campo que indica la versión de software que tiene cargado el Terminal (no usado)	Caracter	8	NO	
cTrWorkingKey	Working Key generada para el Terminal.	Caracter	74	NO	Working Key encriptada bajo la MFK (Master File Key).
fTrGenWKDate	Fecha de generación de Working Key.	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
dTrAddress	Dirección donde se encuentra el terminal.	Caracter	60	NO	
dTrDescription	Descripción del Terminal	Caracter	64	NO	
cTrSeqNumber	Número secuencial de transacción actual	Caracter	4	NO	
cTrTypeWork		Caracter	6	NO	
cTrModel	Modelo del Terminal	Caracter	32	NO	
cTrConnect	Tipo de conexión	Caracter	1	NO	
cTrMultMerchant	Indicador de multicomercio	Caracter	1	NO	
cTrStatusLogin	Indicador si se hizo Login	Caracter	1	NO	
cTrTraceNumber	Número del trace actual	Caracter	6	NO	
cTrLoteNumber	Número de lote actual	Caracter	6	NO	
cTrAplicacion	Código de aplicación asociado	Caracter	70	NO	
cTrHFR1	Texto 1 para encabezado	Caracter	40	NO	
cTrHFR2	Texto 2 para encabezado	Caracter	40	NO	
cTrHFR3	Texto 3 para encabezado	Caracter	40	NO	
cTrTRL1	Texto 1 para título	Caracter	40	NO	
cTrTRL2	Texto 2 para título	Caracter	40	NO	

cTrFTR1	Texto 1 para pie de ticket	Caracter	40	NO	
cTrFTR2	Texto 2 para pie de ticket	Caracter	40	NO	
cTrFTR3	Texto 3 para pie de ticket	Caracter	40	NO	
cTrCodBar	Indicador para imprimir código de barras	Caracter	1	NO	
cTrCodVer	Código de versión	Caracter	2	NO	
cTrCodTarj	Indicador para no imprimir toda la tarjeta en el ticket	Caracter	1	NO	
cTrDobleImp	Indicador para imprimir anexo de estado de cuenta	Caracter	1	NO	
cTrImpPago	Indicador para imprimir Pago	Caracter	1	NO	
cTrImpCuota	Indicador para imprimir Cuota	Caracter	1	NO	
cTrImpDeuda	Indicador para imprimir Deuda	Caracter	1	NO	
cTrClave	Clave de supervisor	Caracter	4	NO	
cTrNumMasterKey	Número de master key a usar	Caracter	1	NO	
nTrNroHopper	Número de hoppers	Caracter	1	NO	
cTrCodMoneda1	Código de moneda en hopper1	Caracter	3	NO	
nTrNroMoneda1	Numero de monedas en hopper1	Caracter	5	NO	
cTrCodMoneda2	Código de moneda en hopper2	Caracter	3	NO	
nTrNroMoneda2	Numero de monedas en hopper2	Caracter	5	NO	
cTrCodMoneda3	Código de moneda en hopper3	Caracter	3	NO	
nTrNroMoneda3	Numero de monedas en hopper3	Caracter	5	NO	
cTrCodMoneda4	Código de moneda en hopper4	Caracter	3	NO	
nTrNroMoneda4	Numero de monedas en hopper4	Caracter	5	NO	
cTrAplicacionDest	Aplicación a enviar tramas	Caracter	10	NO	
cTrBatchNumber	Número de lote actual	Caracter	8	NO	
nTrLongitudTrama	Tamaño máximo de trama, usado para almacenar el MEDIO de comunicación	Caracter	15	NO	
cTrModifyUser		Caracter	7	NO	
fTrModifyDate		Caracter	8	NO	
hTrModifyTime		Caracter	6	NO	
fTrLastEchoDate	Fecha de último eco enviado	Caracter	8	NO	

hTrLastEchoTime	Hora del último eco enviado	Caracter	6	NO	
fTrLastTrxFinDate	Fecha de última transacción financiera	Caracter	8	NO	
hTrLastTrxFinTime	Hora de última transacción financiera	Caracter	6	NO	
fTrLastTrxAdmDate	Fecha de última transacción administrativa	Caracter	8	NO	
hTrLastTrxAdmTime	Hora de última transacción administrativa	Caracter	6	NO	
cTrFilesVersion	Versión de archivos que almacena el POS	BigInt	8	NO	
cTrDownloadState	Estado de actualización de archivos	Caracter	1	NO	
nTrDownloadAttempts	Cantidad de intentos de actualización de archivos	Caracter	3	NO	
fTrLastDownloadDate	Fecha de última actualización de archivos	Caracter	8	NO	
hTrLastDownloadTime	Hora de última actualización de archivos	Caracter	6	NO	
cTrTerminalStatus	Estado del terminal (habilitado/deshabilitado)	Caracter	1	NO	
cTrPrinterStatus	Estado de impresora	Caracter	1	NO	
cTrHopper1Status	Estado de hopper 1. Solo aplica para terminales autoservicio con dispensador de monedas.	Caracter	1	NO	
cTrHopper2Status	Estado de hopper 2. Solo aplica para terminales autoservicio con dispensador de monedas.	Caracter	1	NO	
cTrHopper3Status	Estado de hopper 3. Solo aplica para terminales autoservicio con	Caracter	1	NO	

	dispensador de monedas.				
cTrHopper4Status	Estado de hopper 4. Solo aplica para terminales autoservicio con dispensador de monedas.	Caracter	1	NO	
cTrForceUpdate	Flag que indica si se requiere una actualización forzada de archivos.	Caracter	1	NO	
cTrSaldoAmount	No usado	Decimal	12,2	NO	
cTrSaldoAmount Dollar	No usado	Decimal	12,2	NO	
cTrMode	Modo del terminal, exclusivo o compartido	Caracter	1	NO	
cTrStatusChange Reason	Motivo de cambio de número de serie	Caracter	2	NO	
fTrCreationDate	Fecha de creación del registro	Caracter	8	NO	
hTrCreationTime	Hora de creación del registro	Caracter	6	NO	
cTrLogicalStatus	Estado lógico (creado/eliminado)	Caracter	1	NO	
cTrMultMerchantId	Indicador de multicomercio.	Caracter	2	NO	
cTrAmountPaid	Indicador , para que se incluya en la facturación	Caracter	1	NO	0 – Sin Facturar 1 – Facturar
dTrMergesiCode		Caracter	10	NO	
nTrChipNumber		Caracter	19	NO	
cTrPinPadSN		Caracter	11	NO	
dTrPinPadModel		Caracter	32	NO	
nTrInventoryNumber		Caracter	10	NO	
ctrPrinterSN		Caracter	10	NO	
fTrInventoryDate		Caracter	8	NO	
dTrPrinterModel		Caracter	32	NO	
cTrInventoryStatus		Caracter	1	NO	
dTrTerminalCompleteSN		Caracter	15	NO	

dTrOSVersion		Caracter	10	NO	
cTrRemovalDate		Caracter	8	NO	
cTrRemovalNumber		Caracter	10	NO	
dTrModCommVersion		Caracter	15	NO	
cTrInternetProtocol		Caracter	15	NO	
nTrNroIniMoneda1		Caracter	5	NO	
nTrNroIniMoneda2		Caracter	5	NO	
nTrNroIniMoneda3		Caracter	5	NO	
nTrNroIniMoneda4		Caracter	5	NO	
nTrNroMinMoneda1		Caracter	5	NO	
nTrNroMinMoneda2		Caracter	5	NO	
nTrNroMinMoneda3		Caracter	5	NO	
nTrNroMinMoneda4		Caracter	5	NO	
nTrNroIniAcep1		Caracter	5	NO	
nTrNroIniAcep2		Caracter	5	NO	
nTrNroIniAcep3		Caracter	5	NO	
nTrNroIniAcep4		Caracter	5	NO	
nTrNroIniBillete1		Caracter	5	NO	
nTrNroIniBillete2		Caracter	5	NO	
nTrNroIniBillete3		Caracter	5	NO	
nTrNroIniBillete4		Caracter	5	NO	
cTrCodAcep1		Caracter	3	NO	
nTrNroAcep1		Caracter	5	NO	
cTrCodAcep2		Caracter	3	NO	
nTrNroAcep2		Caracter	5	NO	
cTrCodAcep3		Caracter	3	NO	
nTrNroAcep3		Caracter	5	NO	
cTrCodAcep4		Caracter	3	NO	
nTrNroAcep4		Caracter	5	NO	
cTrCodBillete1		Caracter	5	NO	
nTrNroBillete1		Caracter	5	NO	
cTrCodBillete2		Caracter	5	NO	
nTrNroBillete2		Caracter	5	NO	
cTrCodBillete3		Caracter	5	NO	
nTrNroBillete3		Caracter	5	NO	
cTrCodBillete4		Caracter	5	NO	
nTrNroBillete4		Caracter	5	NO	
cTrMasterKey		Caracter	16	NO	
nTrNroTicketsImpr		Caracter	16	NO	

1.1.10 Tabla Solicitud de Instalación

Nombre: tpRequestInstall

Descripción: Tabla que almacena las solicitudes de instalación de terminales.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
nRqRequestNumber	Código de instalación	Int	4	SI	
nRqRequestNumberCRM	Código de instalación CRM	Caracter	50	NO	
fRqRegistryDateCRM	Fecha de registro de solicitud de instalación CRM	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRqRegistryTimeCRM	Hora de registro de solicitud de instalación CRM	Caracter	6	NO	HHMMSS
fRqModifyDateCRM	Fecha de última modificación del registro	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRqModifyTimeCRM	Hora de última modificación del registro	Caracter	6	NO	HHMMSS
cRqMerchantIdSOL	Código de comercio soles	Caracter	15	NO	
cRqMerchantIdUSS	Código de comercio dólares	Caracter	15	NO	
dRqMerchantName	Nombre de comercio	Caracter	64	SI	
dRqSocialReason	Razón social del comercio	Caracter	64	NO	
nRqRUC	Número de RUC del comercio	Caracter	15	NO	
nRqDNI	Número de DNI	Caracter	15	NO	
dRqViaType	Tipo de vía	Int	4	NO	
dRqAddress	Dirección de comercio	Caracter	100	NO	
cRqDepartCode	Código de departamento	Caracter	8	NO	
cRqProvinceCode	Código de Provincia	Caracter	8	NO	
cRqDistrictCode	Código de distrito	Caracter	8	NO	
dRqContacName	Nombre de contacto	Caracter	64	NO	
drqContacLastName	Apellido de contacto	Caracter	64	NO	

dRq ContacPhone	Número de teléfono de contacto	Caracter	64	NO	
dRq ContacPhoneMobile	Número de celular de contacto	Caracter	64	NO	
dRq ContacName2	Nombre de contacto 2	Caracter	64	NO	
drq ContacLastName2	Apellido de contacto 2	Caracter	64	NO	
dRq ContacPhone2	Número de teléfono de contacto 2	Caracter	64	NO	
dRq ContacPhoneMobile 2	Número de celular de contacto 2	Caracter	64	NO	
dRq DIR	Código interno que el cliente usa para la identificación del POS, generado y administrado por la entidad financiera	Caracter	10	NO	
fRq RegistryDateRP	Fecha recepcionada en RED POS	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRq RegistryTimeRP	Hora recepcionada en RED POS	Caracter	6	NO	HHMMSS
fRq LastMoveDate	Fecha de último movimiento	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRq LastMoveTime	Hora de último movimiento	Caracter	6	NO	HHMMSS
fRq GuideDate	Fecha entregada al Instalador	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRq GuideTime	Hora entregada al Instalador	Caracter	6	NO	HHMMSS
fRq InstallDate	Fecha de Instalación	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRq InstallTime	Hora de Instalación	Caracter	6	NO	HHMMSS
cRq Status	Estado de la Instalación	Caracter	2	SI	
fRq RegistryDate	Fecha Solicitada por el Banco	Caracter	8	SI	AAAAMMDD
hRq RegistryTime	Hora Solicitada por el Banco	Caracter	6	SI	HHMMSS
cRq ModifyUser	Usuario de última actualización	Caracter	7	SI	
fRq ModifyDate	Fecha de última modificación	Caracter	8	SI	AAAAMMDD

hRqModifyTime	Hora de última modificación	Character	6	SI	HHMMSS
nRqPOSNumber	Cantidad de POS	Smallint	2	NO	
nRqPOSNumberIns	Número de POS instalados	Smallint	2	NO	
fRqTrainingDate	Fecha de Capacitación	Character	8	NO	AAAAMMDD
hRqTrainingtime	Hora de Capacitación	Character	6	NO	HHMMSS
cRqRequestValidation	Indicador de observaciones	Character	1	SI	
cReasonInstall	Motivo de la instalación	Character	1	SI	
dRqAddressReference	Referencia de la dirección de la instalación	Character	100	NO	
dRqRequestDescrip	Observaciones de Instalación	Character	1000	NO	
dRqRequestDescripWeb	Observaciones de Validación	Character	1000	NO	
cRqExecutive1	Código de ejecutivo 1 encargado del comercio	Character	7	NO	
cRqExecutive2	Código de ejecutivo 2 encargado del comercio	Character	7	NO	
fRqValidationDate	Fecha de Validación	Character	8	NO	AAAAMMDD
hRqValidationTime	Hora de Validación	Character	6	NO	HHMMSS
cRqProfileId	Id del perfil	Varchar	15	NO	
cRqChainID	Id de cadena	Varchar	15	NO	
dRqAllyOperator	Operador aliado	Varchar	4	NO	Código del operador aliado
cRqMerchantAccount		Varchar	15	NO	
cRqAgencyCode		Varchar	4	NO	

1.1.11 Tabla de Control de Seguimiento de Solicitud de Instalación

Nombre: TpRequestInstallLog

Descripción: Tabla que almacena el estado de la solicitud de instalación de terminales.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
nRqIRequestNumber	Código de instalación	Int	4	SI	
cRqIStatus	Código de estado de la instalación	Caracter	3	SI	
fRqIChangeStatusDate	Fecha de modificación de estado de instalación	Caracter	8	SI	AAAAMMDD
hRqIChangeStatusTime	Hora de modificación de estado de instalación	Caracter	6	SI	HHMMSS
cRqIChangeStatusUser	Usuario de última actualización de instalación	Caracter	7	NO	
fRqIModifyDateCRM	Fecha de última modificación por CRM	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRqIModifyTimeCRM	Hora de última modificación por CRM	Caracter	6	NO	HHMMSS
dRqItitle	Título del control de seguimiento de la instalación (actividad)	Caracter	200	NO	
dRqIDescrip	Descripción de control de seguimiento de la instalación	Ntext	16	NO	
fRqIModifyDate	Fecha de última modificación	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRqIModifyTime	Hora de última modificación	Caracter	6	NO	HHMMSS

1.1.12 Tabla Tipo de Terminales

Nombre: TpRequestInstallType

Descripción: Tabla que almacena los tipos de terminales instalados en una solicitud de instalación.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
nRqtRequestNumber	Código de instalación	Int	4	SI	
cRqtInstallType	Tipo de terminal (Tipo de Conexión del POS)	Caracter	2	SI	
nRqtRequestNumberCRM	Código de instalación CRM	Caracter	20	NO	
nRqtPOSNumber	Número de terminal	Smallint	2	SI	
cRqtApplicationID	Código de aplicación	Caracter	20	SI	
dRqtTerminalSN	Número de serie de terminal	Caracter	15	NO	
cRqtModifyUser	Usuario de última actualización	Caracter	7	NO	
fRqtModifyDate	Fecha de última modificación	Caracter	8	NO	AAAAMMDD
hRqtModifyTime	Hora de última modificación	Caracter	6	NO	HHMMSS
cRqtDIR	Código interno que el cliente usa para la identificación del POS, generado y administrado por la entidad financiera	Caracter	10	NO	
nRqtSecuencial	Número consecutivo de registro	Int	4	SI	
numeroMovil		Caracter	9	NO	
tipo_dispositivo		Caracter	1	NO	

1.1.13 Tabla de Lista de Campos

Nombre: txListField

Descripción: Almacena los códigos y descripciones usados en las listas mostradas en el módulo de mantenimiento al momento de seleccionar valores de una lista. (Ejm. Estado de un terminal, tipo de terminal, acción en caso de límite de actividad, estado de un comercio, etc.)

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req	Valores
dLfFieldName	Nombre de campo	Caracter	64	SI	
cLfCode	Código del valor del campo	Caracter	32	SI	
cLfRelativeCode	Código asociado al padre si lo tiene.	Caracter	32	SI	
dLfDescription	Descripción del valor del campo	Caracter	256	SI	
cLfModifyUser	Código de usuario de última modificación del registro	Caracter	7	NO	
fLfModifyDate	Fecha de última modificación del registro	Caracter	8	NO	
hLfModifyTime	Hora de última modificación del registro	Caracter	6	NO	

1.1.14 Tabla de Usuarios

Nombre: tmUsuario

Descripción: Tabla maestra de Usuarios.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Req.	Valores
cUsuario	Código del Usuario	Caracter	7	SI	
dUNombre	Nombre del usuario	Caracter	50	NO	
dUAapellido	Apellido del usuario	Caracter	50	NO	
dUCuenta	Código o cuenta del usuario	Caracter	30	NO	
dUClave	Clave del usuario	Caracter	255	NO	
cUAgencia	Agencia a la que pertenece el usuario	Caracter	5	NO	No usado
bUCambiaClave	Indicador para cambio de clave	Caracter	1	NO	0 – Si puede 1 – No puede
bUConsolida	Indicador para consolidar información	Caracter	1	NO	No usado
bUNivelAcceso	Indicador de nivel de acceso	Caracter	1	NO	No usado
cUModifyUser	Usuario que modifica el registro	Carácter	7		
fUModifyDate	Fecha en formato YYYYMMDD cuando se modifica el registro	Carácter	8		
hUModifyTime	Hora en formato HHMMDD cuando se modifica el registro	Carácter	6		
dUTarjeta	Número de tarjeta aplica solo para usuarios operadores de terminales	Carácter	25		
cUTipo	Tipos de usuario	Caracter	2		01 – Web 02 – POS
bUBloquearUsuario	Define si el usuario esta bloqueado	Caracter	1		0 – Bloqueado 1 – Activo
fUltimaSesionDate	Fecha de ultima sesión	Caracter	8		
fUltimaSesionTime	Hora de ultima sesión	Caracter	6		
iIntentosFallidos	Número de intentos fallidos por clave incorrecta	Entero	8		
cEstadoBloqueo		Caracter	1		
bCambPassword	Flag que indica que el usuario debe cambiar su clave en la primera iteración. Aplica solo para usuarios web.	Caracter	1		

bDefecPassword	Flag que indica que al usuario se le asignara la clave por defecto definida en el sistema. Aplica solo para usuario web	Caracter	1		
finacPassword		Caracter	8		
fcambPassword	Fecha en que se cambio ultimas vez la clave. Aplica solo para usuarios web.	Caracter	8		2
cUTipoEncrip	Tipo de encriptación	Caracter	1		
cAutentCuenta	Tipo de autenticación	Caracter	10		LDAP LEGACY
fBloqueoCuentaDate	Fecha de ultimo bloqueo de la cuenta	Caracter	8		
fBloqueoCuentaTime	Hora del ultimo bloqueo de la cuenta	Caracter	6		

1.1.15 Tabla de registro de envio de vouchers

Nombre: tpTransactionEmail

Descripción: Tabla que almacena las solicitudes de envio de vouchers.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
cTeld	ID autoincremental (PK) de la transacción.	Int	16	SI	
cTeMerchantId	Código de comercio	Caracter	15	SI	
cTeTerminalNum	Número del Terminal, dentro del comercio.	Caracter	4	SI	
cTeTxnNumber	Número de transacción.	Caracter	6	SI	HHMMSS
cTeEmail	Correo electrónico del cliente.	Caracter	300	NO	AAAAMMDD
cTePrintData	Datos impresos del voucher.	Caracter	800	NO	HHMMSS
cTeFirma	Firma capturada (en binario).	varbinary (max)	15	NO	
cTeflagfirma	Flag que indica si hay firma (1 = sí, 0 = no).	Caracter	1	NO	

cTeflagEnvio	Flag de estado de envío por email	Caracter	1	SI	
fTeModifyDate	Fecha de modificación (YYYYMMDD).	Caracter	8	NO	
hTeModifyTime	Hora de modificación (HHMMSS).	Caracter	6	NO	
cTeTipo	Tipo	Caracter	1	NO	
cTeDni	Documento de identidad del cliente.	Caracter	8	NO	
cTeApplicationID	ID de la aplicación POS que generó la transacción.	Caracter	200	NO	
cTeTraceUnique	Identificador único de seguimiento.	Caracter	16	NO	
cTeCurrency	Moneda de la transacción	Caracter	3	NO	
cTeAmount	Monto de la transacción.	numeric	12,2	NO	
nTeCardNumber	Número de tarjeta enmascarado o cifrado.	Caracter	255	NO	
cTeflagTrxCont	Flag de transacción	Caracter	1	NO	
fTeModifyDateTrxCont	Fecha de modificación	Caracter	8	NO	
hTeModifyTimeTrxCont	Hora de modificación de transacción	Caracter	6	NO	
cTeBatchId	Identificador del lote al que pertenece la transacción.	Caracter	8	NO	
fTeTrxLogDate	Fecha de registro en log de transacción.	Caracter	8	NO	
cteSMSFlag	Flag que indica si se debe enviar SMS.	Caracter	1	NO	
cTeSMSStatus	Estado del SMS	Caracter	1	NO	

cTeSMSPhoneNumber	Número de teléfono para envío de SMS.	Caracter	9	NO	
cteSMSData	Contenido del mensaje SMS.	Caracter	160	NO	
fTeSMSModifyDate	Fecha de modificación del estado de SMS.	Caracter	8	NO	
hTeSMSModifyTime	Hora de modificación del estado de SMS.	Caracter	6	NO	
cteTxnType	Tipo de transacción	Caracter	2	NO	
cteSmsExt	Flag de mensaje SMS extendido.	Caracter	1	NO	
cteSmsExtMsg	Mensaje adicional en el SMS extendido.	Caracter	50	NO	
cteCopy	Copia	Caracter	1	NO	
fTeDateHour	Fecha y hora completa de la transacción (YYYYMMDDHHMMSS).	Caracter	14	NO	
cteEmailExtMsg	Mensaje adicional en el correo electrónico.	Caracter	50	NO	
cteDCCVisa	Flag DCC Visa	Caracter	1	NO	

1.1.16 Tabla de registro de tasas

Nombre: tmTasa

Descripción: Tabla que almacena el detalle de cada tasa.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
nTasaId	ID autoincremental (PK) Identificador de Tasa	Int	16	SI	
vTasaNombre	Nombre de la tasa	varchar	60	SI	

vTasaGlosa	Glosa a mostrarse en el POS de la Tasa	varchar	250	SI	
bTasaEstado	Indicador si la tasa se encuentra habilitada o deshabilitada	char	1	SI	0: deshabilitado 1 : habilitado
bTasaTerminal	Indicador si la tasa se debe solicitar en el POS	char	1	SI	0 : no solicitar en terminal 1 : solicitar en terminal
cTasaTipoOmp	Tipo de tasa	char	1	SI	0 : porcentual 1 : fijo
nTasaCant	Valor de la tasa	numeric (3,2)		SI	
fTasaCreacion	Fecha de creación de la tasa	varchar	8	NO	AAAAMMDD
fTasaModificacion	Fecha de modificación de la tasa	varchar	8	NO	AAAAMMDD
cTasaUser	Usuario que realiza la última modificación el registro de la configuración de Tasa	char	8	NO	
cLogicalStatus	Campo de control que determina si el registro se encuentra vigente (1) o eliminado (0)	Caracter	6	NO	0: eliminado 1 : activo
hCODModifyTime	Hora de modificación.	Caracter	1	NO	HHMMSS

1.1.17 Tabla de registro de Perfillva

Nombre: tmPerfillva

Descripción: Tabla que almacena el detalle del perfil Iva a asociar al comercio.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	REQ.	VALORES
nPerfilld	ID autoincremental (PK)	Int	16	SI	
vPerfilNombre	Nombre del Perfil	varchar	60	SI	
bPerfilEstado	Indicador si el perfil se encuentra	char	1	SI	0: deshabilitado

	habilitada o deshabilitada				1 : habilitado
fPerfilCreacion	Fecha de creación del registro de la configuración del Perfil	varchar	8	NO	AAAAMMDD
fPerfilModificacion	Fecha de última modificación del registro de la configuración del Perfil	varchar	8	NO	AAAAMMDD
cTasaUser	Usuario que realiza la última modificación el registro de la configuración del perfil	char	7	SI	
cLogicalStatus	Campo de control que determina si el registro se encuentra vigente (1) o eliminado (0)	char	1	SI	0: vigente 1 : eliminado
hCODModifyTime	Hora de modificación.	varchar	8	NO	HHMMSS

1.1.18 Tabla de registro de PerfilIva

Nombre: taPerfillvaTasa

Descripción: Tabla intermedia que gestiona la relación entre los perfiles de IVA (tmPerfillva) y las tasas (tmTasa). Permite asociar múltiples tasas a un perfil y controlar si dichas tasas se encuentran habilitadas o no.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG.	RE Q.	VALORES
nPerfilTasaId	ID autoincremental (PK)	Int	16	SI	
nPerfilId	ID del perfil IVA	Int	16	SI	
nTasaId	ID de la tasa temporal	Int	16	SI	
bPerfilTasaTemp	Indicador si la tasa temporal se encuentra habilitada o deshabilitada dentro del perfil	char	1	SI	0: deshabilitado 1:habilitado
nTasaTemporalId	Id de la tasa temporal asociada	Int	16	NO	

fPerfilTasaFecDesde	Fecha de inicio de tasa temporal	varchar	8	NO	AAAAMMDD
fPerfilTasaFecHasta	Fecha de fin de tasa temporal	varchar	8	NO	AAAAMMDD
fPerfilCreacion	Fecha de creación del registro	varchar	8	SI	AAAAMMDD
fPerfilModificacion	Fecha de última modificación del registro	varchar	8	NO	AAAAMMDD
cTasaUser	Usuario que realiza la última modificación el registro de la configuración del perfil	char	7	SI	
cLogicalStatus	Campo de control que determina si el registro se encuentra vigente (1) o eliminado (0)	char	1	SI	0: vigente 1 : eliminado
hCODModifyTime	Hora de modificación.	varchar	8	NO	HHMMSS