



RaízViva

Diário de Hábitos com Consequências Narrativas

Documento de Levantamento e Especificação de Requisitos

Versão 1.0

Equipe: 6 integrantes

Tecnologia Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript (Tríade Web)

Salvador, Bahia — 2026

Sumário

Sumário	2
1. Visão Geral do Negócio	3
1.1 Nome do Produto	3
1.2 Problema a Ser Resolvido	3
1.3 Objetivos do Projeto	3
1.4 Público-Alvo	3
1.5 Diferencial Competitivo (Proposta de Valor)	3
1.6 Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável)	3
2. Stakeholders (Partes Interessadas)	5
3. Requisitos Funcionais (RF)	6
3.1 Módulo 1 — Cadastro de Usuário e Hábitos	6
3.2 Módulo 2 — Check-in Diário	6
3.3 Módulo 3 — Sistema de Progresso e Pontuação	6
3.4 Módulo 4 — Motor Narrativo	6
3.5 Módulo 5 — Painel de Estatísticas e Streaks	7
3.6 Módulo 6 — Notificações e Lembretes	7
4. Requisitos Não Funcionais (RNF)	8
5. Regras de Negócio (RN)	9
6. Casos de Uso	10
6.1 Atores	10
6.2 Diagrama de Casos de Uso (descrição textual)	10
6.3 Especificação Detalhada — Casos de Uso Principais	10
UC03 — Cadastrar Hábito	10
UC05 — Realizar Check-in Diário	10
UC10 — Processar Consequência Narrativa	11
7. Diretrizes de Interface (Tríade Web)	12
7.1 Conceito Visual	12
7.2 Sugestão de Paleta	12
7.3 Estrutura de Telas Sugeridas (HTML/CSS/JS)	12
7.4 Requisitos Técnicos da Tríade Web	12
8. Divisão de Trabalho para a Equipe (6 Integrantes)	13
8.1 Pontos de Integração entre Módulos	13
9. Glossário	14
10. Próximos Passos Sugeridos	15

1. Visão Geral do Negócio

1.1 Nome do Produto

RaízViva — "seu progresso dá vida a um mundo"

1.2 Problema a Ser Resolvido

Aplicativos convencionais de rastreamento de hábitos (habit trackers) costumam falhar em manter o engajamento do usuário a médio prazo. A motivação inicial é alta, mas cai rapidamente porque o retorno visual é pobre: geralmente apenas uma lista de caixas marcadas ou um gráfico de barras. Não há uma recompensa emocional ou narrativa que faça o usuário sentir que seu esforço diário está "construindo" algo maior do que ele mesmo.

O RaízViva propõe resolver esse problema conectando o cumprimento de hábitos a um sistema narrativo leve, no estilo RPG: cada check-in bem-sucedido (ou cada falha) impacta o estado de um "mundo" pessoal do usuário — por exemplo, uma plantinha que cresce, uma vila que se desenvolve, ou um personagem que evolui. A consistência do usuário passa a ter uma consequência visível e emocionalmente significativa.

1.3 Objetivos do Projeto

- Aumentar a taxa de retenção e engajamento em comparação a rastreadores de hábitos tradicionais.
- Oferecer feedback visual e narrativo imediato sobre o progresso do usuário.
- Permitir que o usuário crie e gerencie hábitos personalizados, com metas e frequências próprias.
- Aplicar consequências (positivas e negativas) coerentes com o comportamento do usuário ao longo do tempo.
- Fornecer estatísticas claras de desempenho (streaks, taxa de conclusão, histórico).
- Servir como projeto de desenvolvimento aplicando boas práticas de regras de negócio e a Tríade Web (HTML, CSS, JS) na interface.

1.4 Público-Alvo

- Pessoas que já tentaram usar apps de hábitos e desistiram por falta de motivação.
- Usuários que gostam de jogos leves, RPGs casuais ou elementos de gamificação (ex.: jogadores de Duolingo, Habitica, Stardew Valley).
- Estudantes e profissionais que buscam consistência em rotinas (estudo, saúde, produtividade).

1.5 Diferencial Competitivo (Proposta de Valor)

Concorrente / Referência	Limitação Observada	Diferencial do RaízViva
Habitica	Narrativa de RPG completa, porém complexa e com curva de aprendizado alta	Narrativa leve e simbólica (crescimento de planta/vila), simples de entender em minutos
Rastreadores simples (Streaks, HabitKit)	Feedback apenas em números e cores, sem carga emocional	Consequência visual e narrativa ligada diretamente ao progresso
Apps de meditação/produtividade gamificados	Gamificação genérica, pouco personalizável	Motor narrativo com regras próprias de causa e efeito, extensível por módulo

1.6 Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável)

Para viabilizar a entrega dentro do tempo acadêmico disponível, o projeto será dividido em 6 módulos independentes, cada um sob responsabilidade de um integrante da equipe, descritos na seção 7.

Está FORA do escopo desta primeira versão:

- Aplicativo mobile nativo (o projeto será uma aplicação web responsiva).
- Integração com redes sociais para compartilhamento público.
- Sistema de pagamento ou monetização.

- Multiplayer / interação entre mundos de usuários diferentes.

2. Stakeholders (Partes Interessadas)

Stakeholder	Papel / Interesse
Usuário final	Cadastra hábitos, faz check-in diário e acompanha a evolução do seu mundo narrativo
Equipe de desenvolvimento	Responsável por construir, testar e documentar o sistema
Professor / Avaliador	Avalia a aderência aos requisitos, qualidade do código e da interface
Administrador do sistema	(Papel técnico, pode ser um dos próprios desenvolvedores) Monitora integridade dos dados e regras narrativas

3. Requisitos Funcionais (RF)

Cada requisito funcional está agrupado pelo módulo ao qual pertence, seguindo a divisão de trabalho da equipe (ver seção 7).

3.1 Módulo 1 — Cadastro de Usuário e Hábitos

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta com nome, e-mail e senha.	Alta
RF02	O sistema deve permitir login e logout do usuário.	Alta
RF03	O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo hábito, informando: nome, categoria, frequência (diária, semanal, dias específicos) e meta.	Alta
RF04	O sistema deve permitir editar ou excluir (desativar) um hábito existente.	Média
RF05	O sistema deve permitir associar um ícone ou cor a cada hábito para identificação visual.	Baixa
RF06	O sistema deve impedir o cadastro de hábitos com nome duplicado para o mesmo usuário.	Média

3.2 Módulo 2 — Check-in Diário

Código	Descrição	Prioridade
RF07	O sistema deve exibir, a cada dia, a lista de hábitos previstos para aquela data.	Alta
RF08	O sistema deve permitir que o usuário marque um hábito como concluído (check-in) ou não concluído.	Alta
RF09	O sistema deve permitir apenas um check-in por hábito por dia.	Alta
RF10	O sistema deve permitir que o usuário registre um check-in retroativo em caso de esquecimento, dentro de um limite de tempo definido (ex.: até 24h).	Média
RF11	O sistema deve registrar a data e hora de cada check-in realizado.	Alta
RF12	O sistema deve identificar automaticamente hábitos não cumpridos ao final do prazo (dia) como "falha".	Alta

3.3 Módulo 3 — Sistema de Progresso e Pontuação

Código	Descrição	Prioridade
RF13	O sistema deve calcular e atribuir pontos de experiência (XP) a cada check-in concluído.	Alta
RF14	O sistema deve calcular sequências consecutivas de sucesso (streaks) por hábito.	Alta
RF15	O sistema deve reduzir/zerar a streak de um hábito quando ocorrer uma falha, conforme regra de negócio definida (RN04).	Alta
RF16	O sistema deve consolidar a pontuação total do usuário (soma de XP de todos os hábitos).	Alta
RF17	O sistema deve definir níveis (levels) de usuário com base na pontuação acumulada.	Média

3.4 Módulo 4 — Motor Narrativo

Código	Descrição	Prioridade
RF18	O sistema deve manter um estado narrativo do "mundo" do usuário (ex.: estágio da planta, nível da vila).	Alta
RF19	O sistema deve avançar o estado narrativo automaticamente quando o usuário atinge marcos de pontuação/streak definidos.	Alta
RF20	O sistema deve aplicar uma consequência narrativa negativa (ex.: planta murcha, prédio danificado) quando o usuário falha repetidamente em um hábito, conforme RN05.	Alta
RF21	O sistema deve exibir um evento textual curto (ex.: "Sua plantinha ganhou uma nova folha!") sempre que houver mudança de estado narrativo.	Média
RF22	O sistema deve permitir que o usuário visualize o estado atual do seu mundo a qualquer momento.	Alta
RF23	O motor narrativo deve ser implementado de forma extensível, permitindo a adição de novos "temas" de mundo (planta, vila, personagem) sem reescrever a lógica central.	Média

3.5 Módulo 5 — Painel de Estatísticas e Streaks

Código	Descrição	Prioridade
RF24	O sistema deve exibir um painel (dashboard) com a streak atual e a melhor streak (recorde) de cada hábito.	Alta
RF25	O sistema deve exibir a taxa de conclusão (%) de cada hábito em períodos configuráveis (semana, mês, geral).	Alta
RF26	O sistema deve exibir um calendário/heatmap visual indicando os dias com check-in concluído.	Média
RF27	O sistema deve exibir gráfico comparativo entre os hábitos cadastrados.	Baixa
RF28	O sistema deve permitir exportar/visualizar o histórico de um hábito específico.	Baixa

3.6 Módulo 6 — Notificações e Lembretes

Código	Descrição	Prioridade
RF29	O sistema deve permitir que o usuário configure horário de lembrete para cada hábito.	Alta
RF30	O sistema deve exibir uma notificação (visual, dentro da aplicação) no horário configurado.	Alta
RF31	O sistema deve alertar o usuário quando um hábito estiver prestes a perder a streak (ex.: faltam poucas horas para o fim do dia).	Média
RF32	O sistema deve permitir ativar/desativar notificações por hábito ou globalmente.	Baixa
RF33	O sistema deve notificar o usuário sobre eventos narrativos importantes (evolução ou regressão do mundo).	Média

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser responsiva, funcionando adequadamente em telas de desktop e dispositivos móveis.
RNF02	Usabilidade	O check-in diário deve poder ser realizado em no máximo 2 cliques a partir da tela inicial.
RNF03	Desempenho	As telas principais (dashboard, check-in) devem carregar em até 2 segundos em condições normais de uso.
RNF04	Portabilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge em suas versões atuais.
RNF05	Manutenibilidade	O back-end deve ser implementado de forma modular e desacoplada, separando claramente as regras de cada módulo, para facilitar manutenção e extensão futura.
RNF06	Persistência	Os dados do usuário (hábitos, check-ins, estado narrativo) devem ser persistidos entre sessões.
RNF07	Segurança	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada (hash), nunca em texto puro.
RNF08	Consistência Visual	A identidade visual (cores, tipografia, ícones) deve seguir um guia de estilo único aplicado por toda a aplicação (ver seção 8).
RNF09	Confiabilidade	O sistema não deve permitir perda de check-ins já confirmados em caso de falha de conexão (deve haver reconfirmação ou fila local).
RNF10	Escalabilidade de Módulo	O motor narrativo deve ser desacoplado da lógica de check-in, permitindo testá-lo isoladamente.

5. Regras de Negócio (RN)

Código	Regra
RN01	Um hábito só pode ser marcado como concluído uma vez por dia; tentativas adicionais devem ser bloqueadas ou tratadas como edição do mesmo check-in.
RN02	A pontuação (XP) de um check-in é calculada com base na dificuldade/frequência do hábito (ex.: hábitos diários valem menos por ocorrência que hábitos semanais mais exigentes).
RN03	A streak de um hábito é incrementada em +1 a cada check-in consecutivo sem falha; falha em um dia previsto zera (ou reduz, conforme regra do módulo narrativo) a streak.
RN04	Streaks perdidas não removem o XP total já conquistado — o histórico de pontos é permanente, apenas a sequência atual é afetada.
RN05	O estado narrativo do mundo evolui positivamente ao atingir marcos definidos (ex.: 7 dias de streak = "nova folha"; 30 dias = "floração") e regride ao acumular um número definido de falhas consecutivas (ex.: 3 falhas seguidas = "planta murcha").
RN06	O mundo narrativo nunca é "destruído" permanentemente — sempre existe caminho de recuperação através de novos check-ins, para não desmotivar o usuário.
RN07	Um usuário pode ter múltiplos hábitos ativos simultaneamente, cada um com sua própria streak, mas compartilhando o mesmo mundo narrativo (o mundo reflete o desempenho geral).
RN08	Check-ins retroativos só são aceitos dentro da janela de tempo definida em RF10 e não geram bônus narrativo de marco (evitam burlar o motor narrativo).

6. Casos de Uso

6.1 Atores

- Usuário: pessoa que utiliza o sistema para rastrear seus hábitos.
- Sistema (ator de apoio): representa processos automáticos, como o motor narrativo e as notificações agendadas.

6.2 Diagrama de Casos de Uso (descrição textual)

Como o documento é textual, os casos de uso principais estão listados abaixo, organizados por módulo. Recomenda-se desenhar o diagrama UML de casos de uso (ex.: em draw.io) a partir desta lista.

- UC01 – Cadastrar-se no sistema
- UC02 – Autenticar-se (login/logout)
- UC03 – Cadastrar hábito
- UC04 – Editar/excluir hábito
- UC05 – Realizar check-in diário
- UC06 – Visualizar progresso e streaks
- UC07 – Visualizar estado do mundo narrativo
- UC08 – Configurar lembrete de hábito
- UC09 – Receber notificação (incluído automaticamente pelo sistema)
- UC10 – Processar consequência narrativa (executado pelo sistema após cada check-in)

6.3 Especificação Detalhada — Casos de Uso Principais

UC03 — Cadastrar Hábito

Campo	Descrição
Ator principal	Usuário autenticado
Pré-condição	O usuário deve estar logado no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela "Novo Hábito". 2. Informa nome, categoria, frequência e meta. 3. Confirma o cadastro. 4. O sistema valida os dados e salva o novo hábito associado ao usuário. 5. O sistema exibe mensagem de sucesso e o hábito passa a aparecer na lista de check-in.
Fluxo alternativo	3a. Nome de hábito duplicado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita novo nome (RF06). 3b. Campos obrigatórios não preenchidos: o sistema impede o envio e destaca os campos.
Pós-condição	Um novo hábito é criado e disponível para check-in a partir do próximo dia previsto em sua frequência.

UC05 — Realizar Check-in Diário

Campo	Descrição
Ator principal	Usuário autenticado
Pré-condição	O usuário possui ao menos um hábito cadastrado e previsto para o dia atual.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela principal (Check-in do dia). 2. O sistema lista os hábitos previstos para hoje. 3. O usuário marca um hábito como concluído. 4. O sistema registra o check-in com data/hora (RF11). 5. O sistema aciona o módulo de pontuação (RF13) e o motor narrativo (UC10). 6. O sistema atualiza a interface refletindo o novo estado.

Campo	Descrição
Fluxo alternativo	3a. Hábito já possui check-in no dia: opção de concluir fica desabilitada (RN01). 3b. Usuário esqueceu de marcar em dia anterior: pode usar check-in retroativo (RF10), dentro do prazo permitido.
Pós-condição	O check-in é registrado, a streak do hábito é atualizada e o estado narrativo é reavaliado.

UC10 — Processar Consequência Narrativa

Campo	Descrição
Ator principal	Sistema (processo automático, disparado após UC05)
Pré-condição	Um check-in (positivo ou negativo/falha) acabou de ser processado.
Fluxo principal	1. O motor narrativo consulta o estado atual do mundo do usuário. 2. Verifica se a nova pontuação/streak atinge algum marco de evolução (RN05). 3. Caso positivo, atualiza o estado narrativo e gera um evento textual (RF21). 4. Caso o usuário tenha acumulado falhas consecutivas suficientes, aplica consequência negativa (RF20), respeitando o limite de recuperação (RN06). 5. O sistema registra o evento gerado para exibição na próxima visita do usuário.
Fluxo alternativo	3a. Nenhum marco atingido: nenhum evento é gerado, o estado permanece o mesmo.
Pós-condição	O estado do mundo narrativo reflete fielmente o histórico recente de consistência do usuário.

7. Diretrizes de Interface (Tríade Web)

7.1 Conceito Visual

A interface deve reforçar a metáfora de "crescimento orgânico": formas suaves e transições sutis quando o mundo evolui. Sugestão de tema padrão do MVP: mundo-planta (mais simples de ilustrar e testar).

7.2 Sugestão de Paleta

Uso	Cor sugerida	Hex
Cor primária (marca, botões principais)	Rosa choque	#FF69B4
Cor de destaque (progresso, sucesso)	Amarelo neon	#CFFF04
Cor de alerta (falha, regressão)	Terracota suave	#C97B4A
Fundo neutro	Verde muito claro	#EAF2E9
Texto principal	Cinza-chumbo	#2B2B2B

7.3 Estrutura de Telas Sugeridas (HTML/CSS/JS)

- Tela de Login/Cadastro
- Dashboard principal (check-in do dia + resumo do mundo narrativo)
- Tela "Meu Mundo" (visualização grande do estado narrativo)
- Tela de Gerenciar Hábitos (listar, criar, editar, excluir)
- Tela de Estatísticas (gráficos, heatmap, streaks)
- Tela de Configurações e Notificações

7.4 Requisitos Técnicos da Tríade Web

- HTML semântico (uso de <main>, <section>, <nav>, <article> conforme o conteúdo).
- CSS organizado com variáveis (:root com as cores da seção 7.2) para facilitar manutenção e consistência (RNF08).
- JavaScript modular (um arquivo/módulo por funcionalidade, evitando um único script.js gigante) — reforça a separação por módulo definida na seção 8.
- Uso de localStorage ou requisições a uma API simulada/back-end para persistência (RNF06), conforme decisão técnica da equipe.
- Layout responsivo com CSS Grid/Flexbox (RNF01).

8. Divisão de Trabalho para a Equipe (6 Integrantes)

A divisão segue o princípio de módulo funcional completo: cada integrante entrega sua parte de HTML/CSS/JS referente ao seu módulo, junto da documentação correspondente. Isso evita gargalos e facilita a avaliação individual.

Integrante	Módulo	Entregáveis principais
1	Cadastro de Usuário e Hábitos	Telas de login/cadastro e gestão de hábitos (UC01–UC04); validações de formulário
2	Check-in Diário	Tela de check-in do dia, lógica de marcação/desmarcação, check-in retroativo (UC05)
3	Sistema de Progresso e Pontuação	Cálculo de XP, streaks, níveis; regras RN02–RN04
4	Motor Narrativo	Regras de evolução/regressão do mundo, geração de eventos narrativos (UC10)
5	Painel de Estatísticas e Streaks	Dashboard de estatísticas, heatmap/calendário, gráficos (RF24–RF28)
6	Notificações e Lembretes	Configuração de lembretes, alertas de streak em risco, notificação de eventos narrativos

8.1 Pontos de Integração entre Módulos

Como os módulos não são isolados, a equipe deve alinhar previamente os "contratos" (formato de dados/funções) entre eles. Principais pontos de integração:

- Módulo 2 (Check-in) → aciona Módulo 3 (Pontuação) a cada check-in confirmado.
- Módulo 3 (Pontuação) → aciona Módulo 4 (Motor Narrativo) sempre que streak/XP é atualizado.
- Módulo 4 (Motor Narrativo) → aciona Módulo 6 (Notificações) quando um evento narrativo é gerado.
- Módulo 5 (Estatísticas) → apenas lê dados dos Módulos 2 e 3, sem alterá-los (evita acoplamento excessivo).
- Módulo 1 (Cadastro) → é a base de dados (Usuario, Habito) consumida por todos os demais módulos.

Recomenda-se que a equipe defina esses contratos (ex.: nomes de métodos, formato de eventos) em uma reunião inicial de alinhamento técnico, antes de iniciar o desenvolvimento paralelo.

9. Glossário

Termo	Definição
Check-in	Ato de marcar um hábito como concluído em um dia específico.
Streak	Sequência de dias consecutivos em que um hábito foi cumprido com sucesso.
XP (Experiência)	Pontuação acumulada pelo usuário a partir dos check-ins realizados.
Motor Narrativo	Módulo responsável por interpretar o progresso do usuário e transformá-lo em eventos e mudanças de estado no "mundo" narrativo.
Mundo	Representação visual/narrativa do progresso geral do usuário (ex.: planta, vila, personagem).
Evento Narrativo	Mensagem ou mudança visual gerada quando o mundo evolui ou regride.
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima funcional do produto.

10. Próximos Passos Sugeridos

- 1. Validar este documento em reunião de equipe e ajustar prioridades, se necessário.
- 2. Desenhar o Diagrama de Casos de Uso UML a partir da seção 6.
- 3. Criar wireframes/protótipos de baixa fidelidade das telas listadas na seção 7.3.
- 4. Definir os "contratos" de integração entre módulos (seção 8.1) antes de iniciar o código.
- 5. Escolher e configurar o ambiente/tecnologia de back-end e a ferramenta de persistência.
- 6. Iniciar o desenvolvimento paralelo dos 6 módulos.