

Iniciar servidor.exe

```
C:\CPROG4LUIS\ProyectoGrupo4\Servidor>servidor.exe
Database opened
CLIENTES CARGADOS: 13
Servidor iniciado en puerto 6000...
Esperando conexiones...
```

Iniciar cliente.exe Usuario: Deusto Contraseña: 1234

```
PS C:\CPROG4LUIS\ProyectoGrupo4\Cliente> .\cliente.exe
Inicializando Winsock...
Conectando al servidor...
Conectado al servidor!
Usuario: Deusto
Password: 1234
Login correcto!
```

Menú principal:

```
=====
                        MENU PRINCIPAL
=====
1. Gestionar Dispositivos
2. Guardar cambios en servidor
3. Salir
Seleccione una opcion > |
```

Gestión de dispositivos del cliente:

```
=====
                        GESTION DISPOSITIVOS
=====
1. Anyadir dispositivos
2. Listar Dispositivos
3. Eliminar Dispositivos
4. Anadir Configuracion
5. Volver
6. Salir
|
```

Añadir un nuevo dispositivo:

```
Introduce el nombre del dispositivo: Switch2
```

```
Tipo de dispositivo:
```

1. Router
2. Switch
3. Punto de Acceso
4. Generico

```
Seleccione > 2
```

```
Numero de puertos: 20
```

```
VLAN principal (ej: VLAN10): VLAN20
```

```
Dispositivo añadido con éxito (ID: 5)
```

Mostrar dispositivos del cliente:

```
=====
```

LISTA DISPOSITIVOS			
=====			
ID	NOMBRE	VERSION	
ID	TIPO	NOMBRE	VERSION
----	-----	-----	-----
1	Dispositivo	Router-1	1
2	Dispositivo	PuntoAcceso1	2
3	Dispositivo	Switch1	1
4	Dispositivo	Router2	1
5	Dispositivo	Switch2	1

Eliminar un dispositivo:

```
Introduce el ID del dispositivo a eliminar: 4
Archivo eliminado: Deusto_Router2_v1.txt
Dispositivo con ID 4 eliminado correctamente.
```

Añadir una configuración a un dispositivo:

```
Seleccione una opcion > 4
```

ID	TIPO	NOMBRE	VERSION
----	-----	-----	-----
1	Dispositivo	Router-1	1
2	Dispositivo	PuntoAcceso1	2
3	Dispositivo	Switch1	1
5	Dispositivo	Switch2	1

```
Introduce el ID del dispositivo al que quiere anadir configuracion: 3
Configuracion v2 añadida con éxito al dispositivo Switch1
```

Vuelta al menú principal y guardado de cambios en servidor:

```
Seleccione una opcion > 5
Volviendo al menu principal...

=====
                MENU PRINCIPAL
=====
1. Gestionar Dipositivos
2. Guardar cambios en servidor
3. Salir
Seleccione una opcion > 2
Subida de cambios completada con exito.
```

```
Dispositivo: Switch2 insertado correctamente en BD.
Configuracion v1 de Switch2 insertada (INSERT)
--- Fin de la sincronizaci|n de borrado ---
Sincronizacion de datos y archivos completada.
Cliente desconectado.
```