Ejercicio Git

Luis Alejandro Olmos Arrien

Inicialización del repositorio

Lo primero que haremos tras crear el directorio en el que vamos a trabajar será inicializarlo como un repositorio con GIT. Para esto utilizaremos el comando **git init**.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git init
Initialized empty Git repository in E:/DAW/2º/Despliegue/GitEjercicio/.git/
```

En la siguiente captura podemos observar que tras utilizar el comando anterior se ha creado un fichero oculto ***.git*** donde se guardarán las configuraciones del repositorio.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> ls -h


    Directorio: E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d--h--        26/10/2026     13:12                .git
```

Configuración Inicial

Lo siguiente será realizar las configuraciones básicas de usuario: establecer el email y nombre de usuario. Esto lo haremos con los comandos **git config - -global user.email** y **git config - -global user.name**.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git config --global user.email "luisolmarr@alumnos.alborfp.com
"
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git config --global user.name "luisolmarr-alborfp"
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git config --global user.email
luisolmarr@alumnos.alborfp.com
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git config --global user.name
luisolmarr-alborfp
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Primer Commit

Ahora que hemos inicializado el repositorio, creamos un fichero ***index.html*** con contenido HTML básico.



Utilizando el comando **git add .** añadimos todos los contenidos del directorio al área de preparación de la rama, para después poder realizar un commit con el comando **git commit** y un mensaje que anexamos con la etiqueta **-m**.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git add .
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git commit -m "Primer commit"
[main (root-commit) e67d480] Primer commit
 5 files changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 capturas/01- git init.png
 create mode 100644 capturas/02- ls h.png
 create mode 100644 capturas/03- git config.png
 create mode 100644 capturas/04- index html.png
 create mode 100644 index.html
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Creación de Ramas

Con el comando **git branch** creamos una nueva rama en el repositorio, a la cual nos desplazamos con el comando **git checkout**.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git branch "desarrollo"
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git branch
  desarrollo
* main
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git checkout "desarrollo"
Switched to branch 'desarrollo'
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Modificación y Merge

Ubicados en esta nueva rama, modificaremos el fichero ***index.html***, añadiendo un párrafo.



Utilizando los mismos comandos de **add** y **commit** que utilizamos previamente, realizaremos un commit de las modificaciones a nuestra nueva rama.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git add .
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git commit -m "Index modificado"
[desarrollo a618a03] Index modificado
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 capturas/05- commit.png
 create mode 100644 capturas/06- git branch.png
 create mode 100644 capturas/07- modificar index.png
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Después de reubicarse en la rama main con el comando **git checkout**, utilizaremos el comando **git merge** para fusionar la nueva rama con la principal.

```
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio> git merge "desarrollo"
Already up to date.
PS E:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Trabajo con Repositorios Remotos

Una vez creado un repositorio en GitHub, lo vinculamos a nuestro repositorio local con el comando **git remote add** a través de su URL.

```
D:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>git remote add github https://github.com
/luisolmarr-alborfp/EjercicioGit.git

D:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Con el comando **git push** podemos subir los contenidos y modificaciones que hemos realizado en nuestro repositorio local al repositorio remoto que hemos creado.

```
D:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>git push github main
Enumerating objects: 34, done.
Counting objects: 100% (34/34), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (34/34), done.
Writing objects: 100% (34/34), 264.89 KiB | 14.72 MiB/s, done.
Total 34 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), done.
To https://github.com/luisolmarr-alborfp/EjercicioGit.git
 * [new branch]      main -> main

D:\DAW\2º\Despliegue\GitEjercicio>
```

Aquí podemos ver que nuestros cambios se han realizado exitosamente.

