FICHA TÉCNICA
Preparado de Yeso

Descripción del producto

Ceys Preparado de Yeso para Rellenos es un producto muy polivalente indicado para la reparación de paredes y techos de yeso.

Ceys Preparado de Yeso para Rellenos permite rellenar agujeros y huecos, así como la fijación de elementos de fontanería, eléctricos (cajas, empotrados), elementos decorativos (zócalos), etc. También permite la realización de enlucidos (entre 5 y 7mm de grosor).

Una vez seco, Ceys Preparado de Yeso para Rellenos proporciona un acabado blanco mate.

Características técnicas

Aspecto	Polvo
Color	Blanco
Temperatura Aplicación	Entre 5 ºC y 35 ºC
Mezcla	0,5 l de agua por 1 kg de escayola
Herramienta	Llana o espátula
Tiempo de trabajo	10 min a 20 º C
Tiempo de Secado	1 hora (según espesor y condiciones climáticas)

Aplicaciones:

Relleno de agujeros y huecos.
Fijación de elementos de fontanería, eléctricos (cajas, empotrados), elementos decorativos (zócalos), etc.
Realización de enlucidos (entre 5 y 7mm de grosor).

De uso interior.

Modo de empleo

- Preparación de superficie:

Limpiar a fondo el polvo superficial. Eliminar las capas mal adheridas, desconchadas o poco cohesionadas.

Humedecer ligeramente las superficies muy absorbentes antes de aplicar.

- Preparación del producto:

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir agua lentamente, removiendo, hasta conseguir una pasta consistente homogénea y sin grumos.

La proporción debe ser de 1 parte de agua por 2 partes de yeso.

- Aplicación:

Aplicar con llana o espátula sobre la superficie a rellenar o reparar.
Espátula o paleta para relleno.
Llana para tendidos.

Consejos Ceys:

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 ° C.

No aplicar en juntas de dilatación.

Rendimiento

1kg de Yeso – 0,7m^2 por 1mm de grosor

Disolución y limpieza

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de su uso.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Bajo estas indicaciones el producto puede almacenarse durante 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

En general evite el contacto con los ojos y la piel.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.