FICHA TÉCNICA

Masilla Lista al Uso Alisados Exteriores

Descripción del producto

Alisados Exteriores es una masilla lista al uso especialmente indicada para rellenar y alisar toda clase de agujeros y fisuras de hasta 2mm sobre todo tipo de soportes.

Repara, rehace, junta y recubre sin merma tanto en interior como en exterior.

Cuenta con un gran poder de relleno y su ligera composición permite una excelente extensibilidad. Rápida y fácil aplicación.

Características técnicas

- Rendimiento envase: 0,6 m^2/mm de grosor
- Color: blanco
- Tiempo de secado total: 24 h según condiciones ambientales y absorción del soporte.
- Gran capacidad de relleno
- Una vez curado se puede lijar y pintar
- Soporte: materiales de construcción
- $T_{aplicación}$: 5 °C – +40 °C

Aplicaciones:

- Reparación de grietas, fisuras y agujeros
- Alisado de superficies
- Tapado de poros

Materiales:

Apta para todo tipo de soportes.

- Yeso
- Cemento
- Hormigón
- Placas de yeso
- Cristal
- Azulejos
- Madera
- Piedra
- DM, etc.

Modo de empleo

Preparación de superficie:

La superficie a tratar debe estar limpia, exenta de cualquier tipo de suciedad, y seca.

Además, debe encontrarse perfectamente saneada, sin restos des-cohesionados que puedan afectar a la adherencia del material.

Humedecer ligeramente la superficie a tratar.

Aplicación:

Aplicar Alisados Exteriores con ayuda de una espátula también humedecida.

Producto listo al uso.

Con el fin de evitar desigualdades en relieve y absorción, es conveniente lijar la masilla después de seca.

Para corregir defectos de mayor profundidad, repetir varias veces la aplicación de capas poco espesas, dejando secar en cada aplicación, hasta conseguir una buena nivelación.

La pasta puede usarse sin límite de tiempo.

No trabajar a temperaturas inferiores de-5 °C.

En superficies muy porosas o disgregables se recomienda aplicar una imprimación acrílica previa.

No aplicar sobre superficies metálicas sin imprimación.

Disolución y limpieza

Mientras el producto esté fresco limpiar los restos de la masilla con un trapo humedecido en agua.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Bajo estas indicaciones el producto puede almacenarse durante 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

En general evite el contacto con los ojos y la piel.

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.