FICHA TÉCNICA

DecorCeys Cola Universal Papeles Pintados

Descripción del producto

DecorCeys Cola Universal Papeles Pintados es una cola lista al uso especial para pegar todo tipo de papeles:

- ✓ vinilos
- ✓ textiles
- ✓ papeles pintados
- ✓ etc.

DecorCeys Cola Universal Papeles Pintados adhiere tanto en papeles pesados, ligeros, vinílicos y textiles con una máxima resistencia.

DecorCeys Cola Universal Papeles Pintados es de fácil aplicación y está diseñada para que pueda aplicarse sobre todo tipo de superficies porosas: hormigón, ladrillo, yeso, Pladur®, madera, etc.

Características técnicas

Base química:	Emulsión vinílica en base agua
Aspecto	Fluido viscoso de color blanco
Aspecto una vez curado	Secado en transparente
Tiempo abierto (23ºC, HR 50%)	10 – 20 min (en función de la porosidad del papel)
Tiempo resistencia máxima (23ºC, HR 50%)	24 h aprox.
Temperatura aplicación	> +10 ºC
HR aplicación	< 70 %
Temperatura de servicio	-10 ºC – +80 ºC

- Propiedades:

- ➢ Sin grumos.
- ➢ Resistente a la humedad.
- ➢ Sin disolventes. Sin olor.
- ➢ Listo al uso.
- ➢ Fácil de alisar.
- ➢ No mancha.
- ➢ Alta resistencia.

Aplicaciones

- ✓ Papeles pintados ligeros y pesados.
- ✓ Tejidos sin tejer.
- ✓ Papeles vinílicos.
- ✓ Vinilo-espuma.
- ✓ Papel fotográfico.

No usar para moquetas o para plásticos o vinilos con el dorso no poroso.

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

La superficie debe ser lisa y debe estar limpia y seca.
En el caso de requerirlo, tapar las grietas o agujeros con Ceys Pasta Niveladora para interiores.
No aplicar a temperaturas inferiores a +10ºC o con una humedad relativa del aire superior al 70%.

Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del papel.

- Preparación del producto:

Remover el producto antes de aplicarlo. Sobre paredes absorbentes aplicar una dilución del producto (1 parte de agua por 2 partes de DecorCeys Cola Universal Papeles Pintados).

- Aplicación:

Cortar el papel dejando 10 cm más que la altura de la pared.
Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha; especialmente los bordes. Doblar el papel sobre sí mismo de 5 a 10 minutos.
Colocar el papel en la pared completamente seca y desdoblar la parte inferior.
Alisar el papel con un cepillo bajando del centro hacia los bordes y de arriba hacia abajo para evitar burbujas de aire.
Una vez seca (24 h), no mancha.



Rendimiento: 1 rollo/l y/o 5 m²/l

Disolución y limpieza

Limpiar los restos de cola sobre el papel con una esponja o trapo húmedos.

Almacenaje

En condiciones normales de almacenamiento (temperatura entre 10 ºC y 25 ºC), no expuesta a la luz solar directa y en su envase original la vida del producto es superior a 60 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.