Lista 6

Para todas as listas de exercício, você deve criar arquivos .m com os códigos implementados e, se necessário, um arquivo em pdf com os resultados gerados (pode ser a impressão dos resultados calculados ou figuras). Todos arquivos devem ser nomeados como RA000000_LXX_YY.m, em que

- 000000 é o número do seu RA
- XX é o número da lista.
- Y é o número do exercício.

1) Quando uma corrente elétrica percorre um fio, o calor gerado pela resistência é transferido por condução através de uma camada de isolante térmico e por convecção pelo ar ao redor do fio.



A temperatura em regime permanente do fio pode ser escrita como

$$T = T_{\text{air}} + \frac{q}{2\pi}\left[\frac{1}{k}\ln\left(\frac{r_w + r_i}{r_w}\right) + \frac{1}{h}\frac{1}{r_w + r_i}\right]$$

em que T_{air} é a temperatura do ar atmosférico, q é a taxa de geração de calor, k é a condutividade térmica do isolante, r_w é o raio do fio, e h é o coeficiente de transferência térmica entre o ar e o fio. Encontre o valor da espessura do isolante r_i que minimize a temperatura do fio, dados os seguintes valores: $q = 80\,\text{W}/\text{m}$, $r_w = 7.5\,\text{mm} = 0.0075\,\text{m}$, $k = 0.18\,\text{W}/(\text{m.K})$, $h = 14\,\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$ e $T_{\text{air}} = 298\,\text{K}$.

Sua função deve retornar a espessura `ri` do isolante.

```
ri = RA000000_L06_01;
```

```
function [ri] = RA000000_L06_01()
    % seu código aqui
end
```

2) O sistema de molas mostrado na figura possui dois graus de liberdade, as translações horizontal x_1 e vertical x_2 do ponto de conexão das duas molas. A energia potencial U do sistema na posição deformada é a diferença da energia potencial elástica das molas e o trabalho feito pelas forças F_1 e F_2:

$$U(x_1, x_2) = \frac{1}{2} k_a \left(\sqrt{x_1^2 + (L_a - x_2)^2} - L_a \right)^2 + \frac{1}{2} k_b \left(\sqrt{x_1^2 + (L_b + x_2)^2} - L_b \right)^2 - F_1 x_1 - F_2 x_2$$

Sabe-se do princípio da mínima energia potencial que a posição de equilíbrio do sistema é tal que a sua energia potencial é mínima. Dessa forma, determine os deslocamentos x_1 e x_2 que minimizem a energia potencial do sistema - isto é, encontre a posição de equilíbrio do sistema.



Para isso, considere que $k_a = 9\,N/\mathrm{cm}$, $k_b = 2\,N/\mathrm{cm}$, $L_a = 10\,\mathrm{cm}$, $L_b = 10\,\mathrm{cm}$, $F_1 = 2\,N$ e $F_2 = 4\,N$. Encontre a posição de equilíbrio do sistema. Sua função deve retornar os deslocamentos x1 e x2.

```
[x1,x2] = RA000000_L06_02;
```

```
function [x1,x2] = RA000000_L06_02()
    % seu código aqui
end
```

3) O trapezoide mostrado na figura é a seção transversal de uma viga.



Este trapezoide é formado removendo o topo de um triângulo de base $B = 54\,\mathrm{mm}$ e altura $H = 75\,\mathrm{mm}$. O problema consiste em encontrar a altura y do trapezoide que maximize o *Módulo de Resistência à Flexão*

$$S = \frac{\bar{I}_x}{c}$$

em que $\bar{I}_x$ é o segundo momento de área em relação ao eixo que passa através do centroide C da seção transversal. Ao maximizar o módulo de resistência, minimiza-se a máxima tensão de flexão $\sigma_{\max} = \frac{M}{S}$ da viga, em que M é o momento fletor.

Considerando-se a área do trapezoide composta por um retângulo e dois triângulos, o módulo de resistência pode ser encontrado através da seguinte sequência de cálculos:

1. Base do retângulo: $a = B(H - y)/H$
2. Base do triângulo: $b = (B - a)/2$
3. Área: $A = (B + a)y/2$
4. Primeiro momento de área ao redor do eixo x: $Q_x = (ay)y/2 + 2(by/2)y/3$
5. Localização do centroide: $d = Q_x/A$
6. Distância para cálculo do S: $c = y - d$
7. Segundo momento de área ao redor do eixo x: $I_x = ay^3/3 + 2(by^3/12)$
8. Teorema dos eixos paralelos: $\bar{I}_x = I_x - Ad^2$
9. Módulo de resistência à flexão: $S = \bar{I}_x/c$

Encontre o valor de y que maximize S. Observe que para o cálculo de S, é mais simples implementar o algoritmo dado num arquivo .m ao invés de definir uma única fórmula com um `function handle`.

Sua função deve retornar esse valor y.

```
y = RA000000_L06_03;
```

```
function [y] = RA000000_L06_03()
    % seu código aqui
```

```
end
```