

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

1.1 **Nombre de proveedor de la hoja de seguridad:** OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS: OIL NEUMATIC FLUID ISO 100
CATEGORÍA: Herramientas neumáticas
ISO:100
TIPO DE BASE: bases lubricantes del Grupo II.

OIL NEUMATIC- 100 es una mezcla purificada de hidrocarburos líquidos saturados: Es un producto claro, como el agua, que no contiene impurezas tóxicas. Se obtiene de la destilación al vacío del petróleo, con etapas posteriores de refinación, incluida una última purificación por hidrogenación catalítica. Es formulado de acuerdo con las estrictas normas farmacológicas. Posee una alta estabilidad, mayor que productos minerales, químicos o vegetales.

El producto TECHSIND NEUMATIC FLUID ISO 100 es un lubricante especialmente diseñado para ser usados en herramientas neumáticas. Es fabricado con aditivos especiales que le imparten características de optimo esempeño en esta aplicación y con bases lubricantes

APLIACIONES RECOMENDADAS

Ampliamente usado como componente de una gran variedad de productos cosméticos.

- Es usado cuando el fabricante de la herramienta neumática recomiende un producto de estas características y grado de viscosidad apropiado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fácil dilución en agua, incluso en aguas duras.
- Brinda alta capacidad de refrigeración manteniendo la operación en la temperatura adecuada.
- Produce emulsiones muy estables.
- Cuenta con aditivos bactericidas que evitan la descomposición y malos olores.
- Permite excelentes acabados superciales y mejora el rendimiento de la herramienta
- Ofrece un alto nivel de seguridad, gracias a su alta pureza (ausencia de aromáticos poli cíclicos tóxicos y metales pesados), completa destrucción de gérmenes debido a las altas temperaturas en su proceso de fabricación, y especiales procedimientos de embalaje y almacenamiento.

Usos Recomendados:

- US Pharmacopoeia/National Formulary, USP 24/NF 19, Aceites Minerales Livianos
- Japanese Pharmacopeia, JPXIV, Parafina Líquida Liviana.
- CTFA Dictionary name (USA): Aceite Mineral.
- CAS number : 8042-47-5

Seguridad Personal y Ambiental:

- Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin).
- Las características típicas se muestran en la tabla.
- Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos

Propiedad	Método de Prueba	Típico	Mínimo	Máximo
Apariencia	Visual	Claro y Brillante		
Olor	Olfato	Sin Olor		
Color	Saybolt	ASTM 156	30	
Viscosidad Cinemática 40°C cSt	ASTM D 445	101.5	16.5	
Viscosidad Cinemática 100°C cSt	ASTM D 445	11.5		
Viscosidad Dinámica 40°C mPa.s	Calculada	97		
Viscosidad Dinámica 25°C mPa.s	Calculada	20	25	
Densidad a -15°C	Kg/m³	ASTM D 4052	-15	855
Densidad a 20°C	Kg/m³	ASTM D 4052	0.8741	852
Gravedad Especifica 15°C / 15°C	ASTM D 4052	0.844	0.856	
Punto de Escurrimiento °C	ASTM D 97	-6		
Punto de Inflamación °C	ASTM D 92	182	218	
Índice de refracción	nD 20	ASTM D1218	1.462	1.468
Tipo de Carbón % Parafínico/Nafténico/aromático	ASTM D1240	ASTM D1240	250	
Contenido de Agua ppm	ASTM D1533	35		

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación

OIL-TECH LUBRICANTES S.AS. MOVIL 3003562550
CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
Correo: Oiltech.inf@outlook.com
Bogotá – Colombia