

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

NOMBRE DE PROVEEDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD: OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.
CATEGORÍA: DESENGRASANTE INDUSTRIAL GRADO ALIMENTICIO

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Limpiador fuerte y desengrasante que remueve: lodos, grasas animales y vegetales, removiendo mugre y grasas pesadas, permitiendo que el material y las superficies estén libres de cualquier material. Es un producto liquido diseñado con excelentes propiedades desengrasantes detergentes, humectantes y secuestrantes. Usado principalmente para remover y prevenir depósitos minerales y remoción de material orgánico de origen graso como proteico, en cualquier superficie lavable. Para uso institucional e industrial

1.2 CARACTERISTICAS

- Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad, restos de hollín y residuos de frenos. • Secado rápido.
- Limpia con rapidez y no deja residuos.
- Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo. No es necesario realizar tratamiento posterior.
- Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales.
- No afecta (dilata) las juntas de poliamida y FKM (Elastómeros).
- No produce corrosión de superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón.
- Boquilla con chorro directo de pulverización.
- Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios.
- No contiene acetona.
- No contiene AOX o silicona.

OILTECH S.A.S.
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia

1.3 COMPOSICIÓN:

Agua, viscosante, limpiador alcalino, Blend emulsificante, tensoactivo anicónico, tensoactivo no iónico, agente secuestrante, emulsificador y conservante.

OILTECH
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia S.A.S.

1.4 INSTRUCCIONES DE USO

Retirar las partículas gruesas y polvo de la superficie a trabajar. Aplicar el producto, restregar y enjuagar

1.5 TABLA DE DISOLUCIÓN

Concentración	Grasa suave 200 ml x litro agua	**Temperatura**	Ambiente	**tiempo de contacto:**	5 minutos
Concentración	Grasa media 400 ml x litro agua.	**Temperatura**	Ambiente	**tiempo de contacto:**	5 minutos

1.6 PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

Indicaciones de peligro: H14 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H290 puede ser corrosivo para los metales Consejos de prudencia: P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante mínimo 15 minutos, Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad, Proseguir con el lavado .P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua durante mínimo 15 minutos. P317 Buscar ayuda médica. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. No mezclar con otros productos para no afectar la calidad y las propiedades del mismo

GHS05 Palabra de Advertencia: Peligro GHS07

P402+P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado