

OILTECH .S.A.S.
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia

GRASA GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Las grasas para maquinaria alimentaria OIL-911 son grasas de alto desempeño de color blanco y resistentes al agua.

Es una grasa compleja de aluminio, de propósitos múltiples, color blanco, de textura suave, elaborada utilizando bases lubricantes USP y aditivos especiales, que la hacen óptima para la lubricación de maquinaria en la industria alimenticia, donde se pueda presentar un contacto accidental del lubricante con los alimentos. Consistencia: NLGI 2.

APLICACIÓN

Las grasas para maquinaria alimentaria OIL-911 EP son lubricantes multipropósito adecuadas para diversas máquinas lubricadas por grasas localizadas en las enlatadoras, embotelladoras y enlatadoras de bebidas, procesadoras de papas/elote fritos, fabricantes de golosinas, empacadoras de carne y pollo, procesadoras de alimentos congelados y otros productores y procesadores de alimentos. Son especialmente recomendadas para aplicaciones críticas en donde existe una posibilidad de que el lubricante se convierta en un ingrediente incidental.

- Excelente protección contra desgaste y herrumbre
- Costos de operación controlados — Minimiza los costosos inventarios mientras proporciona una grasa que trabajará en una amplia variedad de aplicaciones. Disponible en tres grados NLGI comunes para satisfacer los requerimientos específicos de equipo.
- Desgaste mínimo — Proporciona buena protección anti desgaste y es altamente resistente al agua para ayudar a prolongar la vida de la maquinaria.
- Buena tolerancia al agua — Permanece con aspecto de grasa, aun cuando esté sujeta a contaminación por agua dura o cuando se sujeta a spray de agua directo.
- Excelente bombeabilidad — Totalmente adaptable a sistemas centralizados de engrasado. Fácilmente manejada en equipos convencionales de bombeo de grasa.
- Alto punto de escurrimiento — Ayuda a asegurar la protección en donde se requieren propiedades de alta temperatura de operación.
- Ligeramente pegajosa y adhesiva por naturaleza
- Control de calidad — Fabricado bajo condiciones controladas de forma cercana para ayudar a asegurar el alto grado de pureza requerido hoy en día por los fabricantes de alimentos.

- Cumplimiento con las regulaciones estatales y federales — Compuesto de materiales aprobados por la FDA como aditivos alimentarios incidentales o accidentales
- Protección contra corrosión — Proporciona excelente protección contra corrosión durante el procesamiento de alimentos y procedimientos de limpieza de planta.
- Propiedades EP — Excelentes valores Timken y Punto de Soldadura de Cuatro Bolas.

CARACTERÍSTICAS

Disponibles en tres grados NLGI, las OIL-911 fueron desarrolladas para las industrias de procesamiento y enlatado de alimentos.

Las grasas OIL-911 EP incluyen un complejo engrosador de aluminio y aceites blancos de grado alimenticio que contienen un paquete inhibidor de herrumbre altamente efectivo. Son de textura suave y tersa y son también ligeramente pegajosos.

Todos los grados contienen aditivos especialmente mezclados que imparten propiedades agresivas y maleables a la grasa.

APLICACIONES

La NLGI 0 es adecuada para operaciones a bajas temperaturas, particularmente en sistemas centralizados de grasa.

NLGI 1 y 2 son adecuados para lubricación general de plantas incluyendo aplicaciones tales como motores eléctricos y vehículos de ruedas en donde se utilizan comúnmente lubricantes H2 con registro NSF. Esto per- mite una reducción en el número de grasas utilizadas en la planta.

NLGI 2 se recomienda también para aquellas aplicaciones en donde la grasa es expuesta a altas temperaturas, vapor y acción centrífuga causando salpicaduras.

Recomendada para la lubricación de correderas guías, piezas móviles de maquinaria de procesamiento de alimentos, bebidas, fármacos, textiles y otras aplicaciones donde se procesan materiales o empaques limpios. Para uso en embotelladoras, equipos llenadores de caja de cartón, válvulas, pistones, bombas, máquina de llenado de pastas y salsas, correas y rodillos de transportadores, alimentadores de frutas, equipos empacadores de carnes y maquinaria para enlatados entre otras.

Las aplicaciones típicas para las grasas OIL-911 EP en las plantas procesadoras incluyen:

- Chumaceras de motores eléctricos
- Chumaceras de ejes de bombas
- Correas transportadoras
- Chumaceras de cabeza, cola y rodillo
- Maquinaria para manejo de alimentos - Conexión mecánica
- Sistemas automáticos de lubricación
- Aplicación de pistola de grasa
- Chumaceras empacadas de grasa
- Resbaladillas y corredores
- Equipo móvil
- Chumaceras de ruedas
- Ajustes de grasa
- Engatilladoras

OIL TECH - 911

OILTECH S.A.S.
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia

Grado NLGI	0	2
Tipo de Engrosante	Bentonita	Bentonita
Penetración de Trabajo 60 stokes ASTM D-217	355-385	265-295
Estabilidad Rotativa (ASTM D-1831)		
% de Cambio en la Consistencia	9.0%	8.5%
Prueba de las cuatro bolas EP (ASTM D-2596)		
Punto de soldado, Kg	250	250
Indice de desgaste por carga, Kg	35	33.7
Prueba de desgaste de las cuatro bolas (ASTM D-2266)		
(40kg, 1200rpm. 1hr, 75°C)		
Diámetro de cicatriz, mm/	0.6	0.6
Prueba Timken E.P. (ASTM D-2509)		
Cargo OK, lbs.	50	50
Procedimiento Falex EP de carga continua(ASTMD-3233		
Prueba A)		
Carga de falla, libras	1300	1360
Estabilidad de Oxidación (ASTM D-942)		
Psi perdidas @ 100 horas	0.5	0.5
Psi perdidas @ 300 horas	1.5	1.5
Prueba de inhibición de herrumbre (ASTM D-1743)	1.1.1	1.1.1
Características de lavado con agua (ASTM D-1264)		
Prueba del rocío con agua (ASTM D-4049)		
% Pérdida	-----	15%
Perdida por evaporación @ 121°C, 22horas (ASTM D-		
2595)	1	0.5%
Grado NLGI	0	2
Prueba de corrosión en una tira de cobre (ASTM D-4048)	1A	1A
Arranque a baja temperatura @ -54°C (ASTM D-1478)		
Arranque Inicial g. cm	4,980	5,605
Arranque de funcionamiento g. cm	1,750	2,330
Ventómetro de Lincoln		
PSI @ 38°C	----	350
PSI @ -1°C	200	450
PSI @ -18°C	450	1000
PSI @ -29°C	1050	1150
PSI @ -40°C	1300	1750
Propiedades de los Aceites Base		
Viscosidad 40°C, cSt (ASTM D-445)	87.8	76.34
Viscosidad 100°C, cSt (ASTM D-445)	11.25	10.17
Índice de Viscosidad (ASTM D-2270)	116	116
Punto de goteo °C (°F) (ASTM D-97)	-40° (-40°)	-37° (-35°)

OIL-TECH LUBRICANTES S.AS. MOVIL 3003562550
CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
Correo: Oiltech.inf@outlook.com
Bogotá – Colombia