

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

1.1 **Nombre de proveedor de la hoja de seguridad:** OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL PRODUCTOS: GRASA MULTIPROPÓSITO OIL 103

TIPO DE ESPESANTE: JABÓN DE LITIO Y ADITIVOS EP

NLGI: 2

TIPO DE BASE: MINERAL

TIPO DE APLICACIÓN: SISTEMAS DE ALTAS CARGAS, MAQUINARIA PARA LA MINERÍA Y EQUIPOS PESADOS.

TEMPERATURA DE TRABAJO: -10ºC a 165ºC

Es una grasa formulada con jabón de litio y aditivos de extrema presión (EP), combinada con un aceite base de alta viscosidad en una mezcla sinérgica de aditivos para crear una grasa que puede soportar cargas elevadas y prevenir el desgaste o picaduras en las superficies de contacto. Además, ofrece una excelente estabilidad y resistencia al agua, proporcionando una protección superior bajo una amplia gama de condiciones de operación y temperatura.

Aplicaciones recomendadas:

- Equipos industriales, automotores y agrícolas, satisfaciendo la mayoría de sus requerimientos.
- Componentes de maquinaria de movimiento de tierras y material rodante.
- Dragas, palas mecánicas, excavadoras, camiones, transportadores y otros equipos móviles.
- Aplicaciones en plantas de producción.
- Equipos pesados utilizados en la industria minera, tanto en minería a cielo abierto como subterránea.
- Cojinetes planos o rodamientos sometidos a condiciones de trabajo severas.
- Donde se requiera una grasa de usos múltiples con una temperatura máxima de operación de 165°C.

Propiedades y Beneficios:

- Buena resistencia de la película lubricante.
- Capacidad para soportar altas cargas.
- Excelente protección contra la corrosión y oxidación.
- Resistencia al agua y excelente adhesividad.

Especificaciones de Calidad: Consistencia NLGI 2 Grasa lubricante formulada bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1731.

OILTECH S.A.S.
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia

Rango de Temperatura de Trabajo: -10°C a 165°C

GRASA MULTIPROPÓSITO OIL103

Propiedad	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Grado NLGI	No Aplica	No Aplica	2
Tipo de Jabón	No Aplica	No Aplica	Litio
Penetración a 25 °C	mm/10	ASTM D217	270
Punto de Goteo	°C	ASTM D2265	200
Álcali Libre	g ácido oleico /100 g muestra	ASTM D4739	0,2
Corrosión a la lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	ASTM D4048	1a
Color	No Aplica	No Aplica	Rojo

*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto

OIL-TECH LUBRICANTES S.AS. MOVIL 3003562550
CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
Correo: Oiltech.inf@outlook.com
Bogotá – Colombia