OILTECH S.A.S.
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia



1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

1.1 **Nombre de proveedor de la hoja de seguridad:** OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS: OIL TERMICO
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD: Es un aceite mineral de naturaleza parafínica, refinado por los procesos de extracción de aromáticos y desparafinación.
Cumple las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana
ICONTEC - NTC 1497
TIPO DE GRAGO: TERMICO
TIPO DE BASE: ACEITES DESPARAFINICACIÓN

OIL TERMICO Producto desarrollado para la transferencia de calor en sistemas cerrados. Se recomienda para sistemas que operen con una temperatura de hasta 320° C, donde la temperatura mínima de trabajo sea tan baja como 6°C y en sistemas abiertos 205°C (400°F). Se hace más aconsejable para operaciones donde, tanto calentamiento como enfriamiento deba ser hecho por el mismo aceite. No es corrosivo al cobre ni al acero y circula fácilmente a través del sistema.

Propiedades y Beneficios:

- Excelentes propiedades de transferencia de calor
- Estabilidad al deterioro por fraccionamiento térmico
- Resistencia a la oxidación
- Baja viscosidad permitiendo un mínimo consumo de trabajo para su circulación.
- Es utilizado en la mayoría de los procesos de mecanizado de metales donde sea posible emplea ruidos acuosos como: torneado, fresado, roscado, esmerilado, corte sin sierra, recticado y taladrado de metales ferrosos (contienen hierro) y no ferrosos (cobre, aluminio, zinc, etc).

OILTECH S.A.S.
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia

- Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin).
- Las características típicas se muestran en la tabla.
- Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos

Propiedad	**Método ASTM**	**TERMICOL OIL**	**TERMICO OIL**
Apariencia		Ámbar Pálido	Ámbar Pálido
Olor Gravedad especifica 15º c	D 1298	0.8684	0.871
Punto de chispa, COC ºC	D 92	>206	235
Viscosidad Cinemática 40°C cSt	D 445	32	46
Viscosidad Cinemática 100°C cSt	D445	5.36	6.8
Índice De Viscosidad	D 2270	103	93
Numero de neutralización	D 664	<105	<105
Punto de Inflamación	D 97	194	242
Punto de fluidez	D 92	-8	-4
Temperatura de operación máxima ºC		320	320
Ensayo de espuma Secuencia I @ 25ºC Secuencia II @ 95ºC Secuencia III @25ºC	D 892	<40/0 <20/0 <40/0	<40/0 <20/0 <40/0

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación

OIL-TECH LUBRICANTES S.AS. MOVIL 3003562550
CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
Correo: Oiltech.inf@outlook.com
Bogotá – Colombia