

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

1.1 **Nombre de proveedor de la hoja de seguridad:** OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS: OIL PENETRANTE AFLOJADOR GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Lubricante de última generación con nitruro de boro, aceite sintético de alto rendimiento, extrema adhesión sobre las superficies de rozamiento y una alta resistencia a la temperatura de trabajo extrema.

CARACTERÍSTICAS:

- Formulado con nitruro de boro.
- Base lubricante de origen sintético.
- Excelente estabilidad térmica ante temperaturas de operación extremas.
- Libre de microplásticos en su composición.
- Conserva troqueles almacenados.
- Su alto poder de penetración y afinidad con el metal, le permite llegar a donde la mayoría de los aceites no lo hacen.
- Seguro en todo tipo de metales, cerámicas, pinturas, bakelitas y en la mayoría de gomas y plásticos.
- Certificación NSF H1: producto inodoro, insípido y fisiológicamente inerte, apto para el contacto incidental con alimentos en la industria procesadora

USOS:

Recomendado para todos los procesos de la industria alimentaria que requieran la lubricación de componentes con fricción metal-metal, tales como: cables, tornillos sin fin, rodillos, rodamientos, cojinetes, hornos, raíles, tornillería, ejes y mecanismos diversos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplique una cantidad suficiente y deje actuar durante aproximadamente un minuto para permitir que el producto penetre.
2. Utilice la herramienta adecuada según sea necesario. Si el material aún presenta óxido, repita la aplicación del producto.

ADVERTENCIAS

- Utilice guantes de caucho al manipular el producto.
- Aplicar en un área bien ventilada.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- Almacenar fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos.
- No ingerir.
- Los residuos líquidos y sólidos contaminados deben ser eliminados por un gestor certificado. Los envases de aerosol pueden ser reciclados según los requisitos de los gestores de residuos.

Especificación	Detalle Técnico	Observaciones / Normas
Referencia de Artículo	HHS 6000	Art. No. 08931066
Contenido	400 mL	Formato Aerosol
Base Química	Aceite sintético de alta pureza	Estabilidad oxidativa superior
Agente Sólido	Nitruro de Boro (HBN)	Lubricante cerámico avanzado
Color / Apariencia	Transparente - Amarillento	Visualización clara de aplicación
Resistencia Térmica (Húmedo)	−40 °C a +180 °C	Rango operativo dinámico
Resistencia Térmica (Seco)	>1000 °C	Lubricación de emergencia sólida
Certificación Alimentaria	NSF H1	Contacto incidental (Reg. No. 151213)
Propiedades Fisiológicas	Inodoro, insípido e inerte	Seguro para entornos sensibles
Sostenibilidad	Exento de microplásticos	Cumplimiento ambiental
Resistencia a la Presión	Baja	Optimizado para alta velocidad
Capacidad Hidrófuga	Alto desplazamiento de agua	Protección anticorrosiva
Compatibilidad Química	Libre de siliconas, resinas y ácidos	No daña juntas ni elastómeros

OIL-TECH LUBRICANTES S.AS. MOVIL 3003562550
CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
Correo: Oiltech.inf@outlook.com
Bogotá – Colombia