

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

NOMBRE DE PROVEEDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD: OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.
CATEGORÍA: ACEITES HIDRÁULICOS TIPO HM
ISO: 68
TIPO DE BASE: GRUPO II

OILTECH 68

Es un aceite de alta calidad y rendimiento, elaborado con bases parafínicas de excelente estabilidad y altos índices de viscosidad. Contienen suplementos que confieren una alta resistencia contra la oxidación y rápida acción antiespumante. Su formulación está diseñada para facilitar la separación del agua, previniendo así la formación de emulsiones.

Formulados para ofrecer un mejor desempeño en sistemas hidráulicos sometidos a periodos extensos de trabajo y cambios bruscos de temperatura.

1.2 Aplicaciones Recomendadas:

OILTECH es ideal para la lubricación de sistemas hidráulicos que necesitan un aceite con características anti-desgaste, como bombas, máquinas de inyección y moldeo de plásticos. Además, es utilizado en reductores de velocidad, tractores, equipos de construcción, operaciones agrícolas y maquinaria pesada en general.

1.3 Especificaciones y aprobaciones:

OILTECH cumple con los requerimientos: DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524 PART 1,2,3. P-68, P-69, P-70, GM LS-2; US STEEL 126, 127 & 136, SAE MS1004. US STEEL 126 & 127 solo cubren del 32 al 68, DIN 51524 parte 3 y SAE MS 1004 HV.

OILTECH
Lubricantes Grasas & Desengrasantes de Colombia S.A.S.

OILTECH 68

GRADO ISO	VISCOSIDAD A 40 ° C, cSt	VISCOSIDAD A 100 ° C, cSt	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	DENSIDAD Kg/L	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	ACIDEZ (TAN) mg KOH/g
ISO 68	61.2/74.8	8.5	95	0.865	245	0.6

Propiedades y Beneficios

- Máxima protección antidesgaste.
- Excelente resistencia al desgaste y herrumbre.
- Disminuye la formación de depósitos, lodos y barnices.
- Alta resistencia y estabilidad a la oxidación.
- Óptima compatibilidad con los sellos del sistema.
- Extraordinaria filtrabilidad en presencia de contaminación por humedad.
- Su capacidad antiespumante asegura una apropiada ejecución y funcional del sistema.