



# Entrada e saída com caixa de dialogo Exercícios

Orientação a Objetos – DCC025 Gleiph Ghiotto Lima de Menezes gleiph.ghiotto@ufjf.br





# Aula de hoje


- Caixas de diálogo
  - Entrada e saída
- Transformação de tipos
- Exercícios







#### Caixas de diálogo

- As caixas de diálogo estão no pacote JOptionPane do Swing
  - import javax.swing.JOptionPane;
- Tipos
  - showConfirmDialog
  - showInputDialog
  - showMessageDialog
  - showOptionDialog










Gleiph Ghiotto Orientação a Objetos - DCC025





#### showInputDialog


- Apresenta uma caixa de diálogo requisitando uma entrada do usuário
- Retorna a String digitada pelo usuário








#### showInputDialog









# show Message Dialog


 Apresenta uma caixa de diálogo com uma informação








### showMessageDialog









### Transformação de tipos ou type casting

- Em algumas situações o programador deseja transformar o tipo de uma expressão
  - Para isso, basta preceder a expressão por "(tipo)"
  - Type Casting tem prioridade superior a \*, / e %
- Passar um real para inteiro
  - float a = 5.1f;
  - int x = (int) a;
  - x vale 5





### Transformação de tipos ou type casting

- Em algumas situações o programador deseja transformar o tipo de uma expressão
  - Para isso, basta preceder a expressão por "(tipo)"
  - Type Casting tem prioridade superior a \*, / e %
- Passar inteiro para real
  - int b = 5; int c = 2;
  - float y = (float)b/c;
  - y vale 2.5





# Transformação de tipos ou type casting

- Para transformar String para número devemos utilizar um dos seguintes métodos
  - Integer.parseInt(String s)
    - Transforma em inteiro
  - Double.parseDouble(String s)
    - Transforma em double
  - Float.parseFloat(String s)
    - Transforma em float





#### Exemplo de *Type Casting*

```
package br.ufjf.dcc.oo.dialogo;
import javax.swing.JOptionPane;
/**
 *Programa para calcular o perímetro de um triângulo
* @author gleiph
public class CaixaDialogo {
    public static void main(String[] args) {
        String lado1, lado2, lado3;
       double 11, 12, 13;
       //Leitura do lados
        lado1 = JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor do primeiro lado de um triângulo:");
        lado2 = JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor do segundo lado de um triângulo:");
        lado3 = JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor do terceiro lado de um triângulo:");
        //Type casting
        l1 = Double.parseDouble(lado1);
        l2 = Double.parseDouble(lado2);
        13 = Double.parseDouble(lado3);
       //Exibindo o perímetro
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "O perímetro do triângulo é " + (l1 + l2 + l3));
```





#### Exemplo 1

Fazer um programa que receba o nome de um usuário e imprima uma mensagem da seguinte forma:

Olá, NOME\_USUARIO!





## Exemplo 2

• Faça um programa que receba dois número inteiros e retorne a soma deles





• Construa uma aplicação que calcule a distância entre dois pontos em um plano. Solicite via caixas de diálogo os valores x e y de cada ponto e utilize a equação abaixo para dar os resultados





• Implemente uma calculadora que realize as operações de soma, subtração, divisão e multiplicação sobre os números reais. A cada operação deve ser atualizado o valor em memória, iniciado com zero, e ser dada a opção para o usuário finalizar o programa.





• Faça um programa em Java que calcula a série de Fibonacci para um número informado pelo usuário. A série de Fibonacci inicia com os números 1 e 1, e cada número posterior equivale à soma dos dois números anteriores. Por exemplo, caso o usuário informe o número 9, o resultado seria: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.





• Faça um programa que calcula o retorno de um investimento financeiro. O usuário deve informar quanto será investido por mês e qual será a taxa de juros mensal. O programa deve informar o saldo do investimento após um ano (soma das aplicações mensais + juros compostos), e perguntar ao usuário se ele deseja que seja calculado o ano seguinte, sucessivamente. Por exemplo, caso o usuário deseje investir R\$ 100,00 por mês, e tenha uma taxa de juros de 1% ao mês, o programa forneceria a seguinte saída:

```
Saldo do investimento após 1 ano: 1268.25
Deseja processar mais um ano? (S/N)
```

• • •





- Crie funções em Java que validem e-mail, telefone (fixo ou celular) e ponto
- Crie funções em Java que façam o parser telefone (fixo ou celular) e ponto
  - Pense em um estrutura de saída
- Crie um programa principal que permita testar as funções anteriores.





# Entrada e saída com caixa de dialogo

Orientação a Objetos – DCC025 Gleiph Ghiotto Lima de Menezes gleiph.ghiotto@ufjf.br