

**Ejercicio 1**

```
public record Aula(String nombre, Integer capacidad) {  
    public Aula {  
        Checkers.check("El nombre del aula debe comenzar por una letra",  
            Character.isLetter(nombre.charAt(0)));  
        Checkers.check("La capacidad del aula debe ser mayor que 0", capacidad > 0);  
    }  
}
```

Ejercicio 2

```
public class Examen implements Comparable<Examen> {  
  
    private String asignatura;  
    private Integer curso;  
    private LocalDateTime fechaHora;  
    private Duration duracion;  
    private TipoExamen tipo;  
    private Integer asistentes;  
    private Boolean inscripcion;  
    private List<Aula> aulas;  
  
    public Examen(String asignatura, Integer curso, LocalDateTime fechaHora,  
        Duration duracion, TipoExamen tipo, Integer asistentes,  
        Boolean inscripcion, List<Aula> aulas) {  
  
        Checkers.check("La duración mínima es de una hora",  
            duracion.toHours() >= 1);  
        Checkers.check("El número de asistentes debe ser positivo",  
            asistentes > 0);  
  
        this.asignatura = asignatura;  
        this.curso = curso;  
        this.fechaHora = fechaHora;  
        this.duracion = duracion;  
        this.tipo = tipo;  
        this.asistentes = asistentes;  
        this.inscripcion = inscripcion;  
        this.aulas = aulas;  
    }  
  
    public String getAsignatura() {  
        return asignatura;  
    }  
  
    public Integer getCurso() {  
        return curso;  
    }  
  
    public LocalDateTime getFechaHora() {  
        return fechaHora;  
    }  
  
    public Duration getDuracion() {  
        return duracion;  
    }  
}
```



```
public void setDuracion(Duration duracion) {
    Checkers.check("La duración mínima es de una hora",
        duracion.toHours() >= 1);
    this.duracion = duracion;
}

public Integer getAsistentes() {
    return asistentes;
}

public void setAsistentes(Integer asistentes) {
    Checkers.check("El número de asistentes debe ser positivo",
        asistentes > 0);
    this.asistentes = asistentes;
}

public TipoExamen getTipo() {
    return tipo;
}

public Boolean getInscripcion() {
    return inscripcion;
}

public List<Aula> getAulas() {
    return new ArrayList<>(aulas);
}

public List<Integer> getPuestos() {
    return aulas.stream()
        .map(Aula::capacidad)
        .collect(Collectors.toList());
}

public Integer getCapacidadMaxima() {
    return aulas.stream()
        .mapToInt(Aula::capacidad)
        .sum();
}

public Double getPorcentajeAsistentes() {
    return asistentes * 100. / getCapacidadMaxima();
}

public String toString() {
    return "Examen [asignatura=" + asignatura + ", curso=" + curso
        + ", fechaHora=" + fechaHora + ", duracion=" + duracion
        + ", tipo=" + tipo + ", asistentes=" + asistentes
        + ", inscripcion=" + inscripcion + ", aulas=" + aulas + "];"
}

public int hashCode() {
    return Objects.hash(asignatura, curso, fechaHora);
}
```



```
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (obj == null)
        return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
        return false;
    Examen other = (Examen) obj;
    return Objects.equals(asignatura, other.asignatura)
        && Objects.equals(curso, other.curso)
        && Objects.equals(fechaHora, other.fechaHora);
}

public int compareTo(Examen e) {
    int res = fechaHora.compareTo(e.getFechaHora());
    if (res == 0) {
        res = curso.compareTo(e.getCurso());
        if (res == 0) {
            res = asignatura.compareTo(e.getAsignatura());
        }
    }
    return res;
}

public Boolean usaAula(String nombreAula) {
    return aulas.stream().anyMatch(a -> a.nombre().equals(nombreAula));
}
}
```

Ejercicio 3

```
private static Examen parsearExamen(String lineaCSV) {
    String[] trozos = lineaCSV.split(",");
    Checkers.check("Formato de cadena incorrecto", trozos.length == 9);

    String asignatura = trozos[0].trim();
    Integer curso = Integer.valueOf(trozos[1].trim());
    LocalDateTime fechaHora = LocalDateTime.parse(trozos[2].trim() + "-" +
        trozos[3].trim(), DateTimeFormatter.ofPattern("d/M/y-H:m"));
    Duration duracion = Duration.ofMinutes(Integer.valueOf(trozos[4].trim()));
    TipoExamen tipo = TipoExamen.valueOf(trozos[5].trim().toUpperCase());
    Integer asistentes = Integer.valueOf(trozos[6].trim());
    Boolean inscripcion = parseaInscripcion(trozos[7].trim());
    List<Aula> aulas = parseaAulas(trozos[8].trim());

    return new Examen(asignatura, curso, fechaHora, duracion, tipo,
        asistentes, inscripcion, aulas);
}

private static Boolean parseaInscripcion(String cadena) {
    Boolean inscripcion = false;
    if (cadena.toUpperCase().equals("SI")) {
        inscripcion = true;
    }
    return inscripcion;
}
}
```



```
private static List<Aula> parseaAulas(String cadena) {
    String[] trozos = cadena.split(";");
    List<Aula> aulas = new ArrayList<>();

    for (String trozo: trozos) {
        aulas.add(parseaAula(trozo));
    }
    return aulas;
}

private static Aula parseaAula(String cadena) {
    String[] trozos = cadena.split("-");
    Checkers.check("Formato de cadena incorrecto", trozos.length == 2);
    String nombre = trozos[0].trim();
    Integer capacidad = Integer.valueOf(trozos[1].trim());
    return new Aula(nombre, capacidad);
}
```

Ejercicio 4

Ejercicio 4.1

```
public Map<String, Set<Examen>> getExamenesPorAula() {
    Map<String, Set<Examen>> res = new HashMap<>();

    for (Examen e: examenes) {
        for (Aula aula: e.getAulas()) {
            String key = aula.nombre();
            if (res.containsKey(key)) {
                res.get(key).add(e);
            } else {
                Set<Examen> conjunto = new HashSet<>();
                conjunto.add(e);
                res.put(key, conjunto);
            }
        }
    }
    return res;
}
```

Ejercicio 4.2

```
public Examen getExamenMayorPorcentajeAsistentes(LocalTime t, String nombreAula) {
    return examenes.stream()
        .filter(e -> e.getFechaHora().toLocalTime().isAfter(t) &&
            e.usaAula(nombreAula))
        .max(Comparator.comparing(Examen::getPorcentajeAsistentes))
        .orElse(null);
}
```

**Ejercicio 4.3**

```
public SortedSet<String> getAulasExamenesTipo(TipoExamen tipo) {  
    return examen.es.stream()  
        .filter(e -> e.getTipo().equals(tipo))  
        .flatMap(e -> e.getAulas().stream())  
        .map(Aula::nombre)  
        .distinct()  
        .collect(Collectors.toCollection(TreeSet::new));  
}
```

Ejercicio 4.4

```
public String getAulaMasOcupada(LocalDate fecha) {  
  
    Map<String, Set<Examen>> aux = getExamenesPorAula();  
  
    Map<String, Long> aux2 = aux.keySet().stream()  
        .collect(Collectors.toMap(  
            nombre -> nombre,  
            nombre -> sumaDuracionesFecha(fecha, aux.get(nombre))  
        ));  
  
    return aux2.keySet().stream()  
        .max(Comparator.comparing(nombre -> aux2.get(nombre)))  
        .get();  
}  
  
private Long sumaDuracionesFecha(LocalDate fecha, Set<Examen> l) {  
    return l.stream()  
        .filter(e -> e.getFechaHora().toLocalDate().equals(fecha))  
        .mapToLong(d -> d.getDuracion().toMinutes())  
        .sum();  
}
```

Ejercicio 4.5

```
public List<LocalDate> getFechasConMasAulasDe(Integer umbral) {  
    Map<LocalDate, Integer> m = examen.es.stream()  
        .collect(Collectors.groupingBy(e -> e.getFechaHora().toLocalDate(),  
            Collectors.summingInt(e -> e.getAulas().size())));  
  
    return m.keySet().stream()  
        .sorted()  
        .filter(fecha -> m.get(fecha) > umbral)  
        .toList();  
}
```

Test

```
public class TestCalendarioExamen.es {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        CalendarioExamen.es c =  
            FactoriaExamen.es.LeerCalendarioExamen.es("data/examen.es.csv");  
    }  
}
```



```
System.out.println("\nEJERCICIO 4.1=====");
testGetExamenesPorAula(c);
System.out.println("\nEJERCICIO 4.2=====");
testGetExamenMayorPorcentajeAsistentes(c, LocalTime.of(8, 30), "F1.30");
testGetExamenMayorPorcentajeAsistentes(c, LocalTime.of(15, 30), "I2.31");
System.out.println("\nEJERCICIO 4.3=====");
testGetAulasExamenesTipo(c, TipoExamen.PRACTICO);
testGetAulasExamenesTipo(c, TipoExamen.TEORICO);
System.out.println("\nEJERCICIO 4.4=====");
testGetAulaMayorOcupacion(c, LocalDate.of(2024, 5, 25));
testGetAulaMayorOcupacion(c, LocalDate.of(2024, 6, 7));
System.out.println("\nEJERCICIO 4.5=====");
testGetFechasConMasAulasDe(c, 5);
testGetFechasConMasAulasDe(c, 8);
}

public static void testGetExamenesPorAula(CalendarioExamenes c) {
    Map<String, Set<Examen>> res = c.getExamenesPorAula();
    System.out.println("Exámenes por aula (solo se muestran asignaturas): ");
    res.keySet().stream()
        .forEach(e -> System.out.println("Aula " + e + ": " +
            res.get(e).stream()
                .map(Examen::getAsignatura).collect(Collectors.toList())));
}

public static void testGetExamenMayorPorcentajeAsistentes(CalendarioExamenes c,
    LocalTime hora, String nombreAula) {
    Examen res = c.getExamenMayorPorcentajeAsistentes(hora, nombreAula);
    System.out.println("Examen con mayor % de asistentes realizado en el aula "
        + nombreAula + " y con hora de comienzo posterior a las " + hora
        + ": " + res);
}

public static void testGetAulasExamenesTipo(CalendarioExamenes c,
    TipoExamen tipo) {
    SortedSet<String> res = c.getAulasExamenesTipo(tipo);
    System.out.println("Aulas utilizadas en exámenes de tipo "
        + tipo + ": " + res);
}

public static void testGetAulaMayorOcupacion(CalendarioExamenes c,
    LocalDate fecha) {
    String res = c.getAulaMasOcupada(fecha);
    System.out.println("Aula con mayor ocupación en la fecha "
        + fecha + ": " + res);
    res = c.getAulaMasOcupada2(fecha);
    System.out.println("(Alternativa) Aula con mayor ocupación en la fecha "
        + fecha + ": " + res);
}

public static void testGetFechasConMasAulasDe(CalendarioExamenes c,
    Integer umbral) {
    List<LocalDate> res = c.getFechasConMasAulasDe(umbral);
    System.out.println("Fechas con más de " + umbral + " aulas: " + res);
    res = c.getFechasConMasAulasDe2(umbral);
    System.out.println("(Alternativa) Fechas con más de " + umbral + " aulas: "
        + res);
}
}
```