API HTTP

Convenciones

- Base autenticada: `/api/v1`.
- Cuerpo: JSON, excepto las cargas directas a S3.
- Validación: esquemas Valibot de `@puk/contracts`.
- Éxito: `{ "data": ..., "meta": { "requestId": ... } }`.
- Error: `{ "error": { "code": ..., "message": ..., "details"?: ... }, "meta": { "requestId": ... } }`.
- Fechas: ISO 8601 en UTC por HTTP; la presentación local pertenece al cliente/reporte.
- Documentación interactiva: `/docs`.

Autenticación y autorización

El access token se envía como `Authorization: Bearer <token>`. El refresh token se guarda en la cookie HTTP-only `puk_refresh`. Los roles son `ADMIN` y `TECHNICIAN`; además de capacidades, los servicios verifican que el técnico sea propietario de la orden.

Endpoints

Salud y observabilidad

Método	Ruta	Acceso	Uso
GET	`/health/live`	Público	proceso disponible
GET	`/health/ready`	Público	conexión a PostgreSQL
GET	`/metrics`	Infraestructura	formato Prometheus
GET	`/health/metrics`	Infraestructura	snapshot JSON

Sesión

Método	Ruta	Acceso	Uso
POST	`/api/v1/auth/login`	Público limitado	iniciar sesión
POST	`/api/v1/auth/refresh`	Cookie	rotar tokens
POST	`/api/v1/auth/logout`	Cookie	cerrar sesión actual

Método	Ruta	Acceso	Uso
POST	`/api/v1/auth/logout-all`	Autenticado	revocar todas las sesiones
GET	`/api/v1/auth/me`	Autenticado	usuario actual

Administración y catálogos

Método	Ruta	Acceso
GET/POST	`/api/v1/users`	Administrador
PATCH	`/api/v1/users/:id`	Administrador
GET/POST	`/api/v1/technicians`	Administrador
PATCH	`/api/v1/technicians/:id`	Administrador
GET	`/api/v1/external/clients`	Autenticado
GET	`/api/v1/external/equipment`	Autenticado
GET	`/api/v1/external/equipment/:externalKey`	Autenticado
POST	`/api/v1/external/refresh`	Administrador

Órdenes, unidades y equipos

Método	Ruta	Acceso / propósito
GET/POST	`/api/v1/orders`	listar propias/todas; crear como administrador
GET/PATCH	`/api/v1/orders/:id`	consultar; editar como administrador
POST	`/api/v1/orders/:id/assign`	asignar y encolar sincronización
POST	`/api/v1/orders/:id/cancel`	cancelar
GET	`/api/v1/orders/:id/audit`	auditoría administrativa
POST	`/api/v1/orders/:id/units`	agregar unidad
PATCH/DELETE	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId`	modificar/eliminar unidad
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment`	asignar equipo
DELETE	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment/:equipmentId`	retirar equipo
GET	`/api/v1/orders/:id/sync`	estado de sincronización

Método	Ruta	Acceso / propósito
POST	`/api/v1/orders/:id/sync/retry`	reintento administrativo

Ejecución técnica

Método	Ruta	Propósito
POST	`/api/v1/orders/:id/start`	iniciar trabajo
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment/:equipmentId/verify`	verificar equipo
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment/:equipmentId/discrepancy`	reportar diferencia
PUT	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/checklist`	guardar checklist
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/checklist/:category/evidence/presign`	preparar foto
POST	`/api/v1/evidence/:id/complete`	confirmar foto
DELETE	`/api/v1/evidence/:id`	eliminar lógicamente foto
GET	`/api/v1/evidence/:id/url`	URL temporal de foto
POST	`/api/v1/orders/:id/signature/presign`	preparar firma
POST	`/api/v1/orders/:id/signature/complete?objectKey=...`	confirmar firma
GET	`/api/v1/orders/:id/signature/url`	URL temporal de firma
GET	`/api/v1/orders/:id/completeness`	requisitos pendientes
POST	`/api/v1/orders/:id/complete`	completar orden
POST	`/api/v1/orders/:id/fail-appointment`	registrar cita fallida
POST	`/api/v1/orders/:id/require-correction`	solicitar corrección

Reportes

Método	Ruta	Acceso / propósito
GET	`/api/v1/orders/:id/report`	metadatos de versión vigente
GET	`/api/v1/orders/:id/reports`	historial de versiones
POST	`/api/v1/orders/:id/report/generate`	generar/reintentar como administrador
GET	`/api/v1/orders/:id/report/download`	URL privada temporal

Contrato y compatibilidad

Los DTOs de escritura deben añadirse primero a `packages/contracts`. Los cambios incompatibles requieren una nueva versión de ruta o una migración coordinada de web y API. OpenAPI se genera/valida con `pnpm docs:build` y `pnpm docs:validate`; actualmente documenta la superficie principal, pero los routers son la lista exhaustiva.