Decisiones temporales para desarrollo

Estas reglas desbloquean el desarrollo sin conceder acceso a datos productivos. Deben validarse con el negocio antes del piloto.

Google Sheets

- Desarrollo y staging usan documentos separados, nunca el documento productivo.
- La pestaña `Clientes` debe exponer `IDCliente` y `Cliente`; `SALIDAS` debe conservar los encabezados y posiciones descritos en `SPECS.md`.
- La identidad de un equipo es el par normalizado `(ID, IMEI)`. `PENDIENTE`, `N/A`, vacío, duplicados o un par incompleto no son seleccionables y se reportan como datos inválidos.
- La columna `P` queda deshabilitada por defecto. Si el negocio la habilita, solo acepta `INSTALACION`, `REVISION` o `DESINSTALACION`.
- Cancelar una orden sincronizada no revierte Sheets automáticamente. Se crea una operación visible para revisión administrativa; nunca se limpian celdas sin revalidar la fila.
- Cambiar una unidad después de asignar requiere volver la orden a borrador mediante corrección administrativa, incrementar su versión y resincronizar todos los equipos afectados.
- Mientras la columna `K` no cambie, un equipo deja de estar disponible si existe una asignación local activa (`ASSIGNED`, `IN_PROGRESS` o `REQUIRES_CORRECTION`). La base local evita asignaciones concurrentes.
- Antes de asignar se fuerza una lectura fresca y se compara la fila actual con el snapshot. Para la columna J (`Cliente`), la comparación aplica `isMatchingClient` y `normalizeString` (insensible a mayúsculas, acentos, espacios y sufijos legales como `S.A. de C.V.`) contra el nombre y el ID del cliente de la orden. Una diferencia de cliente con una empresa ajena produce `409 SHEET_ROW_CONFLICT`.

Evidencias

- Cada fotografía admite JPEG, PNG o WebP, con máximo de 10 MiB.
- Se exige al menos una fotografía por categoría y se permiten hasta 10 por categoría.
- La firma PNG tiene un máximo de 1 MiB.
- Los límites se configuran por entorno y el backend siempre los vuelve a validar.

Revisión previa a integración

Antes de conectar un documento real se debe registrar, sin copiar datos sensibles al repositorio:

1. propietario y ambiente del documento;
2. cuenta de servicio con acceso mínimo;
3. encabezados observados y fecha de validación;
4. conteos de duplicados, vacíos, `PENDIENTE`, `N/A` e identidades incompletas;
5. aprobación o reemplazo explícito de las decisiones temporales anteriores.