

Configuração do Ambiente - BellaFace

Para execução local do sistema BellaFace, siga as instruções abaixo para restaurar o banco de dados e rodar o sistema.

1. RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, e a restauração deve ser feita utilizando Docker ou ambiente local compatível.

- Usuário: bellaface
- Banco: bellafacewebtst
- Senha: db97!#!!
- Porta: 5432
- Arquivo de backup: bkp/bellafacewebtst-20250620-000612.dump

2. EXECUÇÃO DO SISTEMA

Para iniciar o sistema, utilize o arquivo de lote `sistema/startup.bat`, que executará os arquivos:

- sistema/vendasweb-0.0.1-SNAPSHOT.jar (Frontend)
- sistema/vendas-0.0.1-SNAPSHOT.jar (Backend)

3. ACESSO AO SISTEMA

Acesse através do navegador utilizando os endereços:

- <http://localhost:8080/bellaface> (Frontend)
- <http://localhost:8085> (Backend API)

Usuários pré-configurados para acesso:

Cliente	Senha
-----	-----

| Luiz | B3ll4Fac32k25 |

| Richard | B3ll4Fac32k25 |

| Rodrigo | B3ll4Fac32k25 |

O sistema utiliza autenticação baseada em token JWT. Portanto, o acesso direto às rotas internas sem login não é permitido.

4. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

- Tela de Login: Entrada com cliente e senha.
- Tela de Produtos: Listagem e adição ao carrinho.
- Carrinho: Itens com quantidade 0 são removidos automaticamente.
- Finalização de Pedido: É necessário confirmar em uma janela de observação (campo opcional).
- Dias de Funcionamento: O sistema está inativo durante os finais de semana.

5. DOCUMENTAÇÃO DE APOIO

A justificativa técnica sobre a escolha das tecnologias está disponível em:

- docs/Justificativa_Escolha_Tecnologica.pdf

Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas diretamente com o responsável técnico.