

# Excluindo e alterando os dados da tabela

Vamos começar um novo exemplo. Considere o cadastro de carros em um estacionamento.

1. Crie a seguinte tabela.

```
create table Carros(  
    codigo integer primary key not null,  
    placa varchar(7))
```

2. Em seguida, você deverá fazer os arquivos (código no próximo slide): `carro.php`, `apagarcarro.php` e `alterarcarro.php`.
3. Execute o arquivo `carro.php`.

# Excluindo e alterando os dados da tabela

## Faça o código do arquivo carro.php

```
<html>
<meta charset=UTF-8>
Para cadastrar carros clique abaixo: <hr>
<form method=POST>
Código: <input type=text name=codigo>
Placa: <input type=text name=placa>
<input type=submit value="Gravar Carro">
</form>
Para outras operações clique abaixo: <hr><br>
<a href=apagarcarro.php><input type=button
value="Apagar Carro"></a>
<a href=alterarcarro.php><input type=button
value="Alterar Carro"></a>
</html>
```

```
<?php
if(isset($_POST["codigo"])){
//usuário e senha no phpmyadmin
$conexao=mysqli_connect("200.143.198.37", "cibelle",
"cibelle4444@");
mysqli_select_db($conexao,"cibelle");

$codigo = $_POST["codigo"];
$placa = $_POST["placa"];
mysqli_query($conexao,"insert into Carros
values('$codigo','$placa')");

$consulta = mysqli_query($conexao,"select * from
Carros");
while($exibir = mysqli_fetch_array($consulta)){
echo "<br>Código:".$exibir['codigo'];
echo " - Placa:".$exibir['placa'];
}
mysqli_close($conexao);
}
?>
```

# Excluindo e alterando os dados da tabela

Faça o código do arquivo apagarcarro.php

```
<html>
<meta charset=UTF-8>
Para apagar carros clique abaixo: <hr>
<form method=POST>
  Código: <input type=text name=codigo>
    <input type=submit value="Apagar Carro">
    <a href=carro.php><input type=button
      value="Voltar"></a>
</form>
</html>
```

```
<?php
if(isset($_POST["codigo"])){
//usuário e senha no phpmyadmin
$conexao=mysqli_connect("200.143.198.37",
    "cibelle", "cibelle4444@");
mysqli_select_db($conexao,"cibelle");

$codigo = $_POST["codigo"];
mysqli_query($conexao,"delete from Carros where
    codigo='".$codigo'");

$consulta = mysqli_query($conexao,"select * from
    Carros");
while($exibir = mysqli_fetch_array($consulta)){
echo "<br>Código:".$exibir['codigo'];
echo " - Placa:".$exibir['placa'];
}
mysqli_close($conexao);
}
?>
```

# Excluindo e alterando os dados da tabela

## Faça o código do arquivo alterarcarro.php

```
<html>
<meta charset=UTF-8>
Para alterar placas de carros clique abaixo: <hr>
<form method=POST>
  Código: <input type=text name=codigo>
  Nova placa: <input type=text name=placa>
  <input type=submit value="Alterar Carro">
  <a href=carro.php><input type=button
    value="Voltar"></a>
</form>
</html>
```

```
<?php
if(isset($_POST["codigo"])){
//usuário e senha no phpmyadmin
$conexao=mysqli_connect("200.143.198.37", "cibelle",
    "cibelle4444@");
mysqli_select_db($conexao,"cibelle");

$codigo = $_POST["codigo"];
$placa = $_POST["placa"];
mysqli_query ($conexao,"update Carros set
    placa='$placa' where codigo=$codigo");

$conserta = mysqli_query($conexao,"select * from
    Carros");
while($exibir = mysqli_fetch_array($conserta)){
echo "<br>Código:".$exibir['codigo'];
echo " - Placa:".$exibir['placa'];
}
mysqli_close($conexao);
}
?>
```

# Exercícios

1. Crie a tabela “Cursos” com os campos: codigo, nome, preco e turno. Não use acentos!
2. Com base nos arquivos vistos nos slides anteriores, crie o arquivo curso.php com o título “Cadastro de Curso”, uma imagem e um formulário para inserção na tabela Cursos.
3. No código PHP, no comando while para exibir os dados, antes de fechar com as chave, teste: se o preço for maior que 1000,00 exibir a mensagem “Curso pode ser parcelado”.
4. Em seguida, crie o arquivo apagarcurso.php, solicitando o código para exclusão.
5. Crie o arquivo alterarcurso.php, para alterar os preços dos cursos, solicitando o código e o novo preço.