

RT-01

- Hostname [hostname RT-01]
- Banner [banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS"]
- Criar usuário local [username lucasjorge privilege 15 secret batata*0]
- Senha da Enable [enable secret LUCAS*enable]
- Senha da Console [password LUCAS*console]
- Domínio [ip domain-name 1rede.local]
- Chave de Criptografia [crypto key generate rsa general-key modulus 1024]
- Senha da VTY [password LUCAS*vty]
- Ativar login local na Console [login local]
- Ativar login local na VTY [login local]
- Encriptar as senhas [service password-encryption]
- IP na gigabitethernet 0/0
 - IP: [192.168.0.1](#)
 - MÁSCARA: [255.255.255.0](#)
 - Ativar a interface [no shutdown]
- IP na gigabitethernet 0/1
 - IP: [172.16.0.1](#)
 - MÁSCARA: [255.255.0.0](#)
 - Ativar a interface [no shutdown]
- Salvar as configurações [wr]

PC-01

- IP: [192.168.0.10](#)
- MÁSCARA: [255.255.255.0](#)
- GATEWAY: [192.168.0.1](#)
- MUDAR O NOME DO PC NA TOPOLOGIA

PC-02

- IP: [172.16.0.10](#)
- MÁSCARA: [255.255.0.0](#)
- GATEWAY: [172.16.0.1](#)
- MUDAR O NOME DO PC NA TOPOLOGIA

SW-02

- Hostname [hostname SW-01]
- Banner [banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS"]
- Criar usuário local [username lucasjorge privilege 15 secret batata*0]
- Senha da Enable [enable secret LUCAS*enable]
- Senha da Console [password LUCAS*console]
- Domínio [ip domain-name 1rede.local]

- Chave de Criptografia [crypto key generate rsa general-key modulus 1024]
- Senha da VTY [password LUCAS*vty]
- Ativar login local na Console [login local]
- Ativar login local na VTY [login local]
- Encriptar as senhas [service password-encryption]
- IP na VLAN 1
 - IP: [192.168.0.254](#)
 - MÁSCARA: [255.255.255.0](#)
 - Ativar a interface [no shutdown]
- Inserir o gateway [ip default-gateway [192.168.0.1](#)]
- Salvar as configurações [wr]

SW-01

- Hostname [hostname SW-01]
- Banner [banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS"]
- Criar usuário local [username lucasjorge privilege 15 secret batata*0]
- Senha da Enable [enable secret LUCAS*enable]
- Senha da Console [password LUCAS*console]
- Domínio [ip domain-name 1rede.local]
- Chave de Criptografia [crypto key generate rsa general-key modulus 1024]
- Senha da VTY [password LUCAS*vty]
- Ativar login local na Console [login local]
- Ativar login local na VTY [login local]
- Encriptar as senhas [service password-encryption]
- IP na VLAN 1
 - IP: [192.168.0.254](#)
 - MÁSCARA: [255.255.255.0](#)
 - Ativar a interface [no shutdown]
- Inserir o gateway [ip default-gateway [192.168.0.1](#)]
- Salvar as configurações [wr]