

Contents

1 C++

1.1 Template

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define fi first
#define se second
#define forn(i, n) for (int i = 0; i < (int)n; ++i)
#define forl(i, n) for (int i = 1; i <= (int)n; ++i)
#define fore(i, l, r) for (int i = (int)l; i <= (int)r; ++i)
#define ford(i, n) for (int i = (int)(n) - 1; i >= 0; --i)
#define fored(i, l, r) for (int i = (int)r; i >= (int)l; --i)
#define pb push_back
#define pf push_front
#define el '\n'
#define d(x) cout << #x << " " << x << el
#define ri(n) scanf("%d", &n)
#define sz(v) int(v.size())
#define all(v) v.begin(), v.end()
#define mset(x, y) memset(x, (y), sizeof(x));

typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef long double ld;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef tuple<int, int, int> iii;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<pii> vii;
typedef vector<ll> vll;
typedef vector<ld> vd;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const ull INFLL = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
const int MAX = 1e5 + 200;
const ld PI = acos(-1);
const ld EPS = 1e-9;

int dr[] = {1, -1, 0, 0, 1, -1, -1, 1};
int dc[] = {0, 0, 1, -1, 1, 1, -1, -1};

ostream& operator<<(ostream& os, const pii& pa) {
    return os << "(" << pa.fi << ", " << pa.se << ")";
}

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    cout.tie(NULL);
    cout << setprecision(20) << fixed;
```

```
    return 0;
}
```

1.2 Complexity

Complexidade

n	Pior Algoritmo Aceito	ex.
<= 10	$O(n!)$, $O(n^6)$	Permutacao
<= 20	$O(2^n)$, $O(n^5)$	DP + Bitmask
<= 50	$O(n^4)$	DP com 3d + $O(n)$ loop
<= 100	$O(n^3)$	Floyd Warshalls
<= 1K	$O(n^2)$	Bubble/Selection/Insertion Sort
<= 100K	$O(n \log(n))$	Merge Sort, building Segment Tree
<= 1M	$O(n)$, $O(\log(n))$, $O(1)$	Busca binaria

2 Divide and Conquer

2.1 Bisection Method

// Bisection Method

```
// Very useful for finding roots of a function
// With 100 repetitions the value already converges.
// This implementation only works if the function in the range [lo, hi] has
// some
// zero.
```

```
// F(x)
// ^      F(lo)
// |      *
// |      *
// |      *
// |      * Goal
// |-----0-----> x
// |      *
// |      *
// |      *
// |      * F(hi)
// |      *
// |      *
// |      *
// |      *
// |      *
```

```
double bisection(double lo, double hi) {
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
        double mid = (lo + hi) / 2;
        double F = f(mid); // Declare a function
        if (F > 0)
            lo = mid;
        else
            hi = mid;
    }
    return lo;
}
```

2.2 Ternary Search


```

bool    vis[VMAX];
int     SCC, TIME;
stack<int> aux;

void tarjan_dfs(int s) {
    dfslow[s] = dfsnum[s] = ++TIME;
    aux.push(s);
    vis[s] = true;
    for (auto a : adj[s]) {
        if (!dfsnum[a]) tarjan_dfs(a);
        if (vis[a]) dfslow[s] = min(dfslow[s], dfslow[a]);
    }
    if (dfslow[s] == dfsnum[s]) {
        SCC += 1;
        while (1) {
            int v = aux.top();
            aux.pop();
            vis[v] = 0;
            if (s == v) break;
        }
    }
}

void scc() {
    aux = stack<int>();
    dfslow = vi(V, 0);
    dfsnum = vi(V, 0);
    memset(vis, false, sizeof(vis));
    TIME = SCC = 0;
    for (int i = 0; i < V; i++) {
        if (!dfsnum[i]) tarjan_dfs(i);
    }
}

```

4.3 Edmonds-Karp

```

// Edmonds-Karp Algorithm
// Min-Cut/Max-Flow problem

```

```

int     V;
vector<vi> adj;

```

```

vector<vi> capacity;

int bfs(int s, int t, vi& parent) {
    fill(parent.begin(), parent.end(), -1);
    parent[s] = -2;
    queue<pair<int, int>> q;
    q.push({s, INF});
    while (!q.empty()) {
        int cur = q.front().first;
        int flow = q.front().second;
        q.pop();

        for (int next : adj[cur]) {
            if (parent[next] == -1 && capacity[cur][next]) {
                parent[next] = cur;
                int new_flow = min(flow, capacity[cur][next]);
                if (next == t) return new_flow;
                q.push({next, new_flow});
            }
        }
    }
    return 0;
}

int maxflow(int s, int t) {
    int flow = 0;
    vi parent(V);
    int new_flow;
    while ((new_flow = bfs(s, t, parent))) {
        flow += new_flow;
        int cur = t;
        while (cur != s) {
            int prev = parent[cur];
            capacity[prev][cur] -= new_flow;
            capacity[cur][prev] += new_flow;
            cur = prev;
        }
    }
    return flow;
}

```